

## imagePRESS V900 serisi

# YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE SAHİP KOMPAKT VE GÜVENİLİR DİJİTAL RENKLİ BASKI MAKİNESİ

Sağlam bir yapıya sahip olacak şekilde üretilen ve sürdürülebilirliğe önem veren bu seri; sürekli, güvenilir üretkenlik, tutarlı sabit renk ve sınıfında lider ön ve arka pozalama doğruluğu sunmak üzere tasarlanmıştır.



### Verimliliği en üst düzeye çıkarın

Performansını yeni bir düzeye taşıyan yenilikçi teknolojiye sahip V Serisi, günlük üretim zorluklarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olur.

### Yüksek kalitede baskı

Entegre spektrofotometrik sensörle rengi otomatik ayarlayarak tüm belgelerde tutarlı baskı kalitesi elde edin.

### Uygulama aralığınızı genişletin

Kapsamlı medya kullanımı özellikleri; zarflar, kartvizitler, ince kuşe kağıt ve lüks dokulu kağıt gibi çok çeşitli medya baskıları alabileceğiniz anlamına gelir.

### Optimum alan kullanımı

Yazıcının kenarındaki manyetik plakayla ortamınıza uyum sağlayan kompakt tasarım, not eklemek için de alan sağlar.

### Daha fazla otomasyon

Geri dönüş süresini azaltacak ve yüksek kaliteli çıktı için daha az beceri gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## ANA ÜNİTE

### BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı hızı (SİYAH-BEYAZ/  
RENKLI)

Önerilen aylık hacim

Maksimum aylık hacim

Pozalama toleransı

Baskı yöntemi

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

### KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kağıt besleme kapasitesi  
(A4, 80 g/m2)

Desteklenen medya türleri

Desteklenen medya boyutları

### imagePRESS V900

Dakikada 90 sayfa

40.000 -  
250.000 sayfa

500.000 sayfaya  
kadar

Önden Arkaya: 0,8 mm

Renkli Lazer Işınli Baskı

2.400 x 2.400

Standart: 1.650 yaprak  
550 yapraklık Kağıt Kaseti x 3  
Maksimum: 10.400 yaprak  
Motor (550x3), Çok Çekmeceli Deste (1.500+1.500+2.000),  
Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL (3.500), Baypas (250)

Motorlu Çekmece:  
İnce (52 - 63 g/m2), Düz (64 - 105 g/m2), Kalın  
(106 - 300 g/m2), Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Şeritli,  
Asetat, İy Kalite, Delikli, Dizin, Parşömen, Şeffaf Film, Yarı Saydam  
Film, Zarf\*

Çok Çekmeceli Deste-E1

Üst/Orta:

İnce (52 - 63 g/m2), Düz (64 - 105 g/m2), Geri  
Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın (106 - 350 g/m2), Kuşe  
(70 - 350 g/m2), Kabartmalı, İy Kalite, Asetat, Etiket,  
Delikli, Antetli, Dizin, Parşömen, Şeffaf Film, Yarı Saydam  
Film, Zarf\*

Alt:

İnce (52 - 63 g/m2), Düz (64 - 105 g/m2), Geri  
Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın (106 - 350 g/m2), Kuşe  
(70 - 350 g/m2), Kabartmalı, İy Kalite, Asetat, Etiket,  
Delikli, Antetli, Dizin, Şeffaf Film, Yarı Saydam Film, Zarf\*,  
Sentetik, Miknatıslı (Onaylanacak)

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite:  
İnce (52-63 g/m2), Düz (64-105 g/m2), Geri  
Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın (106-350 g/m2), Kuşe  
(85-350 g/m2), Kabartmalı, Parşömen, İy Kalite, Asetat,  
Şeffaf Film, Yarı Saydam Film, Etiket, Delikli, Antetli, Dizin,  
Kartpostal, Zarf, Sentetik

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL:

19,2 inç veya daha kısa  
İnce (52-63 g/m2), Düz (64-105 g/m2), Geri  
Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın (106-350 g/m2\*), Kuşe  
(85-350 g/m2\*), Kabartmalı, Parşömen, İy Kalite, Asetat,  
Şeffaf Film, Yarı Saydam Film, Etiket, Delikli, Antetli, Dizin,  
Kartpostal, Zarf, Sentetik

19,2 inçten uzun  
Kaplamasız (64 - 300 g/m2), Kuşe (100 - 300 g/m2)

Çok amaçlı tepsi:  
İnce (52 - 63 g/m2), Düz (64 - 105 g/m2), Geri  
Dönüştürülmüş,  
Kalın (106 - 350 g/m2), Renkli, Asetat, Etiket, Kartpostal,  
Zarf, Kuşe (70 - 350 g/m2), Kabartmalı, İy Kalite,  
Delikli, Antetli, Parşömen, Şeritli

Motorlu Çekmece: A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S,  
A5L, A6S, SRA3S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS,  
EXE\_L, STMTS, 12 inç x 18 inç S, 13 inç x 19 inç S, 8KS, 16KL,  
16KS, Zarf, Özel boyut  
(Paletler arası: 100 - 330,2 mm, Palet içi: 148 - 487,7 mm)

Zarf özellikleri

Boyut: ISO-C5

Özel boyut:

Paletler arası: 98 - 330,2 mm,

Palet içi: 148 mm - 487,7 mm

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S,  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,  
ISO-C5\*

Özel (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Zarf özel boyutu (6 inç x 9 inç, 9 inç x 12 inç, 10 inç x  
13 inç)\*

\*Opsiyonel Zarf seti gereklidir (10 inç x 13 inç hariç).

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S,  
LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,  
ISO-C5\*

Özel (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

\*Opsiyonel zarf seti gereklidir.

Uzun Yaprak (297,0 x 487,8 mm - 330,2 x 762,0 mm)

Çok Çekmeceli Deste-E1

Evrensel Kaset:  
SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S,  
13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS,  
LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS, DL,  
ISO-C5\*

Özel (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Özel Zarf (6 inç x 9 inç, 9 inç x 12 inç, 10 inç x 13 inç)\*

\*Opsiyonel zarf seti gereklidir.

# imagePRESS V900 serisi

Çok amaçlı tepsi:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11  
inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 inç x  
18 inç S, 13 inç x 19 inç S, 8KS, 16KL, 16KS, Zarf Monarch,  
DL, ISO-C5

Özel boyut (Paletler arası: 100 - 330,2 mm,  
Palet içi: 148 - 487,7 mm)  
Uzun Yaprak (210,0 x 487,8 - 330,2 x 1.300,0 mm)  
Zarf Özel boyutu:  
(98,0 x 148,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)

Motorlu Çekmece: 52 - 300 g/m2  
Çok Çekmeceli Deste: 52 - 300 g/m2  
Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite: 52 - 350 g/m2  
Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL: 52 - 350 g/m2  
Çok amaçlı tepsi: 52 - 350 g/m2

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Saklama

1,8 GHz Çift Çekirdekli

10,1 inç WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

AÇ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

220 - 240 V 50/60 Hz 13 A+13 A

1.327 mm\* x 872 mm x 1.185 mm\*\* (G x D x Y)

\*Opsiyonel Kontrol paneli ve Fotokopi Tepsisi-R2 dahildir.

\*\* İşlem Paneli-A1 Okuyucu-P1 dahildir (Çalışma Paneli-A5 ve Operatör  
Uyarı Işığı-A1 takılıysa toplam yükseklik 1.632 mm'dir).

Yaklaşık 284 kg

\*ADF dahildir.

Siyah-Beyaz 6,9 saniye veya daha az

Renkli 7,7 saniye veya daha az

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 300 dpi

300 dpi x 300 dpi

9.999 fotokopiye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Sevije)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

%25, %50, %70

%141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı, Önceki Ayar,  
Favori Ayar, Sonlandırma, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,  
Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/İptali

İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sonlandırma,  
Kitapçık, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal,  
Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki  
Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Asetat  
Kapak Kağıtları, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti  
Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran,  
Baskı Tarihi, Kaydırma, Çift Payı, Yazdır ve Kontrol  
Et, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını  
Birleştirme, İş Tamamlandı Bildirisi, Yansıtma, Görüntü,  
İndeks Etiketine Yazdırma, Posta Kutusuna Depolama,  
Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş  
Sayfaları Atlama, Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama,  
Serbest Boyut Orijinal

Desteklenen medya ağırlıkları

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Sabit Disk sürücüsü

Yansıtma Sabit Disk Sürücüsü

Arayüz Bağlantısı

Güç kaynağı

Ana motor boyutları

(G x D x Y)

Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

### FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi

(A4) (Siyah-Beyaz/Renkli)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Küçültme Ön Ayarları

Büyütme Ön Ayarları

Temel Fotokopi Özellikleri

Özel Fotokopi Özellikleri

### TARAMA ÖZELLİKLERİ

Ad

Tür

Belge Besleyici Kağıt

Kapasitesi (80 g/m2)

Kabul edilebilir orijinaler ve

ağırlıklar

Desteklenen medya boyutları

Tarama Hızı (görüntü/dakika:

Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

Çift Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi

Renkli Düz Yatak ve Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge  
Besleyici\* [2 taraftan 2 taraflıya (Otomatik)]

\* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

200 yaprak (75/80 g/m2)

Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu nesnelere

Belge Besleyici medya ağırlığı:

<Tek taraflı>

38 - 220 g/m2 (A/B)(\*)^(3)^(3),

50 - 220 g/m2 (inç)(\*)^(3)^(3)

<Çift taraflı>

38 - 220 g/m2 (A/B)(\*)^(3)^(3),

50 - 220 g/m2 (inç)(\*)^(3)^(3)

(\*) 38 - 50 g/m2; İnce mod, 160 - 220 g/m2; Ağır mod

(\*\*) A6R veya daha az: 50 - 220 g/m2

(\*\*\*) Siyah-Beyaz/Renkli karışık orijinal Karışmamış ile aynı

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm

Belge Besleyici medya boyutu: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S,  
A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL,  
LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL

Siyah-Beyaz: Dakikada 270 görüntü (A4/LTR)(\*)

Renkli: Dakikada 270 görüntü (A4/LTR)(\*)

(\*\*\*) Düz mod

# Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

|   |   |
|---|---|
| Tarama Çözünürlüğü (dpi)                              | 600 dpi x 600 dpi<br>600 dpi x 300 dpi<br>300 dpi x 300 dpi   |
| <b>SARF MALZEMELERİ</b>                               |   |
| Toner Kartuşları                                      | TONER T01 Siyah/Mavi/Macenta/Sarı   |
| <b>FIERY BASKI DENETLEYİCİ<br/>TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b> |   |
| Opsiyonel/Standart                                    | Opsiyonel   |
| Ad  | imagePRESS Server N500/P400   |
| Baskı Çözünürlüğü (dpi)                               | 1.200 x 1.200, 600 x 600  |
| Sayfa Yazdırma Dilleri                                | PS3/PCL6  |
| Bellek  | 8GB   |
| Sabit Disk Sürücüsü                                   | N500: HDD 1 TB SSD 240 GB<br>P400: HDD 500 GB   |
| İşlemci Hızı  | N500: Intel Core i5 8500<br>P400: Intel Pentium Gold G5400  |
| Sistem  | N500: F5500 Pro<br>P400: F5500  |
| Yazı tipleri  | PS:138, PCL:80  |
| Desteklenen İşletim Sistemleri                        | Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64,<br>Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 64,<br>Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64,<br>Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS<br>Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (sürüm 11.0), macOS<br>Monterey (sürüm 12)                     |
| Arayüz  | N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T),<br>USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2<br>P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T),<br>USB3.0 x 2  |
| Ağ protokolleri                                       | TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB,<br>LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı,<br>Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)  |
| Doğrudan Baskı  | PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF   |
| VDP   | N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm,<br>FreeForm Plus<br>P400: PDF/VT-1 (Fiery Job Expert ve PDF İşleme Seti<br>gerektirir), FreeForm, FreeForm Plus  |
| Fiery Baskı Denetleyici<br>Standart Özellikleri       | Fiery Command WorkStation 6 / Kağıt Kataloğu / Fiery<br>Remote Scan / Fiery Hot Folders &<br>Virtual Printers   |
| Fiery Baskı Denetleyici<br>Seçenekleri                | Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose ve Compose<br>/ Çıkarılabilir HDD Seti (sadece N500)  |
| Donanım Platformu                                     | N500: NX Pro<br>P400: E500  |
| Boyutlar (G x D x Y)                                  | Onaylanacak   |
| Ağırlık   | Onaylanacak   |
| <b>PRISMA SYNCCONTROLLER<br/>TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>   |   |
| Opsiyonel/Standart                                    | Opsiyonel   |
| Ad  | iPR V900 Serisi için PRISMAsync   |
| Baskı Çözünürlüğü (dpi)                               | 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi  |
| Sayfa Yazdırma Dilleri                                | Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS<br>(IS/3 standardı uyumlu), PCL/PJL (işlem baskısı)   |
| Bellek  | 1 x DDR4-2400 8 GB, toplam 8 GB   |
| Sabit Disk Sürücüsü                                   | 1 x 500 GB 2,5 inç, 1 x TB 3,5 inç  |
| İşlemci Hızı  | Intel Core i5-8500 (8. Nesil Coffee Lake CPU)   |
| Sistem  | PRISMAsync Mark 9   |
| Yazı tipleri  | Romen dilleri için 139 Type 1 yazı tipi; PS yazı tiplerinin<br>kullanıcı tarafından<br>Ayar Düzenleyicisi yoluyla içe aktarımı; Opsiyonel Adobe<br>Asya yazı tipleri:<br>Japonca: 5 yazı tipi Çince: Basitleştirilmiş Çince için 2 yazı<br>tipi,<br>Geleneksel Çince için 1 yazı tipi; Korece: Korece için 1 yazı<br>tipi |
| Desteklenen İşletim Sistemleri                        | Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bit) ve 10,<br>Server 2016 ve 2019<br>MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11 (64 bit, Big Sur, Intel)  |
| Arayüz  | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x " USB3.0x8   |
| Ağ protokolleri                                       | TCP/IP IPv6 Desteği, IPSec, NetBEUI/SMB<br>(sık kullanılan klasörler, dosyaya tarama), güvenli IPP, SNMP<br>V3, Job MIB,<br>HTTP, HTTPS, Soket baskısı (port9100), LPR/LPD,<br>JDF/JMF, LDAP, WebDav.   |
| Doğrudan Baskı  | PDF, JDF  |
| VDP   | PDF/VT-1, PPML  |
| PRISMAsync Kontrol Birimi<br>Standart Özellikleri     | PS/PDF, Zamanlayıcı, Birden Fazla Kuyruk/sık kullanılan<br>klasörler,<br>Akış, Muhasebe, Tarama, PPML, Uzaktan<br>Yönetici, Uzaktan Servis, Bütünlük denetleyicisi  |
| PRISMAsync Kontrol Birimi<br>Özellikleri              | E-kırpma, Gelişmiş Renk Yönetimi, Gelişmiş<br>Impose, DocBox, Sayfa Programlama, DP Link, PCL6 TP,<br>IPDS, IPDS için PDF   |
| Boyutlar (G x D x Y)                                  | 200 mm x 430 mm x 420 mm  |
| Ağırlık   | 18 kg   |

# imagePRESS V900 serisi

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ

### Zimba sonlandırıcı-agi

Üst Tepsi (A) Kapasitesi:  
A4/A4R/ASR/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 1.000 yaprak  
(52 - 300 g/m<sup>2</sup>) / 200 yaprak (301 - 350 g/sm<sup>2</sup>)  
Uzun yaprak (487,7 mm'den 762 mm'ye kadar uzunluk) 100  
yaprak (52 - 79 g/m<sup>2</sup>) / 50 yaprak (80 - 150 g/m<sup>2</sup>) / 25  
yaprak (151 - 300 g/m<sup>2</sup>) / 20 yaprak (301 - 350 g/m<sup>2</sup>)

Alt Tepsi (B) Kapasitesi:  
A4 4.000 yaprak (52 - 80 g/m<sup>2</sup>) / 3.000 yaprak  
(801 - 300 g/m<sup>2</sup>),  
A4R 2.000 yaprak (52 - 300 g/m<sup>2</sup>),  
A3 1.500 yaprak (52 - 300 g/m<sup>2</sup>),  
SRA3 1.000 yaprak (52 - 300 g/m<sup>2</sup>),  
Herhangi bir boyutta 200 yaprak (301 - 350 g/m<sup>2</sup>)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Zimba Konumu: Kösedan, Çift  
Zimba Kapasitesi: A4: 100 yaprak, A3/A4R: 50 yaprak  
Boyutlar (G x D x Y): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (Uzun  
Yaprak Tepsisiyle: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm)  
Ağırlık: Yaklaşık 130 kg  
Güç: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A

### Kitapçık sonlandırıcı-agi

Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zimbalama Konumu /  
Zimba  
Kapasitesi: Zimba Sonlandırıcı-YN2A ile aynı  
Kitapçık dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç;  
Serbest boyut (210 x 279,4 mm ile 330,2 x 487,7 mm)  
Kitapçık dikisi kağıt ağırlığı: İç yaprak 52 - 220 g/m<sup>2</sup>, Kapak  
sayfası 64 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kitapçık dikisi zimba kapasitesi: 25 yaprak  
(52-80 g/m<sup>2</sup>, kapak dahil)  
Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 5 yaprağa kadar  
(60 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A  
Boyutlar (G x D x Y): 896 x 765 x 1.040 mm  
(uzatma tepsisi açıldıkça)  
Ağırlık: Yaklaşık 110 kg

### Delgeç ünitesi -bt1/bu1

(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK  
SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.)  
İki veya Dört Delik  
Zimba Delikli tipi: BT: 2 delik ve 4 delik (Fransa tipi)  
seçilebilir,  
BU: 4 delik (SWE)  
Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Delme Kağıt Boyutu:  
2 delik: A3, A4, A4R,  
Serbest boyut (182 x 182 mm - 297 x 432,0 mm  
203 x 257 mm - 297 x 270 mm hariç)  
4 delik: A3, A4, Serbest boyut (257 x 182 mm ile  
297 x 432 mm)

### Fotokopi tepsisi-r2

Kağıt Boyutu: İşaretleme motorundaki tüm kullanılabilir  
boyutlar  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Çıktı Kapasitesi: Tek taraflı/çift taraflı baskıda 250 yaprak,  
487,7 mm'den daha uzun baskılarda 100 yaprak  
(Uzun Yaprak Tepsisi gereklidir.)  
Boyutlar (G x D x Y): 422 mm x 382 mm x 175 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 1,2 kg

### Çok işlevli profesyonel delgeç-cl

(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK  
SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.)  
Kağıt Ağırlığı:  
<Delme> 75 - 300 g/m<sup>2</sup> (Düz kağıt), 118 - 300 g/m<sup>2</sup>  
(Kuşe kağıt)  
<Katlama> 157 - 300 g/m<sup>2</sup> (Düz kağıt / Kuşe kağıt)  
<Geçme> Motor tarafından desteklenen tüm katmanlar

Kağıt Boyutu:  
<Geçme> Motor tarafından desteklenen tüm katmanlar  
<Delme> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R  
<Katlama> SRA3, A3, A4R, 13 inç x 19 inç, 13 inç x 19,2 inç

Delme Araçları:  
Plastik Tarak 21 Delikli, İkiz Döngü 23 Delikli  
(Yuvarlak/Kare), Çift  
Döngü 34 Delikli (Yuvarlak/Kare), Renkli Sargı 47 Delikli,  
Velo Cilt 12 Delikli, Dosya Yapağı 4 Delikli Delgeç,  
Dosya Yapağı 2 Delikli Delgeç,  
Dosya Yapağı 4 Delikli (İsvec), Katlama  
Boyutlar (G x D x Y): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 102 kg  
Güç: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

### Kitapçık kırıcı-G1

Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir.  
Kırpma Genişliği: 2 - 28 mm  
Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Atık tepsisi kapasitesi: Yaklaşık 5.000 yaprak (Kırpma  
genişliği 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 2.095 mm (birleşim yeri, taşıyıcı kemer  
ve çıktı tepsisi dahil) x 790 mm x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 178 kg  
(taşıyıcı kemer ve çıktı tepsisi dahil)

### İki Bıçaklı Kitapçık Kırıcı-B1 ve İki Bıçaklı Kitapçık Kırıcı Taşıyıcı-B1

Kitapçık Kırıcı-G1 gerektirir.  
Kırpma Kalınlığı: 2-15 mm  
Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil)  
Kağıt Kalınlığı: 52 ila 300 g/m<sup>2</sup> (Kırpma 60 ila 300 g/m<sup>2</sup>)  
Atık tepsisi kapasitesi: Yaklaşık 1.500 yaprak (Kırpma  
genişliği 15 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 2.312 mm (Kitapçık  
Kırıcı-G1 dahil) x 790 mm x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 145 kg  
Güç: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imagePRESS V900 serisi

## Belge ekleme ünitesi-r1

(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.)  
Tepsi sayısı: 2  
Tepsi Kapasitesi: Üst Tepsi: 200 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), Alt Tepsi: 200 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Delikli, Antetli, İyi Kalite, Kuşe, Seritli, Aydinger, Dokulu  
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Özel boyut (182,0 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Boyutlar (G x D x Y): 336 x 793 x 1.407 mm (genişliğe belge tepsi dahil değildir.)  
Ağırlık: Yaklaşık 61 kg

## Kağıt katlama ünitesi-k1

(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.)  
Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama  
Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite  
Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: Z Katlama: A3, A4R, B4 Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama: A4R  
Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: Z Katlama, Akordeon Z katlama, C Katlama, Yarım Katlama: 52 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Çift Paralel Katlama: 52 - 90 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
Boyutlar (G x D x Y): 336 x 793 x 1.190 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 71 kg

## Mükemmel Ciltleyici-F1

(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.)  
Kitapçık boyutu: 203 x 138 mm ile 297 x 216 mm  
Kitapçık kalınlığı: 25 mm'ye kadar  
Kesme Aralığı: Üst/alt: Her bir kenarda 6,5 - 39,5 mm, ön kenar: 6,5 - 49,5 mm  
İç sayfalar:  
Boyutlar: A4, SRA4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 320 x 228,6 mm)  
Kağıt ağırlığı ve yaprak sayısı:  
İnce Kağıt (52 - 63 g/m<sup>2</sup>): 30-200 yaprak  
Düz Kağıt (64 - 80 g/m<sup>2</sup>): 10-200 yaprak  
Düz Kağıt (81 - 90 g/m<sup>2</sup>): 10-150 yaprak  
Kalın Kağıt (91 - 105 g/m<sup>2</sup>): 10-150 yaprak  
Kalın Kağıt (106 - 163 g/m<sup>2</sup>): Ekleme yapıyağı olarak 10 yaprağa kadar veya deste kalınlığı olarak 25 mm'ye kadar  
Kapak:  
Yaprak Sayısı: 1 yaprak  
Boyutlar: A3, SRA3, Serbest boyut (257 x 364 mm - 330,2 x 487,7 mm)  
Kağıt ağırlığı: 90 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Tepsi kapasitesi: Toplam olarak yaklaşık 127 mm veya yaklaşık 1.000 yaprak kağıt  
Boyutlar: 922 mm x 791 mm x 1.300 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 308 kg  
Güç: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A

## Yüksek Kapasiteli İstifleyici-J1

Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut (140 x 182 mm ile 330,2 x 1.300 mm)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Çıktı Kapasitesi  
Yığın tepsi: Her biri 3.000 yapraklık iki yığında 6.000 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Üst tepsi: 487,7 mm'ye kadar 200 yaprak; 762 mm'ye kadar 100 yaprak; 1.300 mm'ye kadar 10 yaprak  
Boyutlar (G x D x Y): 899 mm x 745 mm x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 120 kg  
Güç: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A  
Alt Tepsi (A) Kapasitesi:  
A4/ASR 3.000 yaprak (81 g/m<sup>2</sup>),  
A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 1.500 yaprak (81 g/m<sup>2</sup>),  
Uzun yaprak\* (487,7 mm'den 762 mm'ye kadar uzunluk) 100 yaprak (79 g/m<sup>2</sup>)  
Uzun yaprak\* (762 mm'den fazla uzunluk) 1 yaprak  
Tüm ince kağıt boyutları (52 - 59 g/m<sup>2</sup>) 1.500 yaprak  
Kuşe kağıt kapasitesi, düz kağıt kapasitesinin yarısıdır.

\*Uzun Yaprak Tepsi gerektirir.

Üst Tepsi (B) Kapasitesi:  
A4/ASR: 250 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>),  
A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Orta Tepsi (C) Kapasitesi:  
A4/ASR: 250 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>),  
A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Tepsi A için Kağıt Ağırlığı:  
Sıralanmış 52 - 350 g/m<sup>2</sup>, Deste Değişimi/Zimba 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 59 g/m<sup>2</sup>) ve özel medyalar hariç, Eco Zimba 52 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Tepsi B/C için Kağıt Ağırlığı:  
Sıralama olmadan / Deste Değişimi 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 59 g/m<sup>2</sup>), kuşe kağıt (85 - 105,9 g/m<sup>2</sup>) ve özel medyalar hariç  
Zimba Konumu: Köşeden, Çift  
Zimba Kapasitesi: <Kuşe olmayan medya, 52 - 90 g/m<sup>2</sup>>  
A4: 65 yaprak, A3/A4R: 40 yaprak  
<Kuşe kağıt> 2 yaprak  
Boyutlar (G x D x Y): 527 mm (Maks. 656 mm\*) x 623 mm x 1.099 mm (Maks. 1.195 mm\*)

\*yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık: Yaklaşık 36 kg

## Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 (yalnızca V800 ve V700 ile uyumludur.)

## Sonlandırıcı Hizalayıcı Seti-A1

## 2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

## 4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

## DFD Adaptörü-B1

## Sonlandırıcı Köprüsü-A1

## 3. Taraf Sonlandırıcılar

## ZIMBA KARTUŞU

Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zimbalama Konumu / Zimba Kapasitesi: Zimba Sonlandırıcı-AC1 ile aynıdır ancak sırt dikışı tepsinde yaprak varsa Tepsi A'nın kapasitesi 1.500'e düşer.  
Kitapçık sırt zimba için kağıt boyutu: A3, A4R, Serbest boyut (195 x 270 mm - 304,8 x 457,2 mm)  
Kitapçık dikışı kağıt ağırlığı: İç yaprak 52 - 220 g/m<sup>2</sup>, Kapak sayfası 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kitapçık dikışı zimba kapasitesi (1 kapak sayfası dahil): Kaplamasız medya: 20 yaprak (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>), 5 yaprak (106 - 150 g/m<sup>2</sup>), 4 yaprak (151 - 209 g/m<sup>2</sup>) + 3 yaprak (210 - 220 g/m<sup>2</sup>)  
Kuşe medya: 5 yaprak (85 - 150 g/m<sup>2</sup>), 4 yaprak (151 - 209 g/m<sup>2</sup>) + 3 yaprak (210 - 220 g/m<sup>2</sup>)  
Boyutlar (G x D x Y): 527 mm (Maks. 656 mm\*) x 623 mm x 1.099 mm (Maks. 1.195 mm\*)

\*yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık: Yaklaşık 60 kg

Zimba ya da Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.  
Kağıt Ağırlığı: Sıralama Olmadan 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, Deste Değişimi 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: Sıralanmış A3/A4/A4R, Deste Değişimi A3/A4/A4R

Zimba ya da Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.  
Zimba Deligi tipi: 2 delik ve 4 delik (Fransa tipi) seçilebilir.  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: 2 delik: A3, A4, A4R; 4 delik: A3, A4

Zimba ya da Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir.  
Zimba Deligi tipi: 4 delik (İsviçre tipi)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R

Temel bilgiler: Doğrudan motorun yanından DFD bağlantısı sağlar.  
Kağıt Ağırlığı: Düz Kağıt 52 - 350 g/m<sup>2</sup>, Kuşe Kağıt 128 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: 182 x 182 mm ile 330,2 x 762 mm  
Opsiyonel Seçimler: Sonlandırıcı Köprü Yükseklik Seti 1002-A1 (Standart DFD yüksekliği 860 mm'dir.)  
Boyutlar (G x D x Y): 300 mm x 745 mm x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 60 kg  
Güç: 90-264 V, 47-63 Hz, 10 A'dan fazla

Temel bilgiler: Zimba Sonlandırıcı-AG1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AG1'in üçüncü taraf DFD sonlandırıcı ekipmanlarıyla bağlantısını sağlar. Her zaman DFD Adaptörü-B1 ile birlikte kullanılır.  
Kağıt Ağırlığı: Düz Kağıt 52 - 350 g/m<sup>2</sup>, Kuşe Kağıt 128 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: 182 x 182 mm ile 330,2 x 762 mm  
Boyutlar (G x D x Y): 600 mm x 745 mm x 150 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 30 kg  
Güç: DFD Adaptörü-B1'den güç ve kontrol

Temel bilgiler: imagePRESS V900 serisi, 3. taraf sonlandırıcılarla da yapılandırılabilir. Burada onaylanan sonlandırıcıların listesini bulabilirsiniz.  
Plockmatic BLM35 Kitapçık Üretici ve Plockmatic BLM50 Yükseltme Seti  
Plockmatic MPS (Çok Amaçlı İstifleyici)  
GBC MF ProPuncher

ZIMBA-N1 - Zimbalama için (3 x 5.000 adet)  
Zimba Sonlandırıcı-AG1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 için)  
ZIMBA P1 - Sırt Dikışı için (2 x 5.000 adet)  
(Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 için)  
ZIMBA KARTUŞU-X1 - Zimbalama için (3 x 5.000 adet)  
Zimba Sonlandırıcı-AC1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AC1)  
ZIMBALAMA KARTUŞU-Y1: Sırt dikışı için (2 x 2.000 adet) (Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 için)

## Yazılım ve Çözümler

Trellix

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Türkçe versiyon  
© Canon Europa N.V., 2022

Canon