

imagePRESS V900 serisi

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERE SAHİP KOMPAKT VE GÜVENİLİR DİJİTAL RENKLİ BASKI MAKİNESİ

Sağlam bir yapıya sahip olacak şekilde üretilen ve sürdürülebilirliğin başlıca önceliklerden biri olarak ele alındığı bu seri; kesintisiz ve güvenilir üretkenlik, tutarlı ve stabil renk performansı ile sınıfının lideri ön-arka pozalama doğruluğu sunmak üzere tasarlanmıştır.



Verimliliği en üst düzeye çıkarın

Performansını yeni bir düzeye taşıyan yenilikçi teknolojiye sahip V Serisi, günlük üretim zorluklarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Yüksek kalitede baskı

Entegre spektrofotometrik sensörle rengi otomatik ayarlayarak tüm belgelerde tutarlı baskı kalitesi elde edin.

Uygulama aralığınızı genişletin

Kapsamlı medya kullanımı özellikleri; zarflar, kartvizitler, ince kuşe kağıt ve lüks dokulu kağıt gibi çok çeşitli medya baskıları alabileceğiniz anlamına gelir.

Optimum alan kullanımı

Yazıcının kenarındaki manyetik plakayla ortamınıza uyum sağlayan kompakt tasarım, not eklemek için de alan sağlar.

Daha fazla otomasyon

Geri dönüş süresini azaltacak ve yüksek kaliteli çıktı için daha az beceri gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS V900 serisi

ANA ÜNİTE

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Baskı Hızı (SİYAH-BEYAZ/RENKLI)

Önerilen aylık hacim

Maksimum aylık hacim

Pozalama toleransı

Baskı yöntemi

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

**Kağıt besleme kapasitesi
(A4, 80 g/m²)**

Desteklenen medya türleri

imagePRESS V900

Dakikada 90 sayfa

40.000 - 250.000 sayfa

500.000 sayfaya kadar

Önden Arkaya: 0,8 mm

Renkli Lazer Işınlı Baskı

2.400 x 2.400

imagePRESS V800

Dakikada 80 sayfa

30.000 - 220.000 sayfa

400.000 sayfaya kadar

imagePRESS V700

Dakikada 70 sayfa

15.000 - 190.000 sayfa

350.000 sayfaya kadar

Desteklenen medya boyutları

Motorlu Çekmece:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXE, L, STMTS, 12 inç x 18 inç S, 13 inç x 19 inç S, 8KS, 16KL, 16KS, Zarf, Özel boyut
(Paletler arası: 100-330,2 mm, Palet içi: 148-487,7 mm)

Zarf özellikleri

Boyut: ISO-C5, DL

Özel boyut:

Paletler arası 98-330,2 mm,

Palet içi: 148 mm-487,7 mm

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5 *

Özel (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)

Zarf özel boyutu (6 inç x 9 inç, 9 inç x 12 inç, 10 inç x 13 inç)*

*Opsiyonel Zarf seti gereklidir (10 inç x 13 inç hariç)

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Özel (139,7 x 182,0 mm-330,2 x 487,7 mm)

*Opsiyonel zarf seti gereklidir

Uzun Yaprak (297,0 x 487,8 - 330,2 x 762,0 mm)

Ana Kağıt Destesi Haznesi-FI:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5*

Özel Zarf (9 inç x 12 inç, 10 inç x 13 inç)

Çok Çekmeceli Deste Haznesi-EI

Evrensel Kaset:

SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, B4S, B5L, B5S, 13 inç x 19 inç S, 12 inç x 18 inç S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5*

Özel (139,7 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Özel Zarf (6 inç x 9 inç, 9 inç x 12 inç, 10 inç x 13 inç)*

*Opsiyonel zarf seti gereklidir.

Çok amaçlı tepsi:

A3S, B4S, A4L, A4S, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, EXECL, STMTS, 12 inç x 18 inç S, 13 inç x 19 inç S, 8KS, 16KL, 16KS, Zarf Monarch, DL, ISO-C5

Özel boyut (Paletler arası: 100-330,2 mm,

Palet içi: 148-487,7 mm)

Uzun Yaprak (210,0 x 487,8-330,2 x 1.300,0 mm)

Zarf Özel boyutu:

(98,0 x 148,0 mm-330,2 mm x 487,7 mm)

Motorlu Çekmece: 52 - 300 g/m²

Çok Çekmeceli Deste Haznesi: 52 - 350 g/m²

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite: 52 - 350 g/m²

Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite XL: 52 - 350 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 52 - 350 g/m²

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Saklama

1,8 GHz Çift Çekirdekli

10,1 inç WSVGA

6 GB

SSD 512 GB

SSD 512 GB

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Siyah-Beyaz 6,9 saniye veya daha az

Renkli 7,7 saniye veya daha az

600 dpi x 600 dpi

600 dpi x 300 dpi

300 dpi x 300 dpi

9.999 fotokopiye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

%25, %50, %70

Desteklenen medya ağırlıkları

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Sabit Disk sürücüsü

Yansıtmalı Sabit Disk Sürücüsü

Arayüz Bağlantısı

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi

(A4) (Siyah-Beyaz/Renkli)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Küçültme Ön Ayarları

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS V900 serisi

Büyütme Ön Ayarları	%141, %200, %400
Temel Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı, Önceki Ayar, Favori Ayar, Sonlandırma, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/Iptali
Özel Fotokopi Özellikleri	İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sonlandırma, Kitapçık, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Asetat Kapak Kağıtları, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Yazdırma Tarihi, Kaydırma, Cilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, İş Tamamlandı Bildirisi, Yansıtılabilir Görüntü, İndeks Etiketine Yazdırma, Posta Kutusuna Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama, Serbest Boyut Orijinal
TARAMA ÖZELLİKLERİ	
Ad	Çift Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi
Tür	Renkli Düz Yatak ve Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)	*Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir. 200 yaprak (75/80 g/m ²)
Kabul edilebilir orijinaller ve ağırlıklar	Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu nesneler Belge Besleyici medya ağırlığı: <Tek taraflı> 38-220 g/m ² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50-220 g/m ² (inç)(^(*))(^(*)) <Çift taraflı> 38-220 g/m ² (A/B)(^(*))(^(*))(^(*)), 50-220 g/m ² (inç)(^(*))(^(*)) (^(*)) 38-50 g/m ² : İnce mod, 160-220 g/m ² : Ağır mod (^(*)) A6R veya daha az: 50-220 g/m ² (^(*)) Siyah-Beyaz/Renkli karışık orijinal Karışmamış ile aynı Düz Yatak: Maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm Belge Besleyici medya boyutu: A3S, A4L, A4S, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11 inç x 17 inç S, LGLS, LTRL, LTRS, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL Siyah-Beyaz: dakikada 270 görüntü (A4/LTR)(^(*)) Renkli: dakikada 270 görüntü (A4/LTR)(^(*)) (^(*)) Düz mod 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi
Desteklenen medya boyutları	
Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)	
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	
FIERY BASKI DENETLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	imagePRESS Server N500/P400
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
Sayfa Tanımlama Dilleri	PS3/PCL6
Bellek	8 GB
Sabit Disk Sürücüsü	N500: HDD 1 TB SSD 240 GB P400: HDD 500 GB
İşlemci Hızı	N500: Intel Core i5 8500 P400: Intel Pentium Gold G5400
Sistem	N500: FS600 Pro P400: FS600
Yazı tipleri	PS: 138, PCL: 80
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (sürüm 11.0), macOS Monterey (sürüm 12)
Arayüz	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.2 x 5, USB2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10 Base-T), USB3.0 x 2
Ağ protokolleri	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Doğrudan Baskı VDP	PDF2, EPS, TIFF, JDF1.8/JMF N500: PPML3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (Fiery Job Expert ve PDF İşleme Seti gerektirir), FreeForm, FreeForm Plus Fiery Command WorkStation 6 / Kağıt Kataloğu / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose ve Compose / Çıkarılabilir HDD Seti (sadece N500) N500: NX Pro P400: E500
Fiery Baskı Denetleyici Standart Özellikleri	
Fiery Baskı Denetleyici Seçenekleri	
Donanım Platformu	
PRISMA SYNCCONTROLLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/Standart	Opsiyonel
Ad	iPR V900 Serisi için PRISMAsync
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi

Sayfa Tanımlama Dilleri	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (IS/3 standardı uyumlu), PCL/PJL (işlem baskısı)
Bellek	1 x DDR4-2400 8 GB, toplam 8 GB
Sabit Disk Sürücüsü	1 x 500 GB 2,5 inç, 1 x TB 3,5 inç
İşlemci Hızı	Intel Core i5-8500 (8. Nesil Coffee Lake CPU)
Sistem	PRISMAsync Mark 10
Yazı tipleri	Romen dilleri için 139 Type 1 yazı tipi; PS yazı tiplerinin kullanıcı tarafından Ayar Düzenleyicisi yoluyla içe aktarımı; Opsiyonel Adobe Asya yazı tipleri: Japonca: 5 yazı tipi Çince: Bastırılmış Çince için 2 yazı tipi, Geleneksel Çince için 1 yazı tipi; Korece: Korece için 1 yazı tipi
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bit) ve 10, Server 2016 ve 2019 MacOS 10.15 (64 bit), MacOS 11 (64 bit, Big Sur, Intel)
Arayüz	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB3.0 x 8
Ağ protokolleri	TCP/IP, IPv6 Desteği, IPsec, NetBEUI/SMB (sık kullanılan klasörler, dosyaya tarama), güvenli IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Soket baskısı (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV. PDF, JDF PDF/VT-1, PPML PS/PDF, Zamanlayıcı, Birden Fazla Kuyruk/sık kullanılan klasörler, dosyaya tarama), güvenli IPP, SNMP V3, Job MIB, Uzaktan Servis, Bütünlük denetleyicisi E-kırpmalı, Gelişmiş Renk Yönetimi, Advanced Impose, DocBox, Sayfa Programlama, DP Link, PCL6 TP, IPDS, IPDS için PDF
Doğrudan Baskı VDP	
PRISMAsync Kontrol Birimi Standart Özellikleri	
PRISMAsync Kontrol Birimi Özellikleri	
ÇIKTI SEÇENEKLERİ	
Zimba sonlandırıcı-AG1	Üst Tepsi (A) Kapasitesi: A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 1.000 yaprak (52-300 g/m ²) / 200 yaprak (301-350 g/m ²) Uzun yaprak (487,7 mm'den 762 mm'ye kadar uzunluk) 100 yaprak (52 - 79 g/m ²) / 50 yaprak (80 - 150 g/m ²) / 25 yaprak (151 - 300 g/m ²) / 20 yaprak (301 - 350 g/m ²) Alt Tepsi (B) Kapasitesi: A4 4.000 yaprak (52-80 g/m ²) / 3.000 yaprak (80,1 - 300 g/m ²). A4R 2.000 yaprak (52 - 300 g/m ²), A3 1.500 yaprak (52 - 300 g/m ²), SRA3 1.000 yaprak (52 - 300 g/m ²), Herhangi bir boyutta 200 yaprak (301 - 350 g/m ²) Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m ² Zimba Konumu: Kösedan, Çift Zimba Kapasitesi: A4: 100 yaprak, A3/A4R: 50 yaprak Boyutlar (G x D x Y): 800 mm x 792 mm x 1.239 mm (Uzun Yaprak Tepsisiyle: 1.136 mm x 792 mm x 1.239 mm) Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zimbalama Konumu / Zimba Kapasite: Zimba Sonlandırıcı-AG1 ile aynı Kitapçık dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Özel boyut (210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm) Kitapçık dikisi kağıt ağırlığı: 1ç yaprak 52 - 220 g/m ² , Kapak sayfası 64 - 300 g/m ² Kitapçık dikisi zimba kapasitesi: 25 yaprak (52-80 g/m ² , kapak dahil) Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 5 yapağa kadar (60 - 105 g/m ²) (ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Zimba Deligi tipi: BT1: 2 delik ve 4 delik (Fransa tipi) seçilebilir, BU1: 4 delik (SWE) Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Delme Kağıt Boyutu: 2 delik: A3, A4, A4R, Serbest boyut (182 x 182 mm ile 297 x 432,0 mm) (203 x 257 mm ile 297 x 270 mm hariç) 4 delik: A3, A4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm) Kağıt Boyutu: İşaretleme motorundaki tüm kullanılabilir boyutlar Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m ² Çıktı Kapasitesi: Tek taraflı/çift taraflı baskıda 250 yaprak, 487,7 mm'den daha uzun baskılarda 100 yaprak (Uzun Yaprak Tepsisi gereklidir.) (ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.) Kağıt Ağırlığı: <Delme> 75 - 300 g/m ² (Düz kağıt), 118 - 300 g/m ² (Kuşe kağıt) <Katlama> 157 - 300 g/m ² (Düz kağıt / Kuşe kağıt) <Geçme> Motor tarafından desteklenen tüm katmanlar Kağıt Boyutu: <Geçme> Motor tarafından desteklenen tüm katmanlar <Delme> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R <Katlama> SRA3, A3, A4R, 13 inç x 19 inç, 13 inç x 19,2 inç Delme Araçları: Plastik Tarak 21 Delikli, İkili Döngü 23 Delikli (Yuvarlak/Kare), İkili 34 Delikli Döngü (Yuvarlak/Kare), 47 Delikli Renkli Sargı, 12 Delikli Velo Cilt, Dosya Yaprağı 4 Delikli Delme, Dosya Yaprağı 2 Delikli Delme, Dosya Yaprağı 4 Delik (İsveç tipi), Katlama Boyutlar (G x D x Y): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Kitapçık sonlandırıcı-AG1	
Delgeç ünitesi-BT1/BU1	
Fotokopi tepsisi-R2	
Çok işlevli profesyonel delgeç-C1	

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePRESS V900 serisi

Kitapçık kırıpıcı-G1	Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 gerektirir. Kırpma Genişliği: 2 - 28 mm Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil) Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Atık tepsi kapasitesi: Yaklaşık 5.000 yaprak (Kırpma genişliği 20 mm, A4, 80 g/m ²)	Kitapçık Sonlandırıcı AC2 (yalnızca V800 ve V700 ile uyumludur)	Alt Tepsi (A) Kapasitesi: A4/A5R 3.000 yaprak (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 1.500 yaprak (81 g/m ²), Uzun yaprak* (487,7 mm'den fazla uzunluk) 100 yaprak (79 g/m ²) Uzun yaprak* (762 mm'den fazla uzunluk) 1 yaprak Tüm ince kağıt boyutları (52 - 59 g/m ²) 1.500 yaprak Kuşe kağıt kapasitesi, düz kağıt kapasitesinin yarısıdır.
İki Bıçaklı Kitapçık Kırpıcı-B1 ve İki Bıçaklı Kitapçık Kırpıcı Taşıyıcı-B1	Kitapçık Kırpıcı-G1 gerektirir. Kırpma Genişliği: 2-15 mm Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil) Kağıt Kalınlığı: 52 ila 300 g/m ² (Kırpma 60 ila 300 g/m ²) Atık tepsi kapasitesi: Yaklaşık 1.500 yaprak (Kırpma genişliği 15 mm, A4, 80 g/m ²)		*Uzun Kağıt Tepsi gerekir Üst Tepsi (B) Kapasitesi: A4/A5R 250 yaprak (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m ²) Orta Tepsi (C) Kapasitesi: A4/A5R 250 yaprak (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m ²) A Tepsi Kağıt Ağırlığı: Sıralama olmadan 52 - 350 g/m ² , Deste Değişimi / Zimba 52 - 256 g/m ² (çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 59 g/m ²) ve özel ortamlar hariç), Eco Zimba 52 - 105 g/m ² Tepsi B/C için Kağıt Ağırlığı: Sıralama olmadan / Deste Değişimi 52 - 256 g/m ² (çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 59 g/m ²), kuşe kağıt (85 - 105,9 g/m ²) ve özel ortamlar hariç) Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: <Kuşe olmayan medya, 52 - 90 g/m ² > A4: 65 yaprak, A3/A4R: 40 yaprak <Kuşe kağıt> 2 yaprak
Belge ekleme ünitesi-R1	(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.) Tepsi sayısı: 2 Tepsi Kapasitesi: Üst Tepsi: 200 yaprak (80 g/m ²), Alt Tepsi: 200 yaprak (80 g/m ²) Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Delikli, Antetli, İyi Kalite, Kuşe, Şeritli, Aydinger, Dokulu Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Özel boyut (182,0 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm) Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A		
Kağıt katlama ünitesi-K2	(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.) Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama Kabul Edilebilir Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite Kabul Edilebilir Kağıt Boyutları: Z Katlama: A3, A4R, B4 Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama: A4R Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı: Z Katlama, Akordeon Z katlama, C Katlama, Yarım Katlama: 52 - 105 g/m ² Çift Paralel Katlama: 52 - 90 g/m ²	Sonlandırıcı Hizalayıcı Seti-A1	Zimba ya da Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir. Kağıt Ağırlığı: Sıralama Olmadan 52 - 300 g/m ² , Deste Değişimi 52 - 256 g/m ² Kağıt Boyutu: Sıralamasız A3/A4/A4R, Deste Değişimi A3/A4/A4R
Mükemmel Ciltleyici-F1	(ZIMBA SONLANDIRICI-AG1 ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AG1 gerektirir.) Kitapçık boyutu: 203 x 138 mm - 297 x 216 mm Kitapçık kalınlığı: 25 mm'ye kadar Kesme Aralığı: Üst/alt: Her kenarda 6,5 - 39,5 mm, ön kenar: 6,5 - 49,5 mm İç sayfalar: Boyutlar: A4, SRA4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 320 x 228,6 mm) Kağıt ağırlığı ve yaprak sayısı: İnce Kağıt (52 - 63 g/m ²): 30-200 yaprak Düz Kağıt (64 - 80 g/m ²): 10-200 yaprak Düz Kağıt (81 - 90 g/m ²): 10-150 yaprak Kalın Kağıt (91 - 105 g/m ²): 10-150 yaprak Kalın Kağıt (106 - 163 g/m ²): Ekleme yaprağı olarak 10 yaprağa kadar veya deste kalınlığı olarak 25 mm'ye kadar Kapak: Yaprak Sayısı: 1 yaprak Boyutlar: A3, SRA3, Serbest boyut (257 x 364 mm - 330,2 x 487,7 mm) Kağıt ağırlığı: 90 - 300 g/m ² Tepsi kapasitesi: Yaklaşık 127 mm veya yaklaşık 1.000 yaprak kağıt toplam olarak	2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	Zimba ya da Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir. Zimba Delikli tipi: 2 delik ve 4 delik (Fransa tipi) seçilebilir. Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kağıt Boyutu: 2 delik: A3, A4, A4R; 4 delik: A3, A4
Yüksek Kapasiteli İstifleyici-J1	Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut (140 x 182 mm ila 330,2 x 1.300 mm) Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m ² Çıktı Kapasitesi Yığın tepsi: Her biri 3.000 yapraklık iki yığın 6.000 yaprak (80 g/m ²) Üst tepsi: 487,7 mm'ye kadar 200 yaprak; 762 mm'ye kadar 100 yaprak; 1300 mm'ye kadar 10 yaprak	4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	Zimba ya da Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 gerektirir. Zimba Delikli tipi: 4 delik (İsveç tipi) Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R
Zimba Sonlandırıcı AC2 (yalnızca V800 ve V700 ile uyumludur)	Alt Tepsi (A) Kapasitesi: A4/A5R 3.000 yaprak (81 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 1.500 yaprak (81 g/m ²), Uzun yaprak* (487,7 mm'den fazla uzunluk) 100 yaprak (79 g/m ²) Uzun yaprak* (762 mm'den fazla uzunluk) 1 yaprak Tüm ince kağıt boyutları (52 - 59 g/m ²) 1.500 yaprak Kuşe kağıt kapasitesi, düz kağıt kapasitesinin yarısıdır. *Uzun Yaprak Tepsi gerektirir. Üst Tepsi (B) Kapasitesi: A4/A5R 250 yaprak (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m ²) Orta Tepsi (C) Kapasitesi: A4/A5R 250 yaprak (80 g/m ²), A4R/A3/SRA3/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m ²) Tepsi A için Kağıt Ağırlığı: Sıralamasız 52 - 350 g/m ² , Deste Değişimi/Zimba 52 - 256 g/m ² Çift taraflı baskılı ince kağıt (52-59 g/m ²) ve özel medyalar hariç, Eco Zimbalama 52-105 g/m ² Tepsi B/C için Kağıt Ağırlığı: Sıralama olmadan / Deste Değişimi 52 - 256 g/m ² (çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 59 g/m ²), kuşe kağıt (85-105,9 g/m ²) ve özel ortamlar hariç) Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: <Kuşe olmayan medya, 52 - 90 g/m ² > A4: 65 yaprak, A3/A4R: 40 yaprak <Kuşe medya> 2 yaprak Ağırlık: Yaklaşık 36 kg	DFD Adaptörü-B1	Temel bilgiler: Doğrudan motorun yanından DFD bağlantısı sağlar. Kağıt Ağırlığı: Düz Kağıt 52 - 350 g/m ² , Kuşe Kağıt 128 - 350 g/m ² Kağıt Boyutu: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm Opsiyonel: Sonlandırıcı Köprüsü Yükseklik Seti 1002-A1 (Standart DFD yüksekliği 860 mm'dir)
		Sonlandırıcı Köprüsü-A1	Temel bilgiler: Zimba Sonlandırıcı-AG1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AG1'in üçüncü taraf DFD sonlandırıcı ekipmanlarıyla bağlantısını sağlar. Her zaman DFD Adaptörü-B1 ile birlikte kullanılır. Kağıt Ağırlığı: Düz Kağıt 52 - 350 g/m ² , Kuşe Kağıt 128 - 350 g/m ² Kağıt Boyutu: 182 x 182 mm - 330,2 x 762 mm
		3. Taraf Sonlandırıcılar	Temel bilgiler: imagePRESS V900 serisi, 3. taraf sonlandırıcılarla da yapılandırılabilir. Burada onaylanan sonlandırıcıların listesini bulabilirsiniz. Plockmatic BLM35 Kitapçık Üretici ve Plockmatic BLM50 Yükseltme Seti Plockmatic MPS (Çok Amaçlı İstifleyici) GBC MF ProPuncher
		ZIMBA KARTUŞU	ZIMBA-N1 - Zimbalama için (3 x 5.000 adet) Zimba Sonlandırıcı-AG1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 için) ZIMBA-P1 - Sirt Dikisi için (2 x 5.000 adet) (Kitapçık Sonlandırıcı-AG1 için) ZIMBA KARTUŞU-X1 - Zimbalama için (3 x 5.000 adet) Zimba Sonlandırıcı-AC1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-AC1) ZIMBA KARTUŞU-Y1: Sirt dikisi için (2 x 2.000 adet) (Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 için)
		SORUMLULUK REDDİ	Baskı performansı; baskı, dijital ön uç yapılandırması, baskı hızı, medya seçimi, baskı uygulaması ve çevresel faktörler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Canon satış temsilcinize danışın.
		Yazılım ve Çözümler	
		Trellix	
			Canon Inc. canon.com
			Canon Eurasia canon.com.tr
			Turkish edition © Canon Europa N.V., 2025

Canon