

# EEN NIEUWE MIJLPAAL IN DE EVOLUTIE VAN DE KLEUREN- PRODUCTIEPRINTER. HELPT U OM MEER TE BEREIKEN

Ontworpen om end-to-end productiviteit te optimaliseren in een productieomgeving met grote volumes, zodat u altijd kunt leveren – op tijd en met de hoogste kwaliteit.



## ALLES OP EEN RIJTJE

imagePRESS C10010VP, imagePRESS C9010VP

- Printsnelheid: tot 100 ppm  
(Of 90 ppm voor C9010VP)
- Printresolutie: 2.400 x 2.400 dpi
- Registratie: +/- 0,5 mm
- Maximale invoercapaciteit papier: 10.000 vel
- Maximaal papierformaat: 330,2 mm x 1.300 mm
- Automatisch dubbelzijdig op grote vellen: tot 762 mm
- Grote vellen enkelzijdig tot 1.300 mm
- Mediagewicht: 60-400 g/m<sup>2</sup>

**Canon**

---

# imagePRESS C10010VP-serie



## PRODUCTIVITEIT

- Behaal een maximale productie met een papiercapaciteit van 10.000 vel en printsnelheden tot 100 ppm, ook met media met verschillende gewichten en structuren, dankzij de DualFixing Unit-technologie. Voor een 24/7-productie kan de optionele High Capacity Stacker tijdens een printcyclus worden geleegd.



## GESTROOMLIJNDE PRODUCTIE

- Capaciteit van 10.000 vel papierinvoer
- Automatisch dubbelzijdig printen op grote vellen tot 762 mm
- Printsnelheden tot 100 ppm (of 90 ppm voor C9010VP)
- High Capacity Stacker maakt 24/7-productie mogelijk
- Inline Spectrometrische Sensor voor kleuraanpassing
- Ondersteuning voor papierinvoer van grote vellen voor het in grote volumes printen van banners



## CONSISTENT HOGE EN A+ BEELDKWALITEIT

- 2.400 x 2.400 dpi
- Veelzijdige raster, waaronder de standaard van 190 dots en de nieuw toegevoegde 200 lijnen, voor high-definition beeldkwaliteit
- R-VCSEL-technologie voor scherpe, heldere afbeeldingen
- +/- 0,5 mm front-to-back registratie
- Multi-D.A.T.-kleurcorrectie voor kleurstabiliteit



## VOLDOEN AAN DIVERSE EISEN

- Hoogwaardige prints op zware, grote vellen, synthetische media en media met textuur, en op media met een gewicht tot 400 g/m<sup>2</sup> en met een lengte tot 1.300 mm
- grote vellen tot 1.300 mm (manual duplex)
- Mediagewicht tussen 60 g/m<sup>2</sup> en 400 g/m<sup>2</sup>
- Uitgebreide ondersteuning voor synthetische media voor watervaste en scheurbestendige toepassingen
- Hoogwaardig printen op media met textuur



## GEAVANCEERDE AUTOMATISERINGSOPTIES

- Automatiseer uw kwaliteitsinspectieprocessen met de optionele Inspection Unit en de Sensing Unit\*

\*Cooling Unit vereist voor de Sensing Unit en de Inspection Unit, afzonderlijk verkrijgbaar.



## INSPECTION UNIT

- Automatische detectie van problemen zoals vervorming, vuil en strepen op media
- Detectie van vlekken met een diameter van slechts 0,2 mm
- 64 zones voor beeldinspectie en 60 zones voor inspectie van variabele gegevens per vel
- 9 nauwkeurigheidsniveaus
- Inspectie van variabele gegevens om OCR, barcodes, alfanumerieke tekens en speciale symbolen te controleren



## SENSING UNIT

- Automatische voorinstelling van de kleurtint, kleurintensiteit en front-to-back registratie vóór het printen
- De Sensing Unit controleert en past automatisch de kleurtint en front-to-back registratie aan tijdens het printen
- Verminder het instellen van de front-to-back registratie van vijf minuten naar één minuut
- Te bedienen via de gebruikersinterface van de printer

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePRESS C10010VP-serie

## ALGEMENE PRINTERSPECIFICATIES

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printsnelheid (enkelzijdig/ dubbelzijdig)</b>                                                         | Tot 100 ppm voor C10010VP<br>Tot 90 ppm voor C9010VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Resolutie</b>                                                                                         | Laserresolutie: 2.400 x 2.400 dpi<br>Resolutie voor gegevensverwerking (RIP): 1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi<br>Kopieerresolutie (gegevensresolutie bij uitvoer): 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gradaties</b>                                                                                         | 256 gradatieniveaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Duur</b>                                                                                              | 27 mln pagina's (A4) of 5 jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aanbevolen maandelijks volume</b>                                                                     | 100.000-450.000 vellen voor C10010VP (A4)<br>80.000-360.000 vellen voor C9010VP (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Maximaal maandelijks piekvolume (pagina's per maand)</b>                                              | imagePRESS C10010VP: 1,8 mln<br>imagePRESS C9010VP: 1,6 mln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Specificaties voor dubbelzijdig printen</b>                                                           | Media met een lengte tot 762 mm en een gewicht tot 400 g/m <sup>2</sup> (behalve media van A5-formaat, etiketten en transparante folie)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Standaard papierinvoercapaciteit</b>                                                                  | 2 cassettes voor 1.000 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Maximale papierinvoercapaciteit</b>                                                                   | 10.000 vel (2 standaardcassettes x 1.000 vel + 2 optionele POD-decks x 4.000 vel)<br>11.000 vel (5.000 vel tot formaat van 762 mm met BDT VX Feeder + 2 standaardcassettes x 1.000 vel + optioneel POD Deck x 4.000 vel)                                                                                                                                                                                |
| <b>Maximale papieruitvoercapaciteit</b>                                                                  | 17.400 vel A4 Staand (Finisher 5.000 vel <sup>*1</sup> + 2 High Capacity Stacker x 6.200 vel <sup>*2</sup> )<br><sup>*1</sup> : bij A4R (Legend), 3.000 vel<br><sup>*2</sup> : verwisseling vereist van extra lade naar een andere lade voor 3.000 vel                                                                                                                                                  |
| <b>Ondersteunde mediatypen</b>                                                                           | Dun, effen, gerecycled, kleur, dik, gecoot, met reliëf, vellum, briefpapier, OHP, doorzichtige folie, transparant, etiketten, geponst, index <sup>*</sup> , vier briefkaarten, synthetisch<br><sup>*</sup> : vereist optionele Tab Feeding Attachment                                                                                                                                                   |
| <b>Ondersteunde mediagewichten</b>                                                                       | 60-400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ondersteunde mediaformaten</b>                                                                        | Max. papierformaat: Standaardformaat: 330,2 mm × 482,6 mm<br>Afwijkend formaat: 330,2 mm × 487,7 mm<br>Papier van groot formaat: 330,2 mm × 1.300 mm<br><br>Minimaal papierformaat<br>Standaardformaat: A5 (van POD Deck Lite of POD Deck Lite XL)<br>Afwijkend formaat: 182 mm x 182 mm<br><br>Max. afdrukbaar formaat: Normaal: 323,0 mm × 482,7 mm.<br>Papier van groot formaat: 320,6 mm × 1.295 mm |
| <b>Registratie tolerantie</b>                                                                            | Bovenrand: +/- 0,5 mm<br>Links en rechts: +/- 0,5 mm<br>Voor-achter: +/- 0,5 mm<br><sup>*</sup> Exclusief papier van groot formaat                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Printmethode</b>                                                                                      | Elektrofotografie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opwarmtijd</b>                                                                                        | 7 minuten vanaf het moment van inschakelen tot gereed voor kopiëren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interfacetype</b>                                                                                     | Hi-Speed Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T<br>Standaard: 1 x USB 2.0-poort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beschikbare functies</b>                                                                              | Kopiëren, printer, Push-scan (Verzenden), Pull-scan, Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Geheugen</b>                                                                                          | Systeemdomein: 1,5 GB<br>Beeldverwerkingsdomein: 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Harde schijf</b>                                                                                      | HDD 1TB<br>Beschikbare schijfruimte: 250 GB<br>2.586 mm x 1.152 mm x 1.456 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afmetingen van het apparaat (hoofdeenheid + fixerstation + stroomvoorzieningseenheid) (b x d x h)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Installatieruimte (b x d)</b>                                                                         | Minimumconfiguratie: 5.113 mm x 1.862 mm<br>Maximumconfiguratie: 11.518 mm x 1.862 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gewicht van de hoofdeenheid</b>                                                                       | 1.203 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gebruiksomgeving</b>                                                                                  | Temperatuur: 20°C tot 27°C (68°F tot 80,6°F);<br>Vochtigheidsgraad: 15 tot 60% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Voeding</b>                                                                                           | 400 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 30A<br><sup>*</sup> Heel Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stroomverbruik</b>                                                                                    | Gemiddeld: 4.871 W; Maximaal <sup>2</sup> : ca. 13.000 W;<br>Stand-by: 1354,4 W; Slaapstand: 112,8 W<br><sup>1</sup> : Gemiddeld stroomverbruik met hoofdeenheid, 2 POD-decks en rugnieteenheid<br><sup>2</sup> : Max. stroomverbruik van de hoofdeenheid en van alle accessoires die aan de hoofdeenheid zijn verbonden:                                                                               |
| <b>CONTROLLERS</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRISMASYNC CONTROLLERSPECIFICATIES</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Optioneel / standaard</b>                                                                             | Optioneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Naam</b>                                                                                              | PRISMAsync iPR C10010VP-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bedieningspaneel</b>                                                                                  | Operating Panel-A5: 15 inch touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Paginabeschrijving talen</b>                                                                          | Adobe Postscript, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (compatibel met IS/3-standaard), PCL/PJL (transactioneel printen)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resolutie</b>                                                                                         | PS/PDF: 600 x 600 dpi of 1.200 x 1.200 dpi, transactionele PCL: 600 x 600 dpi, transactionele IPDS: 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Geheugen</b>                                                                                          | 2x DDR4-2400 8 GB, 16 GB totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Harde schijf

## Processorsnelheid Lettertypen

## Ondersteunde besturingsssystemen

## Interface

## Netwerkprotocollen

## USB

## Beveiligingsmodule

## EFI-PRINTCONTROLLERSPECIFICATIES

## Optioneel/standaard

## Fiery-software

## Bedieningspaneel (EFI)

## Naam

## Paginabeschrijving talen

## Geheugen

## Harde schijf

## Processorsnelheid

## Ondersteunde besturingsssystemen

## Interface

## Netwerkprotocollen

## Fiery-platform

## EFI-functies - Standaard

## EFI-functies - optioneel

## SCANSPECIFICATIES

## DUPLEX COLOUR IMAGE READER-EENHEID

## Type

## Capaciteit automatische documentinvoer

## Ondersteunde mediaformaten<sup>1</sup>

## Mediagewichten ondersteund door automatische documentinvoer

## Scanresolutie

## Scansnelheid

## Gradatie

1x 500 GB 2,5 inch  
1 x TB 3,5 inch

Intel Core i7-8700 (8e gen. Coffee Lake CPU)  
139 type 1-lettertypen voor Romeinse talen; importeren door gebruiker van PS-lettertypen via Instellingen;  
Optionele Aziatische Adobe-lettertypen: Japans: 5 lettertypen voor Chinees: 2 lettertypen voor eenvoudig Chinees, 1 lettertype voor traditioneel Chinees, Koreaans: 1 lettertype voor Koreaans

Ondersteunde besturingsssystemen (printerdrivers):  
Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, MacOS 10.8 (64-bits), MacOS 10.9 (64-bits), MacOS 10.10, MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS 10.15 (Catalina).

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB voor bestanden via bedieningspaneel, DVI voor aansluiting bedieningspaneel

TCP/IP, ondersteuning voor IPv6, IPsec, NetBEUI/SMB (hotfolders, scannen-naar-bestand), beveiligde IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, Socket Printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDAV.

Voorzijde: 2 x USB 3.0; Achterzijde: 6 x USB 3.0

TPM 2.0-module (FIPS-compatibel voor beveiliging en codering)

Optioneel

Fiery F5400 Pro

Upright Control Panel-Fi: 26,4 cm (10,4 inch) TFT SVGA-kleurentouchscreen met LED-achtergrondverlichting

imagePRESS Server B7000 V2.0

(externe Fiery-server)

imagePRESS Server B6000 V2.0

(externe Fiery-server)

Adobe PostScript, Adobe PDF, PDF/X-1a, 3 en 4, Encapsulated PostScript (EPS), MS Office-documenttypen: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX en PUB (via Hot Folders)

imagePRESS Server B7000 V2.0: 32 GB RAM

imagePRESS Server B6000 V2.0: 16 GB RAM

imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2TB + 500 GB SATA

imagePRESS Server B6000 V2.0: 1 TB SATA

imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold 5118 (2,3 GHz)  
imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz)

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, DVI-connector (alleen voor B7000 V2.0), Dsub 15-pins-connector (alleen voor B6000 V2.0)

TCP/IP, AppleTalk, Bonjour-ondersteuning, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, point-and-print, printen via e-mail (PS/PDF)

NX-Premium Gen.3 (B7000 V2.0)

NX-Pro Gen.2 (B6000 V2.0)

Impose, Compose, Graphical Arts Pro Package Premium (voor B7000 V2.0), HyperRIP (voor B7000 V2.0)

Graphical Arts Pro Package (standaard in B7000 V2.0), Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station GL, Fiery NX Station LS

Optionele flatbedkleurensceaneenheid en duplex automatische documentinvoer (dubbelzijdig scannen in één doorgang)

Kleurensceaneenheid plus dubbelzijdige automatische documentinvoer in één doorgang

300 vel (80 g/m<sup>2</sup>) voor alle formaten

Zonder automatische documentinvoer:  
A3S,B4S,A4S,A4L,B5S,B5L,A5S,A5L,B6L  
11x17S,LGLS,LTRS,LTRL,STMTS,STMTL,  
8K5,16KL  
Maximaal scanformaat: 297,0 x 431,8 mm

Vanaf automatische documentinvoer:  
Crosstrack: 128 mm - 304,8 mm  
Intrack: 139,7 mm - 431,8 mm, 431,8 mm - 630,0 mm (groot vel)

Enkelzijdig scannen (zwart-wit / kleur / mix): 38 - 220 g/m<sup>2</sup> / 64 - 220 g/m<sup>2</sup>;  
Dubbelzijdig scannen (zwart-wit / kleur / mix): 50 - 220 g/m<sup>2</sup> / 64 - 220 g/m<sup>2</sup> / 64 - 220 g/m<sup>2</sup>

600 dpi x 600 dpi; 600 dpi x 300 dpi; 300 dpi x 300 dpi

Scansnelheid vanaf glasplaat: Zwart-wit: A4:0,45sec/LTR:

0,47sec

Kleur:A4: 0,69 sec/LTR: 0,71 sec

<sup>\*</sup>wanneer PRISMAsync is aangesloten - zwart-wit: 468 mm/sec;

kleur: 305 mm/sec

Scansnelheid vanaf automatische documentinvoer:  
Enkelzijdig (A4, 300 dpi): (zwart-wit / kleur) 120/120 ipm  
Dubbelzijdig (A4, 300 dpi): (zwart-wit / kleur) 240/220 ipm.  
Enkelzijdig (A4, 600 dpi): (zwart-wit / kleur) 120/70 ipm  
Dubbelzijdig (A4, 600 dpi): (zwart-wit / kleur) 150/90 ipm.

256 gradatieniveaus, 8-bits x 3 kleuren

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePRESS C10010VP-serie

## INSPECTION UNIT

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zijden                           | Beide zijden                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimale detectiegrootte         | 0,2 x 0,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OS-modus                         | Windows10 Pro                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inspectiemodi                    | Alleen logboek, verwijderen, verwijderen en herstellen                                                                                                                                                                                                                      |
| Inspectiebereik                  | Maximaal 64: per vel<br>Beeldgebied: 64<br>Gegevensgebied (OCR, 1D/2D-code): 60<br>Beeldgebied en gegevensgebied: 64 (alleen gegevensgebied: 60)<br>Restrictie papierformaat:<br>B5/EXEC: 25 gebieden<br>Aangepast formaat (139,7 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm): 20 gebieden |
| Variabele gegevensobjecten       | OCR, streepjescode, alfabet (alleen hoofdletters, exclusief 'O'), cijfers, 8 speciale tekens #, /, <>()                                                                                                                                                                     |
| Lettergrootte variabele gegevens | OCR-A/B: 8-24 pt, getal van OCR-A/B: 6-24 pt, alfabetisch/symbool: 8-24 pt                                                                                                                                                                                                  |
| Niveau                           | 9 niveaus                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afbeeldingsobjecten              | Positieopening, stipje vuil, streep vuil                                                                                                                                                                                                                                    |
| Automatisch herstel              | Ja (alleen verwijder- en herstelmodus)                                                                                                                                                                                                                                      |
| DFE                              | PRISMAsync/Fiery                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verwijderingsuitvoer             | High Capacity Stacker                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Voeding                          | 100-240 V, 50 / 60 Hz, 1,4 A                                                                                                                                                                                                                                                |

## SENSING UNIT

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printmarge voor markering registratieaanpassing | Cross-track: 9,21 mm (3,5 mm (printmarge) + 4,71 mm (markering registratieaanpassing) + 1 mm (wit gebied))<br>Papierinvoer: 9,5 mm (4,0 mm (printmarge) + 4,5 mm (markering registratieaanpassing) + 1 mm (wit gebied)) |
| Printmarge voor patches voor gradatieaanpassing | Cross-track: 8,5 mm (patchgebied van 5,4 mm) + 0,6 mm (van patch tot printgegevens) + 2,5 mm (printmarge, papierbreedte, 327,8 mm, langer als papier breder is dan 327,8 mm: bijv. 13 inch: 3,7 mm)                     |
| Onderbreking - Interval                         | 50 - 9.999 pagina's (standaard:1.000 pagina's)                                                                                                                                                                          |
| Onderbreking - Aantal onderbrekingsvellen       | 3 vel                                                                                                                                                                                                                   |
| CIS-resolutie                                   | 300 x 250 dpi                                                                                                                                                                                                           |
| Voeding                                         | 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 2,5A                                                                                                                                                                                            |
| COOLING UNIT                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| Type                                            | Methode met warmteabsorptieband                                                                                                                                                                                         |
| Voeding                                         | 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 1,5 A                                                                                                                                                                                           |

## PRINTSNELHEID (ppm)

| Formaat | Gewicht          | imagePRESS C10010VP |         | imagePRESS C9010VP |        |
|---------|------------------|---------------------|---------|--------------------|--------|
|         |                  | Simplex             | Duplex  | Simplex            | Duplex |
| A4      | 60 tot 220 g/m²  | 102 ppm             | 100 ppm | 92 ppm             | 90 ppm |
|         | 221 tot 400 g/m² | 102 ppm             | 100 ppm | 92 ppm             | 90 ppm |
| A3      | 60 tot 220 g/m²  | 58 ppm              | 58 ppm  | 52 ppm             | 52 ppm |
|         | 221 tot 400 g/m² | 51 ppm              | 51 ppm  | 46 ppm             | 46 ppm |
| SRA3    | 60 tot 220 g/m²  | 54 ppm              | 54 ppm  | 49 ppm             | 49 ppm |
|         | 221 tot 400 g/m² | 48 ppm              | 48 ppm  | 43 ppm             | 43 ppm |



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## imagePRESS C10010VP-serie

### ImagePRESS C10010VP-serie Canon-modules voor invoer en afwerking

| Papierinvoermodule           | Maximale papiercapaciteit                                                                                                                                    | Ondersteund mediaformaat                                                                                                  | Ondersteund mediagewicht                                                                                                                                                                                                   | Extra informatie                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POD DECK, TWEEDE<br>POD DECK | 4.000 vel<br>2 lades voor 1.000 vel<br>1 lade voor 2.000 vel<br><br>Afvangbak: 150 vel<br>*Er kan een tweede POD Deck aan de configuratie worden toegevoegd. | Aangepast formaat 182,0 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm                                                               | 60-400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |
| POD DECK LITE                | Stapelhoogte: 385 mm of minder<br>3.500 vel (A4) (80 g/m <sup>2</sup> )<br>4.000 vel (A3) (64 g/m <sup>2</sup> )                                             | Aangepast formaat: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm                                                              | 60-400 g/m <sup>2</sup><br>(Gecoate media: 70-350 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                       | Luchtseparatietechnologie en frictie-invoer. Dit kan worden gecombineerd met de optie Long Sheet tray |
| POD DECK LITE XL             | Tot 487,7 mm lang: 3.500 vel<br><br>Langer dan 487,7 mm, tot 762,0 mm: 1.000 vel                                                                             | Aangepast formaat (139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)<br>Grote vellen (229,0 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762,0 mm) | Tot 487,7 mm lang: 60-400 g/m <sup>2</sup><br>(Gecoate media: 70 - 350 g/m <sup>2</sup> )<br>(langer dan 487,7 mm en maximaal 762,0 mm lang)<br>Ongecoat (64-300 g/m <sup>2</sup> ),<br>gecoat (100-300 g/m <sup>2</sup> ) | Luchtseparatietechnologie en frictie-invoer                                                           |
| LONG SHEET TRAY              | 1 vel                                                                                                                                                        | Grote vellen (210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 1.300 mm)                                                                    | 60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    | Frictie-invoer                                                                                        |

| Finishing Modules van Canon                                                                                               | Maximale papiercapaciteit                                                                                                                                                           | Ondersteund mediaformaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ondersteund mediagewicht                                                                                                                                                                                                                              | Extra informatie                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| STAPLE FINISHER                                                                                                           | Totale papiercapaciteit: 5.000 vel<br><br>Maximale nietcapaciteit: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 vel<br><br>A3S, A4S, B4S, B5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 vel        | A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13"x19", grote vellen tot 1.300 mm (als de optie afwerkeendheid voor grote vellen is toegevoegd)                                                                                                                                                                                                                                                             | 60-400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                               | Nietpositie: hoek, dubbel           |
| SADDLE FINISHER<br>(Specificaties voor stapelen en normaal nieten zijn hetzelfde als die van bovenstaande afwerkeendheid) | Totale papiercapaciteit: 5.000 vel<br><br>Stapelcapaciteit: max 25 vel* inclusief stapelcapaciteit van boekjes: continu door transportband<br><br>*Ongecoat, 60-80 g/m <sup>2</sup> | Specificaties voor rugnieteendheid: Aangepast formaat (210 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Papiergewicht voor pagina's binnenkant: 60-220 g/m <sup>2</sup><br>Papiergewicht voor boekomslagen*: 64-300 g/m <sup>2</sup><br>*Het papiergewicht voor boekomslagen moet gelijk zijn aan of zwaarder zijn dan dat van de pagina's van de binnenkant. |                                     |
| PUNCHER UNIT<br>(2/4 gaten (Frans) of interne perforator met 4 gaatjes (Zweeds) voor Staple-/Saddle Finisher)             | Capaciteit afvallade: 6.000 vel                                                                                                                                                     | Aangepast formaat (182,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm). Wanneer de breedte 182,0 mm - 203,0 mm is, dan ligt de beschikbare lengte echter tussen 257,0 mm en 270,0 mm)<br><br>Vier-gaten perforator (Frans): Aangepast formaat (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 mm x 432,0 mm)<br><br>Vier-gaten perforatie (Zweeds): Aangepast formaat (257,0 mm x 182,0 mm - 297,0 x 432,0 mm) | Dun (60-79 g/m <sup>2</sup> ), normaal (80-105 g/m <sup>2</sup> ), gerecycled, kleur, dik (106-300 g/m <sup>2</sup> ), gecoat (70-209 g/m <sup>2</sup> ), met reliëf, briefpapier, index                                                              | Saddle Finisher of Finisher vereist |



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## imagePRESS C10010VP-serie

| Finishing Modules van Canon                               | Maximale papiercapaciteit                                                                                                                                                                                                  | Ondersteund mediaformaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ondersteund mediagewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extra informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MULTI FUNCTION<br/>PROFESSIONAL PUNCHER</b>            | Sensor afvallade vol is beschikbaar                                                                                                                                                                                        | Doorvoer: 100,0 mm x 148,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm<br>Perforeren/vouwen: A3S, SRA4L, SRA4S (als aangepast formaat), A4L, A4S, A5S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, 9 inch x 12 inch L, 9 inch x 12 inch S, tabbladen, 210,0 mm x 139,7 mm - 320,0 mm x 457,2 mm                                                                                                                                                                                 | Doorvoer: Normaal (52-400 g/m <sup>2</sup> ), Gecoat (106 g/m <sup>2</sup> ); Perforeren/vouwen: Normaal (75-300 g/m <sup>2</sup> ), gerecycled, kleur, zwaar (106 - 300 g/m <sup>2</sup> ), gecoat (118 - 300 g/m <sup>2</sup> ), textuurpapier (118 - 300 g/m <sup>2</sup> ), briefpapier, transparanten (7 mm/178 µm), Papier met briefhoofd, tabbladen | Vereist Staple Finisher, Saddle Finisher of High Capacity Stacker<br>Stansmessen: Plastic bindrug 21 gaatjes, Dubbele spiraal 23 gaatjes (rond), Dubbele spiraal 34 gaatjes (rond), Gekleurde spiraal 47 gaatjes, Velobind-inbindstrip 12 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes, Perforator voor losse vellen 2 gaatjes, Perforator voor losse vellen 4 gaatjes (Zweeds), Perforator voor losse vellen 3 gaatjes |
| <b>BOOKLET TRIMMER</b>                                    | Transportcapaciteit: 30 vel<br>Snijschijf: Tot 25 vel<br>(50 vel indien half gevouwen)<br>Capaciteit afvallade: ca. 1500 vel (snijschijf 20 mm, A4, 80 g/m <sup>2</sup> )                                                  | Aangepast formaat (210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60-300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Breedte voor snijden: 2-20 mm<br>Vereist Saddle Finisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TWO-KNIFE BOOKLET<br/>TRIMMER EN<br/>TRANSPORTBAND</b> | Capaciteit afvallade: 750 vellen aan elke zijde (snijschijf 15 mm)<br>Sensor afvallade vol is beschikbaar                                                                                                                  | Aangepast formaat: 210,0 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60-300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Breedte voor snijden: 2 tot 15 mm (aan elke kant)<br>Vereist Booklet Trimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DOCUMENT INSERTION UNIT</b>                            | 400 vel<br>Bovenste lade: Hoogte 24 mm of minder (gelijk aan 200 vellen)<br>Onderste lade: Hoogte 24 mm of minder (gelijk aan 200 vellen)                                                                                  | A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 inch<br>Aangepast formaat: 182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lade plaatsen<br>Dun (60 - 79 g/m <sup>2</sup> ), normaal (80 - 105 g/m <sup>2</sup> ), gerecycled, kleur, dik (106 - 300 g/m <sup>2</sup> ), gecoat (70 - 300 g/m <sup>2</sup> ), met reliëf, vellum, briefpapier, geperforeerd papier, index<br><br>Papierbaan<br>Alle media die worden ondersteund door de hoofdprinter                                 | Saddle Finisher of Staple Finisher vereist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PAPER FOLDING UNIT</b>                                 | Brief vouw binnenzijde (C-vouw), Brief vouw buitenzijde (Accordeon Z-vouw): Maximale stapelhoogte is 60 mm = ca. 40 vel;<br><br>Dubbele parallelvouw: Maximale stapelhoogte is 60 mm = ca. 25 vel                          | Z-vouw: A3S, A4S, B4S, 11 inch x 17 inch S, LGLS, LTRS Brief vouw in (C-vouw), Brief vouw buitenzijde (Accordeon Z-vouw), halfvouw: A4S, LTRS<br><br>Dubbele parallelvouw: A4S, LGLS, LTRS                                                                                                                                                                                                                                                              | Dun (60 - 79 g/m <sup>2</sup> ), normaal (80 - 105 g/m <sup>2</sup> ), gerecycled, kleur, gecoat (70 - 105 g/m <sup>2</sup> ), met reliëf, briefpapier<br><br>Dubbele parallelvouw: 60-90 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | Saddle Finisher of Staple Finisher vereist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PERFECT BINDER</b>                                     | Capaciteit extra lade: Maximale stapelhoogte is 127 mm (met een maximale boekbreedte van 25 mm) = ca. 1.000 vel<br><br>Continue uitvoer is beschikbaar als de optionele Continuous Kit voor Perfect Binder is aangesloten. | Omslag<br>In-track: 364,0 mm - 487,7 mm, Cross-track: 257,0 mm - 330,2 mm, Aanbevolen formaat: SRA3S, A3S, B4S, 13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch S, 11 inch x 17 inch S.<br><br>Body<br>In-track: 182,0 mm - 228,6 mm, Cross-track: 257,0 mm - 320,0 mm, Verhouding tussen in-track en cross-track = 1:1,25-1,5<br>Aanbevolen formaat: 226,0 mm x 310,0 mm (speciale A4L), 225,0 mm x 320,0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9 inch x 12 inch L, EXECL | Omslag<br>Normaal en dik (90-300 g/m <sup>2</sup> )<br><br>Body<br>60-63,9 g/m <sup>2</sup> : 30-200 vel<br>64-80 g/m <sup>2</sup> : 10-200 vel<br>81-90 g/m <sup>2</sup> : 10-150 vel<br>91-105 g/m <sup>2</sup> : 10-150 vel<br>106-163 g/m <sup>2</sup> : tot 10 vel als ingebrachte pagina's of tot 25 mm als dikte van een boek.                      | Snijschijf<br>1 zijde (voorstel rand): 6,5 mm - 49,5 mm (Aanpassing = +/-0,5 mm)<br>2-zijdig (boven- en onderrand): 6,5 mm - 39,5 mm (Aanpassing = +/-0,5 mm)<br><br>Formaat boekje na snijden<br>Mini: 138 mm x 202 mm - Max. 216 mm x 297 mm<br><br>Dikte boekjes<br>Maximaal 25 mm                                                                                                                                      |
| <b>HIGH CAPACITY STACKER</b>                              | Lade: 6.000 vel in twee stapels van elk 3.000 vel<br>U kunt het uitvoerpapier in de ene lade verwijderen terwijl u het papier via de andere lade uitvoert (productie wordt voortgezet).<br><br>Bovenste lade: 200 vel      | Doorvoer: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 1300 mm<br>Extra lade: 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 487,7 mm<br>Bovenste lade (lade C): 139,7 mm x 182,0 mm - 330,2 mm x 762 mm*<br>*Optionele High Capacity Stacker-lade voor grote vellen is vereist wanneer grote vellen worden uitgeworpen naar de bovenste lade                                                                                                                                     | Alle media die worden ondersteund door de hoofdprinter<br><br>60-400 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | Er kunnen maximaal twee High Capacity Stackers worden gekoppeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DFD ADAPTER</b>                                        | Enkel papierdoorvoer                                                                                                                                                                                                       | 182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dun (52 - 79,9 g/m <sup>2</sup> ), normaal (80 - 105,9 g/m <sup>2</sup> ), dik (106 - 300 g/m <sup>2</sup> ), gerecycled, kleur, label, briefkaart, gecoat (128 - 300 g/m <sup>2</sup> ), geperforeerd papier                                                                                                                                              | Dit biedt DFD-connectiviteit direct naast de printer.<br>Er zijn twee verschillende hoogteopties beschikbaar, zoals 860 mm en 1002 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FINISHER BRIDGE</b>                                    | Enkel papierdoorvoer                                                                                                                                                                                                       | 182 mm x 182 mm - 330,2 mm x 487,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dun (52 - 79,9 g/m <sup>2</sup> ), normaal (80 - 105,9 g/m <sup>2</sup> ), dik (106 - 300 g/m <sup>2</sup> ), gerecycled, kleur, label, briefkaart, gecoat (128 - 300 g/m <sup>2</sup> ), geperforeerd papier                                                                                                                                              | Dit biedt connectiviteit met de Staple Finisher en Saddle Finisher voor externe DFD-afwerkingsopties. Altijd in combinatie met DFD-adapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*Onder Ondersteunde mediaformaten verwijst "S" naar invoer korte zijde en "L" naar invoer lange zijde.

### Disclaimers

- Tenzij anders aangegeven heeft elke verwijzing naar mediagewicht betrekking op 80 g/m<sup>2</sup>.
- Accessoires en specificaties in dit document zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## imagePRESS C10010VP-serie

| SENSING UNIT                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bediening                                                | Ondersteund mediatype                                                                                                                                                        | Ondersteund mediaformaat en -gewicht                                      |
| FRONT-TO-BACK REGISTRATIE                                | Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, met reliëf, transparant, etiketten,                                               | Alle mediaformaten worden ondersteund door de printer                     |
| AANPASSING (VÓÓR HET PRINTEN)                            | Voorgeperforeerd papier, viervoudige briefkaarten, synthetisch                                                                                                               | 60g/m <sup>2</sup> - 400g/m <sup>2</sup>                                  |
| FRONT-TO-BACK UITLIJNING AANPASSEN (TIJDENS HET PRINTEN) | Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, met reliëf, transparant                                                           | Maximale lengte. 762 mm                                                   |
| ONDERBREKEN                                              | Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, met reliëf, transparant, etiketten, geperforeerd papier, viervoudige briefkaarten | Alle mediaformaten worden ondersteund door de printer                     |
| SCHADUWCORRECTIE                                         | Dun papier, normaal papier, dik papier, gecoat papier,                                                                                                                       | SRA3S, A3S, 13 inch x 19 inch S, 12 inch x 18 inch S, 11 inch x 17 inch S |
| SECUNDAIRE OVERDRACHTSSPANNING AANPASSEN                 | Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, dik papier, gecoat papier, met reliëf, briefpapier, etiketten, viervoudige briefkaarten, synthetisch                          | 203,2 x 279,4 - 330,2 x 1.300 mm                                          |
| VOORBEELDLADE (VERWIJDEREN)                              | Alle mediaformaten ondersteund door de printer.<br>(Papierformaat kan naar de voorbeeldlade worden uitgeworpen: papierlengte (invoer) 182 mm of langer)                      | Papierlengte: 182 mm of langer                                            |
| AUTOMATISCHE GRADATIEAANPASSING                          | Dun papier, normaal papier, dik papier, gecoat papier, briefpapier                                                                                                           | 180,0 x 182,0 - 330,2 x 487,7<br>Lang vel : 279,4 x 487,8 - 330,2 x 762,0 |

| INSPECTION UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteund mediatype                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ondersteund mediaformaat en -gewicht                                            | Extra informatie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Inspectie: alle mediatypen worden door de printer ondersteund, behalve de volgende:<br/>Folie, index, met reliëf, niet rechthoekig (afgeronde hoeken), transparant, gekleurd, met watermerk, geperforeerd, voorbedrukt</p> <p>Doorvoer: alle mediatypen worden ondersteund door de printer.</p> | <p>182 x 182 - 303 x 487,7 mm</p> <p>60g/m<sup>2</sup> - 400g/m<sup>2</sup></p> | <p>Het inspectiewerkstation is nodig voor het inspectiesysteem.</p> <p>Pro-perforator, invoegeenheid en perfect binder kunnen niet worden gebruikt in de inspectiemodus. In Purge Mode kunnen geen andere afwerkmodules worden gebruikt dan de Sensing Unit, Cooling Unit en HCS.</p> |

| COOLING UNIT                                       |                                                                                                         |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteund mediatype                              | Ondersteund mediaformaat en -gewicht                                                                    | Extra informatie                                                                                                |
| Alle mediatypen worden ondersteund door de printer | <p>Alle mediatypen worden ondersteund door de printer</p> <p>60g/m<sup>2</sup> - 400g/m<sup>2</sup></p> | <p>Methode met warmteabsorptieband</p> <p>Vereist voor de werking van de Inspection Unit en de Sensing Unit</p> |

AFMETINGEN EN GEWICHT VAN  
AFWERKINGS-, INVOER- EN AUTOMATISERINGSMODULES

| Module                                           | Breedte (mm) | Diepte (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| POD DECK, TWEEDE<br>POD DECK                     | 982          | 792         | 1095        | 250          |
| POD DECK LITE                                    | 656          | 686         | 570         | 68           |
| POD DECK LITE XL                                 | 1044         | 686         | 570         | 105          |
| STAPLE FINISHER                                  | 800          | 792         | 1239        | 130          |
| SADDLE FINISHER                                  | 800          | 792         | 1239        | 180          |
| MULTI-FUNCTION<br>PROFESSIONAL PUNCHER           | 445          | 795         | 1040        | 102          |
| BOOKLET TRIMMER                                  | 2095         | 790         | 1040        | 2095         |
| TWO-KNIFE BOOKLET<br>TRIMMER EN<br>TRANSPORTBAND | 536          | 770         | 1040        | 145          |
| DOCUMENT INSERTION UNIT                          | 336          | 793         | 1407        | 61           |
| PAPER FOLDING UNIT                               | 336          | 793         | 1190        | 71           |
| PERFECT BINDER                                   | 992          | 791         | 1300        | 308          |
| HIGH CAPACITY STACKER                            | 899          | 745         | 1141        | 120          |
| DFD BRIDGE / ADAPTER                             | 910          | 743         | 1190        | 76           |
| COOLING UNIT                                     | 515          | 750         | 1080        | 77           |
| SENSING UNIT                                     | 515          | 750         | 1228        | 100,5        |
| INSPECTION UNIT                                  | 250          | 792         | 1040        | 49,5         |

<sup>1</sup>Onder Ondersteunde mediaformaten verwijst 'S' naar invoer korte zijde en 'L' naar invoer lange zijde.

Disclaimers

- Tenzij anders aangegeven heeft elke verwijzing naar mediagewicht betrekking op 80 g/m<sup>2</sup>.
- Accessoires en specificaties in dit document zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.