

NJË ARRITJE E RE NË EVOLUCIONIN E PRESAVE PROFESIONALE ELEKTRONIKE ME NGJYRA. JU NDIHMOJMË TË SYNONI PËR MË SHUMË

Krijuar për të optimizuar produktivitetin tërësor për ambiente prodhimi në volume të larta, që të keni mundësi të arrini gjithnjë rezultatin, në kohë dhe me cilësinë më të lartë.



PRODUKTIVITET

- Arrini prodhim maksimal me kapacitet prej 10 000 letrash, me shpejtësi printimi deri në 100ppm, që ruhet edhe me materiale të peshave e relieveve të ndryshme, falë teknologjisë "Dual Fixing Unit". Për prodhim 24/7, pjesa opsionale "High Capacity Stacker" mund të shkarkohet e ngarkohet gjatë kryerjes së printimit



PRODHI M I NJËSUAR

- Kapacitet mbushjeje letre prej 10 000 fletësh
- Printim fletësh të gjata vetëdyanëshe deri në 762 mm
- Shpejtësi printimi deri në 100ppm (ose 90ppm për C9010VP)
- "High Capacity Stacker" mundëson prodhim 24/7
- "Inline Spectrometric Sensor" për rregullim të ngjyrave
- Platforma e letrës së gjatë për ambiente printimi banderolash në volum të lartë



CILËSI FIGURE A+ DHE VAZHDIMISHT E LARTË

- 2400×2400 dpi
- Opsione fleksibël motivi ekrani, duke përfshirë standardin 190-pikësh dhe të shtuarin rishtas 200-vijësh, për cilësi figure defincioni të lartë
- Teknologji R-VCSEL për foto të qarta kristal
- Regjistrim +/-0,5 mm para-mbrapa
- Korrigjim ngjyrash Multi-D.A.T. për stabilitet të ngjyrave



PLOTËSIM I NEVOJAVE TË NDRYSHME

- Printim cilësie të lartë mbi materiale të rënda, fletëgjata, sintetike dhe me relief, si dhe printim në peshë materiali deri në 400gsm dhe deri në 1300 mm të gjatë
- Material fletëgjatë deri në 1300 mm (njëanëshe)
- Peshë materiali mes 60-400gsm
- Mbështetje e zgjeruar materiali sintetik për përdorime kundër ujit dhe rezistente ndaj grisjes
- Printim i cilësisë së lartë në materiale me relief



FAKTE TË SHPEJTA

imagePRESS C10010VP/ imagePRESS C9010VP

- Shpejtësia e printimit: deri në 100ppm (ose 90ppm për C9010VP)
- Rezolucioni i printimit: 2 400×2 400 dpi
- Regjistrimi: +/- 0,5 mm
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 10 000 fletë
- Madhësia maks. e letrës: 330,2×1300 mm
- Fletë e gjatë vetëdyanëshe: deri në 762 mm
- Fletë e gjatë njëanëshe: deri në 1300 mm
- Peshat e materialit: 60-400gsm

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

SPECIFIKIMET E
PËRGJITHSHME TË PRINTERIT

Shpejtësia e printimit (njëanësh/ dyanësh)	Deri në 100ppm për C10010VP Deri në 90ppm për C9010VP
Rezolucioni	Rezolucioni laser: 2400×2400 dpi Rezolucioni i procesimit të të dhënave (RIP): 1200×1200 dpi, 600×600 dpi Rezolucioni i kopjimit (rezolucioni i të dhënave në dalje): 600×600 dpi
Gradacionet	256 nivele gradacioni
Rendimenti	27 milionë faqe (A4) ose 5 vjet
Volumi i rekomanduar mujor	100,000-450,000 fletë për C10010VP (A4) 80,000-360,000 fletë për C9010VP (A4)
Volumi maksimal pik mujor (cikli mujor i punës)	imagePRESS C10010VP: 1,8 milionë imagePRESS C9010VP: 1,6 milionë
Specifikimet e printimit dyanësh	Materiali deri në 762 mm gjatësi dhe deri në 400gsm peshë (përveç materialeve të madhësisë A5, etiketave dhe membranave me transparencë)
Kapaciteti standard i mbushjes së letrës	2 kaseta x 1000 fletë
Kapaciteti maksimal i mbushjes së letrës	10 000 fletë (kaseta standarde 2×1000 fletë + "POD Deck" opsionale 2×4000 fletë) 11 000 fletë (5000 fletë deri në madëshi 762 mm me "BDT VX Feeder" + kaseta standarde 2×1000 fletë + 4000 fletë "POD Deck" opsional)
Kapaciteti maksimal i daljes të letrës	17 400 fletë A4 portret (5000 fletë Finisher ¹ + 2×6200 fletë High Capacity Stacker ²) ¹ : Me A4R (paisazh), 3000 fletë ² : Kërkon shkëmbim të "Stack Tray" me një tjetër në 3000 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	Thin, Plain, Recycled, Colour, Thick, Coated, Embossed, Vellum, Bond, OHP, Clear Film, Translucent, Label, Punched, Index ¹ , Four Postcard, Synthetic ¹ : Nevojitet "Tab Feeding Attachment" opsional
Peshat e mbështetura të materialit	60-400gsm
Përmasat e mbështetura të materialit	Maks. përmasa e letrës: Madhësi standarde: 330.2×482.6 mm Madhësi e çrregullt: 330.2×487.7 mm Letër e gjatë: 330.2×1.300 mm Madhësia min. e letrës: Masa standarde: A5 (nga "POD Deck Lite" ose "POD Deck Lite XL") Madhësi e çrregullt: 182×182 mm Madhësia maks. e printueshme: E rregullt: 323.0×482.7 mm. Letër e gjatë: 320.6×1.295mm
Toleranca e regjistrimit	Ana kryesore: +/- 0.5mm Ana majtas dhe djathtas: +/- 0.5mm Para-mbrapa: +/- 0.5mm [*] Duke përfshirur letrën e gjatë
Mënyra e printimit	Elektrofotografi
Koha e ngrohjes	7 minuta nga ndezja deri në gjendje gati për fotokopjim
Lloji i ndërfaqes	Hi-speed Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Standard: 1 fole USB2.0
Funksionet e ofruara	Copier, Printer, Push Scan (Send), Pull Scan, Box
Memoria	Domeni i sistemit: 1.5GB Domeni i menaxhimit të imazhit: 2GB
Njësia e diskut	HDD: 1TB Madhësia e diskut: 250GB
Përmasat e njësisë kryesore (motori kryesor + stacioni i fiksimit + njësia ushqyese) (gj-th-l)	2 586mm x 1 152mm x 1 456mm
Hapësira e instalimit (gj-th)	Konfigurimi minimal: 5,113×1,862 mm Konfigurimi maksimal: 11,518×1,862 mm
Pesha e njësisë kryesore	1203kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 20°C–27°C (68°F–80.6°F); Lagështira: 15% deri në 60% RH (pa kondensim)
Burimi i energjisë	400V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 30A [*] Në gjithë Evropën
Konsumi elektrik	Mesatar ¹ : 4,871kWh; Maksimal ² : afro 13,000W; Pasiv: 1,354.4W; Fjetje: 112.8kWh ¹ : Konsumi mesatar i energjisë me njësinë kryesore, 2 "POD Deck" dhe "Saddle Finisher" ² : Konsumi maks. i energjisë i njësisë kryesore dhe i të gjithë aksesorëve që ushqehen me korrent nga njësia kryesore:

KONTROLLUESIT

SPECIFIKIMET E
KONTROLLUESIT
PRISMASYNC

Opsional/standard	Opsional
Emri	PRISMAsync iPR C10010VP Series
Paneli i kontrollit	Operating Panel-A5: ekran paneli me prekje 15 in
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.4, PPML, IPDS (IS/3 në pajtim me standardet), PCL/PJL (printim transaksional)
Rezolucioni	PS/PDF: 600×600 dpi ose 1200×1200 dpi, PCL transaksionale: 600×600 dpi, IPDS transaksionale: 600×600 dpi
Memoria	2x DDR4-2400 8GB, 8GB total

Seria "imagePRESS C10010VP"

Njësia e diskut

Shpejtësia e procesorit
Fontet

Sistemet operative që
mbështeten

Ndërfaqja

Protokollet e rrjetit

USB

Moduli i sigurisë

SPECIFIKIMET E
KONTROLLUESIT TË
PRINTIMIT EFI

Opsional/Standard

Softuer "Fiery"

Paneli i kontrollit (EFI)

Emri

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Memoria

Njësia e diskut

Shpejtësia e procesorit

Sistemet operative që
mbështeten

Ndërfaqja

Protokollet e rrjetit

Platforma "Fiery"

Funksionet e EFI - Standarde

Funksionet e EFI - Opsionale

SPECIFIKIMET E SKANIMIT
DUPLEX COLOUR IMAGE
READER UNIT

Tipi

Kapaciteti i vetëmbushësës së
dokumenteve

Përmasat e mbështetura të
materialit¹

Peshët e materialit të
mbështetura nga ADF

Rezolucioni i skanimit

Shpejtësia e skanimit

Gradacioni

1x 500 GB 2,5 in
1 x TB 3,5 in

Intel Core i7-8700 (8th Gen Coffee Lake CPU)
139 fonte Type 1 për gjuhë alfabeti latin; Importim nga
përdoruesi për fonte PS përmes "Settings Editor"; Fonte
opsionale "Adobe" për alfabete aziatike: Japonez: 5 fonte
Kinez: 2 fonte për kinezishtë të thjeshtuar, 1 font për
kinezishtë tradicionale; Koreane: 1 font për koreanishten

Sistemet operative që mbështeten (me drejtues
printerësh): Windows 8.1, Windows 10, Windows Server
2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016,
MacOS 10.8 (64 bit), MacOS 10.9 (64 bit), MacOS 10.10,
MacOS 10.11, MacOS 10.12 (Sierra), MacOS 10.13, MacOS
10.15 (Catalina).

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB për skedarët
nëpërmjet panelit të operatorit, DVI për lidhjen e panelit
të operatorit

TCP/IP, IPv6 Support, IPSec, NetBEUI/SMB (hotfolders,
scan-to-file), secure IPP, SNMP V3, Job MIB, HTTP,
HTTPS, Socket printing (port9100), LPR/LPD, JDF/JMF,
LDAP, WebDav.

Para: 2 x USB 3.0; Pas: 6 x USB 3.0

Modul TPM 2.0 (në pajtim me FIPS për sigurinë dhe
enkriptimin)

Opsional

Fiery FS400 Pro

Upright Control Panel-F1: ekran me prekje vertikal,
me ndriçim sfondi, 26,4 cm (10,4 in) TFT SVGA LED

imagePRESS Server B7000 V2.0

(server i jashtëm me bazë "Fiery")

imagePRESS Server B6000 V2.0

(server i jashtëm me bazë "Fiery")

Adobe PostScript Levels 1, 2, 3, Adobe PDF, PDF/X-1a,
3 dhe 4, Encapsulated PostScript (EPS),
Formatet e dokumenteve të MS Office: DOC, DOCX,
XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX dhe PUB (përmes Hot
Folders)

imagePRESS Server B7000 V2.0: 32GB RAM
imagePRESS Server B6000 V2.0: 16GB RAM

imagePRESS Server B7000 V2.0: 2 x 2TB + 500GB SATA
imagePRESS Server B6000 V2.0: 1TB SATA

imagePRESS Server B7000 V2.0: Dual Intel Xeon Gold
5118 (2.3 GHz)
imagePRESS Server B6000 V2.0: Intel® Core™ i7-6700
(3.4 GHz)

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, fishë
DVI (vetëm për B7000 V2.0), DSub 15 fishë me kunj
(vetëm për B6000 V2.0)

TCP/IP, AppleTalk, mbështetje për Bonjour, SNMP, Port
9100, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD, drejtim-printim, printim
me email (PS/PDF), mbështetje për IPv6

NX-Premium Gen.3 (B7000 V2.0)
NX-Pro Gen.2 (B6000 V2.0)

Impose, Compose, Graphical Arts Pro Package Premium
(për B7000 V2.0), HyperRIP (për B7000 V2.0)

Graphical Arts Pro Package (standard në B7000 V2.0),
Color Profiler Suite, JobMaster, JobFlow, Fiery NX Station
GL, Fiery NX Station LS

Njësi opsionale skanimi me ngjyra e shtrirë dhe
vetëmbushëse dokumentesh dyanëshe (skanin dyanësh
njëkalimësh)

Vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh me ngjyra,
e shtrirë, me një kalim

300 fletë (80gsm) për të gjitha përmasat

Pa vetëmbushëse dokumentesh:
A3S, B4S, A4S, A4L, B5S, B5L, A5S, A5L, B6L
11x17S, LGLS, LTRS, LTRL, STMTS, STMTL, 8KS, 16KL
Madhësia maksimale e skanimit: 297×431.8mm

Nga vetëmbushësja e dokumenteve:
Me kanal të kryqëzuar: 128mm - 304.8mm
Brenda kanalit: 139.7mm - 431.8mm, 431.8mm - 630.0mm
(fletë e gjatë)

Skanim njëanësh (BW/CL/Mix): 38-220gsm/
64-220gsm/64-220gsm;

Skanim dyanësh (BW/CL/Mix): 50-220gsm/
64-220gsm/64-220gsm

600×600 dpi; 600×300 dpi; 300×300 dpi

Shpejtësia e skanimit nga presa: B&W: A4:0.45sec/LTR:
0.47sec
CL:A4: 0.69sec/LTR: 0.71sec

^{*} Kur lidhet PRISMAsync - B&W: 468mm/sec; CL:305mm/sec

Shpejtësia e skanimit nga ADF:
Njëanëshe (A4, 300dpi): (B&W/CL) 120/120ipm
Dyanëshe (A4, 300dpi): (B&W/CL) 240/220ipm.
Njëanëshe (A4, 600dpi): (B&W/CL) 120/70ipm
Dyanëshe (A4, 600dpi): (B&W/CL) 150/90ipm.

256 nivele gradacioni, 8bit x 3 ngjyra

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imagePRESS C10010VP"

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT (ppm)

Madhësia	Pesha	imagePress C10010VP		imagePress C9010VP	
		Simpleks	Nga të dyja anët	Simpleks	Nga të dyja anët
A4	60-220gsm	102ppm	100ppm	92ppm	90ppm
	221-400gsm	102ppm	100ppm	92ppm	90ppm
A3	60-220gsm	58ppm	58ppm	52ppm	52ppm
	221-400gsm	51ppm	51ppm	46ppm	46ppm
SRA3	60-220gsm	54ppm	54ppm	49ppm	49ppm
	221-400gsm	48ppm	48ppm	43ppm	43ppm

Modulet e mbushjes dhe të finicionit të "Canon imagePRESS C10010VP Series"

Modulet e mbushjes së letrës	Kapaciteti maksimal i letrës	Përmasat e mbështetura të materialit	Pesha e mbështetur e materialit	Informacion shtesë
POD DECK, POD DECK DYTËSOR	4 000 fletë 1,000 fletë x 2 kaseta 2,000 fletë x 1 kasetë Sirtari i daljes: 150 fletë *Në konfigurim mund të shtohet një "POD Deck" i dytë.	Përmasa të posaçme 182.0mm x 182.0mm - 330.2mm x 487.7mm	60-400gsm	
POD DECK LITE	Lartësia e stivimit: 385mm e poshtë 3 500 fletë	Përmasa të posaçme: 139.7mm x 182.0mm - 330.2mm x 487.7mm	60-400gsm (Material i veshur: 70-350gsm)	Teknologji veçimi me ajër dhe mbushjeje me fërkim. Kjo mund të kombinohet me opsionin "Long Sheet Tray"
POD DECK LITE XL	Deri në 487.7mm gjatësi: 3,500 fletë Më gjatë se 487.7mm dhe deri në 762.0mm gjatësi: 1000 fletë	Përmasa të posaçme (139.7mm x 182.0mm - 330.2mm x 487.7mm) Fletë e gjatë (279.0mm x 487.8mm - 330.2mm x 762.0mm)	Deri në 487.7mm gjatësi: 60-400gsm (Material i veshur: 70-350gsm) Më gjatë se 487.7mm dhe deri në 762.0mm gjatësi) Pa veshje (64-300gsm), Me veshje (100-300gsm)	Teknologji veçimi me ajër dhe mbushjeje me fërkim
LONG SHEET TRAY	1 fletë	Fletë e gjatë (210mm x 487.8mm -330.2mm x 1300mm)	60-256gsm	Mbushje me fërkim

Modulet e finicionit "Canon"	Kapaciteti maksimal i letrës	Përmasat e mbështetura të materialit	Pesha e mbështetur e materialit	Informacion shtesë
PËRFUNDUES ME KAPJE	Kapaciteti maksimal gjithsej: 5,000 fletë. Kapaciteti maksimal i kapësës: A4L, B5L, LTRL, EXECL, 16KL: 100 fletë A3S, A4S, B4S, B5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRS, 8KS, 16KS: 50 fletë	A4/A4R, A5R, A3, SRA3/13"x19", fletë e gjatë deri në 1,300mm (kur shtohet opsioni "Finisher Long Sheet Tray")	60-400gsm	Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
PËRFUNDUESI I BAZËS (Specifikimet për stivimin dhe qepjen e thjeshtë janë të njëjta me të finitorit lart)	Kapaciteti maksimal gjithsej: 5,000 fletë. Kapaciteti stivues i librave: i vazhdueshëm me konvejer me rrip	Specifikimi për njësinë e qepjes me shpinë: Përmasa të posaçme (210mm x 279.4mm - 330.2mm x 487.7mm)		Pesha e letrës për faqet e trupit: 60-220gsm Pesha e letrës për kopertinat e librit*: 64-300gsm *Pesha e letrës për kopertinat duhet të jetë e njëjtë ose më e rëndë se ajo e faqeve të trupit.
NJËSIA E SHPIMIT (shpues i brendshëm 2/4 vrima (francez) ose 4 vrima (suedeze) për finitor/finitor me shpinë)	Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: 6000 fletë	Përmasa të posaçme (182.0mm x 182.0mm - 297.0mm x 432.0mm. Por kur gjerësia është 182.0mm-203.0mm, gjatësia e mundshme është vetëm midis 257.0mm dhe 270.0mm) Shpim katërvrimësh (francez): Përmasa të posaçme (257.0mm x 182.0mm - 297.0mm x 432.0mm) Shpim katërvrimësh (suedeze): Përmasa të posaçme (257.0mm x 182.0mm - 297.0 x 432.0mm)	Thin (60-79gsm), Plain (80-105gsm), Recycled, Colour, Thick (106-300gsm), Coated (70-209gsm), Embossed, Bond, Index	Kërkon ose "Saddle Finisher" ose "Finisher"



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria "imagePRESS C10010VP"

Modulet e finicionit "Canon"	Kapaciteti maksimal i letrës	Përmasat e mbështetura të materialit	Pesha e mbështetur e materialit	Informacion shtesë
SHPUES PROFESIONAL SHUMËFUNKSIONAL	Ka sensor "Chip Tray Full"	Anashkaluesi: 100.0mm x 148.0mm - 330.2mm x 487.7mm Shpim/palosje: A3S, SRA4L, SRA4S (si madhësi e posaçme), A4L, A4S, A5S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 9" x 12"L, 9" x 12"S, Tab, 210.0x139.7 mm - 320.0x457.2 mm	Anashkaluesi: Plain (52-400gsm), Me veshje (106-400gsm); Shpim/palosje: Plain (75-300gsm), Recycled, Colour, Heavy (106-300gsm), Coated (118-300gsm), Textured (118-300gsm), Bond, Transparency (7mil/178µm), Letterhead, Tab	Kërkon ose "Saddle Finisher", "Finisher" ose "High Capacity Stacker" Mjetet e shpimit: krehër plastik me 21 vrima, unazë e dyfishtë me 23 vrima (e rrumbullakët), unazë e dyfishtë me 34 vrima (e rrumbullakët), spirale me ngjyra me 47 vrima, lidhja velo me 12 vrima, Shpimi si gjethe e lirë me 4 vrima, fletë e lirë me 2 vrima, fletë e lirë me 4 vrima (suedeze), fletë e lirë me 3 vrima
PRERËSI I BROSHURAVE	Kapaciteti i konvejerit: 30 fletë Kapaciteti i prerjes: deri në 25 fletë (50 fletë me palosje përgjysmë) Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë (gjerësia e prerjes=20mm, A4, 80gsm)	Përmasa të posaçme (210.0mm x 279.4mm - 330.2mm x 487.7mm)	60-300gsm	Gjerësia e prerjes: 2-20mm Nevojitet "Saddle Finisher"
PRERËS BROSHURE ME DY THIKA DHE KONVEJER	Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: 750 fletë për secilën anë (gjerësia e prerjes=15mm) Ka sensor "Chip Tray Full"	Përmasa të posaçme (210.0mm x 279.4mm - 330.2mm x 487.7mm)	60-300gsm	Gjerësia e prerjes: 2 - 15mm (secila anë) Kërkon Prerës Brochure
NJËSIA E FUTJES SË DOKUMENTEVE	400 fletë Sirtari i sipërm: lartësi 24mm e poshtë (ekuivalente 200 fletësh) Sirtari i poshtëm: lartësi 24mm e poshtë (ekuivalente 200 fletësh)	A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19" Përmasa të posaçme: 182 x 182mm - 330.2 x 487.7mm	Sirtari i mbushjes Thin (60-79gsm), Plain (80-105gsm), Recycled, Colour, Thick (106-300gsm), Coated (70-300gsm), Embossed, Vellum, Bond, Pre-Punched, Index Rrugëkalimi Të gjitha materialet e mbështetura nga njësia kryesore e printimit	Kërkon ose "Saddle Finisher" ose "Finisher"
NJËSIA E PALOSJES SË LETRËS	Palosje letre në (C-Fold), palosje letre për jashtë (Accordion Z-Fold): lartësia maksimale e stivosisjes është 60mm = afro 40 fletë; Palosje dopjoparalele: lartësia maks. e stivimit është 60mm = afro 25 fletë	Z-Fold: A3S, A4S, B4S, 11"x17"S, LGLS, LTRS palosje letre për brenda (C-Fold), palosje letre për jashtë (Accordion Z-Fold), palosjës në gjysmë: A4S, LTRS Palosje dopjoparalele: A4S, LGLS, LTRS	Thin (60-79gsm), Plain (80-105gsm), Recycled, Colour, Coated (70-105gsm), Embossed, Bond Palosje dopjoparalele: 60-90gsm	Kërkon ose "Saddle Finisher" ose "Finisher"
LIDHËSE PERFEKTE	Kapaciteti i sirtarit stivosisjes: lartësia maks. e stivosisjes është 127mm (me gjerësi maks. libri prej 25mm) = afro 1000 fletë Ka dalje të vazhdueshme kur montohet "Perfect Binder Continuous Kit".	Kapaku Brenda kanalit: 364.0mm - 487.7mm, Me kanal të kryqëzuar: 257.0mm - 330.2mm, Madhësia e rekomanduar: SRA3S, A3S, B4S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S Trupi Brenda kanalit: 182.0mm - 228.6 Me kanal të kryqëzuar: 257.0mm - 320.0mm Raporti brenda kanalit vs kanal i kryqëzuar = 1:1.25-1.5 Madhësia e rekomanduar: 226.0x310.0 mm (Special A4L), 225.0x320.0 mm (SRA4L), A4L, B5L, LTRL, 9"x12"L, EXECL	Kapaku E thjeshtë dhe e trashë (90-300gsm) Trupi 60-63.9gsm: 30-200 fletë 64-80gsm: 10-200 fletë 81-90gsm: 10-150 fletë 91-105gsm: 10-150 fletë 106-163gsm: deri në 10 fletë si faqe të futura apo deri në 25mm si trashësi libri.	Diapazoni i prerjes 1-anësh (ana e parme): 6.5mm - 49.5mm (Rregullimi = +-0.5mm) 2-anësh (ana lart dhe poshtë): 6.5mm - 39.5mm (Rregullimi = +-0.5mm) Madhësia e broshurës pas prerjes Min.138mm x 202mm - Maks.216mm x 297mm Trashësia e pamfletit Deri në 25 mm
STIVUES KAPACITETI TË LARTË	Sirtarë stivosisjes: 6,000 fletë në dy stiva me 3,000 fletë secila. Mund ta hiqni letërën e nxjerrë në njërin sirtar tekta nxirret letër në sirtarin tjetër (prodhim i vazhduar). Sirtari i Sipërm: 200 fletë		Të gjitha materialet e mbështetura nga njësia kryesore e printimit 60-400gsm	Mund të vendosen deri në dy stivues kapaciteti të lartë. Anashkaluesi: 139.7mm x 182.0 mm - 330.2mm x 1,300.0 mm Sirtari stivosisjes: 139.7mm x 182.0 mm - 330.2mm x 487.7mm Sirtari i sipërm (sirtari C): 139.7mm x 182.0 mm - 330.2mm x 762.0mm* * Nevojitet "HC Stacker Long Sheet Tray" opsional kur nxirret fletë e gjatë në sirtarin e sipërm
ADAPTORI DFD	Vetëm me rrugëkalim	182mm x 182mm - 330.2mm x 487.7mm	Thin (52-79.9gsm), Plain (80-105.9gsm), Thick (106-300gsm), Recycled, Colour, Label, Post card, Coated (128-300gsm), Pre-punched	Kjo aktivizon lidhjen DFD drejtpërdrejt pranë motorit të printerit. Ka dy opsione të ndryshme lartësie si 860mm dhe 1002mm
URA E FINITORIT	Vetëm me rrugëkalim	182mm x 182mm - 330.2mm x 487.7mm	Thin (52-79.9gsm), Plain (80-105.9gsm), Thick (106-300gsm), Recycled, Colour, Label, Post card, Coated (128-300gsm), Pre-punched	Kjo ofron lidhje me "Finisher" dhe "Saddle Finisher" për opsione finicioni DFD të palëve të treta. Gjithmonë në kombinim me adaptorin DFD.

*Te madhësitë e mbështetura të materialit, "S" i referohet mbushjes me anë të shkurtër dhe "L" mbushjes me anë të gjatë.

Klauzolat

- Përveç nëse përcaktohet ndryshe, çfarëdo referimi ndaj peshës së materialit i referohet 80gsm.
- Aksesorët dhe specifikimet në këtë dokument mbështetet mbi informacionin e ofruar në kohën e botimit dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020