

Séria imagePRESS C170

UĽAHČÍ VÁM ZVLÁDNUŤ VIAC

Farebná tlačiareň vhodná do kancelárií s profesionálnou kvalitou pre bohatšie možnosti tlače



- Premeňte biely papier na širokú paletu tvorivých materiálov vďaka zabudovaným profesionálnym dokončovacím funkciám a schopnosti zvládnuť papieri formátu SRA3 a A4, médiá s hmotnosťou až 350 g/m² a jedinečnej možnosti spracovať listy s dĺžkou až 1300 mm
- Zabezpečte pre svoju značku dokonale konzistentné farby s odbornými farebnými parametrami vďaka jednoduchému ovládaniu správy farieb na profesionálnej úrovni
- Udržujte vysokú kvalitu produkcie s verným, presným a ostrým obrazom vďaka modulu imagePRESS R-VCSEL a rozlíšeniu tlače 2400 x 2400 dpi
- Riešenie pre najrôznejšie prostredia s jednoduchou inštaláciou, rýchlym nastavením a malými rozmermi
- Vstavaná Multifunkčná aplikačná platforma (MEAP) s možnosťou tlače na ľubovoľnom mieste vďaka technológiám uniFLOW Online a Mopria
- Prepojená multifunkčná tlačiareň umožňujúca plynulú integráciu do cloudového prostredia a bezpečnú, automatizovanú tlač na vyžiadanie vďaka softvéru na správu zariadení uniFLOW
- Rýchla produkcia až 70 str./min pri farebnej a 80 str./min pri čiernobiely tlači* a možnosť skenovania až 240 (čiernobielo) a 220 (farebne) obrázkov A4 za minútu
- Zdokonalená ochrana súkromia údajov vďaka systému overovania, zabezpečeniu v reálnom čase a prihlasovaniu používateľov s overovaním

*Rýchlosti tlače vzťahujúce sa na model imagePRESS C170

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia
Základné funkcie

Procesor
Ovládací panel

Pamäť

Jednotka pevného disku
Zrkadlová jednotka pevného disku
Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

Výstupná kapacita na papier (A4,
80 g/m²)

Podporované hmotnosti médií

Čas zahrievania

Rožmery (Š x H x V)

Hmotnosť

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (FAR./ČB.)

Cieľový (maximálny) objem tlače/
kopyrovania za mesiac

Mesačné pracovné zaťaženie
Registrácia spredu a zozadu

Metóda tlače

Rozlíšenie tlače (dpi)
Jazyky popisu obrazoviek

Priama tlač

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Písma

Operačný systém

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (FAR./ČB.)

Čas do výstupu prvej kópie (A4)
(ČB./FAR.)

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie
Intenzita kopírovania

Zväčšenie
Prednastavené zmenšenia
Prednastavené zväčšenia

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Kapacita podávača dokumentov
(80 g/m²)

Prijateľné originály a hmotnosti

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu

Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)
2 prídavné zásobníky na papier na 1100 listov.
2 kazety na papier s kapacitou 550 listov a viacúčelový zásobník s kapacitou 250 listov
Maximálna: 7 050 listov (so ZÁSOBNÍKOM POD DECK LITE – C1 alebo JEDNOTKOU ZÁSOBNÍKA NA PAPIER – E1)

250 listov (s kopírovaním zásobníkom – R2)
Maximálna: 5 000 listov (s DOKONČOVACOM SO ZŠIŤAČKOU – W1 PRO alebo DOKONČOVACOM NA BROŽÚRY – W1 PRO)

Zásobník papiera (1/2): 52 – 220 g/m²
Kazety na papier (3/4): 52 – 256 g/m²
Viacúčelový zásobník: 52 – 300 g/m²
Voliteľná JEDNOTKA ZÁSOBNÍKA NA PAPIER – E1: 52 – 256 g/m²
Voliteľný ZÁSOBNÍK POD DECK LITE – C1: 52 – 350 g/m²
Obojstranný podávač: 52 – 220 g/m²

Režim rýchleho spustenia Quick Start – Zapnutý
4 s alebo menej (čas, ktorý musí uplynúť, kým je možné vykonať kľúčové operácie na displeji dotykového panelu)
30 s alebo menej (čas, kým je možné začať kopírovať)

Režim rýchleho spustenia Quick Start – Vypnutý
30 s alebo menej (čas, kým je možné začať kopírovať)
Z režimu spánku: 30 sekúnd alebo menej
689 (933^{*}) x 941 x 1 220 mm

* s voliteľným KOPÍROVACÍM ZÁSOBNÍKOM – R2 *Bez vysunutého zásobníka

príbl. 264 kg (vrátane čítačky/obojstranného automatického podávača dokumentov, plochého ovládacieho panela a voliteľného ZÁSOBNÍKA NA KOPÍROVANIE – R2, bez tonera)

* s voliteľným KOPÍROVACÍM ZÁSOBNÍKOM – R2 *Bez vysunutého zásobníka

príbl. 264 kg (vrátane čítačky/obojstranného automatického podávača dokumentov, plochého ovládacieho panela a voliteľného ZÁSOBNÍKA NA KOPÍROVANIE – R2, bez tonera)

C170

70 str./min FAR. a 80 str./min ČB. (A4, A5, A5R, A6R)
35 str./min FAR. a 40 str./min ČB. (A3), 33 str./min FAR. a 38 str./min ČB. (SRA3)
Až 100 000 strán

330 000 strán
Pričrtné sledovanie: 2,0 mm alebo menej, interné sledovanie: 1,2 mm alebo menej

Farebná tlač laserovým lúčom (elektronická fotografia)
2 400 x 2 400
Štandard: UFR II, PCL 6, PCL5, Voliteľné: PS

Priama tlač je k dispozícii z pamäte USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RUI a webového prístupu*
Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

* Podporovaná je len tlač PDF z webových stránok.

Mopria, Canon Business Print a uniFLOW Online

Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T* (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov**

* Vyžaduje voliteľný ADAPTÉR PRE SÚPRAVU MEDZINÁRODNÝCH PÍSEM PCL – A1
** Vyžaduje voliteľnú SÚPRAVU NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV D1

Písma PS: 136 štýlov

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS (ovládač): Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)
PS (PPD): Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.3.9 alebo novší)

C165

70 str./min FAR. a 80 str./min ČB. (A4, A5, A5R, A6R),
35 str./min FAR. a 40 str./min ČB. (A3), 33 str./min FAR. a 38 str./min ČB. (SRA3)
príbl. 4,8/5,9 sekundy (prostredie s 20 – 30 °C)

Skenovanie: 600 x 600
Tlač: až do 2 400 x 2 400
Až 9 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
25 % – 400 % v prírastkoch 1 %

25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %, 400 %

farebná platňa a obojstranný automatický podávač dokumentov
Podávač dokumentov* [obojstranné na obojstranné (automatické)]

* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
300 listov

List, kniha, trojrozmerné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 38 – 220 g/m² (čiernobielo),
64 – 220 g/m² (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 – 220 g/m² (čiernobielo), 64 – 220 g/m² (farebne)

Podporované formáty médií

Rýchlosť skenovania
(obr./min.; čiernobiely/farebné, A4)

Rozlíšenie skenovania (dpi)
Technické parametre pre skenovanie typu Pull scan

Metóda skenovania

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Adresár

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Komunikačný protokol

Formát súborov

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek

Rýchlosť modemu

Metóda kompresie

Rozlíšenie (dpi)

Pamäť faxu

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)

Rozšírený priestor

Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore

Funkcie rozšíreného priestoru

Pamätové médiá

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia

Údaje

Sieť

Dokument

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Zástrčka (hlavná jednotka)
Spotreba energie

Štandardy

Platňa: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm
Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť (128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm)
(*Dlhý list: až 660 mm)

Jednostranné skenovanie: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi)
Obojstranné skenovanie: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)

600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300
Colour Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA
Podporované OS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Funkcia odosielania dostupná u všetkých modelov
Skenovanie na pamätový kľúč USB: dostupné u všetkých modelov
Skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb:
k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojich obchodných zástupcov.
Funkcia Pull scan cez TWAIN/WIA dostupná u všetkých modelov

E-mail/internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, Super G3 FAX (voliteľné), IP Fax (voliteľné)

LDAP (2 000), lokálne (1 600), rýchle volby (200)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/f-Fax: SMTP, POP3

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (obmedzené farby, kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (podpis zariadenia)
Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa)

1

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Až 30 000 strán

100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverybných faxových priečinkov doručenej pošty, maximálne 30 000 uložených stránok

Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV
Podporované klientské počítače: so systémom Windows® (Windows® 7/8/8.1/10)

Súbežné pripojenia (max.):
<SMB> 64, <WebDAV> 3 (aktívne relácie)

príbl. 16 GB (štandardná jednotka HDD)

príbl. 480 GB (s voliteľnou 1 TB jednotkou HDD)

Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlače súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager

Štandardné: pamäť USB

Štandardná: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcii), uniFLOW Online Express*, autentifikácia používateľov, autentifikácia ID oddelení, systém správy prístupu

Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW)
* Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia.

Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojich obchodných zástupcov.

Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie jednotky pevného disku (s overením FIPS140-2), certifikácia Common Criteria (DIN ISO 15408)

Voliteľné: zrkadlenie jednotky pevného disku, ochrana pred stratou údajov (vyžaduje sa uniFLOW)

Štandardné: filtrovanie na základe adres IP/Mac, IPsec, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME

Štandardné: zabezpečená tlač, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®, šifrovaná PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpis zariadenia, zabezpečené vodotlačé, podpis používateľa, uzamknutie skenovania dokumentov

Teplota: 20 – 27 °C
Vlhkosť: 15 – 60 % RV
(Relatívna vlhkosť bez kondenzácie)

C165: 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
C170: 220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 A

CEE 7/7 (230 V)
C165: pribl. 2 000 W
C170: pribl. 2 500 W

Tlač: približne 1 472 W^{*1}

Pohotovostný režim: pribl. 136,6 W^{**}
Režim spánku: pribl. 0,9 W^{**}
Režim Plugin Off: Pribl. 0,2 W^{**}

* Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
** 0,9 W režim spánku nie je vždy k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

* Referenčná hodnota, režim rýchleho spustenia Quick start vypnutý
Modrý anjel

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C170

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Tonerové kazety

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE
Sledovanie a hlásenie

TONER T-07 BK/C/M/Y

Universal Login Manager (ULM):
Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vlozenej funkcie vytvárania správ na určovanie a kontrolu nákladov zariadením podľa používateľa.
uniFLOW Online Express:
V kombinácii so systémom ULM vám prostredníctvom centrálného cloudového prostredia umožní získať lepšiu kontrolu, sledovať výdavky každého používateľa/oddelenia a zistiť, kde sa dajú znížiť náklady.

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW:
Softvér na báze servera na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebenej materiálu, monitorovanie stavov a upozornenia, distribúciu adresárov, konfiguračné nastavenia, firmvér a aplikácie MEAP, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov) **eMaintenance:**
zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebenej materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu)
Systém na poskytovanie obsahu:
umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku, možnosti iR a aplikácie MEAP; webové rozhranie Remote User Interface (RUI) pre každé zariadenie na umožnenie správy a ovládania zariadenia na diaľku

Softvér na skenovanie

Network ScanGear:
ovládač skenera kompatibilný s technológiou TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan

Nástroje na optimalizáciu

Canon Driver Configuration Tool:
aplikácia určená na zmenu predvolených výrobných nastavení ovládačov tlačiarne Canon

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):
výkonná integrovaná platforma JAVA pre zariadenia od spoločnosti Canon, ktorá poskytuje úzke prepojenie medzi širokou škálou softvérových riešení a zariadením.

Vydávanie dokumentov

MEAP Web:
webová alternatíva voči platforme MEAP, ktorá umožňuje vývoj a nasadzovanie aplikácií MFP prostredníctvom webových služieb **iW Desktop:**
výkonný softvér na tlač a publikáciu, ktorý jednoducho kombinuje dokumenty z rôznych zdrojov a rôzneho formátu, aplikuje záverečnú úpravu s úkážkou a šablónami na vytvorenie dokumentov s profesionálnym vzhľadom. Zahŕňa vytváranie súborov PDF a funkcie pripomenovania a kompresie pre jednoduché digitálne pracovné toky, ako je napríklad kontrolovanie a autorizácia.

ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY

Voliteľné/štandardné

Názov

Voliteľné

<Vstavaný typ> imagePRESS Server M10
<Serverový typ> imagePRESS Server L30

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 x 1 200, 600 x 600

Jazyky popisu strany

Adobe PS3, PCL6

Pamäť

<Vstavaná> 4 GB (1 x 4 GB)
<Serverová> 8 GB (2 x 4 GB)

Jednotka pevného disku

500 GB SATA

Rýchlosť procesora

<Vstavaná> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
<Serverová> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

Systém

<Vstavaná> Fiery FS400
<Serverová> Fiery FS400 Pro

Písma

PS: 136 písem
PCL: 113 písem

Podporované operačné systémy

Windows* 7 (64-bitový)/8.1 (64-bitový)/10 (64-bitový)/
Server 2012 (iba 64-bitový)/Server 2012 R2 (iba 64-bitový)/
Server 2016 R2 (iba 64-bitový)/Server 2019 (iba 64-bitový),
MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Sietové protokoly

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP,
WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing (priama mobilná
tlač), Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Priama tlač

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

Funkcia VDP

<Vstavaná> FreeForm v1/v21
<Serverová> FreeForm v1/v21, PPM, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Štandardné funkcie ovládača tlače na báze Fiery

<Vstavaná> Pracovná stanica Fiery Command WorkStation6 /
Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery Remote
Scan/priečinky Fiery Hot Folders a virtuálne tlačiarne
<Server> Pracovná stanica Fiery Command WorkStation6 /
Paper Catalog/Fiery Spot-On/vzdialené skenovanie Fiery Remote
Scan/priečinky Fiery Hot Folders a virtuálne tlačiarne/Fiery JDF
<Vstavaná> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and
Compose/webovo aktivovaný balík Productivity Package (zahŕňa
Fiery JDF)
<Serverová> Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and
Compose/súprava odnematelného pevného disku

Hardvérová platforma

<Vstavaná> E400
<Serverová> NX One

Základný OS

Debian of Linux <Vstavaná>
Windows* 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <Serverová>

Zdroj napájania

AC 100 - 240 V, 50 HZ/60 HZ, 3,0 A (100 V) - 1,5A (240 V)

Maximálna spotreba energie

<Vstavaná> 47 W
<Serverová> 70 W

Rozmery (Š x H x V)

<Vstavaná> 285 x 93 x 295 mm
<Serverová> 203 x 248 x 384 mm

Hmotnosť

<Vstavaná> Iba jednotka Fiery (s podložkou): 5,0 kg
<Serverová> Iba jednotka Fiery (s podložkou): 5,9 kg

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE

PAPIERA

Jednotka Zásobníka NA Papier – E1

Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný,
dierovaný, hľavičkový, kancelársky
Velkosť papiera: A4, B5, LTR*
Hmotnosť papiera: 52 – 256 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 340 x 630 x 572 mm (po pripojení k hlavnej
jednotke) Hmotnosť: pribl. 34 kg

ZÁSOBNÍK POD Deck Lite – C1

*Na zmenu veľkosti médií je nutný zásah servisného technika
Kapacita na papier: 3 500 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný,
dierovaný, hľavičkový, kancelársky, záložkový, priehľadná fólia,
štitok, kriedový, textúrovaný, pauzovací, obálka*
Velkosť papiera: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11" x 17",
LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12" x 18", 13"x19", 8K, 16K,
16K_R, obálka [č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], vlastná
veľkosť (159,7 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Hmotnosť papiera: 52 – 350 g/m²
Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz 1,2 A
Rozmery (Š x H x V): 633 x 686 x 574 mm (po pripojení k hlavnej
jednotke) Hmotnosť: pribl. 68 kg

*Vyžaduje NÁSTAVEK PODÁVAČA OBÁLOK – G1

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Kopírovač zásobník R2

Jednoduchý zásobník pre základné výstupné potreby.
Kapacita: 250/100 listov (jednostranne/obojsstranne, 80 g/m²)

Dokončovač so zošiváčkou – AC1

(externý)

Kapacita spodného zásobníka (A):
A4/A5R/B5 3 000 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/
B5R/13" x 19" 1 500 listov (80 g/m²), A6R 250 listov*
(80 – 105 g/m²), Obálka 30/100 listov (Monarch/iné),
Dlhý list** (dlhší než 487,7 mm až 762 mm) 100 listov (79 g/m²),
Dlhý list** (dlhší než 762 mm) 1 list (ručné držanie),
Všetky veľkosti tenkého papiera (52 – 63 g/m²) 1 500 listov
Kapacita na kriedový papier je polovičná oproti obyčajnému
papieru

* A6R 50 listov (106 g/m² a viac)

** Vyžaduje sa voliteľný ZÁSOBNÍK NA DLHÉ LISTY – B1

Kapacita horného zásobníka (B):

A4/A5R/B5 250 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19"
125 listov (80 g/m²)

Kapacita stredného zásobníka (C):

A4/A5R/B5 250 listov (80 g/m²), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13" x 19"
125 listov (80 g/m²)

Hmotnosť papiera pre zásobník A:

<Netriedené> 52 – 350 g/m², <Posúvanie stohov a zošívanie>

52 – 256 g/m², <Ekologické zošívanie> 52 – 105 g/m²

*Okrem obojsstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 63 g/m²)

a prípadne špeciálne médiá (pauzovací, priehľadný, štitok)

Hmotnosť papiera pre zásobník B/C:

<Netriedenie a posúvanie stohov> 52 – 256 g/m²

*Okrem obojsstranne potlačeného tenkého papiera (52 – 63 g/m²)

Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania: <Netriedené médiá. 52 – 90 g/m²> A4 65 listov,

A3/A4R 40 listov, <Kriedové médiá> 2 listy

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 x 1 099 (max. 1 195*) mm

*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Hmotnosť: pribl. 36 kg

Dokončovač na brožúry – AC1

(externý)

Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/
kapacita zošívania: rovnaké ako DOKONČOVAČ SO ZOŠIVÁČKOU
– AC1, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier, kapacita
zásobníka A sa obmedzí na 1 500 listov

Velkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, B4, vlastná veľkosť
(195 x 270 mm až 304,8 x 457,2 mm)

Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 – 220 g/m²,

list obálky 52 – 256 g/m²

Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr (vrátane 1 listu obálky):

<Netriedené médiá> 20 listov (52 – 81,4 g/m²), 10 listov (82 –

105 g/m²), 5 listov (106 – 150 g/m²), 4 listy (151 – 209 g/m²), 3

listy (210 – 220 g/m²), <Kriedové médiá> 5 listov (85 – 150 g/m²),

4 listy (151 – 209 g/m²), 3 listov (210 – 220 g/m²)

Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: <Netriedené

medlá> 3 listy (52 – 105 g/m²), 1 list (106 – 256 g/m²), <Kriedové

medlá> 1 list

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 527 mm (max. 656 mm*) x 623 x 1 099

(max. 1 195*) mm

*ak je vysunutý prídavný zásobník.

Hmotnosť: pribl. 60 kg

Dokončovacia súprava so

striasačkou A1

Pripojená k spodnému zásobníku (A) DOKONČOVAČ SO

ZOŠIVÁČKOU – AC1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY – AC1

Velkosť papiera: <Netriedené> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R,

<Posúvanie stohov> A3, A4, A4R, B4, B5

Hmotnosť papiera: <Netriedené> 52 – 300 g/m², <Posúvanie

stohov> 52 – 256 g/m²

Dokončovač so zošiváčkou –

W1 PRO (externý)

Kapacita horného zásobníka (A):

SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/B5R/13" x 19"/vlastná veľkosť

(100 x 148,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) 1 000 listov** (80 g/m²),

Obálka [č. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, vlastná veľkosť

(100 x 148,0 mm až 330,2 x

487,7 mm) 150 listov, skladanie do tvaru Z 30 listov (A3/B4),

Skladanie napoly 50 listov (A4R),

Dlhý list** (210 x 487,8 mm až 330,2 x 762 mm) 100 listov

(52 – 79 g/m²)/50 listov (80 – 150 g/m²)/25 listov

(151 – 300 g/m²)/20 listov (301 – 350 g/m²),

Dlhý list*2 (dlhší než 762 mm až 1 300 mm) ručné držanie,

** 301 – 350 g/m²; 200 listov bez ohľadu na veľkosť

** Vyžaduje sa voliteľný ZÁSOBNÍK NA DLHÉ LISTY – B1

Kapacita dolného zásobníka (B):

A4/B5 4 000 listov** (80 g/m²), A4R/B5R 2 000 listov** (80 g/m²),

A3/B4 1 500 listov**

(80 g/m²), SRA3/13"x19" 1 000 listov (80 g/m²), Akékoľvek veľkosti

200 listov (301 – 350 g/m²), skladanie do tvaru Z 30 listov (A3/B4)

** A4/B5 2 000 listov (52 – 63 g/m²)

** A3/A4R/B4/B5R 1 000 listov (52 – 63 g/m²)

** A3/B4 kriedový papier: 1 000 listov

Hmotnosť papiera: 52 – 350 g/m²

Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania: <Netriedené médiá>

A4/B5 100 listov, A3/A4R/B4/B5R 50 listov,

<Kriedové médiá> A4/B5 40 listov, A3/A4R/B4/B5R 30 listov

Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so

ZÁSOBNÍKOM NA DLHÉ LISTY – B1: 1 136 mm x 792 mm x 1 239 mm)

Hmotnosť: pribl. 130 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imagePRESS C170

<p>Dokončovač na brožúry - W1 PRO (externý)</p>	<p>Kapacita zásobníka/hmotnosť papiera/umiestnenie zošívania/ kapacita zošívania: rovnaké ako DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO, ale ak sa v sedlovom zásobníku nachádza papier alebo je pripojená REZAČKA NA BROŽÚRY - F1, kapacita zásobníka B sa obmedzí Veľkosť papiera na zošívanie brožúr: A3, A4R, B4, SRA3, 13" x 19", vlastná veľkosť (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera na zošívanie brožúr: list obsahu 52 - 220 g/m², list obálky 64 - 300 g/m² Kapacita zošívania pri zošívaní brožúr (vrátane 1 listu obálky): <Nekriedové médiá> 25 listov (52 - 81,4 g/m²), 15 listov (80,1 - 105 g/m²), 5 listov (105,1 - 209 g/m²), 4 listy (209,1 - 220 g/m²) <Kriedové médiá> 10 listov (100 - 128 g/m²), 5 listy (128,1 - 209 g/m²), 4 listov (209,1 - 220 g/m²) Kapacita zložených skupiny listov bez zošívania: až 5 listov (52 až 209 g/m²) Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A Rozmery (Š x H x V): 800 mm x 792 mm x 1 239 mm (so ZASOBNÍKOM NA DLHÉ LISTY - B1: 1136 mm x 792 mm x 1 239 mm) Hmotnosť: pribl. 180 kg</p>	<p>Jednotka na vkladanie dokumentov N1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u> Počet zásobníkov: 2 Kapacita zásobníka: horný zásobník 200 listov (80 g/m²), spodný zásobník 200 listov (80 g/m²) Typ papiera na vkladanie: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, dierovaný, hlavičkový, kancelársky, kriedový, záložkový, pauzovací, textúrovaný Veľkosť papiera na vkladanie: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13" x 19", vlastná veľkosť (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera na vkladanie: 52 - 300 g/m² Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 1,0 A Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 407 mm (*šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 61 kg</p>
<p>Jednotka dierovača typu 2/4 - A1</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - AC1 alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - AC1</u> 2 alebo 4 diery (FRN) Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m² Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 diery A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>Jednotka na prehnutie papiera J1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u> Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné skladanie Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, kancelársky Veľkosti papiera: <Skladanie do tvaru Z> A3, A4R, B4, <Harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly, dvojité paralelné zloženie> A4R Hmotnosť papiera: <Skladanie do tvaru Z, harmonikové skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C, skladanie napoly> 52 - 105 g/m² <Dvojité paralelné zloženie> 52 - 90 g/m² Zdroj napájania: z dokončovača Rozmery (Š x H x V): 336 x 793 x 1 190 mm Hmotnosť: pribl. 71 kg</p>
<p>Jednotka dierovača typu 4 - A1</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - AC1 alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - AC1</u> 4 diery (SWE) Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m² Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO Čítačky kariet</p>	<p>MICARDPLUS FOR ULM - bezkontaktná čítačka kariet na autentifikáciu používateľa pomocou karty, podporuje viaceré kartové technológie (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala a MiFare atd.). Integruje sa do správy Universal Login Manager a funkcie uniFLOW NADSTAVEC S ČÍTAČKOU KOPIROVACÍCH KARIET F1: magnetický systém pre fyzický prístup na karty. (Integruje sa do ID oddelenia, nie je určený na použitie s funkciou uniFLOW) PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KOPIROVACÍCH KARIET - A4 - doplnková súprava pre ČÍTAČKU KOPIROVACÍCH KARIET - F1.</p>
<p>Dierovacia jednotka-BT1 (2/F4H)</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - W1 PRO</u> 2 alebo 4 diery (FRN) Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m² Veľkosť papiera: 2 diery A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm okrem rozmerov 203 x 257 mm až 297 x 270 mm); 4 diery A3, A4, B4, B5, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 297 x 432 mm) Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA Bezpečnosť dokumentov</p>	<p>Funkcia SÚPRÁVY NA UZAMKNUTIE SKENOVANIA je štandardne zahrnutá - zvyšuje bezpečnosť dokumentov tak, že do kopirovaných alebo vytlačných dokumentov integruje skrytý kód na sledovanie a uzamknutie a obmedzí tak ich nepovolené kopírovanie, odosielanie a faxovanie. SÚPRAVA NA ZRKADLENIE JEDNOTIEK PEVNÝCH DISKOV-J1 - umožňuje replikáciu údajov v prípade zlyhania diskového hardvéru, aby bolo možné obnoviť údaje. 2.5-PALCOVÝ 250 GB PEVNÝ DISK-N1 - prídavný pevný disk potrebný na zrkadlenie pevného disku. 2.5-PALCOVÝ 1 TB PEVNÝ DISK-PI - náhradný pevný disk na zvýšenie úložnej kapacity zariadenia. Pozn.: Pre funkciu zrkadlenia je potrebný druhý pevný disk s kapacitou ITB.</p>
<p>Jednotka dierovača - BU1 (S4H)</p>	<p><u>Pripojená vnútri DOKONČOVAČA SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČA NA BROŽÚRY - W1 PRO</u> 4 diery (SWE) Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m² Veľkosť papiera: A3, A4, A5L, B4, B5, vlastná veľkosť (257 x 182 mm až 297 x 432 mm) Zdroj napájania: z dokončovača</p>	<p>MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač</p>	<p>SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 - pridáva podporu PCL pre Andale Mono WT J/K/S/T (japončina, korejčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština). Funkcia UNIVERZÁLNEJ SÚPRÁVY NA DIGITÁLNE PODPISY POUŽÍVATEĽOV ODOSELIANIA je štandardne zahrnutá - zaisťuje autentickú súborov PDF/XPS identifikáciu používateľa, ktorý odoslal dokument, na základe viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu. Funkcia UNIVERZÁLNEJ SÚPRÁVY PRE SÚBORY TRACE & SMOOTH PDF NA ODOSELIANIE je štandardne zahrnutá - umožňuje zariadeniu vytvárať a odosielať súbory Trace and Smooth PDF. SÚPRAVA NA TLAC ČÍAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerne čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.</p>
<p>Multifunkčný Profesionálny dierovač - B1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - W1 PRO alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u> Hmotnosť papiera: <Pripustná> 52 - 350 g/m² (obyčajný papier), 106 - 350 g/m² (kriedový papier) <Dierovanie> 75 - 300 g/m² (obyčajný papier), 118 - 300 g/m² (kriedový papier) Veľkosť papiera: <Pripustná> 100 x 148 mm až 330,2 x 1 300 mm <Dierovanie> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R Dierovacie nástroje: Plastový hrabeň (21 dier), dvojitá slučka (23 dier - okrúhle/štvorcové), dvojitá slučka (34 dier - okrúhle/štvorcové), farebná cievka (47 dier), väzba Velo (12 dier), voľné listy (4 diery), voľné listy (2 diery), voľné listy (4 diery - švédské), tvarovanie Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Rozmery (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 102 kg</p>	<p>MOŽNOSTI ODOSELIENIA</p>	<p>SÚPRAVA NA TLAC ČÍAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerne čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.</p>
<p>Rezačka NA Brožúry - F1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - W1 PRO</u> Šírka rezu: 2 - 28 mm Hrúbka rezu: do 50 listov (vrátane obálky) Hmotnosť papiera: 52 - 300 g/m² Veľkosť papiera: SRA3, A3, A4R, B4, 13" x 19", vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm) Kapacita zásobníka odpadu: pribl. 5 000 listov (šírka orezania 20 mm, A4, 80 g/m²) Zdroj napájania: z dokončovača Rozmery (Š x H x V): 2 095 (vrátane miesta prepojenia, dopravníka a výstupného zásobníka) x 790 x 1 040 mm Hmotnosť: pribl. 178 kg (vrátane dopravníka a výstupného zásobníka)</p>	<p>MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač</p>	<p>SÚPRAVA S ROZHRIANÍM NA OVLÁDANIE KOPIROVANIA A1: Umožňuje spojenie (kábel CCVI 1/F) medzi ovládacím terminálom 3. strany a radom iR-ADV spoločnosti Canon na obnovu nákladov. SÚPRAVA SÉRIOVÉHO ROZHRIANIA K3 - sériové rozhranie pre riešenia obnovy nákladov. SÚPRAVA PRÍPOJENIA - A1 pre BLUETOOTH LE - čip Bluetooth je voľiteľnou možnosťou, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a inými zariadeniami pomocou funkcie Bluetooth OVLÁDACÍ PANEL NFC - A1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa s voľiteľným VERTIKÁLNYM OVLÁDACÍM PANELOM - H1. OVLÁDACÍ PANEL NFC - C1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa so štandardným plochým ovládacím panelom.</p>
<p>Jednotka na vkladanie/skladanie dokumentov - K1</p>	<p><u>Vyžaduje sa DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - AC1 alebo DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - AC1</u> Počet zásobníkov: 1 Kapacita zásobníka: 100 hárkov (80 g/m²) Podporované typy skladania: skladanie do tvaru Z, skladanie do tvaru C Typ papiera: <Skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C> tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, <Jednotka na vkladanie> tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, hrubý, hlavičkový, kancelársky, kriedový, záložkový, textúrovaný Veľkosť papiera: <Skladanie do tvaru Z> A3, A4R, B4, <Skladanie do tvaru C> A4R, <Jednotka na vkladanie> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13" x 19" Hmotnosť papiera: <Skladanie do tvaru Z/skladanie do tvaru C> 60 - 105 g/m², <Jednotka na vkladanie> 60 až 256 g/m² Zdroj napájania: 100 - 240 V, 50/60 Hz 1,0 A Rozmery (Š x H x V): 247 x 679 x 1 242 mm (*šírka bez zásobníka na dokumenty) Hmotnosť: pribl. 76 kg</p>	<p>MOŽNOSTI ODOSELIENIA</p>	<p>SÚPRAVA S ROZHRIANÍM NA OVLÁDANIE KOPIROVANIA A1: Umožňuje spojenie (kábel CCVI 1/F) medzi ovládacím terminálom 3. strany a radom iR-ADV spoločnosti Canon na obnovu nákladov. SÚPRAVA SÉRIOVÉHO ROZHRIANIA K3 - sériové rozhranie pre riešenia obnovy nákladov. SÚPRAVA PRÍPOJENIA - A1 pre BLUETOOTH LE - čip Bluetooth je voľiteľnou možnosťou, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a inými zariadeniami pomocou funkcie Bluetooth OVLÁDACÍ PANEL NFC - A1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa s voľiteľným VERTIKÁLNYM OVLÁDACÍM PANELOM - H1. OVLÁDACÍ PANEL NFC - C1 - ovládací panel NFC je voľiteľná súprava, ktorá umožňuje komunikáciu medzi hlavnou jednotkou a ďalšími zariadeniami pomocou technológie NFC. Používa sa so štandardným plochým ovládacím panelom.</p>

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020

