

## imagePRESS C170 serisi

# DAHA FAZLA GÖREVİ DAHA KOLAY ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİN

Baskı olanaklarınızı artırmak için ofis fonksiyonelliğine ve profesyonel kaliteye sahip renkli yazıcı



- Profesyonel entegre sonlandırma olanakları ve SRA3 ile A4 kağıt boyutları, 350 g/m<sup>2</sup>'ye varan medya ve 1.300 mm'ye varan benzersiz uzun yaprak fonksiyonelliği ile boş sayfaları çok çeşitli yaratıcı uygulamalara dönüştürün.
- Renk yönetimini profesyonel düzeyde kolayca kontrol etme seçeneğiyle marka renk tutarlılığı ve uzman renk kontrolü sağlayın.
- imagePRESS R-VCSEL ve 2.400 x 2.400 dpi baskı çözünürlüğü sayesinde doğru, hassas ve net görüntü kalitesiyle yüksek kaliteli çıktılar sunun.
- Kolay kurulum, hızlı ayarlama ve az yer kaplayan tasarımıyla her ortama uygun çözüm
- Çok işlevli Yerleşik Uygulama Platformu (MEAP) için hazır platform ve uniFLOW Online ve Mopria ile dilediğiniz yerde baskı alma işlevselliği
- uniFLOW cihaz yönetimi yazılımı sayesinde sorunsuz bulut entegrasyonu ve istek üzerine güvenli, otomatik baskı sunan bağlantı özellikli çok işlevli yazıcı
- Dakikada 70 sayfaya kadar renkli ve 80 sayfaya kadar siyah-beyaz\* baskı ile dakikada 240 (siyah-beyaz) ve 220 (renkli) A4 görüntü tarama hızı sayesinde hızlı teslimat süreleri
- Sistem doğrulaması, gerçek zamanlı güvenlik bilgileri ve kullanıcı kimlik doğrulamasıyla oturum açma ile daha fazla gizlilik

\*imagePRESS C170'e göre baskı hızları

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## ANA ÜNİTE

Makine türü  
Temel işlevler  
İşlemci  
Kontrol paneli

Bellek  
Sabit Disk Sürücüsü  
Yansıtılabilir Sabit Disk Sürücüsü  
Kağıt besleme kapasitesi  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Kağıt çıkışı kapasitesi  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Desteklenen medya ağırlıkları

Isınma süresi

Boyutlar (G x D x Y)

Ağırlık

**BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
Baskı hızı (Renkli/Siyah-Beyaz)

Hedef (Maks.) aylık baskı/fotokopi hacmi

Aylık maksimum iş hacmi  
Ön-arka pozalama  
Baskı yöntemi  
Baskı çözünürlüğü (dpi)  
Sayfa tanımlama dilleri

Doğrudan baskı

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma  
Yazı tipleri

İşletim Sistemi

**FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
Fotokopi Hızı  
(Renkli/Siyah-Beyaz)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)  
(Siyah-Beyaz/Renkli)  
Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi  
Fotokopi yoğunluğu  
Büyütme  
Küçültme ön ayarları  
Büyütme ön ayarları

**TARAMA ÖZELLİKLERİ**

Tür

Belge Besleyici kağıt kapasitesi  
(80 g/m<sup>2</sup>)  
Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks Canon Çift Özel İşlemci (Paylaşılabilir)  
Standart: 25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel Opsiyonel DİK KONTROL PANELİ-Hİ: 26,4 cm (10,4 inç) TFT LCD SVGA Renkli Dik Dokunmatik Panel  
Ana CPU: 2 GB, Görüntü İşleme: 2 GB  
Standart: 250 GB, Maksimum: 1 TB  
Opsiyonel: 250 GB, 1 TB  
Standart: 3.550 yaprak  
2 x 1.100 yapraklık kağıt destesi,  
2 x 550 yapraklık kağıt kaseti ve 250 yapraklık çok amaçlı tepsi  
Maksimum: 7.050 yaprak (ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-Cİ ya da KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-Eİ ile)  
250 yaprak (Fotokopi Tepsisi-R2 ile)  
Maksimum: 5.000 yaprak (ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO ya da KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO ile)  
Kağıt Desteleri (1/2): 52 - 220 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Kasetleri (3/4): 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Çok amaçlı tepsi: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Opsiyonel KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-Eİ: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Opsiyonel ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-Cİ: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>  
Çift taraflı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>  
**Hızlı Başlatma Modu - Açık**  
4 saniye veya daha az (Dokunmatik panel ekranında ana işlemlerin yapılabilmesi için bekleme süresi)  
30 saniye veya daha az (Fotokopi çekimi için bekleme süresi)  
**Hızlı Başlatma Modu - Kapalı**  
30 saniye veya daha az (Fotokopi çekimi için bekleme süresi)  
**Uyku Modundan Çıkma:** 30 saniye veya daha az  
689 (933") x 941 x 1.220 mm

\*Opsiyonel FOTOKOPİ TEPİSİ-R2 ile\*Açık tepsi yok  
Yaklaşık 264 kg (Okuyucu/DADF,  
Düz kontrol paneli ve opsiyonel FOTOKOPİ TEPİSİ-R2 dahil, toner hariç)

**C170**  
Dakikada 70 renkli sayfa ve dakikada 80 siyah-beyaz sayfa (A4, A5, A5R, A6R)  
Dakikada 35 renkli sayfa ve dakikada 40 siyah-beyaz sayfa (A3), dakikada 33 renkli sayfa ve dakikada 38 siyah-beyaz sayfa (SRA3)  
100.000 sayfaya kadar

330.000 sayfa  
Çapraz izleme: 2,0 mm veya daha az, İzleme: 1,2 mm veya daha az  
Renkli Lazer Baskı (Elektronik Fotoğrafçılık)  
2.400 x 2.400  
Standart: UFR II, PCL 6, PCL 5, Opsiyonel: PS  
USB bellek, Gelişmiş Alan, Uzak Kullanıcı Arabirimi ve Web Erişimi\* ile doğrudan baskı mevcuttur  
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

\*Yalnızca web sitelerinden PDF yazdırma desteklenir.  
Mopria, Canon Business Print ve uniFLOW Online

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipleri, 2 OCR yazı tipleri, Andalé Mono WT  
J/K/S/T\* (Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri\*\*

\*Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerekir.  
\*\*Opsiyonel BARKOD BASKI SETİ D1 gerekir.

PS yazı tipleri: 136 tip  
UFR II: Windows\* 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.9 veya üzeri)  
PCL: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019  
PS (Sürücü): Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 veya üzeri)  
PS (PPD): Windows\* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 veya üzeri)

**C170**  
Dakikada 70 renkli sayfa ve dakikada 80 siyah-beyaz sayfa (A4, A5, A5R, A6R),  
Dakikada 35 renkli sayfa ve dakikada 40 siyah-beyaz sayfa (A3), dakikada 33 renkli sayfa ve dakikada 38 siyah-beyaz sayfa (SRA3)  
Yaklaşık 4,8/5,9 saniye (20-30°C Ortam)

Tarama: 600 x 600  
Baskı: En fazla 2.400 x 2.400  
9.999 fotokopiyeye kadar  
Otomatik veya Manuel (9 Seviye)  
%25 - %400 (%'lik artışlarla)  
%25, %50, %70  
%141, %200, %400

Renkli Düz Yatak ve Tek Geçişte Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici\*: [2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)]

\*Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.  
300 yaprak

Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu nesneler  
Belge Besleyici ortam ağırlığı:  
1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 220 g/m<sup>2</sup> (Renkli)  
2 taraflı tarama: 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 220 g/m<sup>2</sup> (Renkli)

Desteklenen medya boyutları

Tarama hızı (Görüntü/dk.: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)  
Tarama çözünürlüğü (dpi)  
Tarama Çekme işlevi teknik özellikleri

Tarama yöntemi

**GÖNDERME ÖZELLİKLERİ**

Hedef

Adres defteri  
Gönderme çözünürlüğü (dpi)

İletişim protokollü

Dosya formatı

**FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
Maksimum bağlantı hattı sayısı  
Modem hızı

Sıkıştırma yöntemi  
Çözünürlük (dpi)  
FAKS belleği

**DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
Posta Kutusu (Numara destekli)

Gelişmiş Alan

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı

Gelişmiş Alan özellikleri

Bellek ortamı  
**GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ**  
Kimlik Doğrulama

Veriler

Ağ

Belge

**ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER**  
Çalışma ortamı

Güç kaynağı

Fiş (Ana Ünite)

Güç tüketimi

Standartlar

Düz yatak maks. tarama boyutu: 297 x 431,8 mm  
Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, Özel boyut (128,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm\*)  
(\*Uzun Yaprak: 660 mm'ye kadar)

Tek Taraflı Tarama: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi)  
Çift Taraflı Tarama: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)  
600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300

Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2  
Desteklenen İşletim Sistemi: Windows\* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
Gönderme işlevi tüm modellerde bulunur.  
USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde kullanılabilir.  
Mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlara veya bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcilerinizle iletişime geçin.  
TWAIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde bulunur.

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu, Super G3 FAKS (Opsiyonel), IP Faks (Opsiyonel)  
LDAP (2.000), Yerel (1.600), Hızlı tarama (200)  
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100  
Dosya: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-posta/İ-Faks: SMTP, POP3

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Sınırlı Renk, Kompakt, Arama Yapılabilir), Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b, Sifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Cihaz İmzası) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası)

1  
Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100  
30.000 sayfaya kadar

100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu, Maksimum 30.000 Sayfa Depolama İletişim Protokolü; SMB ya da WebDAV  
Desteklenen İştemci Bilgisayar: Windows\* 7 / 8 / 8.1 / 10

Eszamanlı Bağlantılar (Maks.):  
<SMB> 64, <WebDAV>: 3 (Aktif Oturumlar)  
Yaklaşık 16 GB (Standart HDD)

Yaklaşık 480 GB (opsiyonel 1 TB HDD ile)  
Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Sifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Destegi  
Standart: USB Bellek

Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (Cihaz ve İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express\*, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Departman Kimliği, Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi

Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı (uniFLOW gerektirir).  
\* Bu çözüm ücretsizdir ancak etkilendirme gerektirir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcilerinizle iletişime geçin.  
Standart: Güvenli Platform Modülü (TPM), Sabit Disk Sifre Kilidi, Sabit Disk Sürücüsü Silme, Posta Kutusu Sifre Koruması, Sabit Disk Sürücüsü Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama), Ortak Kriter Sertifikası (DIN ISO 15408)  
Opsiyonel: Sabit Disk Sürücüsü Yansıtma İşlevi, Veri Kaybını Önleme (uniFLOW gerektirir).  
Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPsec, TLS Sifreli İletişim, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP öncesi POP Kimlik Doğrulaması, S/MIME  
Standart: Güvenli Baskı, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu, Sifreli PDF, Sifreli Güvenli Baskı, Cihaz İmzası, Güvenli Filigranlar, Kullanıcı İmzası, Belge Tarama Kilidi

Sıcaklık: 20 - 27°C  
Nem: %15 - 60 BN  
(Yoğuşmasız Bağlı Nem)  
C165: 220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp  
C170: 220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp  
CEE 7/7 (230 V)

C165 Yaklaşık 2.000 W;  
C170 Yaklaşık 2.500 W  
Baskı: Yaklaşık 1.472 W<sup>\*1</sup>  
Beklemede: Yaklaşık 136,6 W<sup>\*1</sup>  
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W<sup>\*2</sup>  
Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,2 W<sup>\*3</sup>

\*1 Referans değeri: tek bir ünite ölçülmüştür.

\*2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 W uykulu modu her zaman her durumda kullanılamaz.

\*3 Referans değeri, Hızlı başlatma modu KAPALI

Blue Angel

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## SARF MALZEMELERİ

Toner kartuşları

**YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ**  
İzleme ve raporlama

T-07 TONER BK/C/M/Y

[Evrensel Oturum Acma Yöneticisi \(ULM\):](#)

Maliyetleri tespit ve kontrol etmek için her bir cihazda kullanıcı tabanlı seviyede yerleşik raporlama özelliğini kullanarak maliyetlerinizi kolayca yönetin.

[uniFLOW Online Express:](#)

ULM ile birlikte daha fazla kontrol kazanarak kullanıcı/departman başına yapılan harcamaları ortaya çıkarabilir ve merkezi bulut tabanlı bir konumdan düşürülmesi gereken maliyetleri tam olarak saptayabilirsiniz.

[iW Yönetim Konsolu:](#)

Bir cihaz filonun merkezleştirilmiş yönetimi (izleme veya sarf malzemeleri, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtım, konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MEAP uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım

[e-Bakım:](#)

Yerleşik RDS üzerinden e-Bakım hizmetleriyle uyumludur (Verimli, hızlı ve öneleyici bakım sunmak için hizmet sağlayıcılara saygı yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi, uzaktan tanı ve raporlama olanaklarını sunar).

[İçerik Teslim Sistemi:](#)

Ürün yazılımı, iR seçenekleri ve MEAP uygulamalarının uzaktan dağıtılması; Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Uzaktan cihaz yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı olan her bir cihazın web tabanlı arabirimidir.

[Ağ ScanGear:](#)

Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın tarama çekme işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWIN uyumlu tarayıcı sürücüsü

[Canon Sürücü Konfigürasyon Aracı:](#)

Canon baskı sürücülerinin varsayılan fabrika ayarlarını değiştirmek için kullanılan bir yardımcı program

[MEAP \(Çok İşlevli Yerleşik Uygulama Platformu\):](#)

Çeşitli yazılım çözümleri ve cihaz arasında sıkı bağlantı sağlayan, Canon cihazlar için hazırlanmış güçlü bir JAVA Yerleşik Platformu.

[MEAP Web:](#)

MFP uygulamalarının geliştirilmesine ve web hizmetleri aracılığıyla uygulanmasına olanak tanıyan, MEAP'nin web hizmeti alternatifi

[iW Desktop:](#)

Farklı kaynaklardan alınan ve farklı dosya formatlarına sahip belgeleri kolayca birleştiren, profesyonel görünümü belgeler oluşturmaz için sonlandırmayı önizleme ve şablonlarla uygulayan, güçlü baskı yayın yazılımı. Prova baskı ve yetkilendirme gibi basit dijital iş akışları için PDF oluşturma, not ekleme ve sıkıştırma becerilerini içerir.

## FIERY BASKI DENETLEYİCİ

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel/Standart Ad

Opsiyonel

<Yerleşik tip> imagePRESS Server M10

<Sunucu türü> imagePRESS Server L30

Baskı çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 1.200, 600 x 600

Sayfa Yazdırma Dilleri

Adobe PS3, PCL6

Bellek

<Yerleşik> 4 GB (1 x 4 GB)

<Sunucu> 8 GB (2 x 4 GB)

Sabit Disk Sürücüsü

500 GB SATA

İşlemci hızı

<Yerleşik> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

<Sunucu> Intel Core i3-6100 (3,7 GHz)

Sistem

<Yerleşik> Fiery FS400

<Sunucu> Fiery FS400 Pro

Yazı tipleri

PS: 138 yazı tipi

PCL: 113 yazı tipi

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows® 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) / 10 (64 bit) / Server 2012 (yalnızca 64 bit) / Server 2012 R2 (yalnızca 64 bit) / Server 2016 R2 (yalnızca 64 bit) / Server 2019 (yalnızca 64 bit), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Ağ protokolleri

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS Bulma, Bonjour, Doğrudan Mobil Baskı, Port9100, SNTIP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Doğrudan baskı

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

<Yerleşik> FreeForm v1/v21

<Sunucu> FreeForm v1/v21, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Fiery baskı denetleyici standart özellikleri

<Yerleşik> Fiery Command WorkStation6 / Kağıt Kataloğu / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers  
<Sunucu> Fiery Command WorkStation6 / Kağıt Kataloğu / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF

Fiery baskı denetleyici seçenekleri

<Yerleşik> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (Fiery JDF içerir)  
<Sunucu> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Çıkarılabilir HDD Seti

Donanım platformu

<Yerleşik> E400

<Sunucu> NX One

Temel İşletim Sistemi

Debian Linux <Yerleşik>

Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC <Sunucu>

Güç kaynağı

ACT100-240 V, 50 HZ/60 HZ, 3.0 A (100 V) - 1.5 A (240 V)

Maksimum Güç tüketimi

<Yerleşik> 47 W

<Sunucu> 70 W

Boyutlar (G x D x Y)

<Yerleşik> 285 x 93 x 295 mm

<Sunucu> 203 x 248 x 384 mm

Ağırlık

<Yerleşik> Yalnızca Fiery Ünitesi (plakayla): 5,0 kg

<Sunucu> Yalnızca Fiery ünitesi (plakayla): 5,9 kg

# imagePRESS C170 serisi

## KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kağıt Destesi Ünitesi-E1

Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, Antetli, İyi Kalite

Kağıt Boyutu: A4, B5, LTR\*

Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Güç Kaynağı: Ana Üniteden

Boyutlar (G x D x Y): 340 x 630 x 572 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yakl. 34 kg

\*Medya boyutu değişikliği için servis teknisyenlerine ihtiyaç vardır.

Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, Antetli, İyi Kalite, Şeritli, Asetat, Etiket, Kaplanmış, Dokulu, Aydinger, Zarf\*

Kağıt Boyutu: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11 inç x 17 inç, LGL\_R, LTR, LTR\_R, EXE, STMT\_R, 12 inç x 18 inç, 13 inç x 19 inç, 8K, 16K, 16K\_R, Zarf [No. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], Özel boyut: (139,7 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>

Güç Kaynağı: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1.2 A

Boyutlar (G x D x Y): 633 x 686 x 574 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yakl. 68 kg

\*ZARF BESLEYİCİ EKLENTİSİ-G1 gerektirir.

**ANA KAĞIT Destesi Haznesi Lite-C1**

## ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Fotokopi Tepsisi-R2

**Zimba Sonlandırıcı-AC1 (Harici)**

Temel çıktı ihtiyaçları için basit bir tepsie sahiptir.

Kapasite: 250/100 yaprak (1 taraflı/2 taraflı, 80 g/m<sup>2</sup>)

Alt Tepsi (A) Kapasitesi:

A4/ASR/B5 3.000 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 inç x19 inç 1.500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), A6R 250 yaprak\*<sup>1</sup>

(80-105 g/m<sup>2</sup>), Zarf 30/100 yaprak (Monarch/Diğerleri), Uzun yaprak\*<sup>2</sup> (487,7 mm'den 762 mm'ye kadar uzunluk)

100 yaprak (79 g/m<sup>2</sup>)

Uzun yaprak\*<sup>2</sup> (762 mm'den fazla uzunluk) 1 yaprak (elle tutma), Tüm ince kağıt boyutları (52 - 63 g/m<sup>2</sup>) 1500 yaprak,

Küse kağıt kapasitesi, düz kağıt kapasitesinin yarısıdır.

\*A6R 50 yaprak (106 g/m<sup>2</sup> ve üzeri)

\*\* Opsiyonel UZUN YAPRAK TEPİSİSİ-B1 gerekir.

Üst Tepsi (B) Kapasitesi:

A4/ASR/B5 250 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Orta Tepsi (C) Kapasitesi:

A4/ASR/B5 250 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13 inç x 19 inç 125 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Tepsi A için Kağıt Ağırlığı:

<Sıralama Olmadan> 52 - 350 g/m<sup>2</sup>, <Deste Kaydırma ve Zimbalama> 52-256 g/m<sup>2</sup>, <Eco Zimba> 52 - 105 g/m<sup>2</sup>

\*Çift taraflı baskılı ince kağıt (52 - 63 g/m<sup>2</sup>) ve özel medyalar (Aydinger, Asetat, Etiket) hariç

Tepsi B/C için Kağıt Ağırlığı:

<Sıralama Olmadan ve Deste Kaydırma> 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

\*Çift taraflı baskılı ince kağıt hariç (52 - 63 g/m<sup>2</sup>)

Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi: <Küse medya hariç, 52 - 90 g/m<sup>2</sup>> A4 65 yaprak, A3/A4R 40 yaprak, <Küse medya> 2 yaprak

Güç Kaynağı: Ana Üniteden

Boyutlar (G x D x Y): 527 (Maks. 656\*) x 623 x 1.099 (Maks 1.195\*) mm

\*yardımcı tepsi uzatıldığında

Ağırlık: Yaklaşık 36 kg

**Kitapçık Sonlandırıcı-AC1 (Harici)**

Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zimbalama Konumu / Zimba Kapasitesi: ZIMBA SONLANDIRICI-AC1 ile ayndır ancak sırt tepesinde yaprak varsa Tepsi A'nın kapasitesi 1.500'e düşer.

Kitapçık Dikışı Kağıt Boyutu: A3, A4R, B4, Özel boyut (195 x 270 mm - 304,8 x 457,2 mm)

Kitapçık Dikışı Kağıt Ağırlığı: İÇ yaprak 52 - 220 g/m<sup>2</sup>, Kapak sayfası 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Kitapçık Dikışı Zimba Kapasitesi (1 kapak sayfası dahil):

<Küse medya hariç> 20 yaprak (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>), 10 yaprak (82 - 105 g/m<sup>2</sup>), 5 yaprak (106 - 150 g/m<sup>2</sup>), 4 yaprak (151 - 209 g/m<sup>2</sup>), 3 yaprak (210 - 220 g/m<sup>2</sup>), <Küse medya>

5 yaprak (85 - 150 g/m<sup>2</sup>), 4 yaprak (151 - 209 g/m<sup>2</sup>), 3 yaprak (210 - 220 g/m<sup>2</sup>)

Zimbazısı Katlama Kapasitesi: <Küse medya hariç> 3 yaprak (52 - 105 g/m<sup>2</sup>), 1 yaprak (106 - 256 g/m<sup>2</sup>), <Küse medya> 1 yaprak

Güç Kaynağı: Ana Üniteden

Boyutlar (G x D x Y): 527 (Maks. 656\*) x 623 x 1.099 (Maks 1.195\*) mm

\*yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık: Yaklaşık 60 kg

**Sonlandırıcı Hızalayıcı Seti-A1**

**ZIMBA SONLANDIRICI-AC1 veya KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AC1'in Alt Tepsisine (A) takılır:**

Kağıt Boyutu: <Sıralama Olmadan> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <Deste Kaydırma> A3, A4, A4R, B4, B5

Kağıt Ağırlığı: <Sıralama Olmadan> 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, <Deste Kaydırma> 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Üst Tepsi (A) Kapasitesi:

SRA3/A3/A4/A4R/A5/ASR/A6R/B4/B5/B5R/13 inç x19 inç / Özel boyut (100 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm) 1.000 yaprak\*<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>),

Zarf [No. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, Özel boyut (100 x 148,0 mm - 330,2 x 487,7 mm) 150 yaprak, Z katlama

30 yaprak (A3/B4),

Yarım Katlama 50 yaprak (A4R),

Uzun yaprak\*<sup>2</sup> (210 x 487,8 mm - 330,2 x 762 mm) 100 yaprak (52-79 g/m<sup>2</sup>) / 50 yaprak (80-150 g/m<sup>2</sup>) / 25 yaprak (151-300 g/m<sup>2</sup>) / 20 yaprak (301-350 g/m<sup>2</sup>),

Uzun yaprak\*<sup>2</sup> (762 mm'den 1.300 mm'ye kadar uzunluk) elle tutma,

\* 301 - 350 g/m<sup>2</sup>: Boyuttan bağımsız olarak 200 yaprak

\*\* Opsiyonel UZUN YAPRAK TEPİSİSİ-B1 gerekir

Alt Tepsi (B) Kapasitesi:

A4/B5 4.000 yaprak\*<sup>1</sup> (80 g/m<sup>2</sup>), A4R/B5R 2.000 yaprak\*<sup>4</sup> (80 g/m<sup>2</sup>), A3/B4 1.500 yaprak\*<sup>1,2</sup>

(80 g/m<sup>2</sup>), SRA3/13 inç x19 inç 1000 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), Herhangi bir boyutta 200 yaprak (301-350 g/m<sup>2</sup>), Z katlama 30 yaprak (A3/B4)

\*<sup>1</sup> A4/B5 2.000 yaprak (52 - 63 g/m<sup>2</sup>)

\*\* A3/A4R/B4/B5R 1.000 yaprak (52 - 63 g/m<sup>2</sup>)

\*\* A3/B4 küse kağıt: 1.000 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 350 g/m<sup>2</sup>

Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi: <Küse medya hariç>

A4/B5 100 yaprak, A3/A4R/B4/B5R 50 yaprak,

<Küse medya> A4/B5 40 yaprak, A3/A4R/B4/B5R 30 yaprak

Güç Kaynağı: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A

Boyutlar (G x D x Y): 800 x 792 x 1.239 mm (UZUN YAPRAK TEPİSİSİ-B1 ile: 1.136 x 792 x 1.239 mm)

Ağırlık: Yaklaşık 130 kg

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imagePRESS C170 serisi

## Kitapçık Sonlandırıcı-W1 PRO (Harici)

Tepsi Kapasitesi / Kağıt Ağırlığı / Zımbalama Konumu / Zimba Kapasitesi: ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO ile aynıdır ancak sırt tepsinde yaprak varsa veya opsiyonel KİTAPÇIK KIRPICI F1 takılıysa Tepsi B'nin kapasitesi kısıtlanır. Kitapçık Dikişi Kağıt Boyutu: A3, A4R, B4, SRA3, 13 inç x 19 inç, Özel boyut (210 mm x 279,4 mm - 330,2 mm x 487,7 mm) Kitapçık Dikişi Kağıt Ağırlığı: 1ç yaprak 52 - 220 g/m<sup>2</sup>, Kapak sayfası 64 - 300 g/m<sup>2</sup> Kitapçık Dikişi Zimba Kapasitesi (1 kapak sayfası dahil): <Küçük medya hariç> 25 yaprak (52 - 80 g/m<sup>2</sup>), 15 yaprak (80,1 - 105 g/m<sup>2</sup>), 5 yaprak (105,1 - 209 g/m<sup>2</sup>), 4 yaprak (209,1 - 220 g/m<sup>2</sup>), <Küçük medya> 10 yaprak (100 - 128 g/m<sup>2</sup>), 5 yaprak (128,1 - 209 g/m<sup>2</sup>), 4 yaprak (209,1 - 220 g/m<sup>2</sup>) Zımbasız Katlama Kapasitesi: 5 yaprağa kadar (52 - 209 g/m<sup>2</sup>) Güç Kaynağı: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 8 A Boyutlar (G x D x Y): 800 x 792 x 1.239 mm (UZUN YAPRAK TEPSİSİ-B1 ile: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Ağırlık: Yaklaşık 180 kg

**ZIMBA SONLANDIRICI-AC1** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AC1'in** içine takılır.

2 veya 4 Delik (FRN)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: 2 delik A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 delik A3, A4

Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
**ZIMBA SONLANDIRICI-AC1** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-AC1'in** içine takılır.

4 Delik (SWE)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R

Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
**ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO'nun** içine takılır.

2 veya 4 Delik (FRN)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: 2 delik A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, Özel boyut (182 x 182 mm - 297 x 432,0 mm, 203 x 257 mm - 297 x 270 mm hariç); 4 delik A3, A4, B4, B5, Özel boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)

Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
**ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO'nun** içine takılır.

4 Delik (SWE)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: A3, A4, A5L, B4, B5, Özel boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)

Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
**ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO'nun** içine takılır.

4 Delik (SWE)  
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: A3, A4, A5L, B4, B5, Özel boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)

Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
**ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO'nun** içine takılır.

Kağıt Ağırlığı:  
<Geçme> 52 - 350 g/m<sup>2</sup> (Düz kağıt), 106 - 350 g/m<sup>2</sup> (Küçük kağıt)  
<Delme> 75 - 300 g/m<sup>2</sup> (Düz kağıt), 118 - 300 g/m<sup>2</sup> (Küçük kağıt)

Kağıt Boyutu:  
<Geçme> 100 x 148 mm - 330,2 x 1.300 mm  
<Delme> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R

Delme Araçları:  
21 Delikli Plastik Tarak, 23 Delikli İkili Döngü (Yuvarlak/Kare), 34 Delikli İkili Döngü (Yuvarlak/Kare), 47 Delikli Renkli Sargı, 12 Delikli Velo Cilt, Dosya Yaprağı 4 Delikli Delme, Dosya Yaprağı 2 Delikli Delme, Dosya Yaprağı 4 Delik (İsvç tipi), Katlama

Güç Kaynağı: 230 V, 50 Hz, 2,0 A  
Boyutlar (G x D x Y): 445 x 795 x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 102 kg

**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO** gerektirir.  
Kırpma Genişliği: 2 - 28 mm  
Kırpma Kalınlığı: 50 yaprağa kadar (kapak dahil)

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4R, B4, 13 inç x19 inç, Özel boyut (210,0 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Atık Tepsi Kapasitesi: Yakl. 5.000 yaprak (Kırpma genişliği 20 mm, A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

Boyutlar (G x D x Y): 2.095 (birleşim yeri, taşıyıcı kemer ve çıktı tepsi dahil) x 790 x 1.040 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 178 kg (taşıyıcı kemer ve çıktı tepsi dahil)

**ZIMBA SONLANDIRICI AC1** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI AC1** gerektirir.

Tepsi Sayısı: 1  
Tepsi Kapasitesi: 100 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)  
Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, C Katlama

Kağıt Türü: <Z Katlama/C Katlama> İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, <Yerleştirme Ünitesi> İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Antetli, İyi Kalite, Kuşe, Şeritli, Dokulu

Kağıt Boyutu: <Z Katlama> A3, A4R, B4, <C Katlama> A4R, <Yerleştirme Ünitesi> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13 inç x 19 inç

Kağıt Ağırlığı: <Z Katlama/C Katlama> 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, <Yerleştirme Ünitesi> 60 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Boyutlar (G x D x Y): 247\* x 679 x 1.242 mm (\*genişliğe belge tepsi dahil değildir).  
Ağırlık: Yaklaşık 76 kg

## Belge Ekleme Ünitesi-N1

**ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO** gerektirir

Tepsi Sayısı: 2  
Tepsi Kapasitesi: Üst Tepsi 200 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>), Alt Tepsi 200 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Yerleştirme için Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Delikli, Antetli, İyi Kalite, Kuşe, Şeritli, Aydinger, Dokulu

Yerleştirme için Kağıt Boyutu: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13 inç x19 inç, Özel boyut (182,0 x 182,0 mm - 330,2 x 487,7 mm)

Yerleştirme için Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Güç Kaynağı: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A  
Boyutlar (G x D x Y): 336\* x 793 x 1.407 mm (\*genişliğe belge tepsi dahil değildir).

Ağırlık: Yaklaşık 61 kg

**ZIMBA SONLANDIRICI-W1 PRO** ya da **KİTAPÇIK SONLANDIRICI-W1 PRO** gerektirir

Desteklenen Katlama Türü: Z Katlama, Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, İyi Kalite Kağıt Boyutları:  
<Z Katlama> A3, A4R, B4,  
<Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama, Çift Paralel Katlama> A4R

Kağıt Ağırlığı:  
<Z Katlama, Akordeon Z Katlama, C Katlama, Yarım Katlama> 52 - 105 g/m<sup>2</sup>  
<Çift Paralel Katlama> 52 - 90 g/m<sup>2</sup>

Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan  
Boyutlar (G x D x Y): 336 x 793 x 1.190 mm  
Ağırlık: Yaklaşık 71 kg

## Kağıt Katlama Ünitesi-J1

## DONANIM AKSESUARLARI

### Kart Okuyucular

ULM İÇİN MICARDPLUS: Kart tabanlı kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılan ve birden çok kart teknolojisini (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala ve MiFare vb.) destekleyen bir yaklaştırmalı kart okuyucu. Evrensel Oturma Çözümü ve uniFLOW ile entegre edilir.

FOTOKOPI KART OKUYUCU-F1: Manyetik fiziksel kart erişim sistemi, (Departman Kimliği ile entegre edilir, uniFLOW ile kullanılmaz.)

FOTOKOPI KARTI OKUYUCU EKLENTİSİ-A4: FOTOKOPI KART OKUYUCU-F1 için eklenti seti.

## GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

### Belge Güvenliği

BELGE TARAMA KİLİDİ SETİNİN işlevi standart olarak uygulanır. Yetkisiz fotokopi, gönderme ve faks eylemlerini kısıtlamak için kopyalanan veya basılan belgelerin içine gizli izleme ve kilitleme kodları yerleştirerek belge güvenliğini artırır.

HDD YANSITMA SETİ-J1: Disk donanımının hasar görmesi durumunda verilerin kurtarılabilmesi için kopyalarını oluşturur. 2.5 İNC/250 GB HDD-N1: Sabit disk yansıtma işlevi için gereken ek HDD.

2.5 İNC/1 TB HDD-P1: Cihazın depolama alanını artırmak için yedek HDD.  
Not: Yansıtma işlevi, 1TB kapasiteli ikinci bir HDD kullanılmasını gerektirir.

### Veri Güvenliği

## SİSTEM VE DENETLEVLİK SEÇENEKLERİ

### Baskı Aksesuarları

PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1: Andalé Mono WT J/K/S/T(Japonya/ Korece/ Basitleştirilmiş Çince/ Geleneksel Çince) için PCL desteği ekler.

EVRENSEL GÖNDERME DİJİTAL KULLANICI İMZASI SETİ işlevi, standart olarak uygulanır. Belgeyi görünür ve/veya görünmez bir dijital imzayla gönderen kullanıcının kimliğini belirleyerek PDF/ XPS dosyasının doğruluğunu garantiler.

EVRENSEL GÖNDERME TASLAĞINI ÇIKARMA VE DÜZELTME PDF SETİ işlevi, standart olarak uygulanır. Cihazların Taslak Çıkarma ve Düzeltme Özelliği PDF dosyalarını oluşturmasını ve göndermesini sağlar.

BARKOD BASKI SETİ-D1: Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırılabilir özelliği sağlar.

### Gönderme Seçenekleri

### Barkod Baskısı

## SİSTEM AKSESUARLARI

FOTOKOPI KONTROL ARAYÜZÜ SETİ A1: Maliyet tasarrufu için 3. taraf fotokopi kontrol terminali ile Canon'un iR-ADV serisi arasında bağlantı (CCVI I/F) sağlar.

SERİ ARABİRİM SETİ K3: Maliyet Kurtarma Çözümleri için Seri Arabirim

BLUETOOTH LE için BAĞLANTI SETİ-A1: Bluetooth yongası, ana ünite ve Bluetooth kullanan diğer cihazlar arasında iletişimi sağlamaya yönelik bir seçenektir.

NFC KONTROL PANELİ-A1: NFC Kontrol Paneli, ana üniteyle NFC kullanan diğer cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan opsiyonel bir settir. Bu, opsiyonel DİK KONTROL PANELİ-H1 ile birlikte kullanılır.

NFC KONTROL PANELİ-C1: NFC Kontrol Paneli, ana üniteyle NFC kullanan diğer cihazlar arasındaki iletişimi sağlayan opsiyonel bir settir. Bu, standart düz kontrol paneliyle birlikte kullanılır.

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2020

