

imagePROGRAF
GP-2000

FREMSTIL ENESTÅENDE COMPUTER- GRAFIKDESIGN MED LEVENDE FARVEKVALITET

En storformatprinter til
computergrafikdesign til
at fremstille enestående
applikationer med
levende farver.



- **Fremragende farverum**

Løft jeres computergrafikdesign med levende print i overlegen kvalitet ved hjælp af et stort farverum, der har fem nye farver – rød, orange, grøn og violet – plus den fluorescerende pink, der kan producere neonfarver og pastelfarver

- **Print i professionel kvalitet**

imagePROGRAF GP-2000 er verdens første PANTONE™⁽¹⁾-kalibrerede printer⁽²⁾ til PANTONE PASTEL & NEON GUIDE Coated⁽³⁾ og har 99 % dækning fra PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated⁽⁴⁾

- **Høj produktivitet**

Et multifunktionsrullesystem og smart rullemedie understøtter levering af print i professionel kvalitet, mens "hot swap"-blækkanke gør det muligt at udskifte blæk uden at forstyrre printprocessen

- **Garanteret sikkerhed**

Sikkerhedsprintfunktion med adgang ved hjælp af en pinkode hjælper med at beskytte mod tab eller lækage af data, så I kan printe med ro i sindet, når alle jeres data administreres sikkert

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF GP-2000

TEKNOLOGI		Maks. antal leverede print	Standardposition: 1 ark Flad position: A2 liggende, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)
Printertype	11 farver 24"	MÅL OG VÆGT	
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand 11 farver, integreret type (12 chips pr. printhead x 1 printhead)	Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	1.100 x 984 x 1.168 mm (med åben kurv) 1.100 x 766 x 1.168 mm (med lukket kurv) 102 kg (hovedenhed + sokkel + kurv, inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	Emballeret mål B x D x H (mm) og vægt (kg)	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.324 x 902 x 1.042 mm 125 kg Sokkel + kurv: 1.111 x 797 x 223 mm 23 kg Rulleenhed: 1.244 x 562 x 461 mm 26 kg
Antal dyser	I alt: 18.432 dyser MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: 1.536 dyser hver	STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Egnede CAD-papirtyper: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir og gennemsligt mat CAD-film	Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Dysepitch	600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem	Strømforbrug	I drift: 84 W eller mindre Dvale: 2,0 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
Blækråbestørrelse	Min. 4 pl pr. farve	Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 330 ml (MBK), 160 ml (andet) Blæk, som kan købes: 160 ml, 330 ml, 700 ml	Akustisk støj (Strøm/tryk)	Tryk Drift: 48 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre Strøm Drift: 6,5 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard)
Blæktype	Pigmentblæk: 11 farver MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP	Regulativer	Europa: CE-mærke Øvrige lande: CB-certificering
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit : 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bit: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11	Miljøcertifikater	TUV, CB
Printersprog	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	HVAD FØLGER MED?	Printer, 1 printhead, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, opsætningsvejledning, installationsvejledning til printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger
Standardinterface	USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet : IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000BASE-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x fuld duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.	Kassens indhold	Printer, 1 printhead, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, opsætningsvejledning, installationsvejledning til printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger
HUKOMMELSE		Medfølgende software	imagePROGRAF GP-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.
Standardhukommelse	3 GB Udvidelseslot: Nej	TILBEHØR	Tilvalg Printersokkel: SD-21 2/3" rulleholder: RH2-29 Rulleenhed: RU-23
Harddisk	500 GB (krypteret)	FORBRUGSSTOFFER	Dele, der kan udskiftes af brugeren Blæktank: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml) Printhead: PF-10 Skærebånd: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30
PRINTHASTIGHED			
Plakat:			
Almindeligt papir (A1)	00:59 (hurtig) 01:37 (standard)		
Kraftigt coated papir (A1)	01:37 (standard) 03:09 (høj kvalitet)		
Glossy Photo Paper (A1)	03:08 (standard) 04:40 (høj kvalitet)		
MEDIEHÅNDTERING			
Indføring af medie og output	Øverste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Nederste rullemedie (tilbehør): En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning og udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearmen)		
Mediebredde	Rullemedie: 152,4 mm - 610 mm Enkeltark: 152,4 mm - 610 mm		
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm		
Mindste printbare længde	Rullemedie: 101,6 mm Enkeltark: 203,2 mm		
Maksimal printbare længde	Rullemedie: 18 m (varierer afhængigt af styresystem og applikation) Enkeltark: 2.133,6 mm (med stativ)		
Maksimal diameter af medierulle	170 mm		
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"		
Marginer - anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm		
Marginer - printbart område	Rullemedie: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullemedie (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm		
Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: En rulle Enkeltark: 1 ark		
Opsamlingsbakke til rullemedier	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside.		
Bredde for print uden kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm og tilpasset rullebredde (152,4 - 610 mm)		

