

imagePROGRAF
GP-2000

IZRADITE IZVANREDAN CG DIZAJN UZ ŽIVOPISNU KVALITETU BOJA

Pisač CG dizajna velikog formata pruža izvanredne primjene uz živopisne boje.



- **Superiorna paleta boja**

Podignite razinu CG dizajna uz živopisne ispise superiorne kvalitete putem široke palete boja i pet novih boja – crvenu, narančastu, zelenu i ljubičastu – uz fluorescentnu ružičastu, koja omogućava postizanje neonskih i pastelnih nijansi.

- **Profesionalna kvaliteta ispisa**

imagePROGRAF GP-2000 prvi je pisač na svijetu s PANTONE™⁽¹⁾ kalibracijom⁽²⁾ za PANTONE PASTELNE I NEONSKE premaze⁽³⁾, uključujući i 99 % pokrivenost završnog premaza PANTONE FORMULA GUIDE⁽⁴⁾

- **Visoka učinkovitost**

Sustav višefunkcijskih rola i papir u roli podržavaju ispise profesionalne kvalitete, dok spremnici s tintom koji se mogu brzo zamijeniti omogućavaju zamjenu tinti bez narušavanja postupka ispisivanja.

- **Zajamčena sigurnost**

Značajka za sigurnost ispisa s pristupom PIN-u pruža zaštitu od gubitka ili ispuštanja, omogućavajući vam bezbrižno ispisivanje i sigurno upravljanje svim vašim podacima

ASORTIMAN PROIZVODA



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF GP-2000

TEHNOLOGIJA

Vrsta pisača	24-inčni s 11 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon BubbleJet na zahtjev, 11 boja, integrirani (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	Ukupno: 18 432 mlaznica MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: 1536 mlaznica po komadu
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu. Potreban CAD papir: obični papir, CAD paus papir, papir s premazom, samo CAD prozirni mat film
Razmak mlaznica	600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet tinte	Početni spremnik s tintom u kompletu: 330 ml (MBK), 160 ml (ostali) Spremnici u prodaji: 160 ml, 330 ml, 700 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte: 11 boja MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP
Kompatibilni operativni sustavi	Microsoft Windows 32-bitni: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bitni: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11 PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Jezici pisača	USB A priključak: izravno ispisivanje JPEG/PDF datoteka s USB memorijskog uređaja USB B priključak: ugrađeni USB velike brzine Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
Standardna sučelja	
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	500 GB (šifrirano)
BRZINA ISPISA	
Poster:	
Obični papir (A1)	0:59 (brzo) 1:37 (standardno)
Teški papir s premazom (A1)	1:37 (standardno) 3:09 (kvalitetno)
Sjajni fotopapir (A1)	3:08 (standardno) 4:40 (kvalitetno)
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Papir u donjoj roli (opcija): jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje sprijeda, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 152,4 mm - 610 mm Pojedinačni listovi: 152,4 mm - 610 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 101,6 mm Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 2133,6 mm (s postoljem)
Maksimalni promjer medija u roli	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, bočno: 3 mm Papir u roli (ispis bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, bočno: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: 1 rola Pojedinačni listovi: 1 list
Jedinica role za uzimanje medija	Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane.

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Za ispis] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm i prilagođena širina role (152,4-610 mm)

Maksimalni broj ispisa

Standardni položaji: 1 list
Položeno: A2 pejžajžno, sjajni papir od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i masa (kg)

1100 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)
1100 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)
102 kg (glavna jedinica + postolja + košara, uključujući komplet držača role, bez tinte i ispisne glave)

Dimenzije pakiranja Š x D x V (mm) i masa (kg)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1324 x 902 x 1042 mm
125 kg
Postolja/košara: 1111 x 797 x 223 mm
23 kg
Jedinica s rolom: 1244 x 562 x 461 mm
26 kg

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Potrošnja energije

Tijekom rada: 84 W ili manje
Stanje mirovanja: 2 W ili manje
Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta
Isključeno napajanje: 0,3 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80 % RV (bez kondenzacije)

Buka (snaga/tlak)

Tlak
U radu: 48 dB (A) (obični papir, standardni način rada, poster) (izmjereno prema standardu ISO7779)
Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje
Napajanje
U radu: 6,5 Bela (obični papir, standardni način rada, poster) (izmjereno prema standardu ISO7779)

Propisi

Europa: CE oznaka
Druge države: CB certifikat
TUV, CB

Ekološki certifikati

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Pisač, 1 ispisna glava, 1 držač role (kolut), dodatak za jezrgu role papira od 3", kabel napajanja, 1 komplet početnih spremnika s tintom, priručnik za postavljanje, vodič za postavljanje postolja pisača, brošura sa sigurnosnim / standardnim ekološkim napucima, CD-ROM s korisničkim softverom (Win), CD-ROM sa softverom PosterArtist Lite, list o biocidnim proizvodima za EU, List s važnim informacijama

Isporučeni softver

Upravljački program za imagePROGRAF GP i PosterArtist Lite
Ostali softver može se preuzeti s weba.

OPCIJE

Dodatne stavke

Postolja pisača: SD-21
Držač role od 2/3": RH2-29
Jedinica za rolu: RU-23

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Spremnik s tintom: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)
Ispisna glava: PF-10
Rezač: CT-07
Spremnik za održavanje: MC-30

⁽¹⁾ PANTONE™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Pantone LLC.

⁽²⁾ Od 31. kolovoza 2021. u skladu s profesionalnim uslugama tvrtke Pantone.

⁽³⁾ PANTONE PASTELNI I NEONSKI premazi u boji jamče pokrivenost od 97 % za GP-4000 / GP-2000 ako upotrebljavate Photo Paper Pro Platinum s upravljačkim programom imagePROGRAF (poster/fotografije (fluorescentno)) [Najviše] (600 dpi)

⁽⁴⁾ Kod upotrebe papira Photo Paper Pro Platinum s upravljačkim programom imagePROGRAF pri (poster/fotografije (fluorescentno)) [Najviše] (600 dpi)

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. ™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2021