

imagePROGRAF
GP-2000

CREA DESIGN CG STRAORDINARI CON UNA QUALITÀ DAI COLORI BRILLANTI

Una stampante CG in
grande formato per
applicazioni dalla resa
eccezionale dai colori
mai così vivaci



- **Strordinaria gamma cromatica**

Evidenzia i tuoi progetti CG con una stampa brillante e di qualità superiore, utilizzando un'ampia gamma di colori con cinque nuovi colori (rosso, arancione, verde e viola) e il rosa fluorescente, in grado di produrre tonalità neon e pastello

- **Stampe di qualità professionale**

imagePROGRAF GP-2000 è la prima stampante calibrata PANTONE™⁽¹⁾ al mondo⁽²⁾ per PANTONE PASTEL & NEON GUIDE Coated⁽³⁾, oltre alla copertura del 99% della PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated⁽⁴⁾

- **Alta produttività**

Il sistema di caricamento intelligente dei rotoli supporta la fornitura di stampe di qualità professionale, mentre i serbatoi di inchiostro consentono la sostituzione degli stessi senza interrompere il processo di stampa

- **Sicurezza garantita**

La funzione di stampa di sicurezza con accesso tramite PIN aiuta ad evitare perdite di dati, consentendovi di stampare con la massima tranquillità, poiché tutti i vostri dati verranno gestiti in modo sicuro

GAMMA DI PRODOTTI



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF GP-2000

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

11 colori 24"

Tecnologia di stampa

Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 11 colori (12 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa) 2.400 x 1.200 dpi

Risoluzione di stampa

Totale: 18.432 ugelli MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: 1.536 ugelli ciascuno

Numero di ugelli

±0,1 % o inferiore

Precisione delle linee

Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni. Carta per CAD richiesta: carta comune, carta da ricalco per CAD, carta patinata, pellicola opaca traslucida per CAD

Passo degli ugelli

600 dpi x2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli

Dimensioni gocce di inchiostro

minimo 4 pl per colore

Capacità inchiostro

Inchiostro in dotazione: 330 ml (MBK), 160 ml (altri)
Inchiostro in vendita: 160 ml, 330 ml, 700 ml

Tipo di inchiostro

Inchiostro a pigmenti: 11 colori MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP

Sistemi operativi compatibili

Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8, 1, 10
Microsoft Windows 64 bit: 7, 8, 1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Linguaggi di stampa

Interfacce standard

Porta USB A: USB Memory Direct Print per file JPEG/PDF
Porta USB B: USB Hi-Speed integrato
Ethernet: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX / Autonegoziazione, IEEE 802.3ab 1000Base-T / Autonegoziazione, IEEE 802.3x Full Duplex
LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

MEMORIA

Memoria standard

3 GB

Disco rigido

Slot di espansione: No
500 GB (crittografato)

VELOCITÀ DI STAMPA

Poster:

Carta comune (A1)

00:59 (Veloce)

01:37 (standard)

Carta patinata spessa (A1)

01:37 (standard)

03:09 (Alta qualità)

Carta fotografica lucida (A1)

03:08 (standard)

04:40 (Alta qualità)

GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

Alimentazione e uscita supporti di stampa

Carta in rotolo superiore: un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale
Carta in rotolo inferiore (opzionale): un rotolo, caricamento frontale, uscita frontale
Foglio singolo: caricamento frontale, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)

Larghezza supporti di stampa

Carta in rotolo: 152,4 mm - 610 mm

Foglio singolo: 152,4 mm - 610 mm

Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm

Spessore supporti di stampa

Carta in rotolo: 101,6 mm

Foglio singolo: 203,2 mm

Lunghezza massima stampabile

Rotolo carta: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione)

Foglio singolo: 2133,6 mm (con supporto)

170 mm

Diametro massimo del rotolo di carta

Diametro interno rotolo: 2"/3"

Dimensione interna supporti di stampa

Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm

Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm

Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm

Margini area stampabile

Carta in rotolo: 1 rotolo

Foglio singolo: 1 foglio

Unità rotolo raccogliatore supporti

L'unità raccogliatore rotolo bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno del rotolo.

Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)

[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm e larghezza del rotolo personalizzata (152,4 - 610 mm)

Numero massimo di stampe erogate

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche LxPxA (mm) e peso (kg)

Posizione standard: 1 foglio
Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida meno di 10 fogli, carta patinata fino a 20 fogli (escluse condizioni di forte arricciamento)

1100 x 984 x 1168 mm (cesto stampe aperto)

1100 x 766 x 1168 mm (cesto chiuso)

102 kg (unità principale + supporto + cestello, incluso set portarullo, esclusi inchiostro e testina di stampa)

Stampante (unità principale con pallet): 1324 x 902 x 1042 mm

125 kg

Supporto + cestello: 1111 x 797 x 223 mm

23 kg

Unità rotolo: 1244 x 562 x 461 mm

26 kg

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Alimentazione

100-240 Vca (50-60 Hz)

Consumo energetico

In funzione: circa 99 W

In modalità sospensione: circa 2.3 W

Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti

Spenta: circa 0.2 W

Ambiente operativo

Temperatura: 15-30°C, umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)

Rumorosità acustica (potenza/pressione)

Pressione

In funzione: 48 dB (A) (carta comune, modalità standard, poster) (misurato in base allo standard ISO7779)

Modalità di sospensione: 35 dB (A) o inferiore

Pulsante

In funzione: 6,5 Bel (carta comune, modalità standard, poster) (misurato in base allo standard ISO7779)

Europa: marchio CE

Altri paesi: certificazione CB

TUV, CB

Normative

Certificazioni ambientali

MATERIALI INCLUSI

Contenuto della confezione

Stampante, 1 testina di stampa, 1 supporto rotolo (bobina), supporto interno di carta da 3 pollici, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi d'inchiostro in dotazione, guida di configurazione, guida alla configurazione del supporto della stampante, guida rapida, opuscolo sicurezza/standard ambientali, CD-ROM software utente (Win), CD-ROM PosterArtist Lite, foglio sui biocidi UE, informazioni importanti

Software incluso

Driver di stampa imagePROGRAF GP e PosterArtist Lite. Altro software disponibile scaricabile dal Web.

OPZIONI

Accessori opzionali

Piedistallo per la stampante: SD-21

Supporto rotolo 2/3": RH2-29

Unità rotolo: RU-23

CONSUMABILI

Componenti sostituibili dall'utente

Serbatoi d'inchiostro: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)

Testina di stampa: PF-10

Lama di taglio: CT-07

Cartuccia di manutenzione: MC-30

⁽¹⁾ PANTONE™ è un marchio o marchio registrato di Pantone LLC.

⁽²⁾ A partire dal 31 agosto 2021 secondo i servizi professionali eseguiti da Pantone.

⁽³⁾ PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated Il tasso di copertura della gamma di colori è del 97% per GP-4000 / GP-2000 quando si usa Photo Paper Pro Platinum con il driver di stampa imagePROGRAF per [Poster/Foto (Fluorescente)] [Massimo] (600 dpi)

⁽⁴⁾ quando si usa Photo Paper Pro Platinum con il driver della stampante imagePROGRAF per [Poster/Foto (fluorescente)] [Massimo] (600 dpi)

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e " Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2024