

imagePROGRAF
GP-2000

KREIRAJTE IZVANREDNA DIZAJNERSKA REŠENJA ZA RAČUNARSKU GRAFIKU SA ŽIVOPISNIM KVALITETOM BOJA



Štampač za velike formate za računarsku grafiku koji omogućava izvanrednu primenu uz živopisne rezultate.



- **Superiorna gama boja**

Poboljšajte dizajnerska rešenja za računarsku grafiku uz živopisan i superioran kvalitet štampanja zahvaljujući širokom spektru sa pet novih boja, crvenom, narandžastom, zelenom i ljubičastom, kao i fluorescentnom ružičastom, za neonske i pastelne nijanse

- **Otisci profesionalnog kvaliteta**

imagePROGRAF GP-2000 je prvi na svetu PANTONE™⁽¹⁾ kalibrirani štampač⁽²⁾ za PANTONE PASTEL & NEON GUIDE Coated⁽³⁾, uz 99% pokrivanja za PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated⁽⁴⁾

- **Velika produktivnost**

Sistemi višefunkcionalnih rolni i podrška za Smart Roll papir doprinose štampanju otisaka profesionalnog kvaliteta, dok kartridži sa mastilom sa funkcijom brze zamene omogućavaju zamenu kartridža bez ometanja procesa štampe

- **Garantovana bezbednost**

Funkcija bezbednog štampanja sa pristupom pomoću PIN koda doprinosi zaštiti od gubitka ili otkrivanja, što vam omogućava da bezbrižno štampate jer znate da se svim podacima bezbedno upravlja

ASORTIMAN



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF GP-2000

TEHNOLOGIJA

Tip štampača	11 boja, 24"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 11 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	Ukupno: 18.432 mlaznice MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: po 1.536 mlaznica
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama. Potreban CAD papir: običan papir, CAD paus papir, premazani papir, samo CAD prozirni matrirani film.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 330 ml (MBK), 160 ml (druga) Komerijalno mastilo: 160 ml, 330 ml, 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 11 boja MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP
OS kompatibilnost	Microsoft Windows 32-bitni: 7, 8, 1, 10 Microsoft Windows 64-bitni: 7, 8, 1, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
Jezici štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za JPEG/PDF datoteke USB priključak tipa B: ugrađeni Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.5x Full Duplex Bežični LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovano)

BRZINA ŠTAMPE

Poster:	
Obični papir (A1)	0:59 (brzo) 01:37 (standardno)
Teški premazani papir (A1)	01:37 (standardno) 03:09 (visoki kvalitet)
Sjajni foto-papir (A1)	03:08 (standardno) 04:40 (visoki kvalitet)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolnoj: jedna rolina, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolnoj (opcija): jedna rolina, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolnoj: 152,4-610 mm Tabak: 152,4-610 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 101,6 mm Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak : 2.133,6 mm (sa postoljem)
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolnoj: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolnoj: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm Papir u rolnoj (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, sa strane: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolnoj: jedna rolina Tabak: 1 list
Rolna za preuzimanje medija	Jedinica za povlačenje rolne u dva smjera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne.

Širina za štampanje bez margina (samo rolne)

Maksimalni broj otisaka

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije Š x D x V (mm) i težina (kg)

Dimenzije pakovanja Š x D x V (mm) i težina (kg)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Nivo buke (snaga/pritisak)

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

⁽¹⁾ PANTONE™ je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Pantone LLC.

⁽²⁾ Od 31. avgusta 2021. godine, u skladu sa profesionalnim uslugama koje pruža kompanija Pantone.

⁽³⁾ Stopa pokrivanja game boja PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated je 97% za GP-4000 / GP-2000 kada se koristi foto-papir Pro Platinum sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF, podešen na [Poster/fotografija (Fluorescentno)] [Najviši] (600 tpi)

⁽⁴⁾ Kada se koristi foto-papir Pro Platinum sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF, podešen na [Poster/fotografija (Fluorescentno)] [Najviši] (600 tpi)

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. * i i: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm i prilagođena širina rolne (152,4-610 mm)
Standardni položaji: 1 list
Položeno: A2 položen, sjajni papir do 10 listova, premazani papir do 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)

1.100 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)
1.100 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)
102 kg (glavna jedinica + postolje + korpa, uključujući komplet držača rolne, ne uključuje mastilo i glavu za štampanje)
Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.324 x 902 x 1.042 mm
125 kg
Postolje + korpa: 1.111 x 797 x 223 mm
23 kg
Rolna: 1.244 x 562 x 461 mm
26 kg

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Rad: 84 W ili manje
Režim mirovanja: 2 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje

Temperatura: 15-30 °C, vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Pritisak
Rad: 48 dB (A) (običan papir, standardni režim, poster) (mereno po standardu ISO7779)

Stanje pripravnosti: 35 dB (A) ili manje

Dugme
Rad: 6,5 B (obični papir, standardni režim, poster) (mereno po standardu ISO7779)

Evropa: oznaka CE
Ostale zemlje: CB sertifikat

TUV, CB

Štampač, 1 glava za štampanje, 1 držač rolne (klipni), dodatak za jezgro rolne od 3 inča, kabl za napajanje, 1 komplet početnih kartridža sa mastilom, vodič za podešavanje, vodič za podešavanje postolja štampača, brzi vodič, brošura za bezbednost/standardno okruženje, CD-ROM sa korisničkim softverom (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, informativni list EU o biocidima, list sa važnim informacijama

Upravljački program za štampač imagePROGRAF GP i softver PosterArtist Lite
Ostali softver je dostupan za preuzimanje sa veba.

Postolje štampača: SD-21
Držač rolne od 2/3": RH2-29
Jedinica rolne: RU-23

Kartridž sa mastilom: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-10
Sečivo: CT-07
Kartridž za održavanje: MC-30



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2021.