

imagePROGRAF

GP-200

MAKSIMÉR JERES PRINTMARKETINGPOTENTIALE MED LEVENDE, IØJNEFALDENDE PLAKATPRODUKTION

En kompakt storformatprinter med nyudviklet fluorescerende pigmentblæk til nemt, kraftigt plakatdesign, der er ideelt til at maksimere salg og fortjeneste i detail- og restaurationsbranchen.



- **Levende farver**

Print iøjnefaldende plakater hver gang med avanceret nøjagtighed for staffagefarver og fluorescerende farveudtryk ved hjælp af nyudviklet fluorescerende pink blæk

- **Nem oprettelse af plakater**

Skab attraktive og virkningsfulde marketingmaterialer med PosterArtist, der indeholder nye skabeloner og en integreret stock-fotoservice, så I kan fremstille stilfulde plakater til ethvert formål

- **Professional finish**

Yderst præcis registrering af papirkant understøtter print uden kant i frit format til alle papirrullestørrelser, hvilket gør det nemt at lave plakater uden kant uden at skære i printet

- **Direkte til print**

Den indbyggede harddisk giver mulighed for praktisk og effektivt print af de gemte data, og PDF- og JPEG-filer kan også printes fra en USB-hukommelse uden tilslutning til en PC

- **Kompakt design**

Maksimér den tilgængelige kontorplads med en kompakt printer, der kan stilles fladt op mod væggen, så den er fuldt ud betjeningsvenlig på forsiden, perfekt til mindre kontorer

- **Garanteret sikkerhed**

Hav fuld tillid til sikkerheden af jeres print med funktionen til sikkerhedsprint med adgang ved hjælp af pinkode

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF GP-300



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

TEKNOLOGI

| | |
|---------------------------|--|
| Printertype | 6 farver 24" |
| Printteknologi | Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead) |
| Printopløsning | 2400 x 1200 dpi |
| Antal dyser | I alt: 15.360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2.560 dyser hver |
| Linjeprecision | ±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film |
| Dysepitch | 1200 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem |
| Blækdråbestørrelse | Min. 5 pl pr. farve |
| Blækkapacitet | Medfølgende startblæk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blæk til salg: 130 ml, 300 ml |
| Blæktype | Pigmentblæk: 6 farver MBK/BK/C/M/Y, FP |
| OS-kompatibilitet | Microsoft Windows 32-bit : 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bit : 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012/2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11 |
| Printersprog | PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02) |
| Standardinterface | USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet : IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x fuld duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN. |

HUKOMMELSE

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Standardhukommelse | 2 GB |
| Harddisk | Udvidelsesslot: Nej 500 GB |

PRINTHASTIGHED

| | |
|-----------------------------------|--|
| Plakat: | |
| Almindeligt papir (A1) | 0:25 (Fast) 0:44 (Standard) |
| Kraftigt coated papir (A1) | 0:55 (Fast) 1:22 (Standard) |
| Glossy Photo Paper (A1) | 3:28 (Standard) 5:18 (Høj kvalitet) |

MEDIEHÅNDTERING

| | |
|--|--|
| Indføring af medie og output | Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearm) |
| Mediebredde | Rullepapir: 203,2 mm - 610 mm Enkeltark: 203,2 mm - 610 mm |
| Medietykkelse | Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm |
| Mindste printbare længde | Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm |
| Maksimal printbare længde | Rullepapir: 18 m (Varierer afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m |
| Maksimal diameter af medierulle | 150 mm |
| Mediekernestørrelse | Rullens indvendige diameter: 2"/3" |
| Marginer - anbefalet område | Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm |
| Marginer - printbart område | Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm |
| Mediefremføringskapacitet | Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark |

Bredde for print uden kant (kun rulle)

Maks. antal leverede print

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

Emballeret mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforsbrug

Driftsmiljø

Akustisk støj (Strøm/tryk)

Regulativer

Miljøcertifikater

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold

Medfølgende software

TILBEHØR

Tilvalg

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for dato for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande. Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm og tilpasset rullebredde (203,2 - 610 mm)

Kurvens standardposition: 1 ark

982 x 870 x 1.060 mm (med åben kurv)
982 x 757 x 1.060 mm (med lukket kurv)
50 kg (hovedenhed + sokkel + kurv, inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)

Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.152 x 913 x 705 mm
69 kg
Sokkel + kurv: 1.055 x 824 x 268 mm
16 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: Ca. 72 W
Dvale: Ca. 2,0 W
Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter
Slukket: Ca. 0,2 W

Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)

Tryk
I drift: 49 dB (A)
(Almindeligt papir, standardfunktion, plakat)
(Målt på ISO7779 standard)

Strøm
Betjening: 6,7 Bel
(Almindeligt papir, standardfunktion, plakat)
(Målt på ISO7779 standard)

Europa: CE-mærke,

Øvrige lande: CB-certificering

TUV, CB

Printer, 1 printhead, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, opsætningsvejledning, installationsvejledning til printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger
imagePROGRAF GP-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.

2/3" rulleholder: RH2-28
Printersokkel: SD-24

Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Printhead: PF-07
Skærebled: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31

