

imagePROGRAF

GP-200

MAKSIMER MARKEDSFØRINGS POTENSIALET FOR UTSKRIFTER MED LEVENDE, IØYNEFALLENDE PLAKATPRODUKSJON

En kompakt storformatskriver med nyutviklet fluorescerende pigmentert blekk for enkel og virkningsfull plakatdesign, ideell for å maksimere salg og fortjeneste i detaljhandel og hotellbransjen.



- **Levende farger**

Skriv ut iøynefallende plakater hver gang med avansert punktfargenøyaktighet og fluorescerende fargeuttrykk ved hjelp av nyutviklet fluorescerende rosa blekk

- **Enkel plakatproduksjon**

Lag attraktivt og virkningsfullt markedsføringsmaterieell med PosterArtist. Nå med nye maler og innebygde arkivbilder, slik at du kan lage stilige plakater for ethvert formål

- **Profesjonelt resultat**

Høypresisjonsregistrering av papirkanter støtter kantløse utskrifter i valgfri størrelse for alle papirrullstørrelser, noe som gjør det enkelt å lage plakater uten kantlinjer, uten å måtte kutte utskriftene selv

- **Skriv ut direkte**

Innebygd harddisk gir praktisk og effektiv utskrift av lagrede data, og både PDF- og JPEG-filer kan skrives ut fra et USB-minne uten å koble til en PC

- **Kompakt design**

Få mest mulig kontorplass med en liten skriver som passer flatt mot vegg og tilbyr full funksjonalitet fra forsiden, perfekt for mindre kontor

- **Garantert sikkerhet**

Ha fullstendig tillit til sikkerheten til utskriftene dine med funksjonen for PIN-tilgang til sikkerhetsutskrift

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF GP-300



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

The Canon logo in red.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF GP-200

TEKNOLOGI

Skrivertype	6 farger 24 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
Dyseavstand	1 200 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blekk i handel: 130 ml. 300 ml
Blekktype	Pigmentbasert blekk: 6 farger MBK, BK, C, M, Y, FP
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-biters: 7, 8.1, 10 Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6-macOS 11
Skriverspråk	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: direkte utskrift av JPEG-/PDF-filer fra USB-minne USB B-port: Innebygd Hi-Speed-USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x full duplex Trådløs LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE

Standard minne	2 GB
Utvidelsesspor: Nei	
Harddisk	500 GB

UTSKRIFTSHASTIGHET

Plakat:	
Vanlig papir (A1)	0:25 (rask) 0:44 (standard)
Tungt bestrøket papir (A1)	0:55 (rask) 1:22 (standard)
Glanset fotopapir (A1)	3:28 (standard) 5:18 (høy kvalitet)

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 203,2-610 mm Enkle ark: 203,2-610 mm
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 279,4 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2 tommer / 3 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs utskrift): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Mediematningskapasitet	Rullpapir: 1 rull Enkle ark: 1 ark

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, og tilpasset rullbredde (203,2-610 mm)

Standardposisjon for kurven: 1 ark

Maksimalt antall leverte utskrifter

MÅL OG VEKT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vekt (kg)

982 x 870 x 1060 mm (åpen kurv)
982 x 757 x 1060 mm (lukket kurv)
50 kg (hovedenhet + stativ + kurv, inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivehode)

Pakkemål B x D x H (mm) og vekt (kg)

Skriver (hovedenhet med pall): 1152 x 913 x 705 mm
69 kg.
Stativ + kurv: 1055 x 824 x 268 mm
16 kg.

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strømforsyning

Driftsmodus: ca. 72 W
Dvalemodus: ca. 2,0 W
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter
Strøm av: ca. 0,2 W

Driftsmiljø

Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Trykk
Drift: 49 dB (A)
(Vanlig papir, standardmodus, plakat)
(målt etter standarden ISO7779)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
Effekt
Drift: 6,7 bel
(Vanlig papir, standardmodus, plakat)
(målt etter standarden ISO7779)

Forskrifter

Europa: CE-merke,
Andre land: CB-sertifisering
TUV, CB

Miljøsertifisering

INNHALD

Innholdet i esken

Skriver, 1 skrivehode, 1 rullholder (spole), 3-tommers papirkjernetilbehør, strømkabel, 1 sett med startblekkassetter, installeringsveiledning, installeringsveiledning for skriverstativ, hurtigveiledning, brosjyre om sikkerhet/standardmiljø, CD-rom med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite-CD-rom, EU-datablad for biocider, viktig informasjonsark
imagePROGRAF GP-skriverdriver og PosterArtist Lite
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

2 / 3 tommers rullholder: RH2-28
Skriverstativ: SD-24

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekkassett: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Skrivehode: PF-07
Kuttetkniv: CT-08
Vedlikeholdskassett: MC-31

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land. Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024