

# imagePROGRAF GP-200

## MAKSIMER MARKEDSFØRINGSPOTENSIALET FOR UTSKRIFTER MED LEVENDE, IØYNEFALLENDE PLAKATPRODUKSJON

En kompakt storformatskriver med nyutviklet fluorescerende pigmentert blekk for enkel og virkningsfull plakatdesign, ideell for å maksimere salg og fortjeneste i detaljhandel og hotellbransjen.



- **Levende farger**

Skriv ut iøynefallende plakater hver gang med avansert punktfargenøyaktighet og fluorescerende fargeuttrykk ved hjelp av nyutviklet fluorescerende rosa blekk

- **Enkel plakatproduksjon**

Lag attraktivt og virkningsfullt markedsføringsmaterieell med PosterArtist 3.4. Nå med nye maler og innebygde arkivbilder, slik at du kan lage stilige plakater for ethvert formål

- **Profesjonelt resultat**

Høypresisjonsregistrering av papirkanter støtter kantløse utskrifter i valgfri størrelse for alle papirrullstørrelser, noe som gjør det enkelt å lage plakater uten kantlinjer, uten å måtte kutte utskriftene selv

- **Skriv ut direkte**

Innebygd harddisk gir praktisk og effektiv utskrift av lagrede data, og både PDF- og JPEG-filer kan skrives ut fra et USB-minne uten å koble til en PC

- **Kompakt design**

Få mest mulig kontorplass med en liten skriver som passer flatt mot veggen og tilbyr full funksjonalitet fra forsiden, perfekt for mindre kontor

- **Garantert sikkerhet**

Ha fullstendig tillit til sikkerheten til utskriftene dine med funksjonen for PIN-tilgang til sikkerhetsutskrift

### PRODUKTSERIE



imagePROGRAF GP-300



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

**Canon**

---

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePROGRAF GP-200

## TEKNOLOGI

<b>Skrivertype</b>	6 farger 24 tommer
<b>Utskriftsteknologi</b>	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Antall dyser</b>	Totalt: 15 360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 dyser hver
<b>Linjenøyaktighet</b>	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
<b>Dyseavstand</b>	1 200 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
<b>Blekkdråpestørrelse</b>	Minst 5 pl per farge
<b>Blekkkapasitet</b>	Medfølgende startblekk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blekk i handel: 130 ml. 300 ml
<b>Blekktype</b>	Pigmentbasert blekk: 6 farger MBK, BK, C, M, Y, FP
<b>OS-kompatibilitet</b>	Microsoft Windows 32-biters: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-biters: 7, 8.1, 10 Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6-macOS 11
<b>Skriverspråk</b>	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standardgrensesnitt</b>	USB A-port: direkte utskrift av JPEG-/PDF-filer fra USB-minne USB B-port: Innebygd Hi-Speed-USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x full duplex Trådløs LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

## MINNE

<b>Standard minne</b>	2 GB
<b>Utvidelsesspor: Nei</b>	
<b>Harddisk</b>	500 GB

## UTSKRIFTSHASTIGHET

<b>Plakat:</b>	
<b>Vanlig papir (A1)</b>	0:25 (rask) 0:44 (standard)
<b>Tungt bestrøket papir (A1)</b>	0:55 (rask) 1:22 (standard)
<b>Glanset fotopapir (A1)</b>	3:28 (standard) 5:18 (høy kvalitet)

## MEDIEHÅNTERING

<b>Mediemating og utmating</b>	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
<b>Mediebredde</b>	Rullpapir: 203,2-610 mm Enkle ark: 203,2-610 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rull/enkle: 0,07-0,8 mm
<b>Minste papirlengde for utskrift</b>	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 279,4 mm
<b>Største papirlengde for utskrift</b>	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
<b>Maksimal diameter på rullpapir</b>	150 mm
<b>Kjernestørrelse på media</b>	Innvendig diameter på rullkjerne: 2 tommer / 3 tommer
<b>Marger for anbefalt område</b>	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
<b>Marger for utskriftsområde</b>	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs utskrift): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
<b>Mediematingskapasitet</b>	Rullpapir: 1 rull Enkle ark: 1 ark

## Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer  
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, og tilpasset rullbredde (203,2-610 mm)

Standardposisjon for kurven: 1 ark

## Maksimalt antall leverte utskrifter

## MÅL OG VEKT

### Fysiske mål B x D x H (mm) og vekt (kg)

982 x 870 x 1060 mm (åpen kurv)  
982 x 757 x 1060 mm (lukket kurv)  
50 kg (hovedenhet + stativ + kurv, inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivehode)

### Pakkemål B x D x H (mm) og vekt (kg)

Skriver (hovedenhet med pall): 1152 x 913 x 705 mm  
69 kg.  
Stativ + kurv: 1055 x 824 x 268 mm  
16 kg.

## KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

### Strømforsyning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

### Strømforbruk

Driftsmodus: 71 W eller mindre  
Dvalemodus: 21 W eller mindre  
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter  
Strøm av: 0,3 W eller mindre

### Driftsmiljø

Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

### Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Trykk  
Drift: 49 dB (A)  
(Vanlig papir, standardmodus, plakat)  
(målt etter standarden ISO7779)  
Standby: 35 dB (A) eller mindre  
Effekt  
Drift: 6,7 bel  
(Vanlig papir, standardmodus, plakat)  
(målt etter standarden ISO7779)

### Forskrifter

Europa: CE-merke,  
Andre land: CB-sertifisering  
TUV, CB

### Miljøsertifisering

## INNHALD

### Innholdet i esken

Skriver, 1 skrivehode, 1 rullholder (spole), 3-tommers papirkjernetilbehør, strømkabel, 1 sett med startblekkassetter, installeringsveiledning, installeringsveiledning for skriverstativ, hurtigveiledning, brosjyre om sikkerhet/standardmiljø, CD-rom med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite-CD-rom, EU-datablad for biocider, viktig informasjonsark  
imagePROGRAF GP-skriverdriver og PosterArtist Lite  
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

### Medfølgende programvare

## ALTERNATIVER

### Tilleggsutstyr

2 / 3 tommers rullholder: RH2-28  
Skriverstativ: SD-24

## FORBRUKSARTIKLER

### Elementer som kan byttes ut av brukeren

Blekkassett: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Skrivehode: PF-07  
Kuttetkniv: CT-08  
Vedlikeholdskassett: MC-31

## Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land. Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2021

