

# imagePROGRAF GP-200

## MAXIMIZE O SEU POTENCIAL DE IMPRESSÃO DE MARKETING COM UMA PRODUÇÃO DE PÓSTERES VIBRANTE E APELATIVA

Uma impressora compacta de grande formato com um tinteiro à base de pigmentos fluorescentes recém-desenvolvido para a concepção de pôsteres simples e de elevado impacto, ideal para maximizar as vendas e os lucros resultantes dos esforços de marketing para os setores de retalho e hotelaria.



- **Cores vividas**  
Imprima pôsteres apelativos em todas as ocasiões com a precisão da cor direta e cores fluorescentes avançadas com os recém-desenvolvidos tinteiros rosa fluorescente
- **Facilidade de criação de pôsteres**  
Crie materiais de marketing apelativos e impactantes com o PosterArtist, que inclui novos modelos e um serviço de banco de fotografias incorporado, ajudando-o a produzir pôsteres elegantes para qualquer finalidade
- **Acabamento profissional**  
A deteção das extremidades do papel com alta precisão suporta a impressão sem margens em formato livre para todos os tamanhos de rolo de papel, facilitando a criação de pôsteres sem margens não necessitando de recortar as margens depois
- **Diretamente para impressão**  
A unidade de disco rígido incorporada permite a impressão conveniente e eficiente dos dados guardados. Além disso, é possível imprimir ficheiros PDF e JPEG a partir de uma memória USB sem a necessidade de uma ligação a um PC
- **Design compacto**  
Maximize o espaço disponível no escritório com uma impressora de dimensões reduzidas que se encaixa completamente na parede para uma operação totalmente frontal, ideal para pequenos escritórios
- **Segurança garantida**  
Tenha total confiança na segurança das suas impressões com a funcionalidade Impressão segura, de acesso por PIN

### GAMA DE PRODUTOS



imagePROGRAF GP-300



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

**Canon**

---

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# imagePROGRAF GP-200

## TECNOLOGIA

<b>Tipo de impressora</b>	6 cores de 24"
<b>Tecnologia de impressão</b>	Canon Bubblejet a pedido, 6 cores do tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)
<b>Resolução de impressão</b>	2.400 x 1200 dpi
<b>Número de ejetores de tinta</b>	Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK, BK, C, M, Y: 2560 ejetores de tinta cada
<b>Precisão de linha</b>	±0,1 % ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes. Papel CAD necessário: papel normal, papel vegetal CAD, papel revestido, película mate translúcida CAD
<b>Intervalo dos ejetores de tinta</b>	1200 ppp x 2 inclui sistema de deteção e compensação de ejetor de tinta sem disparo
<b>Tamanho das gotas de tinta</b>	Mínimo de 5 pl por cor
<b>Capacidade dos tinteiros</b>	Tinteiro de iniciação incluído: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Tinteiros para venda: 130 ml, 300 ml
<b>Tipo de tinta</b>	Tinta à base de pigmentos: 6 cores MBK, BK, C, M, Y, FP
<b>Compatibilidade com sistemas operativos</b>	Microsoft Windows de 32 bits: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows de 64 bits: 7, 8.1, 10 Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
<b>Linguagens da impressora</b>	PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
<b>Interfaces standard</b>	Porta USB A: impressão direta da memória USB para ficheiros JPEG/PDF Porta USB B: USB de alta velocidade incorporado Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ negociação automática, IEEE 802.3ab 1000base-T/ negociação automática, IEEE 802.3x Full Duplex LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

## MEMÓRIA

<b>Memória standard</b>	2 GB
<b>Disco rígido</b>	Ranhura de expansão: não 500 GB

## VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

<b>Póster:</b>	
<b>Papel normal (A1)</b>	00:25 (Rápido) 00:44 (Normal)
<b>Papel revestido grosso (A1)</b>	00:55 (Rápido) 01:22 (Normal)
<b>Papel fotográfico brilhante (A1)</b>	03:28 (Standard) 05:18 (Alta qualidade)

## GESTÃO DOS SUPORTES

<b>Alimentação e saída dos suportes</b>	Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)
<b>Largura dos suportes</b>	Papel de rolo: 203,2 mm - 610 mm Folha cortada: 203,2 mm - 610 mm
<b>Espessura dos suportes</b>	Rolo/Folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm
<b>Comprimento do papel na área mínima de impressão</b>	Papel de rolo: 203,2 mm Folha cortada: 279,4 mm
<b>Comprimento do papel na área máxima de impressão</b>	Papel de rolo: 18 m (Varia conforme o sistema operativo e a aplicação) Folha cortada: 1,6 m
<b>Diâmetro máximo do rolo dos suportes</b>	150 mm
<b>Diâmetro interno dos suportes</b>	Diâmetro interno do rolo: 2"/3"
<b>Área das margens recomendada</b>	Papel de rolo - superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Folha cortada - superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm
<b>Área imprimível das margens</b>	Papel de rolo - parte superior: 3 mm, parte inferior: 3 mm, parte lateral: 3 mm Papel de rolo (impressão sem margens) - superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm Folha cortada: parte superior: 3 mm, parte inferior: 20 mm, parte lateral: 3 mm
<b>Capacidade de alimentação dos suportes</b>	Papel de rolo: 1 rolo Folha cortada: 1 folha

## Largura da impressão sem margens (apenas rolo)

## Número máximo de impressões realizadas

## DIMENSÕES E PESO

### Dimensões físicas L x P x A (mm) e peso (kg)

### Dimensões da embalagem L x P x A (mm) e peso (kg)

## REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

### Fonte de alimentação

### Consumo de energia

### Ambiente de funcionamento

### Ruído acústico (potência/pressão)

## Regulamentos

## Certificados ambientais

## O QUE INCLUI

### Conteúdo da caixa

## Software incluído

## OPÇÕES

### Itens opcionais

## CONSUMÍVEIS

### Itens substituíveis pelo utilizador

## Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.  
A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.

[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"  
[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm e largura personalizada do rolo (203,2 - 610 mm)

Posição standard do cesto: 1 folha

982 x 870 x 1060 mm (cesto aberto)  
982 x 757 x 1060 mm (cesto fechado)  
50 kg (unidade principal + suporte + cesto, incluindo suporte do rolo, excluindo tinteiro e cabeça de impressão)  
Impressora (unidade principal com paletes): 1152 x 913 x 705 mm  
69 kg  
Suporte + cesto: 1055 x 824 x 268 mm  
16 kg

CA 100-240 V (50-60 Hz)

Funcionamento: aprox. 72 W  
Modo de suspensão: aprox. 2,0 W  
Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aprox. 5 minutos  
Desligada: aprox. 0,2 W

Temperatura: 15-30°C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)

Pressão  
Funcionamento: 49 dB (A)  
(papel normal, modo standard, pósteres)  
(medido com base na norma ISO7779)  
Em espera: 35 dB (A) ou menos  
Alimentação  
Em funcionamento: 6,7 bels  
(papel normal, modo standard, pósteres)  
(medido com base na norma ISO7779)

Europa: marca CE  
Outros países: certificação CB  
TUV, CB

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 suporte de rolo (bobina), acessório para rolos de papel de 3 polegadas, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de configuração, manual de configuração do pedestal para impressora, guia rápido, folheto com normas de segurança e ambientais, CD-ROM com software do utilizador (Win), CD-ROM com PosterArtist Lite, ficha sobre biocidas na UE, ficha de informações importantes

Controlador de impressora imagePROGRAF GP e PosterArtist Lite  
Outros softwares adicionais disponíveis para transferência na Internet

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-28  
Pedestal para impressora: SD-24

Tinteiro: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Cabeça de impressão: PF-07  
Lâmina de corte: CT-08  
Cartridge de manutenção: MC-31



Canon Inc.  
canon.com

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal, S.A., 2024