



imagePROGRAF GP-2600S

# ПРЕЦИЗНА ПАЛИТРА, БЛЯСКАВО ТВОРЧЕСТВО

Революция в печата на първокласни плакати и снимки за вериги магазини за търговия на гребно и франчайзинг, както и местни фотوماгазини, с устойчиви 24" широкоформатен принтер – където точността се съчетава с ярки цветове. Разкрийте впечатляващ спектър от цветове с прецизността на PANTONE™<sup>1</sup>, благодарение на иновативното ново мастило LUCIA PRO II<sup>2</sup>, особено оранжевото мастило. Възползвайте се от устойчива производителност, без да правите компромис с качеството на изображението и дълготрайността.

- **Професионално качество изображенията**  
Потопете се в свят на ярки и реални цветове, които пленяват, съчетани с подобрена плътност на черното, която внася повече дълбочина на вашите снимки и първокласни плакати. imagePROGRAF GP-2600S излиза извън рамките на мастилото – осигурява пълна прецизност на цветовете, перфектна градиация на цветовете и подчертава широкото PANTONE™ покритие<sup>2</sup>
- **Повишена издръжливост**  
Запазете своите първокласни плакати за 200 години<sup>4</sup> с по-добра устойчивост на светлина с помощта на мастило с висока устойчивост на светлина. Подобрете издръжливостта на изображението с мастило, устойчиво на надраскване, за да гарантирате, че разпечатките ви ще се отличават с дълготрайност
- **По-добра продуктивност**  
Трансформирайте работните процеси за печат с по-лесна работа с печатни носители и опростени настройки. Подобрете ефективността с звоини ролки, автоматично зареждане на носители, огледално разположение на мастило с високоскоростен печат. С новата функция за наблюдение на печатащата глава и автоматичната настройка на погравняването се създават шедеври с увереност и без влошаване на качеството на изображението.
- **Подобрена устойчивост**  
Защитете околната среда, като използвате по-малко мощност както по време на работа, така и при изключено захранване. Има оценка EPEAT<sup>5</sup>, а опаковката му не съдържа експандиран полистирен

<sup>1</sup>PANTONE™ е търговска марка или регистрирана търговска марка на Pantone LLC.

<sup>2</sup>Степената на покритие на цветовете заема от PANTONE FORMULA GUIDE Solid е 96% за GP-6600S/4600S/2600S, когато се използва Premium Semi-Glossy Paper 2 с грайвер на принтера imagePROGRAF на [High] [Color Correction Off]; степената на покритие е 82% при използване на Heavyweight Coated Paper HG с грайвер на принтера imagePROGRAF при [High] [Color Correction Off]

<sup>3</sup>Пет от седемте мастила са новоразработени. Матовото черно и оранжевото мастило са същите като тези, използвани в imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>4</sup>Когато се използва Canon Heavyweight Coated Paper HG 145 g/m<sup>2</sup>. Очаквана стойност, изчислена в съответствие с метода за изпитване на устойчивост на светлина на закрито и критериите за оценка на експлоатационния живот по метода за оценка на запазването на изображенията на цифрови цветни фотозаграфски разпечатки (JEITA CP-3901B), публикуван от JEITA (Японска асоциация на производителите на електроника и информационни технологии).

<sup>5</sup>EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF GP-2600S

## ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер	7 цвята 24"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand – 12 цвята интегриран мин (12 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой гюзи	18,432 гюзи (МВК/С/М/У/О:1536 гюзи x 2, РВК/Г/У:1536 гюзи x 1)
Прецизност на линията	±0,1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на гюзата	600 dpi x 2 Включва система за разпознаване и компенсация на неработещи гюзи
Размер на капката мастило	минимум 4 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов пакет патрони с мастило: 1970 ml (160 ml за РВК и сиво, 330 ml за други) Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml
Тип мастило	Пигментни мастила: 7 цвята (матово черно, фоточерно, циан, магента, жълто, сиво, оранжево)
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Други подгържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint
Езици за принтери	PDF (Версия 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)
Стандартни интерфейси	USB A порт: (директен печат) от USB памет на PDF/JPEG файлове USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN <sup>1</sup> мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
ПАМЕТ	
Стандартна памет	3 GB Слот за разширяване: не
Твърд диск	500 GB (криптиран HDD)
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	Обикновена хартия (A1) 0:29 (ниво 5)  Хартия с покритие (A1) 0:47 (бърз) 1:23 (стандартен)  Гланцирана фотохартия (A1) 1:42 (бърз) 2:43 (стандартен)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Горна ролка хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Долна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролка: 152,4 – 610 mm Форматирана хартия: 152,4 – 610 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 – 0,8 mm
Минимална гължина на печат	Ролна хартия: 101,6 mm (милиметрова хартия и канава: 200 mm) Форматирана хартия: 203,2 mm
Максимална гължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	170mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителна зона за бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

## Бели полета на печатаема зона

## Капацитет за подаване на хартия

## Блок за поемане на печатен носител

## Ширина на печат без бели полета (само ролка)

## Максимален брой разпечатки

## ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

### Захранване

### Консумирана мощност

### Работна среда

### Нива на шума (звукова мощност/звукова налягане)

### Регулации

### Околна среда

### РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

### Физически размери и тегло

### Размери и тегло с опаковка

### КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

### Какво включва комплектът?

### Софтуер в комплекта

### ОПЦИИ

### Продавани отделно аксесоари

### КОНСУМАТИВИ

### Елементи, които се поменят от потребителя

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm  
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm  
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: 9вe ролки. Възможно е автоматично превключване  
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване  
Листове хартия: 1 лист

Двупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm  
Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя

Стандартна позиция: 1 лист  
Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо огъване)

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Работа: 91W или по-малко  
Режим на покой: 2,2 W или по-малко  
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой:  
Приблиз. 5 минути  
Изключен: 0,1 W или по-малко

Температура: 15 – 30°C, Влажност: 10 – 80% RH (без конденз)

Работа: прибл. 48 dB(A) (измерено по стандарт ISO 7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")  
В готовност: 35 dB (A) или по-малко  
Работа: 6,5 бела или по-малко (измерено по стандарт ISO 7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")

CE маркировка, UKCA маркировка

Сертификат CB, EPEAT GOLD<sup>2</sup>

Ш x Д x В  
Основен модул + стойка  
1110 x 984 x 1168 mm (отворен кош)  
1110 x 766 x 1168 mm (замворен кош)  
100 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Принтер (основен модул с памет): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg  
Ролка: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандарти, адресен лист за LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

2"/3" гържач за ролка: RH2-29  
Ролка: RU-23

Патрон с мастило: МВК/оранжево:  
PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/  
PFI-2700 (700 ml)  
Други: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Печатаща глава: PF-10  
Нож: CT-07  
Патрон за подгържач: MC-30

<sup>1</sup> Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

<sup>2</sup> EPEAT Gold регистриран в САЩ

## Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.<sup>™</sup> и \*: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

