



imagePROGRAF GP-2600S

PALETA PRO PŘESNÉ A DOKONALÉ ZPRACOVÁNÍ

Revoluce v tisku plakátů prvotřídní kvality a vstupních fotografií pro maloobchodní řetězce, franšizové obchody a místní fotoobchody, s udržitelnou 24palcovou velkoformátovou tiskárnou, kde se přesnost snoubí s živostí. Objevte poutavé spektrum barev s přesností PANTONE™¹ díky novému inovativnímu inkoustu LUCIA PRO II³ a především oranžovému inkoustu. Získejte trvalou produktivitu bez kompromisů v kvalitě obrazu a dlouhé životnosti.

- **Profesionální kvalita snímků**

Ponořte se do světa živých a věrně zachycených barev, které vás uchvátí, v kombinaci s vylepšenou hustotou černé, která do vašich prvotřídních plakátů vnese větší hloubku. Tiskárna imagePROGRAF GP-2600S přesahuje hranice inkoustu – poskytuje naprostou přesnost barev, jejich dokonalou gradaci a zdůrazňuje široké pokrytí PANTONE™.²

- **Zvýšená odolnost**

Plakáty vám vydrží v prvotřídní kvalitě po dobu 200 let.⁴ Budou mít lepší odolnost díky inkoustu s vysokou odolností vůči světlu. Zvyšte odolnost obrazu pomocí inkoustu, který odolá poškrábání, a zajistěte, aby výtisky vydržely po celou dobu životnosti.

- **Vyšší produktivita**

Změňte pracovní postupy tisku pomocí snadnější manipulace s médii a zjednodušenému nastavení. Zvyšte efektivitu díky dvěma rolím, automatickému vkládání médií, uspořádání se zrcadlovým inkoustem a vysokorychlostnímu tisku. Díky nové funkci sledování tiskové hlavy a automatickému nastavení zarovnání jsou mistrovská díla vytvořena s jistotou bez zhoršení kvality obrazu.

- **Vylepšená udržitelnost**

Chraňte životní prostředí používáním menšího množství energie během provozu a při vypnutí. Má hodnocení EPEAT Gold⁵ a obal neobsahuje pěnový polystyren

¹ PANTONE™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Pantone LLC.

² PRŮVODCE VZORCEM PANTONE Míra pokrytí barevného gamutu v případě pevného povrchu je 96 % pro modely GP-6600S/4600S/2600S při použití poleosklého papíru Premium 2 s ovladačem tiskárny imagePROGRAF a nastavením [High/Vysoké] [Color Correction/Korekce barev vypnuta]. Při použití papíru s povrchovou úpravou Heavyweight Coated Paper HG s ovladačem tiskárny imagePROGRAF při nastavení [High/Vysoké] [Color Correction Off/Korekce barev vypnuta] je míra pokrytí 82 %.

³ Pět ze sedmi inkoustů je nově vyvinuto. Matné černé a oranžové inkousty jsou stejné jako u tiskáren imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ Při použití papíru Canon Heavyweight Coated Paper HG 145 g/m². Předpokládaná hodnota vypočítaná v souladu s metodou testování odolnosti vůči interiérovému osvětlení a kritérii hodnocení životnosti podle metody hodnocení zachování digitálního barevného fotografického tisku (JEITA CP-3901B), kterou vydala asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵ Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ

Typ tiskárny	24 palců, 7 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 12 barev, integrovaný typ (12 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 x 1 200 dpi
Počet trysek	18 432 trysek (MBK/C/M/Y/O: 2x 1 536 trysek, 1x PBK/GY: 1 536 trysek)
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysky	600 dpi x 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Velikost kapiček inkoustu	minimálně 4 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 1 970 ml (160 ml pro PBK & Grey, 330 ml pro ostatní) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 7 barev (matná černá, fotografická černá, azurová, purpurová, žlutá, šedá, oranžová)
Kompatibilita s operačními systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint
Jazyky tiskárny	PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02)
Standardní rozhraní	Port USB A: paměťové zařízení USB (přímý tisk) pro soubory PDF/JPEG Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Bezdrátová síť LAN ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
PAMĚŤ	
Standardní paměť	3 GB Slot pro rozšíření: ne
Pevný disk	500 GB (šifrovaný pevný disk)
RYCHLOST TISKU	Běžný papír (A1) 0:29 (úroveň 5) Křídový papír (A1) 0:47 (rychlý režim) 1:23 (standardní) Lesklý fotografický papír (A1) 1:42 (rychlý) 2:43 (standardní režim)
MANIPULACE S MÉDII	
Podávání a výstup médií	Horní role papíru: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Dolní role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu Řezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Šířka média	Papír v roli: 152,4 až 610 mm Řezané listy: 152,4 až 610 mm
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07 až 0,8 mm
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 101,6 mm (křížený a plátěný papír: 200 mm) Řezané listy: 203,2 mm
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	170 mm
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

imagePROGRAF GP-2600S

Okraje tisknutelné oblasti	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Kapacita pro podávání médií	Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání Papír v roli, řezané listy: možnost manuálního přepínání Řezané listy: 1 list
Jednotka pro navijení média	Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potíštěným povrchem dovnitř nebo ven
Šířka bezokrajového tisku (pouze role)	[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele Standardní poloha: 1 list Poloha na plochu: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, papír s povrchovou vrstvou méně než 20 listů (nelze použít silně zvlhčený papír)
Maximální počet dodaných výtisků	
NAPÁJENÍ A PROVOZNI POŽADAVKY	
Napájení	100 až 240 V AC (50–60 Hz)
Příkon	Provoz: 91 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W nebo méně Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: Přibližně 5 minut Vypnutí: 0,1 W nebo méně
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) Provoz: přibližně 48 dB(A) (měřeno podle normy ISO 7779, lesklý fotografický papír HG/Standard/24") Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,5 dB nebo méně (měřeno podle normy ISO 7779, lesklý fotografický papír HG/Standard/24")
Akustický hluk (napájení/tlak)	Značka CE, značka UKCA
Předpisy	Certifikace CB, EPEAT GOLD ²⁾
Prostředí	
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Fyzické rozměry a hmotnost	Š x H x V Hlavní jednotka + stojan 1 110 x 984 x 1 168 mm (koš otevřený) 1 110 x 766 x 1 168 mm (koš zavřený) 100 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)
Rozměry a hmotnost balení	Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 1 338 x 912 x 1 139 mm, 153 kg Jednotka role: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg
Obsah balení	Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, průvodce nastavením stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB
Obsah balení	Software je k dispozici ke stažení z webu
Dodávaný software	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Volitelné položky	Držák 2"/3" roli: RH2-29 Jednotka role: RU-23
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Položky, které může vyměnit uživatel	Zásobníky inkoustu: MBK/oranžový:PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Zásobníky inkoustu: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Tisková hlava: PF-10 Nůž rezačky: CT-07 Zásobník odpadního inkoustu: MC-30



¹⁾Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

²⁾Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společnosti a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/medií jsou doporučeny.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2024