



imagePROGRAF GP-2600S

UPEAN TARKKAA ASKARTELUA

Mullistavaa laadukkaiden julisteiden ja valokuvien tulostusta ketjujen vähittäis- ja franchising-myyvälöissä sekä paikallisissa valokuvausliikkeissä kestäväällä 24 tuuman suurkuvatulostimella, jossa tarkkuus ja eloisan kirkkaat värit kohtaavat. Vangitse katseet värien maailmalla ja PANTONE™¹-tarkkuudella uuden innovatiivisen LUCIA PRO II -musteen³, erityisesti oranssin musteen, ansiosta. Pidä tuottavuus jatkuvasti korkeana tinkimättä kuvien laadusta tai pitkäikäisyydestä.

- **Ammattitason kuvanlaatu**
Sukella näyttävien ja tarkasti toistuvien värien maailmaan – värit, jotka yhdessä parannetun mustan kanssa tekevät vaikutuksen tuoden valokuviiin ja laadukkaisiin julisteisiin lisää syvyyttä. imagePROGRAF GP-2600S menee mustetta pidemmälle – laite on täydellisen väritarkka, se toistaa myös välisävyt täydellisinä ja tarjoaa kattavan PANTONE™-valikoiman².
- **Parannettu kestävyys**
Valoa aikaisempaa paremmin kestävien musteiden ansiosta ensiluokkaiset julisteet säilyvät jopa 200 vuotta⁴. Kuvien paremman hankauksenkestävyyden ja erittäin hyvin naarmuuntumista kestävien musteiden ansiosta tulosteet säilyvät eliniän.
- **Huippuluokan tuottavuus**
Helpomman materiaalin käsittelyn ja yksinkertaistettujen asetusten ansiosta vanhat tulostustyönkulut ovat muisto vain. Lisää tehoa kahdella rullalla, automaattisella materiaalin lisäämisellä ja nopeaan tulostamiseen suunnitellulla peilatulla mustejärjestelyllä. Uuden tulostuspään valvontatoiminnon ja automaattisen kohdistuksen säädön ansiosta luot näyttäviä teoksia ilman kuvanlaadun heikkenemistä.
- **Ympäristövastuullista tulostusta**
Suojele ympäristöä kuluttamalla vähemmän virtaa niin toiminnan aikana kuin virrankatkaisun jälkeenkin. Laitteella on EPEAT Gold -luokitus⁵, eikä sen pakkaus sisällä polystyreeniä

¹PANTONE™ on Pantone LLC:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

²PANTONE FORMULA GUIDE Malleissa GP-6600S/4600S/2600S yhtenäisen pinnoitetun värientoiston peittoaste on 96 % käytettäessä Premium Semi-Glossy Paper 2 -paperia ja imagePROGRAF-tulostinohjaimen asetuksilla [High] [Color Correction Off]; peittoaste on 82 % käytettäessä paksua pinnoitettua HG-paperia ja imagePROGRAF tulostinohjaimen asetuksilla [High] [Color Correction Off]

³Viisi seitsemästä musteesta edustaa aivan uutta tuotekehitystä. Mattamusta ja oranssi muste ovat samat kuin imagePROGRAF GP-2000/4000 -mallissa.

⁴Käytettäessä Canonin paksua päällystettyä HG-paperia (145 g/m²). Ennustettu arvo, joka on laskettu JEITAn (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) julkaiseman digitaalisten värivalokuvatulosteiden sisävalonkestävyyttä koskevan säilyvyyden arviointimenetelmän (JEITA CP-3901B) ja käyttöään arviointikriteerien mukaisesti.

⁵EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi	Seitsemän väriä, 24 tuumaa
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 12 väriä, integroitu (12 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi
Suuttimien määrä	18 432 suutinta (MBK/C/M/Y/O: 1 536 suutinta x 2, PBK/GY: 1 536 suutinta x 1)
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädoissa käytettyjä materiaaleja.
Suutintiheys	600 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus
Mustepisaroiden koko	pienimmillään 4 pl väriä kohden
Mustekapasiteetti	Mukana tuleva aloituspakkaus: 1 970 ml (pigmenttimusta ja harmaa 160 ml, muut 330 ml) Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Mustetyyppi	Pigmenttimustet: 7 väriä (mattamusta, valokuvamusta, syaani, magenta, keltainen, harmaa, oranssi)
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Muut tuetut töiden lähetysprotokollat	
Tulostuskielet	PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)
Vakioliitännät	USB A -portti: PDF- ja JPEG-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MUISTI	
Vakiomuisti	3 Gt Laajennuspaikka: ei
Kiintolevy	500 Gt (salattu kiintolevy)
TULOSTUSNOPEUS	
	Tavallinen paperi (A1) 29 s (taso 5)
	Päällystetty paperi (A1) 47 s (nopea) 1 min 23 s (vakio)
	Kiiltäväpintainen valokuvapaperi (A1) 1 min 42 s (nopea) 2 min 43 s (vakio)
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Materiaalin syöttö ja tulostus	Syöttö ylärullasta: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen Syöttö alarullasta: yksi rulla, lisäys edestä, tulostus eteen Arkki: ladataan ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukitusvivun avulla)
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 152,4-610 mm Arkki: 152,4-610 mm
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Tulosteen vähimmäispituus	Rullapaperi: 101,6 mm (Karkea ja kangaspaperi: 200 mm) Arkki: 203,2 mm
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 1,6 m 170 mm
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	
Rullan keskiön koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"
Reunusten suositeltu alue	Rullapaperi: ylä: 20 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Arkki: ylä: 20 mm, ala: 20 mm, sivu: 3 mm

imagePROGRAF GP-2600S

Reunusten tulostusalue

Materiaalien syöttökapasiteetti

Materiaalin takaisinrullausyksikkö

Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)

Tulosteiden enimmäismäärä

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

Virrankulutus

Käyttöympäristö

Ääni (teho/paine)

Säännökset

Ympäristötiedot

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino

Pakkauksen mitat ja paino

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Mukana toimitettavat ohjelmistot

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm

Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, Sivu: 0 mm
Arkki: ylä 3 mm, ala 12,7 mm, sivu 3 mm

Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen
Rullapaperi, arkki: manuaalinen vaihto mahdollinen
Arkki: 1 arkki

Kaksisuuntainen takaisinrullausyksikön avulla tulostuspinnan voi rullata rullan sisä- tai ulkopuolelle

[Suositeltu] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus on mahdollista vain rullapaperille käyttäjän määritysten mukaan

Vakioasento: 1 arkki

Tasotulostusasento: vaakaasuuntainen A2, alle 10 arkkiä kiiltöpaperialia, alle 20 arkkiä päällystettyä paperia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

100-240 V AC (50-60 Hz)

Käytön aikana: enintään 91 W

Lepotila: enintään 2,2 W

Lepotilaan siirtymisen oletusaika:

Noin 5 minuuttia

Virta katkaisutuna: enintään 0,1 W

Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus:

10-80 % (ei tiivistymistä)

Käytön aikana: noin 48 dB(A) (mittauksen perusteena

ISO-7779, kiiltävä valokuvapaperi HG / vakio / 24")

Valmiustilassa: enintään 35 dB(A)

Käyttö: enintään 6,5 belia (mittauksen perusteena ISO-7779,

kiiltävä valokuvapaperi HG / vakio / 24")

CE-merkki, UKCA-merkki

CB-sertifointi, EPEAT GOLD²

L x S x K

Pääyksikkö ja jalusta

1 110 x 984 x 1 168 mm (luovutuskori auki)

1 110 x 766 x 1 168 mm (luovutuskori suljettu)

100 kg (sisältää rullapidsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 1 338 x 912 x 1 139 mm, 153 kg

Rullayksikkö: 1 244 x 562 x 461 mm

Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustersäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus

Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

2/3 tuuman rullapidin: RH2-29

Rullayksikkö: RU-23

Mustesäiliö: MBK/oranssi: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300

(330 ml) / PFI-2700 (700 ml)

Muut: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) /

PFI-3700 (700 ml)

Tulostuspää: PF-10

Leikkuri: CT-07

Hukkavärisäiliö: MC-30



¹ Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta

² EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. " ja ": kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2024

