



imagePROGRAF GP-2600S

PRECIZNA PALETA, BRILJANTNI REZULTATI

Revolucija u ispisivanju vrhunskih postera i osnovnih fotografija za maloprodajne lance i trgovine s franšizom, kao i lokalne fotostudije, uz održivi 24-inčni pisač za velike formate – preciznost susreće živopisnost. Iskusite privlačni spektar boja PANTONE™¹ preciznosti zahvaljujući inovativnoj novoj tinti LUCIA PRO II³, naročito narančastoj tinti. Ostvarite održivu produktivnost bez kompromisa po pitanju kvalitete slike i dugotrajnosti.

- **Profesionalna kvaliteta slike**
Uronite u svijet živopisnih i vjernih boja koje očaravaju, u kombinaciji s poboljšanom gustoćom crne boje koja unosi dubinu u vaše fotografije i vrhunske postere. imagePROGRAF GP-2600S nudi više od tinte – potpunu preciznost boja i savršenu gradaciju boja te se ističe širokom PANTONE™ pokrivenošću²
- **Povećana izdržljivost**
Sačuvajte vrhunske postere 200 godina⁴ uz bolju otpornost na svjetlost s pomoću tinte visoke otpornosti na svjetlost. Poboljšajte izdržljivost fotografija uz tintu visoke otpornosti na ogrebotine i osigurajte ispise koji traju cijeli život
- **Poboljšana produktivnost**
Preobrazite tijekove poslovnog procesa ispisivanja uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Povećajte učinkovitost uz dvije role, automatsko ulaganje medija i zrcalni raspored tinte za ispisivanje velikom brzinom. Uz novu funkciju praćenja ispisne glave i automatsko podešavanje poravnanja, remek-djela stvaraju se pouzdano i bez slabljenja slike.
- **Napredna održivost**
Štitite okoliš uz manju potrošnju energije dok uređaj radi, kao i dok je isključen. Ima oznaku EPEAT Gold⁵, a ambalaža ne sadrži prošireni polistiren

¹PANTONE™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Pantone LLC.

²Pokrivenost palete boja PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated iznosi 96 % za GP-6600S/4600S/2600S, kad se upotrebljava polusjajni papir Premium 2 i upravljački program pisača imagePROGRAF s postavkama [Visoko] [Korekcija boja isključena]; stopa pokrivenosti je 82 % kad se upotrebljava teški papir s premazom HG i upravljački program pisača imagePROGRAF s postavkama [Visoko] [Korekcija boja isključena]

³Od sedam tinti, pet je novorazvijenih. Mat crna i narančasta tinta jednake su onima koje upotrebljava imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kad se upotrebljava Canonov teški papir s premazom HG gramature 145 g/m². Predviđena vrijednost izračunata sukladno metodi testiranja otpornosti na svjetlost u zatvorenom i kriterijima za procjenu metode procjene trajnosti digitalnog ispisa fotografija u boji (JEITA CP-3901B) koju je objavila udruga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold registriran u SAD-u

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF GP-2600S

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača	24-inčni sa 7 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, s 12 integriranih boja (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	18 432 mlaznice (MBK/C/M/Y/O: 1536 mlaznica x 2, PBK/GY: 1536 mlaznica x 1)
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Razmak mlaznica	600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet tinte	Priloženi početni spremnik s tintom: 1970 ml (160 ml za PBK i sivu, 330 ml za ostale) Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte : 7 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, narančasta)
Kompatibilnost s operativnim sustavima	32-bitni: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka	Apple AirPrint
Jezici pisača	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB A priključak: USB memorija za PDF/JPEG datoteke (izravno ispisivanje) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	500 GB (šifrirani HDD)

BRZINA ISPISIVANJA

	Obični papir (A1) 0,29 (razina 5)
	Papir s premazom (A1) 0,47 (brzo) 1,23 (standardno)
	Sjajni fotopapir (A1) 1,42 (brzo) 2,43 (standardno)

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Papir u donjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 152,4 - 610 mm Pojedinačni listovi: 152,4 - 610mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 101,6 mm (karo i papir za platno: 200 mm) Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje Pojedinačni listovi: 1 list
Jedinica role za uzimanje medija	Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane
Širina kod ispisa bez margina (samo za role)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika
Maksimalni broj ispisa	Standardni položaj: 1 list Položeno: A2 peizažno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje	100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)
Potrošnja energije	Tijekom rada: 91 W ili manje Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: Pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)
Buka (snaga/tlak)	Tijekom rada: pribl. 48 dB (A) (mjereno na temelju ISO7779 uz sjajni fotopapir HG / standardni / 24") Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje Rad: 6,5 Bela ili manje (mjereno na temelju ISO7779 uz sjajni fotopapir HG / standardni / 24") CE oznaka, UKCA oznaka
Propisi	
Okoliš	CB certifikat, EPEAT GOLD ²

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa	Š x D x V Glavna jedinica + postolje 1110 x 984 x 1168 mm (otvorena košara) 1110 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara) 100 kg (uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)
Dimenzije i masa pakiranja	Pisač (glavna jedinica s paletom): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg Jedinica s rolom: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg
SADRŽAJ PAKIRANJA	
Sadržaj pakiranja	Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver se može preuzeti s weba
OPCIJE	
Dodatne stavke	Držać role od 2"/3": RH2-29 Jedinica za rolu: RU-23

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: MBK/narančasta: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Ostali: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml)
	Ispisna glava: PF-10 Rezač: CT-07 Spremnik za održavanje: MC-30

^[1] Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

^[2] EPEAT Gold registriran u SAD-u

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. [™] i [®]: svi nazivi tvrtki i proizvođača zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

