



imagePROGRAF GP-2600S

# PRECÍZIÓS PALETTA A RAGYOGÓ KIVITELEZÉSÉRT

Forradalom a prémium minőségű poszterek és az ügyfeleket üdvözlő fotók nyomtatásában a kiskereskedelmi láncok és franchise üzletek, valamint a helyi fotóüzletek számára egy fenntartható, 61 cm-es széles formátumú nyomtatóval – amely a pontosságot vibrálóan élénk színekkel ötvözi. Az innovatív LUCIA PRO II tintának<sup>3</sup>, különösen a narancssárga tintának köszönhetően a PANTONE™<sup>1</sup> precízítésével szemet gyönyörködtető színspektrumot érhet el. Fenntartható termelékenység a képminőség és az élettartam romlása nélkül.

- **Professzionális képminőség**  
Merüljön el a magával ragadó, élénk és élethű színek világában, és amelyek a fokozott feketesűrűséggel párosulva még nagyobb mélységet kölcsönöznek a fényképeknek és a prémium posztereknek. Az imagePROGRAF GP-2600S túlmutat a tintán – teljes színhűséget, tökéletes színátmenetet és széles PANTONE™ lefedettséget biztosít<sup>2</sup>
- **Hatékony működés**  
Alakítsa át nyomtatási munkafolyamatait az egyszerűbb hordozókezeléssel és az egyszerűsített beállításokkal. Fokozza a hatékonyságot a két tekerccsel, az automatikus hordozóbetöltéssel, a tükrözött tintaelrendezéssel és a nagy sebességű nyomtatással. Az új nyomtatófej-felügyeleti és automatikus igazítás funkciók révén a mesterművek a képminőség romlása nélkül, magabiztosan készülhetnek el.
- **Megnövelt tartósság**  
Őrizze meg prémium posztereit akár 200 évig<sup>4</sup> a nagy fényállóságú tintának köszönhetően. A nagy karcállóságú tinta javítja a képek tartósságát, így a nyomatok egy életen át megmaradnak
- **Jobb fenntarthatóság**  
Védje a környezetet a működés és a kikapcsolás során történő kevesebb energia felhasználásával. EPEAT Gold minősítéssel<sup>5</sup> és expandáltkopolisztírol-mentes csomagolás rendelkezik

<sup>1</sup>A PANTONE™ a Pantone LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

<sup>2</sup>A PANTONE FORMULA GUIDE Solid bevonatos színskála lefedettsége 96%-a GP-6600S/4600S/2600S esetében, ha Premium Semi-Glossy Paper 2 papírt használ, és az imagePROGRAF nyomtató-illesztőprogram beállítása [High/Magas] és [Color Correction Off/Színkorrekció ki]; a lefedettség 82%, ha Heavyweight Coated Paper HG papírt használ, és az imagePROGRAF nyomtató-illesztőprogram beállítása [High/Magas] és [Color Correction Off/Színkorrekció ki]

<sup>3</sup>A hét tinta közül öt új fejlesztés. A mattfekete és narancssárga tinták megegyeznek az imagePROGRAF GP-2000/4000 tintáival.

<sup>4</sup>Canon Heavyweight Coated Paper HG 145 g/m<sup>2</sup>-es papír használata esetén. A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) által közzétett, a beltéri fényállósági vizsgálati módszer és a digitális színes fotónyomatok képmegőrzési értékelési módszerének (JEITA CP-3901B) élettartam-értékelési kritériumai alapján számított érték.

<sup>5</sup>Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

**Canon**

# MŰSZAKI ADATOK

# imagePROGRAF GP-2600S

## NYOMTATÓTECHNOLÓGIA

Nyomtató típusa	Hétszínű, 24"-es
Nyomatási technológia	Canon Bubblejet on Demand 12 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 12 chip)
Nyomatási felbontás	2400x1200 dpi
Fúvókák száma	18 432 fúvóka (MBK/C/M/Y/O: 1536 fúvóka x 2, PBK/GY: 1536 fúvóka x 1)
Vonalpontosság	±0,1% vagy kevesebb Felhasználói beállítási szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.
Fúvókátávolság	600 dpi x 2, a nem működő fúvókák észlelésével és kompenzációs rendszerrel
Tintacseppek mérete	színenként legalább 4 pikoliter
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 1970 ml (160 ml PBK és szürke, 330 ml egyéb) Értékesített tinta: 160 ml/330 ml/700 ml
Tintatípus	Pigmenttinták: hét szín (matffekete, fotófekete, cián, magenta, sárga, szürke, narancssárga)
Operációs rendszerrel való kompatibilitás	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint
Nyomatónyelvek	PDF (1.7-es verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió)
Szabványos csatlakozófelületek	USB-A port: USB-tárolós közvetlen nyomtatás PDF-/JPEG-fájlok esetén USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN <sup>1)</sup> : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMÓRIA	
Normál memória	3 GB Bővítőfoglat: nincs
Merevlemez	500 GB (titkosított HDD)
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	Normál papír (A1) 0:29 (5. szint)  Bevonatos papír (A1) 0:47 (Gyors) 1:23 (Normál)  Fényes fotópapír (A1) 1:42 (Gyors) 2:43 (Normál)
HORDOZÓKEZELÉS	
Hordozóadagolás és -kiadás	Felső papírtekercs: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás Alsó papírtekercs: egy tekercs, elülső betöltés, elülső kiadás Vágott lapos: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkar oldásával)
Hordozószélesség	Papírtekercs: 152,4-610 mm Vágott lapos: 152,4-610 mm
Hordozóvastagság	Tekercs/iv: 0,07-0,8 mm
Legkisebb nyomtatható hossz	Papírtekercs: 101,6 mm (keresztirányú- és vízszontpapír: 200 mm) Vágott lapos: 203,2 mm
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekercs: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően) Vágott lapos: 1,6 m
Hordozótekercs maximális átmérője	170 mm
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2"/3"
Ajánlott margóterület	Papírtekercs: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos: felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm

## Nyomtatható terület margója

Hordozóadagolási kapacitás	Papírtekercs: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Papírtekercs (szegély nélküli): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm Vágott lapos: felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm, oldalsó: 3 mm
Hordozófeltekercselő egység	Papírtekercs: két tekercs. Lehetőség van az automatikus váltásra Papírtekercs, vágott lapos: manuális váltás lehetséges Vágott lapos: 1 lap  A kétirányú tekercsegység lehetővé teszi, hogy a nyomtatási felület a tekercs külsejére vagy belsejére kerüljön
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm A fentiekől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekercses papírra lehetséges
Az előállított nyomatok maximális száma	Normál pozíció: 1 lap Lapos pozíció: A2 fekvő, kevesebb mint 10 fényes papír, kevesebb mint 20 bevonatos papír (kivéve erős iveltég esetében)
TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK	
Tápellátás	100-240 V AC (50-60 Hz)
Energiafogyasztás	Működés közben: 91 W vagy kevesebb Alvó állapotban: legfeljebb 2,2 W Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítás: kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: legfeljebb 0,1 W
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 15-30 °C, páratartalom: 10-80% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Akusztikus zaj (Teljesítmény/nyomás)	Működés közben: kb. 48 dB(A) (ISO 7779 alapján, Photo Glossy Paper HG papírral, normál beállítások mellett, 61 cm-es nyomtató mérve) Készenléti állapotban: 35 dB (A) vagy kevesebb Működés közben: legfeljebb 6,5 Bel (ISO 7779 alapján, Photo Glossy Paper HG papírral, normál beállítások mellett, 61 cm-es nyomtató mérve)
Szabályozás	CE-jelölés, UKCA-jelölés
Környezet	CB tanúsítvány, EPEAT GOLD <sup>2)</sup>
MÉRET ÉS TÖMEG	
Méret és tömeg	szé. x mé. x ma. Fő egység + állvány 1110 x 984 x 1168 mm (nyitott kosár) 1110 x 766 x 1168 mm (zárt kosár) 100 kg (tekercstartó készlettel, tinta és nyomtatófej nélkül)
Méret és tömeg csomagolva	Nyomtató (fő egység raklappal): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg Tekercsegység: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg
A CSOMAG TARTALMA	
A doboz tartalma	Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés
A csomag részét képező szoftverek	Az internetről további szoftverek tölthetők le
OPCIÓK	
Opcionális elemek	2/3" tekercstartó: RH2-29 Tekercsegység: RU-23
FOGYÓESZKÖZÖK	
Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: MBK/narancssárga: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Egyéb: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Nyomtatófej: PF-10 Vágókés: CT-07 Karbantartó kazetta: MC-30



<sup>1)</sup> A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a használati útmutatót

<sup>2)</sup> Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

## Jogi felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnév és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2024

