



imagePROGRAF GP-2600S

ПРЕЦИЗНА ПАЛЕТА НА БОИ ШТО СОЗДАВА СОВРШЕНСТВО

Револуција во печатењето врвни постери и стандардни фотографии за ланци на продавници и претпријатија, како и за локални фотостудија, со одржлив печатач за големи формати до 24" - спој од прецизни и живописни бои. Откријте неверојатен спектар на бои со прецизноста на PANTONE™¹, благодарение на новите иновативни мастила LUCIA PRO II³, а особено портокаловото мастило. Добијте одржлива продуктивност без отстапки во квалитетот на сликата и долготрајноста.

- **Професионален квалитет на слика**

Зачекорете во свет на живописни и реални бои што воодушевуваат, збогатени со поголема густина на црната боја што создава поголема длабочина во вашите фотографии и врвни постери. imagePROGRAF GP-2600S не нуди само извонредно мастило, туку и максимална прецизност на боите, совршена градација на боите и широка покриеност на PANTONE™²

- **Зголемена издржливост**

Чувајте ги вашите големи постери 200 години⁴ со поголема отпорност на избледување при изложеност на светлина, благодарение на мастилата со голема отпорност на светлина. Зголемете ја издржливоста на сликите со помош на мастилата што имаат голема отпорност на гребене и овозможуваат вашите отпечатени материјали да траат доживотно

- **Зголемена продуктивност**

Подобрете ги работните процеси за печатење со полесно ракување со медиумите и едноставни поставки. Зголемете ја ефикасноста со два валјаци, автоматско ставање медиуми и опција за пресликување на мастилото за печатење со голема брзина. Со новата функција за следење на главата за печатење и автоматското порамнување ќе создавате ремек-дела без намалување на квалитетот на слика.

- **Подобрена одржливост**

Заштитете ја животната средина со трошење помалку енергија кога го користите уредот и кога уредот е исклучен. Производот има ознака EPEAT Gold⁵ и неговото пакување не содржи стиропор

¹PANTONE™ е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Pantone LLC.

²Стапката на покриеност на палетата на бои PANTONE FORMULA GUIDE за обложени медиуми е 96% кај GP-6600S/4600S/2600S, при користење Premium Semi-Glossy Paper 2 со драјвер за печатачи imagePROGRAF и избрани опции [Високо] [Исклучена корекција на бои]; стапката на покриеност е 82% при користење Heavyweight Coated Paper HG со драјвер за печатачи imagePROGRAF и избрани опции [Високо] [Исклучена корекција на бои]

³Пет од седумте мастила се новосоздадени. Мастилата во мат црна и портокалова боја се истите мастила што се користат кај imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴При користење на Canon Heavyweight Coated Paper HG од 145 gsm. Предвидената вредност е пресметана во согласност со методот за тестирање на отпорноста на внатрешна светлина и критериумите за проценка на работниот век што се дел од методот за проценка на зачувување на отпечатените дигитални фотографии во боја (JEITA CP-3901B) објавени од JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF GP-2600S

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач

Технологија за печатење

Резолуција на печатење

Број на млазници

Прецизност на линиите

Растојание помеѓу млазниците

Големина на капка мастило Капацитет за мастило

Тип на мастило

Компатибилност со оперативни системи

Други поддржани протоколи за испраќање задачи

Јазичи на печатачот

Стандардни интерфејси

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

Хард диск

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Ширина на медиуми

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која може да се печати

Максимална должина на која може да се печати

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

Големина на јадро на медиуми

Препорачана површина за маргини

7 бои 24"

BubbleJet on Demand од Canon со 12 бои, од вграден тип (12 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

2.400 x 1.200 dpi

18.432 млазници (МВК/С/М/У/О: 1536 млазници x2, РВК/У/Г: 1536 млазници x1)

±0,1% или помалку
Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација

минимум 4 pl по боја

Вклучено почетно мастило: 1970 ml (160 ml за РВК и сива боја, 330 ml за другите бои)
Продажно мастило: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Мастила со пигмент: 7 бои (мат црна, црна за фотографии, цијан, магента, жолта, сива, портокалова)

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Apple AirPrint

PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)

Приклучок USB A: (директно печатење од) USB-мемориски уред за PDF-датотеки/JPEG-датотеки
Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжичен LAN¹⁾: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

3 GB

Отвор за проширување: нема

Обложена хартија (A1)
0:29 (ниво 5)

Обложена хартија (A1)
0:47 (брзо)
1:23 (стандардно)

Сјајна фото-хартија (A1)
1:42 (брзо)
2:43 (стандардно)

Хартија за горен валјак: една ролна, полнење од горна страна, излез од предна страна
Хартија за долен валјак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна
(Рачно полнење со помош на рачката за заклучување на медиуми)

Хартија во ролна: 152,4 - 610 mm
Сечена хартија: 152,4 - 610 mm

Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 - 0,8 mm

Хартија во ролна: 101,6 mm (хартија и платно: 200 mm)
Сечена хартија: 203,2 mm

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 1,6 m

170 mm

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Капацитет за снабдување со медиуми

Единица со валјак за земање медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Максимален број на отпечатени материјали

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

Потрошувачка на енергија

Работни услови

Акустичен шум (мок/притисок)

Регулативи

Животна средина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и тежина

Димензии и тежина на пакетот

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

ШТО СОДРЖИ КУТИЈАТА?

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замените корисникот

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm

Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување
Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување
Сечена хартија: 1 лист

Единицата со валјак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се витка навнатре или нанадвор во однос на валјакот

[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции

Стандардна положба: 1 лист
Рамна положба: A2 во хоризонтална положба, сјајна хартија помалку од 10 листови, обложена хартија помалку од 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 91 W или помалку

Режим на мирување: 2,2 W или помалку
Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување:

Прибл. 5 минути

Исклучено напојување: 0,1 W или помалку

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

При работа: прибл. 48 dB(A) (измерено врз основа на сјајна фотохартија ISO779 HG/стандарден режим/24")

Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку

При работа: 6,5 бели или помалку (измерено врз основа на сјајна фотохартија ISO779 HG/стандарден режим/24")

Ознака CE, ознака UKCA

Сертификат CB, EPEAT GOLD²⁾

Ш x Д x В

Главен уред + држач

1110x984x1168 mm (отворена корпа)

1110x766x1168 mm (затворена корпа)

100 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)

Печатач (главен уред со палета): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg

Валјак: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држач со полици за печатач, известување за PosterArtist WEB

Софтвер што може да се преземе од интернет

Држач за валјаци од 2"/3": RH2-29

Валјак: RU-23

Резервоар за мастило: МВК/портокалова боја:
PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/
PFI-2700 (700 ml)
Други бои: PFI-3100 (160 ml)/
PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Глава за печатење: PF-10

Сечило за сечење: CT-07

Картриџ за одржување: MC-30

¹⁾ Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

²⁾ *Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2024

