



imagePROGRAF GP-2600S

PRECISIEPALET, VOOR SCHITTERENDE KLEUREN

Een revolutie in het printen van hoogwaardige posters en ingezonden foto's voor winkelketens, franchisewinkels en lokale fotowinkels, met een duurzame 24-inch grootformaat printer voor nauwkeurigheid en levendige kleuren. Ontgrendel een oogstrelend kleurenspectrum met PANTONE™-precisie dankzij de innovatieve nieuwe LUCIA PRO II-inkt³, met name oranje. Duurzame productiviteit zonder in te leveren op beeldkwaliteit en levensduur.

- **Professionele beeldkwaliteit**
Duik in een wereld vol levendige en natuurgetrouwe kleuren die uw aandacht vasthouden, gecombineerd met een verbeterde zwartdichtheid die uw foto's en hoogwaardige posters meer diepgang geeft. De imagePROGRAF GP-2600S gaat verder dan inkt: hij biedt zeer nauwkeurige kleuren en perfecte kleurgradatie en benadrukt een brede PANTONE™-dekking².
- **Verbeterde duurzaamheid**
Bewaar uw hoogwaardige posters gedurende 200 jaar⁴ dankzij inkt met een hoge lichtbestendigheid. Verbeter de duurzaamheid van uw afbeeldingen met krasbestendige inkt, zodat uw prints een leven lang meegaan.
- **Verbeterde productiviteit**
Transformeer printworkflows met eenvoudigere media-ondersteuning en vereenvoudigde instellingen. Verbeter de efficiëntie met twee rollen, automatisch laden van media, gespiegelde inktverdeling en een hoge printsnelheid. Met de nieuwe monitoringfunctie van de printkop en automatische aanpassing van de uitlijning kunnen er probleemloos meesterwerken worden gecreëerd.
- **Verhoogde duurzaamheid**
Bescherm het milieu door minder stroom te gebruiken tijdens het gebruik en bij het uitschakelen. De printer heeft een EPEAT Gold-classificering⁵ en de verpakking is vrij van geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).

¹ PANTONE™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Pantone LLC.

² De dekkinggraad van het kleurengamma van PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated is 96% voor de GP-6600S/4600S/2600S, bij gebruik van premium halfglanzend papier 2 met de imagePROGRAF-printerdriver ingesteld op [Hoog] [Kleurcorrectie uit]; de dekkinggraad is 82% bij gebruik van zwaar gecoat papier HG met de imagePROGRAF-printerdriver ingesteld op [Hoog] [Kleurcorrectie uit]

³ Vijf van de zeven inkten zijn nieuw ontwikkeld. De matzwarte en oranje inkten zijn dezelfde als de inkten die worden gebruikt met de imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ Bij gebruik van Canon zwaar gecoat papier HG 145 g/m². Geschatte waarde berekend in overeenstemming met de testmethode voor lichtbestendigheid binnenshuis en de criteria voor levensduurevaluatie van de evaluatiemethode voor het behoud van digitale fotografische kleurenprints (JEITA CP-3901B) gepubliceerd door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵ EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF GP-2600S

| | |
|--|--|
| PRINTERTECHNOLOGIE | |
| Printertype | 7-kleuren 24-inch |
| Printtechnologie | Canon Bubblejet op Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop) |
| Printresolutie | 2400 x 1200 dpi |
| Aantal spuitopeningen | 18.432 spuitopeningen (MBK/C/M/Y/O: 1536 spuitopeningen x2, PBK/GY: 1536 spuitopeningen x1) |
| Lijnnauwkeurigheid | ±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. |
| Pitch van spuitopeningen | 600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitmonden |
| Grootte inktdruppels | minimaal 4 pl per kleur |
| Inktcapaciteit | Meegeleverde inktstarterset: 1970 ml (160 ml voor PBK en grijs, 330 ml voor overige) Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml |
| Inktype | Pigmentinkten: 7 kleuren (matzwart, fotozwart, cyaan, magenta, geel, grijs, oranje) |
| Compatibiliteit besturingssystemen | 32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 |
| Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken | Apple AirPrint |
| Printertalen | PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02) |
| Standaardinterfases | USB A-poort: USB-geheugenstick (direct printen) voor PDF-/JPEG-bestanden USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN ¹⁾ : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
| GEHEUGEN | |
| Standaardgeheugen | 3 GB Uitbreidingsleuf: nee |
| Harde schijf | 500 GB (gecodeerde HDD-gegevens) |
| PRINTSNELHEID | |
| | Normaal papier (A1) 0:29 (niveau 5) |
| | Gecoat papier (A1) 0:47 (snel) 1:23 (Standaard) |
| | Glossy Photo Paper (A1) 1:42 (snel) 2:43 (Standaard) |
| MEDIAVERWERKING | |
| Media-invoer en -uitvoer | Bovenste rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Onderste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de achterzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media) |
| Mediabreedte | Rol papier: 152,4 - 610 mm Losse vellen: 152,4 - 610 mm |
| Mediadikte | Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm |
| Minimale printbare lengte | Rol papier: 101,6 mm (cross- en canvaspapier: 200 mm) Los vel: 203,2 mm |
| Maximale printbare lengte | Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m |
| Maximale diameter van rol papier | 170 mm |
| Formaat mediakern | Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch |
| Aanbevolen gebied van marges | Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm |

| | |
|---|--|
| Printbaar gebied van marges | Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm |
| Media-invoercapaciteit | Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk Losse vellen: 1 vel |
| Opvang van media-uitvoer | Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold. |
| Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol) | [Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker |
| Maximaal aantal geleverde prints | Standaardpositie: 1 vel Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier) |
| VOEDING EN GEBRUIKSEISEN | |
| Voeding | AC 100-240 V (50-60 Hz) |
| Vermogenverbruik | In gebruik: 91 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder |
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: 15-30°C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Geluidsintensiteit (Voeding/druk) | In bedrijf: ca. 48 dB (A) (gemeten op basis van ISO 7779 glanzend fotopapier HG/Standaard/24 inch) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,5 bel of minder (gemeten op basis van ISO 7779 glanzend fotopapier HG/Standaard/24 inch) |
| Voorschriften | CE-markering, UKCA-markering |
| Milieu | CB-certificering, EPEAT GOLD ²⁾ |
| AFMETINGEN EN GEWICHT | |
| Fysieke afmetingen en gewicht | b x d x h Hoofdeenheid + onderstel 1110 x 984 x 1168 mm (opvangmand open) 1110 x 766 x 1168 mm (opvangmand dicht) 100 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop) |
| Afmetingen en gewicht met verpakking | Printer (hoofdeenheid met pallet): 1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg Roleenheid: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg |
| MEEGELEVERD | |
| Inhoud van de doos: | Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB |
| Meegeleverde software | Software vanaf internet te downloaden |
| OPTIES | |
| Optionele items | 2/3-inch rolhouder: RH2-29 Roleenheid: RU-23 |
| CONSUMABLES | |
| Door de gebruiker te vervangen | Inkttank: MBK/Oranje: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Overige: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Printkop: PF-10 Snijsmes: CT-07 Onderhoudscassette: MC-30 |



¹⁾ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

²⁾ EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024