



## imagePROGRAF GP-2600S

# FARGEPRÆSISJON SOM SKAPER GLANS

En revolusjon innen utskrift av premium-plakater og oppstartsbilder for kjedeforhandlere og franchisebutikker, og for lokale fotobutikker, med en bærekraftig storformatskriver på 24 tommer – der nøyaktighet møter livfullhet. Få frem et iøynefallende fargespekter med PANTONE™-presisjon, takket være det nyskapende LUCIA PRO II-blekket<sup>3</sup>, særlig det oransje. Få vedvarende produktivitet uten at det går ut over bildekvaliteten og levetiden.

- **Profesjonell bildekvalitet**

Dykk ned i en verden av levende og naturtro farger som imponerer, kombinert med tettere svartfarge som gir bildene og premium-plakatene dine mer dybde. imagePROGRAF GP-2600S handler om mer enn blekket – den gir full fargenøyaktighet, perfekt fargegradering og får frem bred PANTONE™-dekning<sup>2</sup>

- **Økt holdbarhet**

Bevar premium-plakatene i 200 år<sup>4</sup> med bedre lysbestandighet ved hjelp av blekk som tåler mye lys. Gjør bildet mer robust med kraftig ripebestandig blekk, slik at utskriftene varer livet ut

- **Høy produktivitet**

Opplev en helt ny arbeidsflyt for utskrifter med enklere mediehandtering og forenklete innstillinger. Øk effektiviteten med to ruller, automatisk mediepåfylling, speilet blekkoppsett med utskrift i høy hastighet. Med ny overvåkingsfunksjon for skrivehodet og automatisk justering kan mesterverkene lages med selvtillit uten at bildene forringes.

- **Mer bærekraftig**

Beskytt miljøet ved å bruke mindre strøm både under drift og når enheten er avslått. Den er EPEAT Gold-klassifisert<sup>5</sup>, og emballasjen er fri for ekspandert polystyren

<sup>1</sup>PANTONE™ er et varemerke eller registrert varemerke for Pantone LLC.

<sup>2</sup>PANTONE FORMULA GUIDE tett bestrøket med fargedekkningsgrad på 96 % for GP-6600S/4600S/2600S ved bruk av halvglanset premium-papir 2 med imagePROGRAF-skriverdriver ved [Høy] [Fargekorrigering av]. Dekkningsgraden er 82 % ved bruk av imagePROGRAF tykt bestrøket papir HG med skriverdriveren på [Høy] [Fargekorrigering av]

<sup>3</sup>Fem av de sju blekkene er nyutviklet. Matt svart og oransje blekk er det samme som brukes av imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>4</sup>Ved bruk av Canon tykt bestrøket papir HG 145 g/m<sup>2</sup>. Anslått verdi beregnet i henhold til testmetoden for innendørs lysbestandighet og kriteriene for evaluering av levetiden i henhold til evalueringsmetoden for bevaring av digital fargefotoutskrift (JEITA CP-3901B) publisert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

<sup>5</sup>EPEAT Gold registrert i USA

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imagePROGRAF GP-2600S

## SKRIVERTEKNOLOGI

<b>Skrivertype</b>	7 farger, 24 tommer
<b>Utskriftsteknologi</b>	Canon Bubble Jet on demand 12 farger, integrert type (12 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
<b>Utskriftsoppløsning</b>	2400 x 1200 dpi
<b>Antall dyser</b>	18 432 dyser (MBK/C/M/Y/O:1536 dyser x2, PBK/GY: 1536 dyser x1)
<b>Linjenøyaktighet</b>	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene.
<b>Dyseavstand</b>	600 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
<b>Blekkdråpestørrelse</b>	minst 4 pl per farge
<b>Blekkapasitet</b>	Inkludert startblekk: 1970 ml (160 ml for PBK og grå, 330 ml for andre) Blekk i handel: 160 ml / 330 ml / 700 ml
<b>Blekktype</b>	Pigmentblekk: 7 farger (matt svart, fotosvart, cyan, magenta, gul, grå, oransje)
<b>OS-kompatibilitet</b>	32-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-biters: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
<b>Andre støttede jobbsendingsprotokoller</b>	Apple AirPrint
<b>Skriverspråk</b>	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standardgrensesnitt</b>	USB A-port: direkte utskrift av PDF-/JPEG-filer fra USB-minne USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN <sup>1</sup> : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## MINNE

<b>Standard minne</b>	3 GB Utvidelse: Nei
<b>Harddisk</b>	500 GB (kryptert harddisk)

## UTSKRIFTSHASTIGHET

<b>Vanlig papir (A1)</b>	0:29 (nivå 5)
<b>Bestrøket papir (A1)</b>	0:47 (rask) 1:23 (standard)
<b>Glossy Photo Paper (A1)</b>	1:42 (rask) 2:43 (standard)

## MEDIEHÅNTERING

<b>Mediemating og utmating</b>	Øvre rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating Lavere rullpapir: én rull, frontinmating, frontutmating Rullpapir: én rull, toppinmating, frontutmating (Manuell mating ved hjelp av låsehendel for medier)
<b>Mediebredde</b>	Rullpapir: 152,4-610 mm Enkle ark: 152,4-610 mm
<b>Medietykkelse</b>	Rull/enkle ark: 0,07-0,8 mm
<b>Minste papirlengde for utskrift</b>	Rullpapir: 101,6 mm (kryss- og kanvaspapir: 200 mm) Enkle ark: 203,2 mm
<b>Største papirlengde for utskrift</b>	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
<b>Maksimal diameter på rullpapir</b>	170 mm
<b>Kjernestørrelse på media</b>	Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3 tommer
<b>Marger for anbefalt område</b>	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

## Marger for utskriftsområde

<b>Mediematningskapasitet</b>	Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig Rullpapir, enkle ark: Manuelt bytte er mulig Enkle ark: 1 ark
<b>Medieopptaksenhet for rull</b>	Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen
<b>Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)</b>	[Anbefalt] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 tommer, 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm Ut over det ovennevnte støttes kantløse utskrifter i valgfri størrelse bare på rullpapir, som angitt av bruker
<b>Maksimalt antall leverte utskrifter</b>	Standardposisjon: 1 ark Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir førre enn 10 ark, bestrøket papir førre enn 20 ark (utelukker svært bøydd tilstand)
<b>KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ</b>	
<b>Strømforsyning</b>	AC 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Strømforbruk</b>	Driftsmodus: 91 W eller mindre Dvalemodus: 2,2 W eller mindre Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: 0,1 W eller mindre
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
<b>Akustisk lyd (Strøm/trykk)</b>	Driftsmodus: Ca. 48 dB(A) (målt basert på ISO 7779 glanset fotopapir HG / standard / 24 tommer) Hvilemodus: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,5 bel eller mindre (målt basert på ISO7779 glanset fotopapir HG / standard / 24 tommer)
<b>Forskrifter</b>	CE-merke, UKCA-merke
<b>Miljø</b>	CB-sertifisering, EPEAT GOLD <sup>2</sup>
<b>MÅL OG VEKT</b>	
<b>Fysisk mål og vekt</b>	B x D x H Hovedenhet + stativ 1110 x 984 x 1168 mm (åpen kurv) 1110 x 766 x 1168 mm (lukket kurv) 100 kg (inklusive rullholdersett, eksklusive blekk og skrivehode)
<b>Innpakket mål og vekt</b>	Skriver (hovedenhet med pall): 1338 x 912 x 1139 mm, 153kg Rullenhet: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg
<b>INNHold</b>	
<b>Innholdet i esken</b>	Skriver, skriverstativ, 1 skrivehode, strømledning, 1 sett med startblekkassetter, installasjonsveiledning, brosjyre om sikkerhet/standardmiljø, datablad om LFP Eur-adresser, ark med viktig informasjon, monteringsveiledning for skriverstativ, merknad om PosterArtist WEB
<b>Medfølgende programvare</b>	Programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet
<b>ALTERNATIVER</b>	
<b>Tilleggsutstyr</b>	2-/3-tommers rullholder: RH2-29 Rullenhet: RU-23
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
<b>Elementer som kan byttes ut av brukeren</b>	Blekkassett: MBK/oransje: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Andre: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Skrivehode: PF-10 Kuttekniv: CT-07 Vedlikeholdskassett: MC-30



<sup>1</sup> Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

<sup>2</sup> EPEAT Gold er registrert i USA.

## Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.<sup>™</sup> og <sup>®</sup>: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.no

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2024

Canon