



imagePROGRAF GP-2600S

O PALETĂ DE PRECIZIE **PENTRU IMAGINI SPLENDEDE**

O revoluție în imprimarea de afișe premium și de fotografii pentru lanțurile de magazine și magazinele sub franciză, precum și pentru centrele foto locale, cu o imprimantă sustenabilă de format mare de 24" – îmbinând precizia cu intensitatea. Produceți un spectru de culori atractiv cu precizie PANTONE™¹ datorită noilor cerneluri inovatoare LUCIA PRO II³, în special cernelii portocalii. Obțineți productivitate susținută fără a compromite calitatea și durabilitatea imaginii.

- **Calitate profesională a imaginii**

Pătrundeți într-o lume a culorilor vii, fidele și captivante, combinate cu o densitate îmbunătățită a tonurilor de negru care conferă mai multă profunzime fotografiilor și afișelor premium. imagePROGRAF GP-2600S merge dincolo de cerneală – oferă o acuratețe totală și o gradație perfectă a culorilor și evidențiază o acoperire PANTONE™ largă²

- **Durabilitate sporită**

Păstrați-vă afișele premium timp de 200 de ani⁴ cu o mai bună rezistență la lumină utilizând cerneală cu rezistență ridicată la lumină. Îmbunătățiți robustețea imaginilor cu cerneală foarte rezistentă la zgârieturi, care asigură imprimări ce durează o viață

- **Productivitate îmbunătățită**

Transformați fluxurile de lucru de imprimare cu o manevrare mai ușoară a suporturilor și setări simplificate. Îmbunătățiți eficiența cu două role, încărcarea automată a suporturilor și dispunerea în oglindă a cernelii cu imprimare de mare viteză. Cu noua funcție de monitorizare a capului de imprimare și reglarea automată a alinierii, capodoperele sunt create cu încredere, fără deteriorarea imaginii.

- **Sustenabilitate îmbunătățită**

Protejați mediul înconjurător utilizând mai puțină energie atât în timpul funcționării, cât și în modul oprit. Dispune de certificare EPEAT Gold⁵ și ambalajul său nu conține polistiren expandat.

¹ PANTONE™ este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Pantone LLC.

² Rata de acoperire a gamei de culori PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated este de 96 % pentru GP-6600S/4600S/2600S când se utilizează hârtie premium semilucioasă 2 cu driverul de imprimantă imagePROGRAF la [Ridicată] [Corecție culori dezactivată]; rata de acoperire este de 82 % când se utilizează hârtie crețată HG cu driverul de imprimantă imagePROGRAF la [Ridicată] [Corecție culori dezactivată]

³ Cinci din cele șapte cerneluri sunt nou dezvoltate. Cernelurile de culoare negru mat și portocaliu sunt aceleași cu cele utilizate de imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ Atunci când utilizați hârtie Canon crețată HG de 145 g/mp. Valoarea estimată calculată în conformitate cu metoda de testare a rezistenței la lumină în interior și criteriile de evaluare a duratei de viață ale metodei de evaluare a conservării imaginii la imprimarea fotografiilor digitale color (JEITA CP-3901B) publicate de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵ EPEAT Gold înregistrat în SUA

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF GP-2600S

TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE

Tip imprimantă	7 culori, 24"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 12 culori (12 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	18.432 de duze (MBK/C/M/Y/O: 1536 de duze x2, PBK/GY: 1536 de duze x1)
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
Densitate duză	600 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor înfundate
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 4 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 1970 ml (160 ml pentru PBK și gri, 330 ml pentru celelalte culori) Cerneală din comerț: 160 ml/330 ml/700 ml
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigmenți: 7 culori (negru mat, negru foto, cyan, magenta, galben, gri, portocaliu)
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor	Apple AirPrint
Limbaje de imprimare	PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfețe standard	Port USB A: memorie USB (imprimare directă) pentru fișiere PDF/JPEG Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIE

Memorie standard	3 GB
Slot de expansiune: nu	
Unitate hard disk	500 GB (HDD criptat)

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Hârtie simplă (A1)	0:29 (nivelul 5)
Hârtie cretată (A1)	0:47 (modul rapid)
1:23 (standard)	
Hârtie foto lucioasă (A1)	1:42 (modul rapid)
2:43 (standard)	

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă superioară: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie rolă inferioară: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală Hârtie pretăiată: încărcare prin partea de sus, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 152,4 - 610 mm Hârtie pretăiată: 152,4 - 610 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 101,6 mm (hârtie milimetrică și pânză: 200 mm) Hârtie pretăiată: 203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m
Diametru maxim rolă de hârtie	170 mm
Dimensiuni suport rolă	Diametru intern suport rolă: 2"/3"
Margini suprafață recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie pretăiată: sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Margini suprafață imprimabilă

Capacitate de alimentare cu hârtie	Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 12,7 mm, lateral: 3 mm Role: două role. Comutarea automată este posibilă Hârtie rolă, hârtie pretăiată: este posibilă comutarea manuală Hârtie pretăiată: 1 coală
Unitate de preluare a suporturilor rolă	Unitate de preluare a roloanelor cu dublă direcție, care permite rularea suprafeței de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei
Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)	[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator
Număr maxim de imprimări livrate	Poziție standard: 1 coală Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă sub 10 coli, hârtie cretată sub 20 de coli (excluză hârtia puternic ondulată)
CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE	
Sursă de alimentare	100-240 V c.a. (50-60 Hz)
Consum de energie	Funcționare: 91 W sau mai puțin Modul inactiv: 2,2 W sau mai puțin Setare implicită pentru timpul până la intrarea în modul inactiv: Aprox. 5 minute Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (Putere/Presiune)	Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH (fără condens) În timpul funcționării: aprox. 48 dB(A) (măsurat conform standardului ISO7779 cu hârtie foto lucioasă HG/standard/24") Standby: 35 dB(A) sau mai puțin În timpul funcționării: 6,5 beli sau mai puțin (măsurat conform standardului ISO7779 cu hârtie foto lucioasă HG/standard/24")
Reglementări	Marcaj CE, marcaj UKCA

Mediu

Certificare CB, EPEAT GOLD²⁾

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și greutatea

l x A x H
Unitate principală + suport
1110 x 984 x 1168 mm (coș deschis)
1110 x 766 x 1168 mm (coș închis)
100 kg (inclusiv suportul de rolă, fără cerneală și capul de imprimare)

Dimensiuni ambalate și greutate

Imprimantă (unitate principală cu palet):
1338 x 912 x 1139 mm, 153 kg
Unitate cu rolă: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adrese LFP Eur, fișă cu informații importante, ghid de configurare a suportului imprimantei, notificare pentru PosterArtist WEB

Software disponibil pentru descărcare de pe web

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

Suport rolă 2"/3": RH2-29
Unitate rolă: RU-23

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Rezervor de cerneală: MBK/portocaliu: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Altele: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-10
Lamă de tăiere: CT-07
Cartuș de mentenanță: MC-30



^[1] Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

^[2] EPEAT Gold înregistrat în SUA

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. [™] și ^{*}: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtie) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024

