



imagePROGRAF GP-2600S

PALETË PRECIZIONI, I JAPIM FORMË EKSELENCËS

Një revolucion në printimin e posterave dhe fotografive të cilësisë së lartë për dyqanet e shitjeve me pakicë dhe franshizat, ashtu si edhe për dyqanet vendase të fotografive, me një printer të qëndrueshëm 24-inçësh me format të madh - ku saktësia bashkohet me vibrancën. Shkyçni spektrin tërheqës të ngjyrave me saktësi PANTONE™¹, falë bojës së re inovative LUCIA PRO II³, veçanërisht bojën portokalli. Përfitoni produktivitet të qëndrueshëm pa bërë kompromis me ngjyrën portokalli dhe jetëgjatësinë.

- **Cilësi profesionale e imazhit**
Eksploroni një botë me ngjyra të nderzura dhe reale që magjepsin, të kombinuara me densitetin e shtuar të ngjyrës së zezë që u jep më shumë thellësi fotografive dhe posterave tuaj të cilësisë së lartë. Printerit imagePROGRAF GP-2600S shkon përtej bojës, ofron saktësi të plotë të ngjyrës, gamë perfekte ngjyrash dhe nxjerr në pah një mbulim të gjerë² PANTONE™
- **Më shumë qëndrueshmëri**
Ruani afishet tuaja premium për 200 vite⁴ me më pak zbehje duke përdorur bojë me rezistencë të lartë ndaj dritës. Përmirësoni qëndrueshmërinë e imazheve me bojë tepër rezistente ndaj gërvishtjeve, e cila ju garanton se printimet tuaja do të zgjasin përjetë
- **Prodhimtari e lartë**
Transformoni rrjedhën e punës në printim me administrim më të thjeshtë të materialeve dhe cilësime më të thjeshta. Rrisni efikasitetin me rule të dyfishtë, ngarkim automatik të materialeve dhe rregullim të pasqyruar të bojës me shpejtësi të lartë printimi. Me funksionin e ri të kokave të printimit dhe rregullimin e drejtvendosjes automatike, krijohen kryevepra me besim dhe pa përkeqësim të imazhit.
- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**
Mbroni mjedisin duke përdorur më pak energji si gjatë funksionimit ashtu edhe fikjes. Vlerësuar nga EPEAT Gold⁵ dhe me paketim pa shkumë polistireni

¹PANTONE™ është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e Pantone LLC.

²Norma e mbulimit të gamës së ngjyrave PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated është 96% për GP-6600S/4600S/2600S, kur përdorni letër premium gjysmë me shkëlqim 2 me drajverin e printerit imagePROGRAF në [High] [Color Correction Off]; norma e mbulimit është 82% kur përdorni letër të veshur rëndë HG me drajverin e printerit imagePROGRAF në [High] [Color Correction Off]

³Pesë nga shtatë bojërat janë zhvilluar së fundmi. E zeza pa shkëlqim dhe ngjyra portokalli janë të njëjtat ngjyra që janë përdorur nga imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kur përdorni letër të veshur rëndë Canon HG 145 gsm. Vlera e parashikuar e llogaritit sipas metodës së testit të rezistencës ndaj dritës së brendshme dhe kriteret e vlerësimit të jetëgjatësisë së metodës së vlerësimit të ruajtjes së imazhit të printimit fotografik me ngjyra dixhitale (JEITA CP-3901B) të publikuar nga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF GP-2600S

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

| | |
|---|--|
| Lloji i printerit | 7-ngjyrësh, 24" |
| Teknologjia e printimit | Tipi i integruar Canon Bubblejet on Demand me 12 ngjyra (12 çipe për kokë printimi x 1 kokë printimi) |
| Rezolucioni i printimit | 2400x1200 dpi |
| Numri i spërkatëseve | 18 432 spërkatëse (MBK/C/M/Y/O:1536 spërkatëse x2, PBK/GY: 1536 spërkatëse x1) |
| Përpikmëria e vizës | ±0,1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet. |
| Hapi i spërkatëses | 600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit |
| Madhësia e pikës së bojës | minimumi 4 pl për ngjyrë |
| Kapaciteti i bojës | Boja fillestare e përfshirë: 1970 ml (160 ml për PBK dhe gri, 330 ml për të tjerat) Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml |
| Tipi i bojës | Bojë me pigment: 7 ngjyra (e zezë pa shkëlqim, e zezë fotografike, e kaltër, rozë, e verdhë, gri, portokalli) |
| Pajtuueshmëria e sistemit operativ | 32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 |
| Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve | Apple AirPrint |
| Gjuhët e printerit | PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) |
| Ndërfaqet standarde | Fole USB A: Memorizimi USB (Printim i drejtpërdrejtë) për skedarët PDF/JPEG Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |

MEMORIA

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Memoria standarde | 3 GB Fole zgjerimi: Jo |
| Njësia e diskut | 500 GB (disk HDD i enkriptuar) |

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Letër e thjeshtë (A1) | 0:29 (Niveli 5) |
| Letër e veshur (A1) | 0:47 (I shpejtë) 1:23 (Standard) |
| Letër fotografike me shkëlqim (A1) | 1:42 (I shpejtë) 2:43 (Standard) |

PËRDORIMI I MATERIALIT

| | |
|--|--|
| Vënia e materialit dhe nxjerrja | Letra e rullit të sipërm: një rull, ngarkim lart, dalje përpara Letra e rullit të poshtëm: një rull, ngarkim përpara, dalje përpara Letër e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit) |
| Gjerësia e materialit | Letër me rull: 152,4-610 mm Letër e prerë: 152,4-610 mm Ruli/e prerë: 0,07 - 0,8 mm |
| Trashësia e materialit | Rul letre: 101,6 mm (Letër e kombinuar dhe kanavace: 200 mm) Letër e prerë: 203,2 mm |
| Gjatësia minimale e printueshme | Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit) Letër e prerë: 1,6 m |
| Gjatësia maksimale e printueshme | 170 mm |
| Diametri maksimal i rullit të materialit | Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3" |
| Madhësia e qendrës së materialit | |
| Zona e rekomanduar e margjinave | Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë: Lart: 20 mm: Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm |

Zona e printueshme e margjinave

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Njësia e rullit të marrjes së materialit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)

Rregulloret

Mjedisi

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Përmasat e paketimit dhe pesha

CFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rul letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë, 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: Kreu: 3 mm, Fundi: 12,7 mm, Ana: 3 mm
Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur
Rul letre, letër e prerë: Ndërrimi manual është i mundur
Letra e prerë: 1 fletë

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblihdet brenda ose jashtë rullit

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështetet vetëm në rulin e letrës sipas përkufizimit të përdoruesit

Pozicioni standard: 1 fletë
Pozicioni i sheshtë: horizontal A2, letër me shkëlqim më pak se 10 fletë, letër e veshur më pak se 20 fletë (përjashtojn gjendjen me valëzime të forta)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 91 W ose më pak
Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë
Parametri i parazgjedhur për kohën për kalimin në modalitetin e gjumit:
Afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Gjatë punës: afro 48 dB(A) (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me shkëlqim HG/Standard/24")

Pritje: 35 dB(A) ose më pak
Funksionimi: 6,5 Bel ose më pak (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me shkëlqim HG/Standard/24")

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikim CB, EPEAT GOLD²⁾

Gj x Th x L

Njësia kryesore + mbështetësja
1110x984x1168 mm (kosh i hapur)
1110x766x1168 mm (kosh i mbyllur)
100 kg (me kompletin e mbajtës së rullit, duke përjashtuar bojën dhe kokën e printimit)

Printeri (njësia kryesore me paletë): 1338x912x1139 mm, 153 kg
Njësia e rullit: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB
Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-29

Njësia e rullit: RU-23

Depozita e bojës: MBK/Portokalli: PFI-2100 (160 ml)/
PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Të tjera: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Koka e printimit: PF-10

Thika e prerjes: CT-07

Kutia e mirëmbajtjes: MC-30



¹⁾ Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

²⁾ EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Mohimi i përgjegjesisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtuueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2024

