



imagePROGRAF GP-2600S

PRECIZNA PALETA ZA **SJAJNE REZULTATE**

Revolucija na polju štampanja vrhunskih postera i sjajnih fotografija za maloprodajne i franšizne prodavnice, kao i za lokalne foto-radnje, zahvaljujući održivom štampaču za velike formate od 24 inča – kombinacija preciznosti i živopisnosti. Otključajte primamljivi spektar boja uz PANTONE™¹ preciznost, zahvaljujući inovativnom novom mastilu LUCIA PRO II³, naročito narandžastom mastilu. Postignite održivu produktivnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta slike i trajnosti.

- **Profesionalni kvalitet slike**
Zaronite u svet živopisnih i vernih boja koje privlače pažnju u kombinaciji sa poboljšanom gustinom crne, koja pruža veću dubinu za fotografije i vrhunske postere. ImagePROGRAF GP-2600S prevazilazi mastilo – obezbeđuje potpunu preciznost boja, savršenu gradaciju boja i ističe široku PANTONE™ pokrivenost²
- **Veća izdržljivost**
Čuvajte vrhunske postere 200 godina⁴ uz bolju otpornost na svetlost, zahvaljujući mastilu koje je izuzetno otporno na svetlost. Povećajte robustnost slike uz mastilo koje je otporno na grebanje i doprinosi tome da otisci traju ceo život
- **Poboljšana produktivnost**
Transformišite radne procese štampe uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Poboljšajte efikasnost pomoću dve rolne, automatskog ubacivanja medija i rasporeda mastila kao u ogledalu, uz veliku brzinu štampanja. Sa novom funkcijom nadgledanja glave za štampanje i automatskim podešavanjem poravnavanja, remek-dela se kreiraju sa pouzdanošću, bez opadanja kvaliteta slike.
- **Unapređena održivost**
Zaštitite životnu sredinu zahvaljujući manjoj potrošnji energije tokom rada i kada je uređaj isključen. Ima sertifikat EPEAT Gold⁵, kao i ambalažu bez ekspaniranog polistirena

¹PANTONE™ je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Pantone LLC.

²Stopa pokrivenosti spektra boja PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated je 96% za GP-6600S/4600S/2600S, kada se koristi Premium polusjajni papir 2 sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF podešenim na [Visoko] [Korekcija boja isključena]; stopa pokrivenosti je 82% kada se koristi teški premazani papir HG sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF podešenim na [Visoko] [Korekcija boja isključena]

³Pet od sedam mastila je novorazvijeno. Mat crno i narandžasto mastilo je isto kao ono koje koristi imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kada se koristi Canon teški premazani papir HG 145 g/m². Predviđena vrednost izračunata u skladu sa metodom testiranja otpornosti na svetlo u zatvorenom prostoru i kriterijumima za procenu metoda evaluacije trajnosti odštampanih digitalnih fotografija u boji (JEITA CP-3901B) koji je objavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold je registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF GP-2600S

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	7 boja, 24"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (MBK/C/M/Y/O: 1.536 mlaznica x2, PBK/GY: 1.536 mlaznica x1)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 1.970 ml (160 ml za PBK i sivo, 330 ml za druge) Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 7 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, narandžasta)
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za PDF/JPEG datoteke USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovani hard disk)

BRZINA ŠTAMPE

Obični papir (A1)	0:29 (nivo 5)
Premazani papir (A1)	0:47 (brzo) 1:23 (standardno)
Sjajni foto-papir (A1)	1:42 (brzo) 2:43 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolnoj: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolnoj: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolnoj: 152,4-610 mm Tabak: 152,4-610 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 101,6 mm (višenamenski i papir za platno: 200 mm) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolnoj: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolnoj: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolnoj (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolnoj: dve rolne. Moguća je automatska promena
Papir u rolnoj, tabak: Moguća je ručna promena
Tabak: 1 list

Rolna za preuzimanje medija

Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Za štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolnoj po definiciji korisnika

Maksimalni broj otisaka

Standardni položaj: 1 list
Položeno: A2 položen, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne uključujući papir sa izrazito savijenim ivicama)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)

Potrošnja energije

Tokom rada: 91 W ili manje
Režim mirovanja: 2,2 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja:
Približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10 - 80% RV (bez kondenzacije)

Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 48 dB (A) (izmereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG/standardno/24")
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Tokom rada: 6,5 bela ili manje (izmereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG/standardno/24")

Propisi

Oznaka CE, oznaka UKCA
CB sertifikat, EPEAT GOLD²

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V
Glavna jedinica + postolje
1.110 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom)
1.110 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom)
100 kg (uključujući komplet držača rolne; ne uključujući mastilo i glavu za štampanje)

Dimenzije i težina pakovanja

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.338 x 912 x 1.139 mm, 153 kg
Rolna: 1.244 x 562 x 461 mm, 26 kg

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?

Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP Eut list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB
Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Isporučeni softver

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2/3 inča: RH2-29
Jedinica rolne: RU-23

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: MBK/narandžasta: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml)
Drugi: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-10
Sečivo: CT-07
Kartridž za održavanje: MC-30

^[1] Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

^[2] EPEAT Gold je registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. [™] i [®]: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2024.