



imagePROGRAF GP-2600S

ТОЧНА ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ, НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЯСКРАВІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Революція в галузі друку фотографій і плакатів преміальної якості для підприємств мережевої роздрібно торгівлі та франчайзингових магазинів, а також місцевих фотостудій завдяки екологічно безпечному 24-дюймовому широкоформатному принтеру, у якому точність поєднується з яскравістю. Відкрийте для себе палітру привабливих кольорів із точністю PANTONE™ завдяки інноваційному новому чорнилу LUCIA PRO II³, особливо помаранчевого кольору. Забезпечте стабільну продуктивність без шкоди для якості та довговічності зображень.

- **Професійна якість зображень**
Пориньте у світ яскравих і точних кольорів, що зачаровують, у поєднанні з покращеною насиченістю чорного кольору, яка надає більшої глибини вашим фотографіям і плакатам преміальної якості. Принтер imagePROGRAF GP-2600S не обмежується лише чорнилом — він забезпечує абсолютну точність передачі кольорів, ідеальну градацію кольорів і широкий спектр кольорів за палітрою PANTONE™².
- **Підвищена надійність**
Зберігайте плакати преміальної якості протягом 200 років⁴ завдяки кращій стійкості до впливу світла із чорнилом із високою світлостійкістю. Покращена стійкість зображень до подряпин завдяки чорнилам із високою стійкістю до подряпин допомагає забезпечити довговічність ваших відбитків.
- **Підвищена продуктивність**
Оптимізація робочих процесів друку завдяки спрощеній роботі з носіями та спрощеними настройками. Підвищення ефективності завдяки двом рулонам, автоматичному завантаженню носіїв, дзеркальному розташуванню чорнила та високошвидкісному друку. Завдяки новій функції контролю друкуючої головки та автоматичному регулюванню вирівнювання можна впевнено створювати шедеври без погіршення якості зображення.
- **Покращені показники екологічності**
Дбайте про безпеку довкілля, використовуючи менше енергії під час роботи та вимкнення. Цей принтер має сертифікат EPEAT Gold⁵, а його пакування не містить спіненого полістиролу.

¹ PANTONE™ є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою Pantone LLC.

² Коефіцієнт покриття палітри PANTONE FORMULA GUIDE становить 96 % для GP-6600S/4600S/2600S за умови використання напівглянцевого паперу Premium Semi-Glossy Paper 2 з драйвером принтера imagePROGRAF у режимі [High] [Color Correction Off]; коефіцієнт покриття становить 82 % за умови використання цупкого крейдованого паперу Heavyweight Coated Paper HG з драйвером принтера imagePROGRAF у режимі [High] [Color Correction Off]

³ П'ять із семи чорнил є найновішою розробкою. Матове чорне та помаранчеве чорнило аналогічні до тих, що використовуються в imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ За умови використання цупкого крейдованого паперу Canon Heavyweight Coated Paper HG щільністю 145 г/м². Прогнозоване значення розраховане відповідно до методу випробування на світлостійкість у приміщенні та критеріїв оцінки довговічності згідно з методом оцінки збереження зображень цифрового кольорового фотодруку (JEITA CP-3901B), опублікованого JEITA (Японська асоціація електроніки та інформаційних технологій).

⁵ EPEAT Gold зареєстровано в США.

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера	7-колірний, 24 дюйми
Технологія друку	12-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (12 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	18 432 сопла (МВК/С/М/У/О:1536 сопел x2, РВК/Г/У: 1536 сопел x 1)
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.
Крок сопел	2 x 600 точок на дюйм; система виявлення і компенсації несправних сопел
Об'єм чорнильної краплі	Мінімум 4 пл для кожного кольору
Місткість чорнильниць	Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 1970 мл (160 мл для РВК та сірого, 330 мл для інших) У продажу: 160 мл, 330 мл, 700 мл
Тип чорнила	Пігментні чорнила: 7 кольорів (матовий чорний, чорне фоточорнило, блакитний, пурпурний, жовтий, помаранчевий)
Сумісність із версією ОС	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Інші підтримувані протоколи надсилання завдань	Apple AirPrint
Мови принтера	PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)
Стандартні інтерфейси	USB-порт А: прямиий друк із флеш-пам'яті USB для файлів PDF/JPEG Порт USB В: високошвидкісний порт USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять	3 ГБ
Жорсткий диск	Слот розширень: ні 500 ГБ (зашифрований жорсткий диск)
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ	Звичайний папір (A1) 0:29 хв (рівень 5)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання та виведення паперу	Верхній рулонний папір: один рулон, завантаження зверху, виведення спереду Нижній рулонний папір: один рулон, завантаження й виведення спереду Аркуші: завантаження зверху, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)
Ширина носія	Рулонний папір: 152,4–610 мм Аркуші: 152,4–610 мм
Товщина носія	Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 101,6 мм (поперечно-фальцьований папір і папір із полотняною структурою: 200 мм) Аркуші: 203,2 мм
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми) Аркуші: 1,6 м
Максимальний діаметр рулонного носія	170 мм
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2/3 дюйми
Рекомендована область полів	Рулонний папір: зверху 20 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Аркуші: зверху 20 мм, знизу 20 мм, збоку 3 мм

imagePROGRAF GP-2600S

Область друку полів

Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: зверху 3 мм, знизу 3 мм, збоку 3 мм Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, знизу 0 мм, збоку 0 мм Аркуші: зверху 3 мм, знизу 12,7 мм, збоку 3 мм
Блок захоплення рулонного носія	Рулонний папір: два рулони. Можливе автоматичне переключення Рулонний папір, аркуші: можливе автоматичне переключення Аркуші: 1 аркуш
Ширина друку без полів (тільки для рулону)	Двонаправлений блок захоплення рулонного носія, який дає можливість розміщувати поверхню для друку на внутрішній або зовнішній стороні рулонного паперу [Рекомендовано] 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10 дюймів, 14 дюймів, 17 дюймів, 24 дюйми [Для друку] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 364 мм (JIS B3/B4), 420 мм (ISO A2), 6 дюймів, 8 дюймів, 12 дюймів, 15 дюймів, 16 дюймів, 18 дюймів, 20 дюймів, 22 дюйми, 300 мм, 500 мм, 600 мм За винятком вказаного вище, друк без полів довільного формату підтримується лише на рулонному папері за визначенням користувача
Максимальна кількість зроблених відбитків	Стандартне положення: 1 аркуш Горизонтальне положення: формат А2 (альбома), глясовий папір — менше 10 аркушів, крейдований папір — менше 20 аркушів (за винятком сильно скручених аркушів)

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення	100–240 В змінного струму (50–60 Гц)
Споживання електроенергії	Робота: 91 Вт або менше Режим сну: 2,2 Вт або менше Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: Прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше
Умови експлуатації	Температура: 15–30 °С; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)
Акустичний шум (потужність/тиск)	Режим роботи: прибл. 48 дБ(А) (виміряно за стандартом ISO7779, глясовий фотопапір Canon Glossy Photo Paper HG / стандартний режим / 24 дюйми) Режим очікування: 35 дБ(А) або менше Режим роботи: 6,5 бел або менше (виміряно за стандартом ISO7779, глясовий фотопапір Canon Glossy Photo Paper HG / стандартний режим / 24 дюйми)

Нормативні документи

Довкілля	Сертифікація CE, EPEAT GOLD ²
РОЗМІРИ Й ВАГА	Ш x Г x В Головний блок + підставка 1110 x 984 x 1168 мм (кошик відкрито) 1110 x 766 x 1168 мм (кошик закрито) 100 кг (з комплектом тримача рулону, без чорнил і друкуючої головки)
Фактичні розміри та вага	Принтер (головний блок із піддоном): 1338 x 912 x 1139 мм, 153 кг Рулонний блок: 1244 x 562 x 461 мм, 26 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплектація	Принтер, підставка для принтера, одна друкуюча головка, кабель живлення, один базовий набір чорнильних картриджів, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, посібник із налаштування підставки для принтера, повідомлення для PosterArtist WEB
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ	Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-29
Додаткове приладдя	Рулонний блок: RU-23

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя	Чорнильниця (МВК/помаранчевий): PFI-2100 (160 мл) / PFI-2300 (330 мл) / PFI-2700 (700 мл) Інше: PFI-3100 (160 мл) / PFI-3300 (330 мл) / PFI-3700 (700 мл) Друкуюча головка: PF-10 Різак: CT-07 Картридж для технічного обслуговування: MC-30
-----------------	--

^[1] Для отримання інформації про включення і виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача.

^[2] EPEAT Gold зареєстровано в США.

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути зміннені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (*) зареєстрованих товарних знаків (*): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2024.