

imagePROGRAF GP-300

SKIL JER UD FRA MÆNGDEN MED LEVENDE PLAKATER I FØRSTEKLASSES KVALITET



En kompakt storformatprinter, der er professionelt designet til at fremstille iøjnefaldende plakatdesign, POS-materiale og skiltning med levende farver, og som er ideel til detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.



- **Levende neonfarver**

Skil jer ud fra andre butikker med det levende fluorescerende lyserøde blæk, der føjer et neonudtryk til dit plakatdesign for en iøjnefaldende finish

- **Enkel designsoftware**

Udnyt styrken ved brugertilpasning med brugervenlig designsoftware, herunder den nye PosterArtist 3.4 med nye skabeloner og stock-fotoressourcer

- **Valgfrit format til print uden kant**

Print uden kant i frit format gør plakatproduktion nemmere end nogensinde før med højpræcisionsregistrering af papirkant, der understøtter print i alle størrelser

- **Direkte til print**

Den indbyggede harddisk gør det nemt at genprinte gemte data, og JPG/PDF-billeder kan printes direkte fra en USB-hukommelse

- **Kompakt design**

Maksimér den tilgængelige kontorplads med en kompakt printer, der kan stilles fladt op mod væggen, så den er fuldt ud betjeningsvenlig på forsiden, perfekt til mindre kontorer

- **Garanteret sikkerhed**

Hav tillid til jeres datasikkerhed med en funktion til sikkerhedsprint med adgang ved hjælp af en pinkode samt indbygget funktion til sikker filsletning, der forhindrer lækage eller tab af vigtig information

PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF GP-300

TEKNOLOGI

Printertype	6 farver 36"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type (6 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 15.360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2.560 dyser hver
Linj præcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne. Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film
Dysepitch	1200 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
Blækråbestørrelse	Min. 5 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blæk til salg: 130 ml/300 ml
Blækttype	Pigmentblæk: 6 farver MBK/BK/C/M/Y/FP
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit : 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 bit: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
Printersprog	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardinterface	USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB Ethernet : IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x fuld duplex Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	2 GB Udvælsesslot: Nej
Harddisk	500 GB

PRINTHASTIGHED

Plakat:	
Almindeligt papir (AO)	0:44 (Fast) 1:18 (Standard)
Kraftigt coated papir (AO)	1:41 (Fast) 2:36 (Standard)
Glossy photo Paper (AO)	6:19 (Standard) 9:41 (Høj kvalitet)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af styresystem og applikation) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	150 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Marginer - printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Mediefremføringskapacitet

Bredde for print uden kant (kun rulle)	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 1 ark [Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullebredde (203,2 - 917 mm)
Maks. antal leverede print	Kurvens standardposition: 1 ark

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål	1.289 x 870 x 1.060 mm (med åben kurv)
B x D x H (mm) og vægt (kg)	1.289 x 757 x 1.060 mm (med lukket kurv)
Mål (emballeret)	59 kg (hovedenhed + sokkel + kurv, inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
B x D x H (mm) og vægt (kg)	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.462 x 913 x 709 mm 79 kg Sokkel + kurv: 1.362 x 824 x 268 mm 17 kg

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømforsbrug	I drift: 74 W eller mindre Dvale: 21 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Akustisk støj (Strøm/tryk)	Tryk Drift: 49 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard) Standby: 35 dB (A) eller mindre Strøm Drift: 6,7 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) (målt på ISO7779-standard)
Regulativer	Europa: CE-mærke Øvrige lande: CB-certificering
Miljøcertifikater	TUV, CB

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold	Printer, 1 printhead, 1 rulleholder (spole), 3" papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, opsætningsvejledning, installationsvejledning til printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger
Medfølgende software	imagePROGRAF GP-printerdriver og PosterArtist Lite Anden software kan downloades fra internettet.

TILBEHØR

Tilvalg	2/3" rulleholder: RH2-35
----------------	--------------------------

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printhead: PF-07 Skærebånd: CT-08 Vedligeholdelsespatron: MC-31
--	---

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.
Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2021