

# imagePROGRAF GP-300

## DESTACA ENTRE LA MULTITUD CON CARTELES VIVOS Y DE CALIDAD SUPERIOR

Una impresora compacta de gran formato diseñada específicamente para el diseño de carteles de alto impacto, POS y señalización con colores vivos, ideal para el marketing de minoristas y de hostelería.



- **Colores de neón vivos**

Destaca entre las demás tiendas con la intensa tinta rosa fluorescente, que añade una expresión de neón al diseño de tu cartel para conseguir un acabado llamativo

- **Software de diseño sencillo**

Aprovecha la potencia de la personalización con software de diseño fácil de usar, incluido el nuevo PosterArtist con nuevas plantillas y recursos fotográficos de stock

- **Impresión sin bordes de tamaño libre**

La impresión sin bordes de tamaño libre facilita la producción de carteles más que nunca gracias a la detección de bordes del papel de alta precisión que admite impresiones de todos los tamaños

- **Impresión directa**

El disco duro integrado permite volver a imprimir datos guardados fácilmente, así como imágenes JPG/PDF directamente desde una memoria USB

- **Diseño compacto**

Maximiza el espacio disponible en la oficina con una impresora de tamaño reducido que se ajusta al ras de la pared con acceso frontal a los controles, perfecta para oficinas más pequeñas

- **Seguridad garantizada**

Confía en la seguridad de tus datos con la función Security Print con acceso mediante PIN, además de la función de borrado seguro de archivos integrada, que evita la pérdida o filtración de información

### GAMA DE PRODUCTOS



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

**Canon**

---

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# imagePROGRAF GP-300

## TECNOLOGÍA

<b>Tipo de impresora</b>	6 colores 36"
<b>Tecnología de impresión</b>	Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)
<b>Resolución de impresión</b>	2400 x 1200 ppp
<b>Número de inyectores</b>	Total: 15 360 inyectores MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 inyectores para cada uno
<b>Exactitud de línea</b>	±0,1 % o menos Ajustes del usuario necesarios. Los soportes y el entorno de impresión deben coincidir con los utilizados para los ajustes. Papel CAD necesario: papel normal, papel vegetal CAD, papel revestido, solo película mate traslúcida CAD
<b>Paso de inyectores</b>	1200 ppp x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido
<b>Tamaño de gotas de tinta</b>	Mínimo 5 pl por color
<b>Capacidad de tinta</b>	Tinta suministrada con la compra: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Tinta de venta: 150 ml/300 ml
<b>Tipo de tinta</b>	Tintas pigmentadas: 6 colores MBK/BK/C/M/Y/FP
<b>Compatibilidad de sistemas operativos</b>	Microsoft Windows de 32 bits: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows de 64 bits: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
<b>Lenguajes de impresión</b>	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Interfaces estándar</b>	Puerto USB A: impresión directa desde dispositivo de memoria USB para archivos JPEG y PDF Puerto USB B: Hi-Speed USB integrado Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / autonegociación, IEEE 802.3ab 1000base-T / autonegociación, IEEE 802.3x dúplex completo LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

## MEMORIA

<b>Memoria estándar</b>	2 GB
<b>Disco duro</b>	Ranura de expansión: no 500 GB

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

<b>Cartel:</b>	
<b>Papel normal (A0)</b>	0:44 (rápido) 1:18 (estándar)
<b>Papel revestido grueso (A0)</b>	1:41 (rápido) 2:36 (estándar)
<b>Papel fotográfico satinado (A0)</b>	6:19 (estándar) 9:41 (alta calidad)

## GESTIÓN DE SOPORTES

<b>Alimentación y salida de papel</b>	Papel en bobina: una bobina, carga superior, salida frontal Hoja cortada: carga superior, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)
<b>Ancho del soporte</b>	Papel en bobina: de 203,2 mm a 917 mm Papel cortado: de 203,2 mm a 917 mm
<b>Grosor del soporte</b>	Papel cortado o en bobina: de 0,07 mm a 0,8 mm
<b>Longitud mínima que se puede imprimir</b>	Papel en bobina: 203,2 mm Hojas cortadas: 279,4 mm
<b>Longitud máxima que se puede imprimir</b>	Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m
<b>Diámetro máximo de bobina de soporte</b>	150 mm
<b>Tamaño del soporte</b>	Diámetro interno central de la bobina: 2"/3"
<b>Área de margen recomendada</b>	Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm
<b>Área de impresión de márgenes</b>	Papel en bobina: superior de 3 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel en bobina (impresión sin bordes): superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm Papel cortado: superior: 3 mm; inferior: 20 mm; lateral: 3 mm

## Capacidad de alimentación

<b>Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)</b>	Papel en bobina: 1 bobina Papel cortado: 1 hoja [Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm y anchura de bobina personalizada (de 203,2 a 917 mm)
<b>Número máximo de impresiones</b>	Posición estándar de la cesta: 1 hoja
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>	
<b>Dimensiones físicas An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)</b>	1289 x 870 x 1060 mm (bandeja abierta) 1289 x 757 x 1060 mm (bandeja cerrada) 59 kg (unidad principal, soporte y bandeja, incluido el juego de soportes para bobina, sin incluir la tinta ni el cabezal de impresión)
<b>Dimensiones empaquetada An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)</b>	Impresora (unidad principal con pallet): 1462 x 913 x 709 mm 79 kg Soporte y cesta: 1362 x 824 x 268 mm 17 kg
<b>REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN</b>	
<b>Fuente de alimentación</b>	100-240 V de CA (50/60 Hz)
<b>Consumo eléctrico</b>	En funcionamiento: aprox 75 W Modo de reposo: aprox 2,0 W Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos Apagada: aprox 0,2 W
<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: 15-30 °C, humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)
<b>Niveles de ruido (encendido/presión)</b>	Presión Funcionamiento: 49 dB (A) (papel normal, modo estándar, póster) (medido en el estándar ISO7779) En espera: 35 dB (A) o menos
<b>Normativa</b>	Alimentación Funcionamiento: 6,7 belios (papel normal, modo estándar, póster) (medido en el estándar ISO7779) Europa: marca CE Otros países: certificado CB
<b>Certificados medioambientales</b>	TUV, CB
<b>CONTENIDO</b>	
<b>Contenido del embalaje</b>	Impresora, 1 cabezal de impresión, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3", cable de alimentación, 1 juego de depósitos de tinta, guía de instalación, guía de montaje del soporte de impresora, guía rápida, folleto de seguridad/normativa medioambiental, CD-ROM de software de usuario (Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite, hoja de biocidas para la UE, hoja de información importante
<b>Software incluido</b>	Driver de impresora imagePROGRAF GP y PosterArtist Lite Otro software disponible como descarga desde la web.
<b>OPCIONES</b>	
<b>Elementos opcionales</b>	Soporte de bobina de 2/3": RH2-35
<b>CONSUMIBLES</b>	
<b>Elementos sustituibles por el usuario</b>	Depósito de tinta: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Cabezal de impresión: PF-07 Hoja de corte: CT-08 Cartucho de mantenimiento: MC-31
<b>Declaración de exención de responsabilidad</b>	Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso. <sup>®</sup> y <sup>™</sup> : todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países. Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V., 2024