

imagePROGRAF GP-300

EROTU EDUKSESI ELOISILLA JA NÄYTTÄVILLÄ JULISTEILLA

Kompakti suurkuvatulostukseen suunniteltu laite sopii erinomaisesti julisteiden, kylttien ja myyntipistemateriaalien tuotantoon. Eloisat kirkkaat värit varmistavat, että painotuotteesi erottuvat edukseen.



- **Eloisat neonvärit**

Erotu kilpailijoistasi eloisilla neonsävyisellä musteella, joka parantaa julisteiden näytävyyttä.

- **Helppokäyttöinen suunnitteluohjelmisto**

Helppokäyttöisen suunnitteluohjelmiston ansiosta voit tuottaa yksilöllisiä painotuotteita. Uusi PosterArtist 3.4 -sovellus tarjoaa uusia mallipohjia ja integroidun valokuvapalvelun.

- **Mukautettujen kokojen marginaaliton tulostus**

Mukautettujen kokojen marginaaliton tulostus tekee julistetuotannosta helppoa ja nopeaa. Huipputarkka reunan tunnistus tukee kaikkia paperikokoja.

- **Suoratulostus**

Sisäisen kiintolevyn ansiosta tulostustietojen tallennus onnistuu helposti ja nopeasti. PDF- ja JPEG-tiedostoja voidaan tulostaa suoraan USB-muistitikusta.

- **Kompakti muotoilu**

Kompakti laite voidaan sijoittaa seinän viereen ja sitä voi käyttää helposti edestäpäin. Pienen kokonsa ansiosta laite on täydellinen ratkaisu pieniin toimistoihin.

- **Varmasti tietoturvallinen**

PIN-koodisuojaus varmistaa, että luottamukselliset tiedot ovat turvassa. Suojattu tiedostojen poisto takaa, että tiedot eivät vuoda tai häviä.

TUOTEVALIKOIMA



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

TEKNISET TIEDOT

imagePROGRAF GP-300

TEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi

6 väriä, 36 tuumaa

Tulostusteknologia

Canon Bubblejet on Demand, 6 väriä, integroitu (6 sirua tulostuspäissä x 1 tulostuspää)

Tulostustarkkuus

2 400 x 1 200 dpi

Suuttimien määrä

Yhteensä: 15 360 suutinta MBK, BK, C, M, Y, FP; 2 560 suutinta

Viivan tarkkuus

Enintään ±0,1 %
Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävä.
Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
CAD-paperit: tavallinen paperi, CAD-kuultopaperi, päällystetty paperi, mattapintainen CAD-kalvo

Suutintiheys

1 200 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus

Mustepisaroiden koko

Pienimmillään 5 pl väriä kohden

Mustekapasiteetti

Mukana tuleva aloituspakkaus: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP)
Myyntipakkaus: 130 ml / 300 ml

Mustetyyppi

Pigmenttimusteet: 6 väriä MBK/BK/C/M/Y/FP

Tuetut käyttöjärjestelmät

Microsoft Windows 32-bittinen: 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64-bittinen: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh : macOS 10.13.6 - macOS 11

Tulostuskielet

PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)

Vakioliitännät

USB A -portti: JPEG- ja PDF-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista
USB B -portti: sisäinen Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / automaattinen neuvottelu, IEEE 802.3ab 1000base-T / automaattinen neuvottelu, IEEE 802.3x kaksisuuntainen Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Katso langattoman lähiverkko-yhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

MUISTI

Vakiomuisti

2 Gt

Laajennuspaikka: ei

Kiintolevy

500 Gt

TULOSTUSNOPEUS

Juliste:

Tavallinen paperi (AO)

44 s (nopea)
1 min 18 s (vakio)

Paksu päällystetty paperi (AO)

1 min 41 s (nopea)
2 min 36 s (vakio)

Kiiltäväpintainen valokuvapaperi (AO)

6 min 19 s (vakio)
9 min 41 s (huippulaatu)

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus

Rullasyöttö: yksi rulla, ladataan ylhäältä, tulostus eteen
Arkki: lisäys ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukuviivun avulla)

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 203,2-917 mm
Arkki: 203,2-917 mm

Materiaalin paksuus

Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm

Tulosteen vähimmäispituus

Rullapaperi: 203,2 mm
Arkki: 279,4 mm

Tulosteen enimmäispituus

Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja voveluksen mukaan)
Arkki: 1,6 m

Materiaalirullan enimmäishalkaisija

150 mm

Rullan keskiön koko

Rullan hylsyn halkaisija: 2/3 tuumaa

Reunusten suositeltu alue

Rullapaperi: ylä 20 mm, ala 3 mm, sivu 3 mm
Arkki: ylä 20 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm

Reunusten tulostusalue

Rullapaperi: ylä - 3 mm, ala - 3 mm, sivu - 3 mm
Rullapaperi (marginaaliton tulostus): ylä - 0 mm, ala - 0 mm, sivu - 0 mm
Arkki: ylä 3 mm, ala 20 mm, sivu 3 mm

Materiaalien syöttökapasiteetti

Rullasyöttö: 1 rulla

Arkki: 1 arkki

Marginaalittoman tulostuksen leveys (vain rulla)

[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm ja mukautetut rullan leveydet (203,2-917 mm)

Tulosteiden enimmäismäärä

Luovutuskorin vakioasento: 1 arkki

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat

L x S x K (mm) ja paino (kg)

1289 x 870 x 1060 mm (luovutuskori auki)
1289 x 757 x 1060 mm (luovutuskori suljettu)
59 kg (pääyksikkö + jalusta + luovutuskori, sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)

Pakkauksen koko

L x S x K (mm) ja paino (kg)

Tulostin (pääyksikkö ja kuormalava): 1462 x 913 x 709 mm
79 kg
Jalusta ja luovutuskori: 1362 x 824 x 268 mm
17 kg

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö

100-240 V AC (50-60 Hz)

Virrankulutus

Käytön aikana: enintään 74 W
Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia
Virta katkaistuna: enintään 0,3 W

Käyttöympäristö

Lämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)

Ääni

(teho/paine)

Ilmanpaine
Käytön aikana: 49 dB (A) (tavallinen paperi, vakiotila, juliste) (mitattu ISO7779-standardin mukaan)
Valmiustilassa: enintään 35 dB (A)
Virtapainike
Käytön aikana: 67 dB (tavallinen paperi, vakiotila, juliste) (mitattu ISO7779-standardin mukaan)

Säännökset

Eurooppa: CE-merkintä

Muut maat: CB-sertifiointi

TUV, CB

Ympäristösertifikaatit

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Tulostin, 1 tulostuspää, 1 rullapidike, 3 tuuman materiaalisovittimet, virtakaapeli, 1 aloitusmustesäiliö, asennusopas, tulostinjalustan asennusopas, pikaopas, turva- ja ympäristölehtinen, ohjelmistot CD-levyllä (Windows), PosterArtist Lite -ohjelma CD-levyllä, EU:n biosidilehtinen, tärkeitä tietoja sisältävä lehtinen
imagePROGRAF GP -tulostinohjain ja PosterArtist Lite
Muita ohjelmistoja voi ladata verkosta.

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet

2/3 tuuman rullapidin: RH2-35

TARVIKKEET

Kulutustarvikkeet

Mustesäiliö: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Tulostuspää: PF-07
Leikkuri: CT-08
Hukkavärisäiliö: MC-31

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakioastausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.™ ja ®: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon