

imagePROGRAF GP-300

ONDERSCHEID U VAN DE MASSA MET LEVENDIGE POSTERS VAN TOPKWALITEIT

Een compacte grootformaat printer, deskundig ontworpen voor indrukwekkende posterontwerpen, POS en informatieborden met levendige kleuren, ideaal voor opvallende winkel- en horecamarketing.



- **Levendige neonkleuren**
Onderscheid u van andere winkels met de levendige fluorescerende roze inkt die een neontint aan uw posterontwerp toevoegt, voor een opvallende afwerking
- **Eenvoudige ontwerpsoftware**
Profiteer van de kracht van maatwerk met gebruiksvriendelijke ontwerpsoftware, waaronder de nieuwe PosterArtist 3.4 met nieuwe sjablonen en stockfoto's
- **Prints van elk formaat zonder witrand**
Dankzij printen zonder witranden is het produceren van posters eenvoudiger dan ooit, met uiterst nauwkeurige papierranddetectie voor prints van alle formaten
- **Direct naar print**
Met de ingebouwde HDD kunt u opgeslagen gegevens gemakkelijk opnieuw printen, en JPG/PDF-afbeeldingen kunnen rechtstreeks vanaf een USB-geheugen worden geprint
- **Compacte vormgeving**
Maak optimaal gebruik van de beschikbare kantooruimte met een compacte printer die plat tegen de muur kan worden geplaatst, zodat de printer volledig aan de voorzijde kan worden gebruikt. Perfect voor kleinere kantoren.
- **Veiligheid gegarandeerd**
Vertrouw op de beveiliging van uw gegevens met de functie Security Print met pintoegang en de ingebouwde functie voor het veilig wissen van bestanden, waardoor het lekken of verloren gaan van informatie wordt voorkomen

PRODUCTASSORTIMENT



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF GP-300

TECHNOLOGIE

Printertype	6 kleuren 36 inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK, BK, C, M, Y, FP: elk 2560 spuitopeningen
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde starterset inkt: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Standaard inktcartridges: 130 ml/300 ml
Inkttype	Pigmentinkt: 6 kleuren MBK/BK/C/M/Y/FP
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: 7, 8, 10 Microsoft Windows 64-bits: 7, 8, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
Printertalen	PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02)
Standaardinterfaces	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick voor JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	2 GB
Harde schijf	Uitbreidingsleuf: nee 500 GB

PRINTSNELHEID

Poster:	
Normaal papier (A0)	0:44 (snel) 1:18 (Standaard)
Zwaar gecoat papier (A0)	1:41 (Snel) 2:36 (Standaard)
Glanzend fotopapier (A0)	6:19 (Standaard) 9:41 (Hoge kwaliteit)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Maximale printbare lengte	Papierrol: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Losse vellen: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	150 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rollern: 2 inch/3 inch
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printbaar gebied van marges	Papierrol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos printen): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Media-invoercapaciteit

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	Rol papier: 1 rol Losse vellen: 1 vel [Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en aangepaste rolbreedte (203,2 - 917 mm)
Maximaal aantal geleverde prints	Standaardpositie van de opvangbak: 1 vel

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg)	1289 x 870 x 1060 mm (opvangbak open) 1289 x 757 x 1060 mm (opvangbak dicht) 59 kg (hoofdeenheid, standaard en opvangbak, inclusief rolhoudersset, exclusief inkt en printkop)
Afmetingen in verpakking b x d x h (mm) en gewicht (kg)	Printer (hoofdeenheid met pallet): 1462 x 913 x 709 mm 79 kg Standaard + opvangbak: 1362 x 824 x 268 mm 17 kg

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Stroomverbruik	In gebruik: 74 W of minder Slaapstand: 2,1 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,3 W of minder
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Geluidsintensiteit (Voeding/druk)	Druk Gebruik: 49 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, poster) (gemeten op basis van ISO-norm 7779) Stand-by: 35 dB (A) of minder Aan-uit Bediening: 6,7 bel (normaal papier, standaardmodus, poster) (gemeten op basis van ISO-norm 7779)
Voorschriften	Europa: CE-markering Andere landen: CB-certificering
Milieucertificeringen	TUV, CB

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:	Printer, 1 printkop, 1 rolhouder (spool), 3-inch papierkernbevestiging, netsnoer, 1 set startinktcartridges, installatiegids, installatiegids printerstandaard, beknopte handleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), CD-ROM met PosterArtist Lite, Europees biocide-informatieblad, informatieblad met belangrijke informatie
Meegeleverde software	imagePROGRAF GP-printerdriver en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.

OPTIES

Optionele items	2/3 inch rolhouder: RH2-35
------------------------	----------------------------

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen	Inktcartridge: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-07 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31
---------------------------------------	---

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ® Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021