

imagePROGRAF

GP-300

SKILL DEG UT FRA MENGDEN MED LIVLIGE PLAKATER AVFØRSTEKLASSES KVALITET

En kompakt storformatskriver profesjonelt utformet for virkningsfull plakatdesign, POS og skilt med levende farger. En skriver som passer perfekt for enestående detaljhandel- og hotellmarkedsføring.



- **Levende neonfarger**

Skill deg ut fra andre butikker med livlig fluorescerende rosa blekk som gir plakaten din et neonuttrykk med en iøynefallende finish

- **Enkel designprogramvare**

Dra nytte av tilpasningsmulighetene med brukervennlig designprogramvare, inkludert nye PosterArtist med nye maler og arkivbilder

- **Kantløse utskrifter i valgfri størrelse**

Kantløse utskrifter i valgfri størrelse gjør plakatproduksjon enklere enn noen gang, med høypresisjonsregistrering av papirkanter som støtter utskrift i alle størrelser

- **Skriv ut direkte**

Innebygd harddisk gjør det enkelt å skrive ut lagrede data, og JPG-/PDF-bilder kan skrives ut direkte fra et USB-minne

- **Kompakt design**

Få mest mulig kontorplass med en liten skriver som passer flatt mot vegg og tilbyr full funksjonalitet fra forsiden, perfekt for mindre kontor

- **Garantert sikkerhet**

Du kan ha tillit til datasikkerheten med den sikre utskriftsfunksjonen med PIN-kode, samt den innebygde slettefunksjonen for sikre filer som forhindrer spredning eller tap av informasjon

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF
GP-300

TEKNOLOGI		Mediematingskapasitet	Rullpapir: 1 rull Enkle ark: 1 ark
Skrivertype	6 farger 36 tommer	Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)	[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)		[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullbredde (203,2-917 mm)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi	Maksimalt antall leverte utskrifter	Standardposisjon for kurven: 1 ark
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 dyser hver		
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD	MÅL OG VEKT	
Dyseavstand	1 200 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer	Fysiske mål B x D x H (mm) og vekt (kg)	1289 x 870 x 1060 mm (åpen kurv) 1289 x 757 x 1060 mm (lukket kurv) 59 kg (hovedenhet + stativ + kurv, inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivehode)
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge	Pakkemål B x D x H (mm) og vekt (kg)	Skriver (hovedenhet med pall): 1462 x 913 x 709 mm 79 kg. Stativ + kurv: 1362 x 824 x 268 mm 17 kg.
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blekk i handel: 130 / 300 ml		
Blekktype	Pigmentert blekk: 6 farger MBK/BK/C/M/Y/FP	KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ	
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-biters: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6-macOS 11	Strømforsyning Strømforbruk	AC 100-240 V (50-60 Hz) Driftsmodus: ca. 75 W Dvalemodus: ca. 2,0 W Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter: ca. 5 minutter Strøm av: ca. 0,2 W
Skriverspråk	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	Driftsmiljø	Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)
Standardgrensesnitt	USB A-port: direkte utskrift av JPEG-/PDF-filer fra USB-minne USB B-port: Innebygd Hi-Speed-USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x full duplex Trådløs LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket.	Akustisk lyd (Strøm/trykk)	Trykk Drift: 49 dB (A) (vanlig papir, standardmodus, plakat) (målt etter ISO7779-standarden) Standby: 35 dB (A) eller mindre Effekt Drift: 6,7 bel (vanlig papir, standardmodus, plakat) (målt etter ISO7779-standarden)
		Forskrifter	Europa: CE-merke Andre land: CB-sertifisering TUV, CB
MINNE		Miljøsertifisering	
Standard minne	2 GB Utvidelsesspor: Nei	INNHALD	
Harddisk	500 GB	Innholdet i esken	Skriver, 1 skrivehode, 1 rullholder (spole), 3-tommers papirkjernetilbehør, strømkabel, 1 sett med startblekkassetter, installeringsveiledning, installeringsveiledning for skriverstativ, hurtigveiledning, brosjyre om sikkerhet/standardmiljø, CD-rom med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite-CD-rom, EU-datablad for biocider, viktig informasjonsark
UTSKRIFTSHASTIGHET		Medfølgende programvare	imagePROGRAF GP-skriverdriver og PosterArtist Lite Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.
Plakat:		ALTERNATIVER	
Vanlig papir (A0)	0:44 (rask) 1:18 (standard)	Tilleggsutstyr	2 / 3 tommers rullholder: RH2-35
Tungt bestrøket papir (A0)	1:41 (rask) 2:36 (standard)	FORBRUKSARTIKLER	
Glanset fotopapir (A0)	6:19 (standard) 9:41 (høy kvalitet)	Elementer som kan byttes ut av brukeren	Blekkassett: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Skrivehode: PF-07 Kuttekniv: CT-08 Vedlikeholdskassett: MC-31
MEDIEHÅNTERING		Ansvarsfraskrivelse	
Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)		Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land. Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.
Mediebredde	Rullpapir: 203,2-917 mm Enkle ark: 203,2-917 mm		
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07-0,8 mm		
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 279,4 mm		
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m		
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm		
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2 tommer / 3 tommer		
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm		
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs utskrift): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024