

imagePROGRAF GP-300

SKILL DEG UT FRA MENGDEN MED LIVLIGE PLAKATER AV FØRSTEKLASSES KVALITET

En kompakt storformatskriver profesjonelt utformet for virkningsfull plakatdesign, POS og skilt med levende farger. En skriver som passer perfekt for enestående detaljhandel- og hotellmarkedsføring.



- **Levende neonfarger**
Skill deg ut fra andre butikker med livlig fluorescerende rosa blekk som gir plakaten din et neonuttrykk med en iøynefallende finish
- **Enkel designprogramvare**
Dra nytte av tilpasningsmulighetene med brukervennlig designprogramvare, inkludert nye PosterArtist 3.4 med nye maler og arkivbilder
- **Kantløse utskrifter i valgfri størrelse**
Kantløse utskrifter i valgfri størrelse gjør plakatproduksjon enklere enn noen gang, med høypresisjonsregistrering av papirkanter som støtter utskrift i alle størrelser
- **Skriv ut direkte**
Innebygd harddisk gjør det enkelt å skrive ut lagrede data, og JPG-/PDF-bilder kan skrives ut direkte fra et USB-minne
- **Kompakt design**
Få mest mulig kontorplass med en liten skriver som passer flatt mot veggen og tilbyr full funksjonalitet fra forsiden, perfekt for mindre kontor
- **Garantert sikkerhet**
Du kan ha tillit til datasikkerheten med den sikre utskriftsfunksjonen med PIN-kode, samt den innebygde slettefunksjonen for sikre filer som forhindrer spredning eller tap av informasjon

PRODUKTSERIE



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imagePROGRAF GP-300

TEKNOLOGI

Skrivertype	6 farger 36 tommer
Utskriftsteknologi	Canon Bubble Jet on demand 6 farger, integrert type (6 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)
Utskriftsoppløsning	2400 x 1200 dpi
Antall dyser	Totalt: 15 360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 dyser hver
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes til justeringene. CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark, belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD
Dyseavstand	1 200 dpi x 2 med system for registrering av og kompensasjon for dyser som ikke fungerer
Blekkdråpestørrelse	Minst 5 pl per farge
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Blekk i handel: 130 / 300 ml
Blekktype	Pigmentert blekk: 6 farger MBK/BK/C/M/Y/FP
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-biters: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-biters: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6-macOS 11
Skriverspråk	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgrensesnitt	USB A-port: direkte utskrift av JPEG-/PDF-filer fra USB-minne USB B-port: Innebygd Hi-Speed-USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x full duplex Trådløs LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket.

MINNE

Standard minne	2 GB
Utvidelsesspor: Nei	
Harddisk	500 GB

UTSKRIFTSHASTIGHET

Plakat:	
Vanlig papir (A0)	0:44 (rask) 1:18 (standard)
Tungt bestrøket papir (A0)	1:41 (rask) 2:36 (standard)
Glanset fotopapir (A0)	6:19 (standard) 9:41 (høy kvalitet)

MEDIEHÅNDTERING

Mediemating og utmating	Rullpapir: én rull, toppinnmating, frontutmating Enkle ark: toppinnmating, frontutmating (manuell mating med medielåsespak)
Mediebredde	Rullpapir: 203,2-917 mm Enkle ark: 203,2-917 mm
Medietykkelse	Rull/enkle: 0,07-0,8 mm
Minste papirlengde for utskrift	Rullpapir: 203,2 mm Enkle ark: 279,4 mm
Største papirlengde for utskrift	Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet og programmet) Enkle ark: 1,6 m
Maksimal diameter på rullpapir	150 mm
Kjernestørrelse på media	Innvendig diameter på rullkjerne: 2 tommer / 3 tommer
Marger for anbefalt område	Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm
Marger for utskriftsområde	Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm Rullpapir (kantløs utskrift): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Mediematningskapasitet

Bredde for kantløse utskrifter (kun rull)

Maksimalt antall leverte utskrifter

MÅL OG VEKT

Fysiske mål
B x D x H (mm) og vekt (kg)

Pakkemål
B x D x H (mm) og vekt (kg)

KRAV TIL STRØMFORSYNING OG BRUKSMILJØ

Strømforsyning

Strømforbruk

Driftsmiljø

Akustisk lyd (Strøm/trykk)

Forskrifter

Miljøsertifisering

INNHALD

Innholdet i esken

Medfølgende programvare

ALTERNATIVER

Tilleggsutstyr

FORBRUKSARTIKLER

Elementer som kan byttes ut av brukeren

Ansvarsfraskrivelse

Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.

Rullpapir: 1 rull
Enkle ark: 1 ark

[Anbefalt]: 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer, 17 tommer, 24 tommer, 36 tommer
[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 tommer, 12 tommer, 15 tommer, 16 tommer, 18 tommer, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer, 34 tommer, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset rullbredde (203,2-917 mm)

Standardposisjon for kurven: 1 ark

1289 x 870 x 1060 mm (åpen kurv)
1289 x 757 x 1060 mm (lukket kurv)
59 kg (hovedenhet + stativ + kurv, inkludert rullholdersett, uten blekk og skrivehode)

Skriver (hovedenhet med pall): 1462 x 913 x 709 mm
79 kg
Stativ + kurv: 1362 x 824 x 268 mm
17 kg.

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Driftsmodus: 74 W eller mindre
Dvalemodus: 21 W eller mindre
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalmodus starter: ca. 5 minutter
Strøm av: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30°C. Luftfuktighet: 10-80 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Trykk
Drift: 49 dB (A) (vanlig papir, standardmodus, plakat) (målt etter ISO7779-standard)

Standby: 35 dB (A) eller mindre

Effekt
Drift: 6,7 bel (vanlig papir, standardmodus, plakat) (målt etter ISO7779-standard)

Europa: CE-merke

Andre land: CB-sertifisering

TUV, CB

Skriver, 1 skrivehode, 1 rullholder (spole), 3-tommers papirkjerneutløser, strømkabel, 1 sett med startblekkassetter, installeringsveiledning, installeringsveiledning for skriverstativ, hurtigveiledning, brosjyre om sikkerhet/standardmiljø, CD-rom med brukerprogramvare (Win), PosterArtist Lite-CD-rom, EU-datablad for biocider, viktig informasjonsark
imagePROGRAF GP-skriverdriver og PosterArtist Lite
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

2 / 3 tommers rullholder: RH2-35

Blekkasset: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Skrivehode: PF-07
Kuttetkniv: CT-08
Vedlikeholdskasset: MC-31



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2021