

imagePROGRAF  
GP-300

# DESTAQUE-SE COM PÓSTERES VIBRANTES E DE QUALIDADE SUPERIOR

Uma impressora compacta de grande formato, desenvolvida especialmente para a concepção de pôsteres de elevado impacto, POS e sinalética com cores vibrantes, ideais para materiais de marketing apelativos para os setores de retalho e hotelaria.



- **Cores néon vibrantes**  
Destaque-se com os vibrantes tinteiros rosa fluorescente, adicionando um toque néon à concepção dos seus pôsteres para um acabamento apelativo
- **Software de design simples**  
Desfrute do poder da personalização com um software de design intuitivo, que inclui o novo PosterArtist com novos modelos e um banco de fotografias
- **Impressão sem margens em formato livre**  
A impressão sem margens em formato livre torna a produção de pôsteres mais fácil do que nunca, uma vez que a deteção das extremidades do papel com alta precisão suporta impressões de todos os tamanhos
- **Diretamente para impressão**  
A unidade de disco rígido incorporada permite reimprimir facilmente os dados guardados e as imagens JPG/PDF podem ser impressas diretamente a partir de uma memória USB
- **Design compacto**  
Maximize o espaço disponível no escritório com uma impressora de dimensões reduzidas que se encaixa completamente na parede para uma operação totalmente frontal, ideal para pequenos escritórios
- **Segurança garantida**  
Tenha confiança na segurança dos seus dados com a funcionalidade Impressão segura, de acesso por PIN, e com a funcionalidade incorporada de eliminação segura de ficheiros, evitando fugas ou perdas de informação

## GAMA DE PRODUTOS



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

**Canon**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# imagePROGRAF GP-300

## TECNOLOGIA

<b>Tipo de impressora</b>	6 cores de 36"
<b>Tecnologia de impressão</b>	Canon Bubblejet a pedido, 6 cores do tipo integradas (6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)
<b>Resolução de impressão</b>	2.400 x 1200 dpi
<b>Número de ejetores de tinta</b>	Total: 15 360 ejetores de tinta; MBK, BK, C, M, Y, FP: 2560 ejetores de tinta cada
<b>Precisão de linha</b>	±0,1 % ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes. Papel CAD necessário: papel normal, papel vegetal CAD, papel revestido, película mate translúcida CAD
<b>Intervalo dos ejetores de tinta</b>	1200 ppp x 2 inclui sistema de deteção e compensação de ejetor de tinta sem disparo
<b>Tamanho das gotas de tinta</b>	Mínimo de 5 pl por cor
<b>Capacidade dos tinteiros</b>	Tinteiro de iniciação incluído: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Tinteiros para venda: 130 ml/300 ml
<b>Tipo de tinta</b>	Tinta à base de pigmentos: 6 cores MBK/BK/C/M/Y/FP
<b>Compatibilidade com sistemas operativos</b>	Microsoft Windows de 32 bits: 7, 8.1, 10 Microsoft Windows de 64 bits: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
<b>Linguagens da impressora</b>	PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
<b>Interfaces standard</b>	Porta USB A: impressão direta da memória USB para ficheiros JPEG/PDF Porta USB B: USB de alta velocidade incorporado Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ negociação automática, IEEE 802.3ab 1000base-T/ negociação automática, IEEE 802.3x Full Duplex LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

## MEMÓRIA

<b>Memória standard</b>	2 GB
<b>Disco rígido</b>	Ranhura de expansão: não 500 GB

## VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

<b>Póster:</b>	
<b>Papel normal (A0)</b>	00:44 (Rápido) 01:18 (Normal)
<b>Papel revestido grosso (A0)</b>	01:41 (Rápido) 02:36 (Normal)
<b>Papel fotográfico brilhante (A0)</b>	06:19 (Standard) 09:41 (Alta qualidade)

## GESTÃO DOS SUPORTES

<b>Alimentação e saída dos suportes</b>	Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)
<b>Largura dos suportes</b>	Papel de rolo: 203,2 mm - 917 mm Folha cortada: 203,2 mm - 917 mm
<b>Espessura dos suportes</b>	Rolo/Folha cortada: 0,07 mm - 0,8 mm
<b>Comprimento do papel na área mínima de impressão</b>	Papel de rolo: 203,2 mm Folha cortada: 279,4 mm
<b>Comprimento do papel na área máxima de impressão</b>	Papel de rolo: 18 m (varia conforme o sistema operativo e a aplicação) Folha cortada: 1,6 m
<b>Diâmetro máximo do rolo dos suportes</b>	150 mm
<b>Diâmetro interno dos suportes</b>	Diâmetro interno do rolo: 2"/3"
<b>Área das margens recomendada</b>	Papel de rolo - superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Folha cortada - superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm
<b>Área imprimível das margens</b>	Papel de rolo - parte superior: 3 mm, parte inferior: 3 mm, parte lateral: 3 mm Papel de rolo (impressão sem margens) - superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm Folha cortada: parte superior: 3 mm, parte inferior: 20 mm, parte lateral: 3 mm

## Capacidade de alimentação dos suportes

**Largura da impressão sem margens (apenas rolo)**

## Número máximo de impressões realizadas

## DIMENSÕES E PESO

**Dimensões físicas**  
**L x P x A (mm) e peso (kg)**

**Dimensões da embalagem**  
**L x P x A (mm) e peso (kg)**

## REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

### Fonte de alimentação

### Consumo de energia

### Ambiente de funcionamento

### Ruído acústico (potência/pressão)

### Regulamentos

### Certificados ambientais

### O QUE INCLUI

### Conteúdo da caixa

### Software incluído

### OPÇÕES

### Itens opcionais

### CONSUMÍVEIS

### Itens substituíveis pelo utilizador

### Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.<sup>TM</sup> e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.

Papel de rolo: 1 rolo  
Folha cortada: 1 folha

[Recomendada] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm e largura personalizada do rolo (203,2 - 917 mm)

Posição standard do cesto: 1 folha

1289 x 870 x 1060 mm (cesto aberto)

1289 x 757 x 1060 mm (cesto fechado)

59 kg (unidade principal + suporte + cesto, incluindo suporte do rolo, excluindo tinteiro e cabeça de impressão)

Impressora (unidade principal com paleta): 1462 x 913 x 709 mm

79 kg

Suporte + cesto: 1362 x 824 x 268 mm

17 kg

CA 100-240 V (50-60 Hz)

Funcionamento: aprox. 75 W

Modo de suspensão: aprox. 2,0 W

Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aprox. 5 minutos

Desligada: aprox. 0,2 W

Temperatura: 15-30°C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)

Pressão

Funcionamento: 49 dB (A) (papel normal, modo standard, pósteres) (medida com base na norma ISO 7779)

Em espera: 35 dB (A) ou menos

Alimentação

Funcionamento: 6,7 bels (papel normal, modo standard, pósteres) (medida com base na norma ISO 7779)

Europa: marca CE

Outros países: certificação CB

TUV, CB

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 suporte de rolo (bobina), acessório para rolos de papel de 3 polegadas, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de configuração, manual de configuração do pedestal para impressora, guia rápido, folheto com normas de segurança e ambientais, CD-ROM com software do utilizador (Win), CD-ROM com PosterArtist Lite, ficha sobre biocidas na UE, ficha de informações importantes

Controlador de impressora imagePROGRAF GP e PosterArtist Lite

Outros softwares adicionais disponíveis para transferência na Internet

Suporte para rolo de 2"/3": RH2-35

Tinteiro: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)

Cabeça de impressão: PF-07

Lâmina de corte: CT-08

Cartridge de manutenção: MC-31



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Portugal  
canon.pt

Portuguese edition  
© Canon Portugal, S.A., 2024