

# imagePROGRAF GP-300

## STICK UT FRÅN MÄNGDEN MED LEVANDE AFFISCHER AV HÖGSTA KVALITET

En kompakt storformatsskrivare som är särskilt utformad för affischdesign med stor genomslagskraft, POS och skyltning med levande färger. Den passar perfekt för utstickande marknadsföring inom detaljhandeln och för service och tjänster.



- **Levande neonfärger**

Särskilj dig från andra butiker med det levande fluorescerande rosa bläcket, som ger din affischdesign ett neontryck med en iögonfallande yta

- **Programvara med enkel design**

Få många anpassningsmöjligheterna med lättanvänd designprogramvara, bland annat nya PosterArtist med nya mallar och resurser för bild på kartong

- **Utskrifter utan kanter i alla format**

Utskrifter utan kanter i valfritt format gör affischproduktionen enklare än någonsin, med papperskantsavkänning med hög precision som stöder utskrift av alla format

- **Direkt till utskrift**

Med den inbyggda hårddisken kan du enkelt skriva ut sparade data igen och JPG-/PDF-bilder kan skrivas ut direkt från ett USB-minne

- **Kompakt design**

Maximera det tillgängliga kontorsutrymmet med en liten skrivare som står platt mot väggen för att ge fullständig användbarhet framifrån – perfekt för mindre kontor

- **Garanterad säkerhet**

Du kan lita på datasäkerheten med säkerhetsutskriftsfunktionen som kräver PIN-kod, plus inbyggd säker filraderingsfunktion som förhindrar läckage eller förlust av information

### PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-4000



imagePROGRAF GP-2000

**Canon**

---

# TEKNISKA DATA

# imagePROGRAF GP-300

## TEKNIK

<b>Skrivartyp</b>	36 tum med sex färger
<b>Utskriftsteknik</b>	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
<b>Utskriftsupplösning</b>	2 400 x 1 200 dpi
<b>Antal munstycken</b>	Totalt: 15 360 munstycken MBK, BK, C, M, Y, FP: 2 560 munstycken per färg
<b>Linjeexakthet</b>	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna. CAD-papper krävs: vanligt papper, endast CAD-kalkerpapper, bestruket papper, genomskinlig matt CAD-film.)
<b>Munstyckenas avstånd</b>	1 200 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken
<b>Storlek på bläckdroppar</b>	minst 5 pl per färg
<b>Bläckkapacitet</b>	Medföljande startbläck: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP) Polymer som säljs: 130 och 300 ml
<b>Bläcktyp</b>	Pigmentbläck: sex färger MBK/BK/C/M/Y/FP
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Microsoft Windows 32-bitars: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bitars: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11
<b>Skrivarspråk</b>	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Standardgränssnitt</b>	USB A-port: USB Memory Direct Print för JPEG/PDF-filer USB B-port: inbyggt Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/ Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

## MINNE

<b>Standardminne</b>	2 GB
<b>Expansionsplats: Nej</b>	
<b>Hårddisk</b>	500 GB

## UTSKRIFTSKASTIGHET

<b>Affisch:</b>	
<b>Vanligt papper (AO)</b>	00:44 (snabbt) 01:18 (standard)
<b>Tjockt bestruket papper (AO)</b>	01:41 (snabbt) 02:36 (standard)
<b>Glossy Photo Paper (AO)</b>	6:19 (standard) 9:41 (hög kvalitet)

## HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

<b>In- och utmatning</b>	Rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallås-spaken)
<b>Materialets bredd</b>	Rullpapper: 203,2-917 mm Arkskuret: 203,2-917 mm
<b>Maxtjocklek på material</b>	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
<b>Minsta utskrivbara längd</b>	Rullpapper: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm
<b>Största utskrivbara längd</b>	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
<b>Maximal diameter för rulle</b>	150 mm
<b>Storlek innerhylsa</b>	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
<b>Marginaler, rekommenderad yta</b>	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
<b>Marginaler, utskrivbart område</b>	Papper på rulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Papper på rulle (ramlös utskrift): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

## Inmatningskapacitet

**Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)**

**Högsta antal levererade utskrifter**

## MÅTT OCH VIKT

**Mått**  
**B x D x H (mm) och vikt (kg)**

**Förpackningens mått**  
**B x D x H (mm) och vikt (kg)**

## STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

### Strömförsörjning

### Strömförbrukning

### Driftsmiljö

### Ljudnivå (ström/tryck)

### Märkning

### Miljöcertifikat

### VAD INGÅR

### Vad medföljer i leveransen?

### Programvara som medföljer

### TILLVAL

### Extra tillbehör

### FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

### Utbytbara föremål

### Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. Alla data baseras på Canons standardtestmetod. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

## Rullpapper: en rulle

Arkskuret: 1 ark

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum

[Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm och anpassad rullbredd (203,2-917 mm)

Standardplacering av korgen: 1 ark

1 289 x 870 x 1 060 mm (öppen korg)  
1 289 x 757 x 1 060 mm (stängd korg)  
59 kg (huvudenhet + ställ + korg, inklusive rullhållaruppsättning, exklusive bläck och skrivhuvud)  
Skrivare (huvudenhet med pall): 1 462 x 913 x 709 mm  
79 kg  
Ställ + korg: 1 362 x 824 x 268 mm  
17 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: ca. 75 W  
Viloläge: ca. 2,0 W  
Standardinställning för tid innan viloläge: ca. 5 minuter  
Avstånd: ca. 0,2 W

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

Tryck  
Drift: 49 dB (A) (vanligt papper, standardläge, affisch) (mätt enligt ISO7779-standard)  
Vänteläge: 35 dB (A) eller lägre  
Ström  
Drift: 6,7 Bel (A) (vanligt papper, standardläge, affisch) (mätt enligt ISO7779-standard)

Europa: CE-märkning  
Andra länder: CB-certifiering  
TUV, CB

Skrivare, 1 skrivhuvud, 1 rullhållare (spole), 3-tums papperskärrtillbehör, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, installationsguide för skrivarställ, snabbguide, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljön, CD-ROM med användarprogramvara (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU Biocid-blad, blad med viktig information  
imagePROGRAF GP-skrivardrivrutin och PosterArtist Lite  
Annat programvara finns att hämta på webben.

2-/3-tums rullhållare: RH2-35

Bläckbehållare: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Skrivhuvud: PF-07  
Skärblad: CT-08  
Underhållskasset: MC-31



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2024