

imagePROGRAF
GP-4000

ИЗВОНРЕДЕН УРЕД ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ПОСТЕРИ И CG-ДИЗАЈНИ СО ШИРОКА ПАЛЕТА НА БОИ



- **Повеќе опции за бои**

Уживајте во максималниот ефект на неверојатно широката палета на бои која содржи пет новосоздадени бои, вклучувајќи и флуоресцентна розова боја, и печатете живописни и привлечни нијанси од пастелни и неонски тонови

- **Покриеност со индустриски стандард**
imagePROGRAF GP-4000 е првиот печатач⁽²⁾ во светот калибриран со PANTONE™⁽¹⁾ според PANTONE PASTEL & NEON GUIDE за обложени медиуми⁽³⁾, а опфаќа и 99% од боите според PANTONE FORMULA GUIDE за обложени медиуми⁽⁴⁾

- **Голема продуктивност**
Паметните ролни хартија и повеќефункционалниот систем со валјаци придонесуваат за максимална ефикасност, а резервоарите за мастило што можат да се менуваат без прекинување на работата овозможуваат менување на мастилата без прекинување или запирање на процесот на печатење

- **Безбедносен пристап со PIN-код**
Напредната функција за безбедно печатење нуди уште поголема сигурност за вашите податоци со примена на систем за пристап со PIN-код кој спречува откривање или губење важни податоци поради погрешна идентификација

Печатач со неверојатно широка палета на бои што нуди голема продуктивност за печатење постери и CG-дизајни за P4P-пазарот.



ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imagePROGRAF GP-2000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF GP-4000

ТЕХНОЛОГИЈА

Вид на печатач

11 бои, 44"

Технологија за печатење

Bubblejet on Demand со 11 бои од интегриран тип од Canon (12 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)

Резолуција на печатење

2.400 x 1.200 dpi

Број на млазници

Вкупно: 18.432 млазници MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP: по 1536 за секоја

Прецизност на линиите

±0,1% или помалку

Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата. Потребна е CAD-хартија: обична хартија, CAD-паус хартија, обложена хартија, само провиден матиран CAD-филм

Растојание помеѓу млазниците

600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација

Големина на капка мастило

минимум 4 pl по боја

Капацитет за мастило

Вклучено почетно мастило: 330 ml (MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP)
Продажно мастило: 160 ml, 330 ml, 700 ml

Тип на мастило

Мастила со пигмент: 11 бои MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP

Компатибилност со оперативни системи

Microsoft Windows 32 бита: 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 бита: 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11

Јазичи на печатачот

PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)

Стандардни интерфејси

Приклучок USB A: директно печатење од USB-мемориски уред за JPEG-датотеки/PDF-датотеки
Приклучок USB B: вграден Hi-Speed USB
Етернет: IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex
Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

3 GB

Хард диск

Отвор за проширување: нема
500GB (шифрирано)

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Постер:

1:37 (брзо)

2:49 (стандардно)

Обична хартија (A0)

2:49 (стандардно)

Тешка обложена хартија (A0)

5:33 (висок квалитет)

Сјајна фотохартија (A0)

5:33 (стандардно)

8:16 (висок квалитет)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија за горен ваљак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Хартија за долен ваљак (опција): една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна
Сечена хартија: полнење од предната страна, излез од предната страна
(Рачно полнење со помош на рачката за заклучување на медиуми)

Ширина на медиуми

Хартија во ролна: 152,4 mm - 1118 mm

Сечена хартија: 152,4 mm - 1118 mm

Дебелина на медиуми

Ролна/сечена: 0,07 mm - 0,8 mm

Минимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 101,6 mm

Сечена хартија: 203,2 mm

Максимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата)
Сечена хартија: 2133,6 mm

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

170 mm

Големина на јадро на медиуми

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Препорачана површина за маргини

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (печатење без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm
Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 20 mm, страна: 3 mm

Капацитет за снабдување со медиуми

Хартија во ролна: 1 ролна

Сечена хартија: 1 лист

Единица со ваљак за земање медиуми

Единицата со ваљак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се витка навнатре или нанадвор во однос на ваљакот.

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[[Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm и приспособена ширина на ролна (152,4 - 1118 mm)]

Максимален број на отпечатени материјали

Стандардна положба: 1 лист
Рамна положба: хоризонтално поставена сјајна хартија во A2-формат до 10 листови, обложена хартија до 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии ШхДхВ (mm) и тежина (Kg)

1593 x 984 x 1168 mm (отворена корпа)
1593 x 766 x 1168 mm (затворена корпа)
124 kg (главен уред + држач + корпа, вклучувајќи комплет со држач за ваљаци, без мастило и глава за печатење)

Димензии на пакувањето ШхДхВ (mm) и тежина (Kg)

Печатач (главен уред со држач и палета): 1820 x 915 x 1042 mm
178 kg
Ваљак: 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Потрошувачка на енергија

При работа: 99 W или помалку
Режим на мирување: 2,0 W или помалку
Заддено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибли. 5 минути
Исклучено напојување: 0,3 W или помалку

Работни услови

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

Акустичен шум (мок/притисок)

Притисок
При работа: 49 dB (A) (обична хартија, стандарден режим, постер) (измерено според стандардот ISO7779)
Режим на подготовка: 35 dB (A) или помалку
Копче за напојување
При работа: 6,6 бели (обична хартија, стандарден режим, постер) (измерено според стандардот ISO7779)

Регулативи

Европа: ознака CE
Други земји: сертификат CB

Сертификати за животна средина

TUV, CB

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Печатач, 1 глава за печатење, 1 држач за ваљак (јадро), додаток за хартија со јадро од 3 инчи, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за поставување, водич за поставување на држачот на печатачот, водич за брз почеток, леток за безбедност/ стандарди за животната средина, CD-ROM со кориснички софтвер (Win), CD-ROM со PosterArtist Lite, лист со податоци за биоцидни супстанции за EY, лист со важни податоци
Драјвер за печатач imagePROGRAF GP и софтвер PosterArtist Lite
Другите софтвери може да се преземат од интернет.

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

Држач за ваљаци од 2/3": RH2-46
Ваљак: RU-43

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервоар за мастило: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)
Глава за печатење: PF-10
Сечило за сечење: CT-07
Картрици за одржување: MC-30

^[1] PANTONE™ е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Pantone LLC.

^[2] Од 31 август 2021 година, според професионални услуги извршени од Pantone.

^[3] Стапката на покриеност на палетата на бои според PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE за обложени медиуми изнесува 97% за GP-4000 / GP-2000 при користење фотохартија Pro Platinum со драјвер за печатач imagePROGRAF со избрано [Постер/Фотографија (флуоресцентно)] [Највисок] (600 dpi)

^[4] При користење фотохартија Pro Platinum со драјвер за печатач imagePROGRAF со избрано [Постер/Фотографија (флуоресцентно)] [Највисок] (600 dpi)

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без создадени известувања.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете на листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

