

imagePROGRAF
GP-4000

I JASHTËZAKONSHËM PËR PRINTIM AFISHESH DHE DIZAJNESH GRAFIKE KOMPJUTERIKE ME GAMË TË GJERË NGJYRASH



Një printer game super të gjerë ngjyrash që ofron produktivitet të lartë në printimin e afisheve dhe të dizajneve të grafikës kompjuterike për tregun P4P.



- **Kapacitete të zgjeruara me ngjyrat**

Përjetoni impaktin e plotë të një game super të gjerë ngjyrash, që vjen me pesë ngjyra të zhvilluara rishtas, duke përfshirë rozën fluoreshente, që mundëson nuanca vibrante dhe që bien në sy në variacione nga pasteli deri te neoni

- **Mbulim standard i sektorit**

imagePROGRAF GP-4000 është printeri i parë në botë me kalibrim⁽²⁾ PANTONE™⁽¹⁾ për PANTONE PASTEL & NEON GUIDE Coated⁽³⁾, përveç shtimit mbi 99% mbulim PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated⁽⁴⁾.

- **Prodhimtari e lartë**

Kapacitetet për letër me rul inteligjent dhe rule shumëfunktionale ndihmojnë drejt efikasitetit maksimal, ndërsa depozitat e bojës me ndërrim gjatë punës mundësojnë ndërrimin e bojës pa ndërprerë apo edhe ndaluar procesin e printimit

- **Siguri përmes aksesit me PIN**

Funksioni i printimit me siguri të përforcuar sjell një rritje të besimit në sigurinë e të dhënave tuaja me përdorimin e një sistemi aksesit me PIN për të ndihmuar në parandalimin e rrjedhjeve të informacionit për shkak të keqidentifikimit apo humbjes

GAMA E PRODUKTEVE



imagePROGRAF GP-2000



imagePROGRAF GP-200



imagePROGRAF GP-300

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF GP-4000

TEKNOLOGJIA

Lloji i printerit

11 ngjyra 44"

Teknologjia e printimit

I tipit të integruar me 11 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (12 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)

Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

Numri i spërkatëseve

Gjithsej: 18,432 koka MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP : 1,536 koka secila

Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
Kërkohet letër për CAD: vetëm letër e thjeshtë, letër kalk CAD, letër me veshje, film mat i tejdukshëm CAD

Hapi i spërkatësës

600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
minimumi 4 pl për ngjyrë

Madhësia e pikës së bojës

Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 330 ml (MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP)
Boja në shitje: 160 ml, 330 ml, 700 ml

Tipi i bojës

Bojërat me pigment: 11 ngjyra MBK, PBK, C, M, Y, GY, R, O, G, V, FP

Pajtueshmëria me sistemet operative

Microsoft Windows 32 Bit : 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 Bit : 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh : macOS 10.13.6 - macOS 11

Gjuhët e printerit

Ndërfaqe standarde

PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Fole USB A: Printer i drejtpërdrejtë nga memoriet USB për skedarë JPEG/PDF
Fole USB B: Hi-Speed USB e integruar
Ethernet : IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 100base-T / Auto-Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/caktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memorie standarde

3GB
Fole zgjerimi: Jo

Njësia e diskut

500 GB (e enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Poster:

Letër e thjeshtë (A0)

1:37 (i shpejtë)
02:49 (standarde)

Letër e rëndë e veshur (A0)

02:49 (standarde)
05:33 (cilësi e lartë)

Glossy Photo Paper (A0)

05:33 (standarde)
08:16 (cilësi e lartë)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Letra e rullit të sipërm: një rul, mbushje përpara, dalje përpara
Letra e rullit të poshtëm (opsion): një rul, mbushje përpara, dalje përpara
Fletë e prerë: mbushja përpara, dalja përpara
(Futja e dorës duke përdorur levën e mbylljes së medias)

Gjerësia e materialit

Letër rull: 152.4 mm - 1118 mm
Letër e prerë: 152.4 mm - 1118 mm

Trashësia e materialit

Rulli/prerja: 0.07 mm - 0.8 mm

Gjatësia minimale e printueshme

Letër rull: 101.6 mm
Fletë e prerë: 203.2 mm

Gjatësia maksimale e printueshme

Letër rull: 18 m
(ndryshon sipas sistemit operativ dhe aplikacionit)
Letër e prerë: 2133.6 mm

Diametri maksimal i rullit të materialit

170 mm

Madhësia e qendrës së materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"

Zona e rekomanduar e marzheve

Letër rull: lart: 20 mm; poshtë: 3 mm; anë: 3 mm
Letër e prerë: lart: 20 mm; poshtë: 20 mm; anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

Letër rull: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm
Letër rull (printim pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: Krye: 3 mm, Fund: 20 mm, Anë: 3 mm

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Letër rull: 1 rul
Letër e prerë: 1 fletë

Njësi e rullit të marrjes së medias

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mbliqet brenda ose jashtë rullit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm rull)

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
[Printim] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, dhe gjerësi e personalizuar rull (152.4 - 1118 mm)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

PËRMASAT DHE PËSHA

Përmasat Fizike Gjer.xthell.xlart. (mm) dhe pesha (kg)

Përmasat në paketim Gjer.xthell.xlart. (mm) dhe pesha (kg)

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)

Rregulloret

Certifikatat e Mjedisit

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

^[1] PANTONE™ është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e Pantone LLC.

^[2] Nga 31 gushti 2021 sipas shërbimeve profesionale të kryera nga Pantone.

^[3] Norma e mbulimit të gamës së ngjyrave të veshjes PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE është 97% për GP-4000 / GP-2000 kur përdoret Photo Paper Pro Platinum me programin drejtues të printerit imagePROGRAF në [Poster/Photo (Fluorescent)] [Highest] (600 dpi)

^[4] Kur përdoret Photo Paper Pro Platinum me programin drejtues të printerit imagePROGRAF në [Poster/Photo (Fluorescent)] [Highest] (600 dpi)

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërs), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021