



imagePROGRAF GP-4600S

REPRODUCTION PRÉCISE DES COULEURS

Cette imprimante grand format durable de 24 pouces révolutionne l'impression d'affiches haut de gamme. Elle est destinée aux enseignes de grande distribution, aux reprographes et aux prestataires d'impression. Quand la précision rencontre l'éclat. Grâce à la nouvelle encre innovante LUCIA PRO II³, incluant l'encre orange, découvrez une palette de couleurs attractives, reproduisant avec précision les couleurs PANTONE^{TM1}. Bénéficiez d'une productivité pérenne sans compromettre la qualité des images et leur longévité.

- Qualité d'image professionnelle**
 Plongez dans un monde de couleurs vives et captivantes, associées à une densité de noir qui apporte plus de profondeur à vos affiches haut de gamme. L'imagePROGRAF GP-4600S offre une précision exceptionnelle des couleurs, une gradation parfaite des couleurs et une large couverture PANTONE^{TM2}
- Amélioration de la productivité**
 Transformez les flux d'impression grâce à la gestion simplifiée des supports et des paramètres. Gagnez en efficacité grâce à la configuration double bobine, à l'alimentation automatique des supports et à un éclairage intérieur LED pratique, tout en utilisant la fonction de surveillance de la tête d'impression pour éviter la détérioration de l'image
- Durabilité améliorée**
 Grâce à une encre à haute résistance à la lumière, préservez vos affiches haut de gamme pendant 200 ans⁴. Améliorez la robustesse de l'image grâce à une encre très résistante aux rayures, pour que vos impressions durent toute une vie.
- Réduction de l'impact environnemental**
 Protégez l'environnement en consommant moins d'énergie, tant en fonctionnement qu'à l'arrêt. Elle dispose de la certification EPEAT Gold⁵ et l'utilisation du polystyrène pour son emballage a été réduite de 89,5 %.

¹PANTONETM est une marque commerciale ou une marque déposée de Pantone LLC.

²GUIDE DE FORMULE PANTONE Le taux de couverture de la gamme de couleurs aplat couché est de 96 % pour les modèles GP-6600S/4600S/2600S, lors de l'utilisation du papier semi-brillant Premium 2 avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF sur [High/Haut] [Color Correction Off/Correction des couleurs désactivée] ; le taux de couverture est de 82 % lors de l'utilisation du papier couché à fort grammage HG avec le pilote d'imprimante imagePROGRAF sur [High/Haut] [Color Correction Off/Correction des couleurs désactivée]

³Parmi les 7 encres, cinq d'entre elles ont été récemment développées. Les encres noir mat et orange sont les mêmes que celles utilisées par l'imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Lorsque vous utilisez du papier couché à fort grammage Canon HG à 145 g/m². Valeur prédite calculée conformément à la méthode de test de résistance à la lumière intérieure et aux critères d'évaluation de la durée de vie selon la méthode d'évaluation de la préservation des images photographiques aux couleurs numériques (JEITA CP-3901B) publiés par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF GP-4600S

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

| | |
|--|---|
| Type d'imprimante | 44 pouces 7 couleurs |
| Technologie d'impression | Canon bulle d'encre à la demande, 7 couleurs, modèle intégré (12 puces par tête d'impression × 1 tête d'impression) |
| Résolution d'impression | 2400 × 1200 ppp |
| Nombre de buses | 18.432 buses (MBK/C/M/Y/O : 1536 buses x2, PBK/GY : 1536 buses x1) ± 0,1 % maximum |
| Précision du tracé | Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages. |
| Densité des buses | 600 ppp × 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives |
| Taille des gouttes d'encre | 4 pl minimum par couleur |
| Capacité des cartouches | Encre de départ fournie : 2310 ml (330 ml pour chaque couleur) Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml |
| Type d'encre | Encres pigmentées : 7 couleurs (noir mat, noir photo, cyan, magenta, jauné, gris, orange) |
| Compatibilité des systèmes d'exploitation | 32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7-macOS 13 |
| Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge | Apple AirPrint |
| Langages d'impression | PDF (version 1.7), JPEG (version JFIF 1.02) |
| Interfaces standard | Port USB A : impression directe à partir d'une clé USB pour les fichiers PDF/JPEG Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |

MÉMOIRE

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Mémoire standard | 3 Go |
| Connecteur d'extension : non | |
| Disque dur | 500 Go (disque dur chiffré) |

VITESSE D'IMPRESSION

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Papier ordinaire (AO) | 0:48 (niveau 5) |
| Papier couché (AO) | 1:24 (rapide) 2:24 (standard) |
| Papier photo glacé (AO) | 2:56 (rapide) 4:44 (standard) |

GESTION DES SUPPORTS

| | |
|-------------------------------|--|
| Alimentation et sortie papier | Papier en rouleau supérieur : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Papier en rouleau inférieur : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support) |
| Largeur du support | Papier en rouleau : 152,4 à 1118 mm Feuille : 152,4 à 1118 mm |
| Épaisseur du support | Rouleau/feuille : 0,07 à 0,8 mm |
| Longueur minimale imprimable | Papier en rouleau : 101,6 mm (papier en croix et toile : 200 mm) Feuille : 203,2 mm |
| Longueur maximale imprimable | Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m |
| Diamètre maximal du rouleau | 170 mm |
| Dimension interne du papier | Diamètre interne du rouleau : 2"/3" |
| Marges recommandées | Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm |

Marges - Zone imprimable

| | |
|--|--|
| Capacité d'alimentation papier | Papier en rouleau : deux rouleaux. Changement automatique possible Papier en rouleau, feuille : changement manuel possible Feuille : 1 feuille |
| Enrouleur automatique de papier en rouleau | Enrouleur automatique à double direction permettant d'enrouler la surface d'impression à l'intérieur ou à l'extérieur du rouleau |
| Largeur pour impression sans marge (Rouleau uniquement) | [Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po, 42 po, 44 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 po, 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier rouleau par définition de l'utilisateur |
| Nombre maximum d'impressions | Position standard : 1 feuille Position à plat : paysage A2, papier glacé, moins de 10 feuilles ; papier couché, moins de 20 feuilles (hors papier ondulé) |
| TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE | |
| Alimentation électrique | Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique | En fonctionnement : 94 W maximum Mode veille : 2,2 W maximum Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : 0,1 W maximum |
| Environnement d'utilisation | Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation) |
| Niveaux sonores (Alimentation/pression) | En fonctionnement : environ 49 dB (A) (mesuré sur la base de papier photo glacé ISO7779 HG/Standard/42 pouces) En attente : 35 dB (A) maximum En fonctionnement : 6,6 bels maximum (mesuré sur la base de papier photo glacé ISO7779 HG/Standard/42 pouces) |
| Réglementation | Marque CE, marque UKCA |
| Certifications environnementales | Certification CB, EPEAT GOLD ² |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Dimensions physiques et poids | L × P × H Unité principale + socle 1593 × 984 × 1168 mm (panier ouvert) 1593 × 766 × 1168 mm (panier fermé) 122 kg (avec support de rouleau, hors encre et tête d'impression) Imprimante (unité principale avec palette) : 1820 × 915 × 1042 mm, 181 kg Unité de rouleau : 1727 × 562 × 461 mm, 33 kg |
| Dimensions et poids avec emballage | |
| CE QUI EST INCLUS | |
| Contenu de la boîte | Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante à piles, avis pour PosterArtist WEB |
| Logiciels inclus | Logiciel disponible en téléchargement sur le Web |
| OPTIONS | |
| Accessoires en option | Support de rouleau 2/3 pouces : RH2-46 Unité de rouleau : RU-43 |
| CONSOMMABLES | |
| Éléments remplaçables par l'utilisateur | Cartouches d'encre : MBK/Orange : PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Autres : PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Tête d'impression : PF-10 Lame de découpe : CT-07 Cartouche d'entretien : MC-30 |

¹ Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil.

² Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis.™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2024