



imagePROGRAF GP-4600S

PRECIZNA PALETA, BRILJANTNI REZULTATI

Revolucija u ispisivanju vrhunskih postera za maloprodajne lance i trgovine s franšizom, kao i davatelje usluge ispisivanja, uz održivi 44-inčni pisač za velike formate – preciznost susreće živopisnost. Iskusite privlačni spektar boja PANTONE™¹ preciznosti zahvaljujući inovativnoj novoj tinti LUCIA PRO II³, naročito narančastoj tinti. Ostvarite održivu produktivnost bez kompromisa po pitanju kvalitete slike i dugotrajnosti.

- Profesionalna kvaliteta slike**
 Uronite u svijet živopisnih korporativnih boja koje očaravaju, u kombinaciji s poboljšanom gustoćom crne boje koja unosi dubinu u vaše vrhunske postere. imagePROGRAF GP-4600S nudi više od tinte – potpunu preciznost boja i savršenu gradaciju boja te se ističe širokom PANTONE™ pokrivenošću²
- Poboljšana produktivnost**
 Preobrazite tijekove poslovnog procesa ispisivanja uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Povećajte učinkovitost uz dvije role, automatsko ulaganje medija i praktično unutarnje LED osvjetljenje, dok upotrebljavate funkciju nadzora ispisne glave kako biste izbjegli narušavanje kvalitete slike
- Povećana izdržljivost**
 Sačuvajte vrhunske postere 200 godina⁴ uz bolju otpornost na svjetlost s pomoću tinte visoke otpornosti na svjetlost. Poboljšajte izdržljivost fotografija uz tintu visoke otpornosti na ogrebotine i osigurajte ispise koji traju cijeli život.
- Napredna održivost**
 Štitite okoliš uz manju potrošnju energije dok uređaj radi, kao i dok je isključen. Ima oznaku EPEAT Gold⁵, a u ambalaži se upotrebljava 89,5 % manje polistirena

¹PANTONE™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Pantone LLC.

²Pokrivenost palete boja PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated iznosi 96 % za GP-6600S/4600S/2600S, kad se upotrebljava polusjajni papir Premium 2 i upravljački program pisača imagePROGRAF s postavkama [Visoko] [Korekcija boja isključena]; stopa pokrivenosti je 82 % kad se upotrebljava teški papir s premazom HG i upravljački program pisača imagePROGRAF s postavkama [Visoko] [Korekcija boja isključena]

³Od sedam tinti, pet je novorazvijenih. Mat crna i narančasta tinta jednake su onima koje upotrebljava imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kad se upotrebljava Canonov teški papir s premazom HG gramature 145 g/m². Predviđena vrijednost izračunata sukladno metodi testiranja otpornosti na svjetlost u zatvorenom i kriterijima za procjenu metode procjene trajnosti digitalnog ispisa fotografija u boji (JEITA CP-3901B) koju je objavila udruga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold registriran u SAD-u

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF GP-4600S

TEHNOLOGIJA PISAČA

| | |
|--|---|
| Vrsta pisača | 44-inčni sa 7 boja |
| Tehnologija ispisivanja | Canon Bubblejet na zahtjev, 12 boja, integrirani (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava) |
| Razlučivost ispisivanja | 2400 x 1200 dpi |
| Broj mlaznica | 18 432 mlaznice (MBK/C/M/Y/O: 1536 mlaznica x 2, PBK/GY: 1536 mlaznica x 1) |
| Preciznost linije | ±0.1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu. |
| Razmak mlaznica | 600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice |
| Veličina kapljice tinte | minimalno 4 pl po boji |
| Kapacitet tinte | Početni spremnik s tintom u kompletu: 2310 ml (330 ml za svaku boju) Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml |
| Tip tinte | Pigmentne tinte: 7 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, narančasta) |
| Kompatibilni operativni sustavi | 32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 |
| Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka | Apple AirPrint |
| Jeziči pisača | PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02) |
| Standardna sučelja | USB A priključak: USB memorija za PDF/JPEG datoteke (izravno ispisivanje) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| MEMORIJA | |
| Standardna memorija | 3 GB |
| Utor za proširenje: ne | |
| Tvrđi disk | 500 GB (šifrirani HDD) |
| BRZINA ISPISIVANJA | Obični papir (A0) 0:48 (razina 5) Papir s premazom (A0) 1:24 (brzo) 2:24 (standardno) Sjajni fotopapir (A0) 2:56 (brzo) 4:44 (standardno) |
| RUKOVANJE MEDIJIMA | |
| Ulaganje medija i ispisivanje | Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Papir u donjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije) |
| Širina medija | Papir u roli: 152,4 - 1118 mm Pojedinačni listovi: 152,4 - 1118 mm |
| Debljina medija | Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm |
| Minimalna duljina za ispis | Papir u roli: 101,6 mm (karo i papir za platno: 200 mm) Pojedinačni listovi: 203,2 mm |
| Maksimalna duljina za ispisivanje | Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m |
| Maksimalni promjer medija u roli | 170 mm |
| Veličina špule | Unutarnji promjer špule: 2"/3" |
| Preporučljivo područje margina | Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm |

Područje ispisivanja margina

Kapacitet za ulaganje medija

Jedinica role za uzimanje medija

Širina kod ispisa bez margina (samo za role)

Maksimalni broj ispisa

NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD

Napajanje

Potrošnja energije

Radno okruženje

Buka (Snaga/tlak)

Propisi

Ekološki certifikati

DIMENZIJE I MASA

Fizičke dimenzije i masa

Dimenzije i masa pakiranja

SADRŽAJ PAKIRANJA

Sadržaj pakiranja

Isporučeni softver

OPCIJE

Dodatne stavke

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može zamijeniti

Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm

Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm
Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm

Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje
Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje
Pojedinačni listovi: 1 list

Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

[Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika

Standardni položaj: 1 list

Položeno: A2 pejzažno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova
(ne obuhvaća uvjete jakog savijanja)

100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)

Tijekom rada: pribli 94 W ili manje

Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje

Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribli 5 minuta

Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)

Tijekom rada: pribli 49 dB (A) (mjereno na temelju ISO7779 uz sjajni fotopapir HG / standardni / 42")

Prilagodna stavka: 35 dB (A) ili manje

Rad: 6,6 Bela ili manje (mjereno na temelju ISO7779 uz sjajni fotopapir HG / standardni / 42")

CE oznaka, UKCA oznaka

CB certifikat, EPEAT GOLD²

Š x D x V

Glavna jedinica + postolja

1593 x 984 x 1168 mm (otvorena košara)

1593 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara)

122 kg (uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)

Pisač (glavna jedinica s paletom): 1820 x 915 x 1042 mm, 181 kg

Jedinica s rolom: 1727 x 562 x 461 mm, 33 kg

Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB

Softver se može preuzeti s weba

Držač role od 2/3": RH2-46

Jedinica s rolom: RU-43

Spremnik s tintom: MBK/narančasta: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml)
Ostali: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml)

Ispisna glava: PF-10

Rezač: CT-07

Spremnik za održavanje: MC-30

¹Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

²EPEAT Gold registriran u SAD-u

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođa razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti.™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024