



imagePROGRAF GP-4600S

PALETË PRECIZIONI, I JAPIM FORMË EKSELENCËS

Një revolucion në printimin e posterave të cilësisë së lartë për dyqanet e shitjeve me pakicë dhe franshizat, si dhe ofruesit e shërbimeve të printimit me një printer të qëndrueshëm 44" me format të madh – ku saktësia bashkohet me vibrancën. Shkyçni spektrin tërheqës të ngjyrave me saktësi PANTONE™¹, falë bojës së re inovative LUCIA PRO II³, veçanërisht bojën portokalli. Përfitoni produktivitet të qëndrueshëm pa bërë kompromis me ngjyrën portokalli dhe jetëgjatësinë.

- Cilësi profesionale e imazhit**
 Zhytuni në një botë ngjyrash të gjalla korporate që magjepsin, të kombinuara me densitetin e shtuar të ngjyrës së zeze që u jep më shumë thellësi afisheve tuaja premium. Printeri imagePROGRAF GP-4600S shkon përtej bojës, ofron saktësi të plotë të ngjyrës, gamë perfekte ngjyrash dhe nxjerr në pah një mbulim të gjerë² PANTONE™
- Prodhimtari e lartë**
 Transformoni rrjedhën e punës me administrim më të thjeshtë të materialeve dhe cilësime të thjeshtuara. Risni efikasitetin me dy rula, ngarkimin automatik të materialeve dhe dritën e brendshme praktike LED, ndërsa përdorni funksionin e monitorimit të kokës së printimit për të shmangur përkeqësimin e imazhit
- Më shumë qëndrueshmëri**
 Ruani afisheet tuaja premium për 200 vite⁴ me më pak zbehje duke përdorur bojë me rezistencë të lartë ndaj dritës. Përmirësoni qëndrueshmërinë e imazheve me bojë shumë rezistente ndaj gërvishtjeve e cila garanton që printimet tuaja të zgjasin për gjithë jetën.
- Qëndrueshmëri e përmirësuar**
 Mbroni mjedisin duke përdorur më pak energji si gjatë funksionimit ashtu edhe fikjes. Ka vlerësim EPEAT Gold⁵ dhe paketimi i tij redukton përdorimin e polistirenit me 89,5%

¹PANTONE™ është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e Pantone LLC.

²Norma e mbulimit të gamës së ngjyrave PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated është 96% për GP-6600S/4600S/2600S, kur përdorni letër premium gjysmë me shkëlqim 2 me drajverin e printerit imagePROGRAF në [High] [Color Correction Off]; norma e mbulimit është 82% kur përdorni letër të veshur rëndë HG me drajverin e printerit imagePROGRAF në [High] [Color Correction Off]

³Pesë nga shtatë bojërat janë zhvilluar së fundmi. Boja portokalli dhe e zeza mat janë të njëjtat me ato të përdorura nga printeri imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kur përdorni letër të veshur rëndë Canon HG 145gsm. Vlera e parashikuar e llogaritur sipas metodës së testit të rezistencës ndaj dritës së brendshme dhe kriteret e vlerësimit të jetëgjatësisë së metodës së vlerësimit të ruajtjes së imazhit të printimit fotografik me ngjyra dixhitale (JEITA CP-3901B) të publikuar nga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF GP-4600S

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	7 ngjyra 44 inç
Teknologjia e printimit	I tipit të integruar me 12 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (12 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatësve	18,432 spërkatëse (MBK/C/M/Y/O:1536 spërkatëse x2, PBK/GY: 1536 spërkatëse x1)
Përpikmëria e vizës	±0.1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohjë me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i spërkatësve	600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 4 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 2310 ml (330 ml për secilin ngjyrë) Boja në shtjete: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 7 ngjyra (E zezë mat, e zezë fotografike, e kaltër, rozë, e verdhë, gri, portokalli)
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	Apple AirPrint
Gjuhët e printerit	PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqet standarde	Fole USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) për skedarët PDF/JPEG Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standarde	3 GB Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (disk HDD i enkriptuar)
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT	Letër e thjeshtë (AO) 0:48 (Niveli 5) Letër me veshje (AO) 1:24 (I shpejtë) 2:24 (Standard) Letër fotografike me shkëlqim (AO) 2:56 (I shpejtë) 4:44 (Standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja	Letra e rullit të sipërm: një rull, ngarkimi lart, dalje përpara Letra e rullit të poshtëm: një rull, ngarkimi përpara, dalje përpara Letër e prerë: ngarkimi lart, dalje përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Rull letre: 152,4 - 1118 mm Letër e prerë: 152,4 - 1118 mm
Trashësia e materialit	Rull/e prerë: 0,07 - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Rull letre: 101,6 mm (Letër e kombinuar dhe kanavace: 200 mm) Letër e prerë: 203,2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Rull letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit) Letër e prerë: 1,6 m
Diametri maksimal i rullit të materialit	170 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Rull letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë: Lart: 20 mm: Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialit	Rull letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Rull letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm Letër e prerë: Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
Njësia e rullit të marjes së materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur Rull letre, letër e prerë: Ndërrimi manual është i mundur Letra e prerë: 1 fletë
Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm rull)	Njësia e marjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mbledhet brenda ose jashtë rullit [Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364mm(JIS B3/B4), 420 mm (JIS A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështetet vetëm në rullin e letrës sipas përkufizimit të përdoruesit
Numri maksimal i printimeve të nxjerra	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS	Ushqimi me energji Konsumi i energjisë
Mjedisi i përdorimit	AC 100-240 V (50-60 Hz) Funksionimi: 94 W e poshtë Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta Fikja: 0,1 W e poshtë
Zhurma (fuqja/presioni)	Temperatura: 15-30°C; Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim) Gjatë punës: afro 49 dB(A) (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me lustër HG/Standard/42") Pritje: 35 dB(A) ose më pak Funksionimi: 6,6 Bel ose më pak (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me lustër HG/Standard/42") Shenja CE, shenja UKCA Certifikim CB, EPEAT GOLD ²
Rregulloret	
Certifikatat mjedisore	
PËRMASAT DHE PESHA	
Përmasat fizike dhe pesha	Gj x Th x L Njësia kryesore + Mbështetësja 1593x984x1168 mm (kosh i hapur) 1593x766x1168 mm (kosh i mbyllur) 122 kg (me kompletin e mbajtësës së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)
Përmasat e paketimit dhe pesha	Printeri (njësia kryesore me paletë): 1820 x 915 x 1042 mm, 181 kg Njësia e rullit: 1727 x 562 x 461 mm, 33 kg

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?	Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetësës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB
Softueri i përfshirë	Programet ofrohen për shkarkim nga interneti
OPSIONET	
Elementet opsionale	Mbajtësja e rullit 2"/3": RH2-46 Njësia e rullit: RU-43
PJESËT E KONSUMIT	
Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozita e bojës: MBK/Portokalli: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Të tjera: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Koka e printimit: PF-10 Thika e prerjes: CT-07 Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

¹Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/caktivizimin e LAN me valë
²EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Mohimi i përgjegjësive

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.

