



imagePROGRAF GP-4600S

PRECIZNA PALETA, BRILJANTNI REZULTATI

Revolucija na polju štampanja vrhunskih postera za maloprodajne i franšizne prodavnice, kao i za dobavljače usluga štampe, zahvaljujući održivom štampaču za velike formate od 44 inča – kombinacija preciznosti i živopisnosti. Otključajte primamljivi spektar boja uz PANTONE™¹ preciznost, zahvaljujući inovativnom novom mastilu LUCIA PRO II³, naročito narandžastom mastilu. Postignite održivu produktivnost bez kompromisa po pitanju kvaliteta slike i trajnosti.

- **Profesionalni kvalitet slike**
Zaronite u svet živopisnih korporativnih boja koje privlače pažnju u kombinaciji sa poboljšanom gustoćom crne, koja pruža veću dubinu za vrhunske postere. ImagePROGRAF GP-4600S prevazilazi mastilo – obezbeđuje potpunu preciznost boja, savršenu gradaciju boja i ističe široku PANTONE™ pokrivenost²
- **Poboljšana produktivnost**
Transformišite radne procese štampe uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Poboljšajte efikasnost pomoću dve rolne, automatskog ubacivanja medija i praktičnog unutrašnjeg LED svetla, uz korišćenje funkcije za nadgledanje glave za štampanje da bi se izbeglo propadanje slike
- **Veća izdržljivost**
Sačuvajte vrhunske postere 200 godina⁴ uz bolju otpornost na svetlost zahvaljujući mastilu koje je izuzetno otporno na svetlo. Povećajte robustnost slike uz mastilo koje je otporno na grebanje i doprinosi tome da otisci traju ceo život.
- **Unapređena održivost**
Zaštitite životnu sredinu zahvaljujući manjoj potrošnji energije tokom rada i kada je uređaj isključen. Ima sertifikat EPEAT Gold⁵, a za ambalažu se koristi 89,5% manje polistirena

¹PANTONE™ je zaštićeni trgovački znak ili registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Pantone LLC.

²Stopa pokrivenosti spektra boja PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated je 96% za GP-6600S/4600S/2600S, kada se koristi Premium polusjajni papir 2 sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF podešenim na [Visoko] [Korekcija boja isključena]; stopa pokrivenosti je 82% kada se koristi teški premazani papir HG sa upravljačkim programom za štampač imagePROGRAF podešenim na [Visoko] [Korekcija boja isključena]

³Pet od sedam mastila je novorazvijeno. Mat crno i narandžasto mastilo je isto kao ono koje koristi imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kada se koristi Canon teški premazani papir HG 145 g/m². Predviđena vrednost izračunata u skladu sa metodom testiranja otpornosti na svetlost u zatvorenom prostoru i kriterijumima za procenu metoda evaluacije trajnosti odštampanih digitalnih fotografija u boji (JEITA CP-3901B), koje je objavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold je registrovan u SAD

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF GP-4600S

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	7 boja, 44"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (MBK/C/M/Y/O: 1.536 mlaznica x2, PBK/GY: 1.536 mlaznica x1)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 2.310 ml (330 ml za svaku boju) Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 7 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, narandžasta)
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezići štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za PDF/JPEG datoteke USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovani hard disk)

BRZINA ŠTAMPE

Obični papir (AO)	0:48 (nivo 5)
Premazani papir (AO)	1:24 (brzo) 2:24 (standardno)
Sjajni foto-papir (AO)	2:56 (brzo) 4:44 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 152,4-1.118 mm Tabak: 152,4-1.118 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 101,6 mm (višenamenski i papir za platno: 200 mm) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, sa strane: 3 mm	
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena Tabak: 1 list
Rolna za preuzimanje medija	Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne
Širina štampanja bez margina (samo rolno)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Za štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika Standardni položaj: 1 list Položeno: A2 položen, sjajni papir - 10 listova, premazani papir - manje od 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje	100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)
Potrošnja energije	Tokom rada: 94 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W ili manje Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)
Radno okruženje	Tokom rada: približno 49 dB (A) (mereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG / standardno / 42") U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Tokom rada: 6,6 bela ili manje (mereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG / standardno / 42")
Nivo buke (snaga/pritisak)	Oznaka CE, oznaka UKCA CB sertifikat, EPEAT GOLD ²

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina	Š x D x V Glavna jedinica + postolje 1.593 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom) 1.593 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom) 122 kg (uključuje komplet držača rolne; ne uključuje mastilo i glavu za štampanje)
Dimenzije i težina pakovanja	Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 181 kg Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm, 33 kg

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?	Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obavještenje za PosterArtist WEB Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba
---------------------	--

OPCIJE

Opcione stavke	Držač rolne od 2/3": RH2-46 Jedinica rolne: RU-43
POTROŠNI MATERIJAL	Kartridž sa mastilom: MBK/narandžasta: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Drugi: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Glava za štampanje: PF-10 Sečivo: CT-07 Kartridž za održavanje: MC-30

¹Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku
²EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave.™ i ®: Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.