



imagePROGRAF GP-6600S

ПРЕЦИЗНА ПАЛИТРА, БЛЯСКАВО ТВОРЧЕСТВО

Революция в печата на първокласни плакати за вериги магазини за търговия на гребно и франчайзинг, както и доставчици на печатни услуги с устойчив 60" широкоформатен принтер – където точността се съчетава с ярки цветове. Разкрийте впечатляващ спектър от цветове с прецизността на PANTONE™¹, благодарение на иновативното ново мастило LUCIA PRO II³, особено оранжевото мастило. Възползвайте се от устойчива производителност, без да правите компромис с качеството на изображението и дълготрайността.

- Професионално качество на изображенията**
 Потопете се в свят на ярки корпоративни цветове, които пленяват, съчетани с подобрена плътност на черното, която осигурява по-голяма дълбочина на вашите първокласни плакати. imagePROGRAF GP-6600S излиза извън рамките на мастилото – осигурява пълна прецизност на цветовете, перфектна градация на цветовете и подчертава широкото PANTONE™ покритие²
- По-добра продуктивност**
 Трансформирайте работните процеси за печат с по-лесна работа с печатни носители и опростени настройки. Подобрете ефективността с дъвоини ролки, автоматично зареждане на носители, огледално разположение на мастило с високоскоростен печат. С новата функция за наблюдение на печатащата глава и автоматичната настройка на подравняването се създават шедеври с увереност и без влошаване на качеството на изображението
- Повишена издръжливост**
 Запазете своите първокласни плакати за 200 години⁴ с по-добра устойчивост на светлина с помощта на мастило с висока устойчивост на светлина. Подобрете издръжливостта на изображението с мастило, устойчиво на надраскване, за да гарантирате, че разпечатките ви ще се отличават с дълготрайност
- Подобрена устойчивост**
 Защитете околната среда, като използвате по-малко мощност както по време на работа, така и при изключено захранване. Получава оценка EPEAT Gold⁵, а с опаковката се намалява употребата на полистирен с 89,5%⁶.

¹PANTONE™ е търговска марка или регистрирана търговска марка на Pantone LLC.

²Степената на покритие на цветовете заема от PANTONE FORMULA GUIDE Solid е 96% за GP-6600S/4600S/2600S, когато се използва Premium Semi-Glossy Paper 2 с драйвер на принтера imagePROGRAF на [High] [Color Correction Off]; степената на покритие е 82% при използване на Heavyweight Coated Paper HG с драйвер на принтера imagePROGRAF при [High] [Color Correction Off]

³Пет от седемте мастила са новоразработени. Матовото черно и оранжевото мастило са същите като тези, използвани в imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Когато се използва Canon Heavyweight Coated Paper HG 145 g/m². Очаквана стойност, изчислена в съответствие с метода за изпитване на устойчивост на светлина на закрито и критериите за оценка на експлоатационния живот по метода за оценка на запазването на изображенията на цифрови цветни фотографски разпечатки (JEITA CP-3901B), публикуван от JEITA (Японска асоциация на производителите на електроника и информационни технологии).

⁵EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

⁶89,9% малко полистирен в опаковките, ако се включва и втората ролка.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF GP-6600S

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер	7 цвята 60"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand – 12 цвята интегриран min (12 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой глази	18,432 глази (MBK/C/M/Y/O:1536 глази x 2, RBK/GY:1536 глази x 1)
Прецизност на линията	±0.1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на глазоата	600 dpi x 2 8-ключва система за разпознаване и компенсация на неработещи глази
Размер на капката мастило	минимум 4 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов комплект патрони с мастило: 2310 ml (330 ml за всеки цвят) Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml
Тип мастило	Пигментни мастила: 7 цвята (матово черно, фоточерно, циан, магента, жълто, сиво, оранжево)
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint
Езици за принтери	PDF (Версия 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)
Стандартни интерфейси	USB A порт: (директен печат) от USB памет на PDF/JPEG файлове USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN* мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ПАМЕТ

Стандартна памет	3 GB Слот за разширяване: не
Твърд диск	500 GB (криптиран HDD)
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	Обикновена хартия (A0): 0:48 (ниво 5) Хартия с покритие (A0) 1:24 (бърз) 2:24 (стандартен) Гланцирана фотохартия (A0) 2:56 (бърз) 4:44 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход	Горна ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред, Долна ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред, Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролна хартия: 152,4 – 1524 mm Форматирана хартия: 152,4 – 1524 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm
Минимална гължина на печат	Ролна хартия: 101,6 mm (милиметрова хартия и канава: 200 mm) Форматирана хартия: 203,2 mm
Максимална гължина на печат	Ролка хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	170 mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителни бели полета	Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (Друзи): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаемата зона

Капацитет за подаване на хартия

Блок за поемане на печатен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Ниво на шума (звукова мощност/звукovo налягане)

Регулации

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Размери и тегло с опаковка

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: 9-е ролки. Възможно е автоматично прекъсване
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно прекъсване
Листове хартия: 1 лист

ДВупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролна хартия по дефиниция на потребителя

Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо огъване)

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Работа: 94 W или по-малко
Режим на покой: 2,2 W или по-малко
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути
Изключен: 0,1 W или по-малко

Температура: 15-30°C. Влажност: 10 - 80% RH (без конденз)

Работа: прибл. 49 dB(A) (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/60")
В готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,6 бела или по-малко (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/60")

CE маркировка, UKCA маркировка

Сертификат CB, EPEAT GOLD²

Ш x Д x В

Основен модул + стойка

1999 x 984 x 1168 mm (отворен кош)

1999 x 766 x 1168 mm (затворен кош)

169 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Принтер (основен модул с палет): 2227 x 915 x 1025 mm, 218 kg

Ролка: 2133 x 562 x 461 mm, 42kg

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Наличен за изтегляне от мрежата софтуер.

2"/3" гържач за ролка: RH2-66
Ролка: RU-63

Патрон с мастило: MBK/оранжево:

PFI-2100(160 ml)/
PFI-2500(330 ml)/
PFI-2700(700 ml)

Друзи: PFI-3100(160 ml)/PFI-3300(330 ml)/
PFI-3700(700 ml)

Печатаща глава: PF-10

Нож: CT-07

Патрон за погръжка: MC-30

¹Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

²EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.TM и [®]: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024