



imagePROGRAF GP-6600S

TARKAT VÄRIT, LOISTAVA LOPPUTULOS

Mullistavaa laadukkaiden julisteiden tulostusta ketjujen vähittäis- ja franchising-myyvälöissä sekä painopalveluissa kestäväällä 60 tuuman suurkuvatulostimella, jossa tarkkuus ja eloisan kirkkaat värit kohtaavat. Vangitse katseet värien maailmalla ja PANTONE™¹-tarkkuudella uuden innovatiivisen LUCIA PRO II -musteen³, erityisesti oranssin musteen, ansiosta. Pidä tuottavuus jatkuvasti korkeana tinkimättä kuvien laadusta tai pitkäikäisyydestä.

- **Ammattitason kuvanlaatu**
Koe yrityksen värit eloisina – yhdessä parannetun mustan kanssa ne tekevät vaikutuksen ja tuovat lisää syvyyttä laadukkaisiin julisteisiin. imagePROGRAF GP-6600S menee mustetta pidemmälle – laite on täydellisen väritarkka, se toistaa myös välisävyt täydellisinä ja tarjoaa kattavan PANTONE™-valikoiman².
- **Parannettu kestävyys**
Valoa aikaisempaa paremmin kestävien musteiden ansiosta ensiluokkaiset julisteet säilyvät jopa 200 vuotta⁴. Kuvien paremman hankauksenkestävyyden ja erittäin hyvin naarmuuntumista kestävien musteiden ansiosta tulosteet säilyvät eliniän.
- **Huippuluokan tuottavuus**
Helpomman materiaalin käsittelyn ja yksinkertaistettujen asetusten ansiosta vanhat tulostustyönkulut ovat muisto vain. Lisää tehoa kahdella rullalla, automaattisella materiaalin lisäämisellä ja nopeaan tulostamiseen suunnitellulla peilatulla mustejärjestelyllä. Uuden tulostuspään valvontatoiminnon ja automaattisen kohdistuksen säädön ansiosta luot näyttäviä teoksia ilman kuvanlaadun heikkenemistä.
- **Ympäristövastuullista tulostusta**
Suojele ympäristöä kuluttamalla vähemmän virtaa niin toiminnan aikana kuin virrankatkaisun jälkeenkin. Laitteella on EPEAT Gold -luokitus⁵, ja sen pakkauksessa on käytetty 89,5 % vähemmän polystyreeniä⁶.

¹PANTONE™ on Pantone LLC:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

²PANTONE FORMULA GUIDE Malleissa GP-6600S/4600S/2600S yhtenäisen pinoitetun värietoiston peittoaste on 96 % käytettäessä Premium Semi-Glossy Paper 2 -paperia ja imagePROGRAF-tulostinohjaimen asetuksilla [High] [Color Correction Off]; peittoaste on 82 % käytettäessä paksua pinoitettua HG-paperia ja imagePROGRAF tulostinohjaimen asetuksilla [High] [Color Correction Off]

³Viisi selitsemästä musteesta edustaa aivan uutta tuotekehitystä. Mattamusta ja oranssi muste ovat samat kuin imagePROGRAF GP-2000/4000 -mallissa.

⁴Käytettäessä Canonin paksua päällystettyä HG-paperia (145 g/m²). Ennustettu arvo, joka on laskettu JEITAn (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) julkaiseman digitaalisten värivalokuvatulosteiden sisävalonkestävyyttä koskevan säilyvyyden arviointimenetelmän (JEITA CP-3901B) ja käyttöään arviointikriteerien mukaisesti.

⁵EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

⁶58,9 % vähemmän polystyreeniä pakkauksissa, jos mukana on toinen rullayksikkö.

Canon

TEKNISET TIEDOT

TULOSTUSTEKNOLOGIA

Tulostimen tyyppi	Seitsemän väriä, 60 tuumaa
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand, 12 väriä, integroitu (12 sirua tulostuspäässä x 1 tulostuspää)
Tulostustarkkuus	2 400 x 1 200 dpi
Suittimien määrä	18 432 suutinta (MBK/C/M/Y/O: 1 536 suutinta x 2, PBK/GY: 1 536 suutinta x 1)
Viivan tarkkuus	Enintään ±0,1 % Käyttäjakohtaiset asetukset määritettävissä. Tulostusympäristön ja materiaalien on vastattava säädöissä käytettyjä materiaaleja.
Suutintiheys	600 dpi x 2, toimimattomien suutinten tunnistus ja korjaus pienimmillään 4 pl väriä kohden
Mustepisaroiden koko	Mukana tuleva aloituspakkaus: 2 310 ml (330 ml kullekin värille)
Mustekapasiteetti	Myyntipakkaus: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Mustetyyppi	Pigmenttimusteet: 7 väriä (mattamusta, valokuvamusta, syaani, magenta, keltainen, harmaa, oranssi)
Tuetut käyttöjärjestelmät	32-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bittinen: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint

Muut tuetut töiden lähetysohjelmat

Tulostuskielet	PDF (versio 1.7), JPEG (versio JFIF 1.02)
Vakioliitännät	USB A -portti: PDF- ja JPEG-tiedostojen tulostus suoraan USB-muistista USB B -portti: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Langaton lähiverkko: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MUISTI

Vakiomuisti	3 Gt Laajennuspaikka: ei
Kiintolevy	500 Gt (salattu kiintolevy)

TULOSTUSNOPEUS

	Tavallinen paperi (AO): 48 s (taso 5)
	Päällystetty paperi (AO) 1 min 24 s (nopea) 2 min 24 s (vakio)
	Kiiltäväpintainen valokuvapaperi (AO) 2 min 56 s (nopea) 4 min 44 s (vakio)

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Materiaalin syöttö ja tulostus	Syöttö ylärullasta: yksi rulla, lisäys ylhäältä, tulostus eteen Syöttö alarullasta: yksi rulla, lisäys ylhäältä, tulostus eteen Arkkisyöttöinen tulostus: lisäys ylhäältä, tulostus eteen (käsinsyöttö materiaalinlukuviivun avulla)
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 152,4-1 524 mm Arkki: 152,4-1 524 mm
Materiaalin paksuus	Rulla/arkki: 0,07-0,8 mm
Tulosteen vähimmäispituus	Rullapaperi: 101,6 mm (karkea ja kangaspaperi: 200 mm) Arkki: 203,2 mm
Tulosteen enimmäispituus	Rullapaperi: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmän ja sovelluksen mukaan) Arkki: 1,6 m
Materiaalirullan enimmäishalkaisija	170 mm
Rullan keskiön koko	Rullan hylsyn sisähalkaisija: 2"/3"
Reunusten suositeltu alue	Rullapaperi: yläosa: 20 mm, alaosaa: 3 mm, reuna: 3 mm Arkki (muut): yläosa: 20 mm, alaosaa: 20 mm, reuna: 3 mm

imagePROGRAF GP-6600S

Reunusten tulostusalue

	Rullapaperi: ylä: 3 mm, ala: 3 mm, sivu: 3 mm Rullapaperi (reunaton): ylä: 0 mm, ala: 0 mm, Sivuu: 0 mm Arkki: ylä 3 mm, ala 12,7 mm, sivu 3 mm
Materiaalien syöttökapasiteetti	Rullasyöttö: kaksi rullaa. Automaattinen vaihto mahdollinen Rullapaperi, arkki: manuaalinen vaihto mahdollinen Arkki: 1 arkki
Materiaalin takaisinrullausyksikkö	Kaksisuuntainen takaisinrullausyksikön avulla tulostuspinnan voi rullata rullan sisä- tai ulkopuolelle
Reunukseton tulostuksen leveys (vain rulla)	[Suositus] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60" [Tulostettava] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm
Tulosteiden enimmäismäärä	Muut kuin edellä mainitut, mukautettujen kokojen reunukseton tulostus on mahdollista vain rullapaperille käyttäjän määritysten mukaan Vakioasetto: 1 arkki Tasotulostusasetto: vaakasuuntainen A2, alle 10 arkkia kiiltöpaperialle, alle 20 arkkia päällystettyä paperia (ei voimakkaasti kiertynyttä paperia)

VIRTA- JA KÄYTTÖVAATIMUKSET

Virransyöttö	100-240 V AC (50-60 Hz)
Virrankulutus	Käytön aikana: enintään 94 W Lepotila: enintään 2,2 W Lepotilaan siirtymisen oletusaika: noin 5 minuuttia Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Käyttöympäristö	Käyttölämpötila: 15-30 °C, suhteellinen ilmankosteus: 10-80 % (ei tiivistymistä)
Ääni (teho/paine)	Käytön aikana: noin 49 dB(A) (mittauksen perusteena ISO-7779, kiiltävä valokuvapaperi HG / vakio / 60") Valmiustilassa: enintään 35 dB(A)
Säännökset	Käyttö: enintään 6,6 belia (mittauksen perusteena ISO-7779, kiiltävä valokuvapaperi HG / vakio / 60")
Ympäristösertifikaatit	CE-merkki, UKCA-merkki CB-sertifiointi, EPEAT GOLD ²

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat ja paino	L x S x K Pääyksikkö ja jalusta 1 999 x 984 x 1 168 mm (luovutuskori auki) 1 999 x 766 x 1 168 mm (luovutuskori suljettu) 169 kg (sisältää rullapidinsarjan, ei väriainetta tai tulostuspäitä)
Pakkauksen mitat ja paino	Tulostin (pääyksikkö ja lava): 2 227 x 912 x 1 025 mm, 218 kg Rullayksikkö: 2 133 x 562 x 461 mm, 42 kg

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö	Tulostin, tulostimen jalusta, tulostuspää, virtajohto, aloitusmustesäiliöt, asennusopas, käyttöturvallisuustiedote, LFP Eur -osoitekortti, tärkeä tietolehti, tulostimen jalustan asennusopas, PosterArtist WEB -ilmoitus
Mukana toimitettavat ohjelmistot	Ohjelmistoja voi ladata verkosta.

VAIHTOEHTOJA

Lisävarusteet	2/3 tuuman rullapidin: RH2-66 Rullayksikkö: RU-63
TARVIKKEET	Mustesäiliö: MBK/oranssi: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Muut: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml)
Kulutustarvikkeet	Tulostuspää: PF-10 Leikkuri: CT-07 Hukkavärisäiliö: MC-30

¹Katso langattoman lähiverkkoyhteyden käyttöönottoa ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet käyttöoppaasta.

²EPEAT Gold on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Vastuuvapauslauseke

Joitakin esitteen kuvia on muokattu paremman painolaadun saavuttamiseksi. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on kirjoitettu ennen tuotteen julkaisemista. Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. ® ja ™: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaiden tulosten takaamiseksi Canon suosittelee käytettävän Canonin materiaaleja. Tarkista mitä paperia tai materiaaleja suositellaan materiaalin (paperin) yhteensopivuuslistasta.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2024