



imagePROGRAF GP-6600S

PRECIZNA PALETA, BRILJANTNI REZULTATI

Revolucija u ispisivanju vrhunskih postera za maloprodajne lance i trgovine s franšizom, kao i davatelje usluge ispisivanja, uz održivi 60-inčni pisač za velike formate – preciznost susreće živopisnost. Iskusite privlačni spektar boja PANTONE™¹ preciznosti zahvaljujući inovativnoj novoj tinti LUCIA PRO II³, naročito narančastoj tinti. Ostvarite održivu produktivnost bez kompromisa po pitanju kvalitete slike i dugotrajnosti.

- **Profesionalna kvaliteta slike**

Uronite u svijet živopisnih korporativnih boja koje očaravaju, u kombinaciji s poboljšanom gustoćom crne boje koja unosi dubinu u vaše vrhunske postere. imagePROGRAF GP-6600S nudi više od tinte – potpunu preciznost boja i savršenu gradaciju boja te se ističe širokom PANTONE™ pokrivenošću²

- **Povećana izdržljivost**

Sačuvajte vrhunske postere 200 godina⁴ uz bolju otpornost na svjetlost s pomoću tinte visoke otpornosti na svjetlost. Poboljšajte izdržljivost fotografija uz tintu visoke otpornosti na ogrebotine i osigurajte ispise koji traju cijeli život

- **Poboljšana produktivnost**

Preobrazite tijekove poslovnog procesa ispisivanja uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Povećajte učinkovitost uz dvije role, automatsko ulaganje medija i zrcalni raspored tinte za ispisivanje velikom brzinom. Uz novu funkciju praćenja ispisne glave i automatsko podešavanje poravnjanja, remek-djela stvaraju se pouzdano i bez slabljenja slike

- **Napredna održivost**

Štitite okoliš uz manju potrošnju energije dok uređaj radi, kao i dok je isključen. Ima oznaku EPEAT Gold⁵, a u ambalaži se upotrebljava 89,5 % manje polistirena⁶

¹PANTONE™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Pantone LLC.

²Pokrivenost palete boja PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated iznosi 96 % za GP-6600S/4600S/2600S, kad se upotrebljava polusjajni papir Premium 2 i upravljački program pisača imagePROGRAF s postavkama [Visoko] [Korekcija boja isključena]; stopa pokrivenosti je 82 % kad se upotrebljava teški papir s premazom HG i upravljački program pisača imagePROGRAF s postavkama [Visoko] [Korekcija boja isključena]

³Od sedam tinti, pet je novorazvijenih. Mat crna i narančasta tinta jednake su onima koje upotrebljava imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kad se upotrebljava Canonov teški papir s premazom HG gramature 145 g/m². Predviđena vrijednost izračunata sukladno metodi testiranja otpornosti na svjetlost u zatvorenom i kriterijima za procjenu metode procjene trajnosti digitalnog ispisa fotografija u boji (JEITA CP-3901B) koju je objavila udruga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold registriran u SAD-u.

⁶Smanjenje upotrebe polistirena u ambalaži od 58,9 % ako je uključena druga jedinica s rolom.

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF GP-6600S

TEHNOLOGIJA PISAČA

Vrsta pisača	60-inčni sa 7 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, s 12 integriranih boja (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	18 432 mlaznice (MBK/C/M/Y/O: 1536 mlaznica x 2, PBK/GY: 1536 mlaznica x 1)
Preciznost linije	±0.1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Razmak mlaznica	600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet tinte	Početni spremnik s tintom u kompletu: 2310 ml (330 ml za svaku boju) Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte : 7 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, narančasta)
Kompatibilni operativni sustavi	32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka	Apple AirPrint
Jeziči pisača	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB A priključak: USB memorija za PDF/JPEG datoteke (izravno ispisivanje) USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB Utor za proširenje: ne
Tvrđi disk	500 GB (šifrirani HDD)
BRZINA ISPISIVANJA	Obični papir (A0): 0:48 (razina 5) Papir s premazom (A0) 1:24 (brzo) 2:24 (standardno) Sjajni fotopapir (A0) 2:56 (brzo) 4:44 (standardno)
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprjeda Papir u donjoj roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprjeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprjeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 152,4 - 1524 mm Pojedinačni listovi: 152,4 - 1524 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 - 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 101,6 mm (karo i papir za platno: 200 mm) Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Područje ispisivanja margina

Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Jedinica role za uzimanje medija	Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje Pojedinačni listovi: 1 list
Širina kod ispisa bez margina (samo za role)	Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane [Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60" [Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika Standardni položaj: 1 list Položeno: A2 pejzažno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne obuhvaća uvjete u kojima je jako savijen)
Maksimalni broj ispisa	
NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD	
Napajanje	100 - 240 V AC (50 - 60 Hz)
Potrošnja energije	Tijekom rada: 94 W ili manje Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15 - 30 °C, vlažnost: 10 - 80 % RV (bez kondenzacije)
Buka (snaga/tlak)	Tijekom rada: pribl. 49 dB (A) (mjereno na temelju ISO7779 uz sjajni fotopapir HG / standardni / 60") Pripravno stanje: 35 dB (A) ili manje Rad: 6,6 Bela ili manje (mjereno na temelju ISO7779 uz sjajni fotopapir HG / standardni / 60")
Propisi	CE oznaka, UKCA oznaka
Ekološki certifikati	CB certifikat, EPEAT GOLD ²
DIMENZIJE I MASA	
Fizičke dimenzije i masa	Š x D x V Glavna jedinica + postolje 1999 x 984 x 1168 mm (otvorena košara) 1999 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara) 169 kg (uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)
Dimenzije i masa pakiranja	Pisač (glavna jedinica s paletom): 2227 x 915 x 1025 mm, 218 kg Jedinica s rolom: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg
SADRŽAJ PAKIRANJA	
Sadržaj pakiranja	Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver se može preuzeti s weba.
OPCIJE	
Dodatne stavke	Držač role od 2"/3": RH2-66 Jedinica s rolom: RU-63
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: MBK/narančasta: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Ostali: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Ispisna glava: PF-10 Rezač: CT-07 Spremnik za održavanje: MC-30

¹Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

²EPEAT Gold registriran u SAD-u.

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvođača razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. TM i [®] svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024