



imagePROGRAF GP-6600S

ПРЕЦИЗНА ПАЛЕТА НА БОИ ШТО СОЗДАВА СОВРШЕНСТВО

Револуција во печатењето врвни постери за ланци на продавници и претпријатија, како и за компании што нудат услуги за печатење, со одржлив печатач за големи формати до 60" - спој од прецизни и живописни бои. Откријте неверојатен спектар на бои со прецизна палета на PANTONE^{TM1}, благодарение на новите иновативни мастила LUCIA PRO II³, а особено портокаловото мастило. Добијте одржлива продуктивност без отстапки во квалитетот на сликата и долготрајноста.

• Професионален квалитет на слика

Зачекорете во свет на живописни деловни бои што воодушевуваат, збогатени со поголема густина на црната боја што создава поголема дебочина во вашите големи постери. imagePROGRAF GP-6600S не нуди само извонредно мастило, туку и максимална прецизност на бойите, совршена градација на бойите и широка покриеност на PANTONE^{TM2}

• Зголемена издржливост

Чувајте ги вашите големи постери 200 години⁴ со поголема отпорност на избледување при изложеност на светлина, благодарение на мастилата со голема отпорност на светлина. Зголемете ја издржливоста на сликите со помош на мастилата што имаат голема отпорност на гребење и овозможуваат вашите отпечатени материјали да траат доживотно

• Зголемена продуктивност

Подобрете ги работните процеси за печатење со полесно ракување со медиумите и едноставни поставки. Зголемете ја ефикасноста со два валаци, автоматско ставање медиуми и опција за пресликување на мастилото за печатење со голема брзина. Со новата функција за следење на главата за печатење и автоматското порамнување ќе создавате ремек-дела без намалување на квалитетот на слика

• Подобрена одржливост

Заштитете ја животната средина со трошење помалку енергија кога го користите уредот и кога уредот е исклучен. Има ознака EPEAT Gold⁵ и неговото пакување содржи 89,5% помалку стиропор⁶

¹PANTONE® е заштитен знак или регистриран заштитен знак на Pantone LLC.

²Стапката на покриеност на палетата на бои PANTONE FORMULA GUIDE за обложени медиуми е 96% кај GP-6600S/4600S/2600S, при користење Premium Semi-Glossy Paper 2 со драјвер за печатачи imagePROGRAF и избрани опции [Високо] [Исклучена корекција на бои]; стапката на покриеност е 82% при користење Heavyweight Coated Paper HG со драјвер за печатачи imagePROGRAF и избрани опции [Високо] [Исклучена корекција на бои].

³Пет од седумте мастила се новосоздадени. Мастилата во мат црна и портокалова боја се истите мастила што користат кај imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴При користење на Canon Heavyweight Coated Paper HG од 145 gsm. Предвидената вредност е пресметана во согласност со методот за тестирање на отпорноста на внатрешна светлина и критериумите за проценка на работниот век што се дел од методот за проценка на зачувување на отпечатениот дигитални фотографии во боја (JEITA CP-3901B) објавени од JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

⁶Намалување на стиропорот до 58,9% во пакувањето доколку е вклучен втор валак.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF GP-6600S

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач

7 бои, 60"

Технологија за печатење

Bubblejet on Demand од Canon со 12 бои, од вграден тип (12 чипа по глава на печатач x 1 глава на печатач)

Резолуција на печатење

2.400 x 1.200 dpi

Број на мла zenithi

18.432 мла zenithi (MBK/C/M/Y/O: 1536 мла zenithi x2, PBK/GY: 1536 мла zenithi x1)

Прецизност на линиите

±0,1% или помалку

Потребни се прилагодувањето од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.

Растојание помеѓу мла zenithi

600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни мла zenithi и систем за компензација

Големина на капка мастило

минимум 4 pl по боја

Капацитет за мастило

Вклучено почетно мастило: 2310 ml (330 ml за секоја боја)

Тип на мастило

Продажно мастило: 160 ml / 330 ml / 700 ml

Компабилност со оперативни системи

Мастила со пигмент: 7 бои (мат црна, црна за фотографии, цијан, магент, жолта, сива, портокалова)

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022

Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13

Други поддржани протоколи за испраќање задачи

Apple AirPrint

Јазици на печатачот

PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)

Стандардни интерфејси

Прикачни USB A: (директно печатење од) USB-мемориски уред за PDF-документи/JPEG-документи
Прикачни USB B: Hi-Speed USB
Етернет: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжични LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија

3 GB

Хард диск

Отвор за проширување: нема

500 GB (шифриран HDD)

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Обична хартија (AO):

0:48 (ниво 5)

Обложена хартија (AO):
1:24 (брзо)
2:24 (стандардно)

Сјајна фотогардија (AO):
2:56 (брзо)
4:44 (стандардно)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми

Хартија за горен валјак: една ролна, полнење од горна страна, излез од предна страна Хартија за долен валјак: една ролна, полнење од горна страна, излез од предна страна Сечена хартија: полнење од горна страна, излез од предна страна
(Рачно полнење со помош на ракчата за заклучување на медиуми)

Ширина на медиуми

Хартија во ролна: 152,4 - 1524 mm
Сечена хартија: 152,4 - 1524 mm

Дебелина на медиуми

Минимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 0,07 mm - 0,8 mm
Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm
Сечена хартија: 203,2 mm

Максимална должина на која може да се печати

Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативните системи и апликациите)
Сечена хартија: 1,6 m

Максимален дијаметар на медиуми со ролна

170 mm

Големина на јадро на медиуми

Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"

Препорачана површина за маргини

Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија (друго): горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна (без работни): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm

Капацитет за снабдување со медиуми

Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm
Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување
Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување
Сечена хартија: 1 лист

Единица со валјак за земање медиуми

Ширина на печатење без работни (само ролна)

[Препорачано] 515 mm(JIS B2), 728 mm(JIS B1), 1030 mm (JIS BO), 594 mm(ISO A1), 841 mm(ISO AO), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

[Површина врз која може да се печати] 257 mm(JIS B4), 297 mm(ISO A3), 329 mm(ISO A3+), 364 mm(JIS B3/B4), 420 mm(ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm 1000 mm

Освен горенаведените, печатење без работни со слободна големина е поддржано само врз хартија во ролна според корисничките дефиниции

Стандардна положба: 1 лист
Рамна положба: A2 во хоризонтална положба, сјајна хартија помаку од 10 листови, обложена хартија помаку од 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

Максимален број на отпечатени материјали

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

Потрошувачка на енергија

Работни услови

Акустичен шум (моќ/притисок)

РЕГУЛАТИВИ

Сертификати за животната средина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и тежина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА НА ПАКЕТОТ

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

ИСПОРАЧАН СОФТВЕР

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Резервоар за мастило: MBK/портокалова боја:
PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)

Други бои: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Глава за печатење: PFI-10

Сечило за сечење: CT-07

Картриџ за одржување: MC-30

¹Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

²Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Одекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна препродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.TM и [®]: сите имиња на компанији и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2024