



imagePROGRAF GP-6600S

PRECISIEPALET, VOOR SCHITTERENDE KLEUREN

Een revolutie in het printen van hoogwaardige posters voor winkelketens, franchisewinkels en printserviceproviders, met een duurzame 60-inch grootformaat printer voor nauwkeurige en levendige kleuren. Ontgrendel een oogstrelend kleurenspectrum met PANTONE™¹-precisie dankzij de innovatieve nieuwe LUCIA PRO II-inkt³, met name oranje. Duurzame productiviteit zonder in te leveren op beeldkwaliteit en levensduur.

- **Professionele beeldkwaliteit**

Duik in een wereld vol levendige en natuurgetrouwe ondernemingskleuren die uw aandacht vasthouden, gecombineerd met een verbeterde zwartdichtheid die uw hoogwaardige posters meer diepgang geeft. De imagePROGRAF GP-6600S gaat verder dan inkt: hij biedt zeer nauwkeurige kleuren en perfecte kleurgradatie en benadrukt een brede PANTONE™-dekking².

- **Verbeterde duurzaamheid**

Bewaar uw hoogwaardige posters gedurende 200 jaar⁴ dankzij inkt met een hoge lichtbestendigheid. Verbeter de duurzaamheid van uw afbeeldingen met krasbestendige inkt, zodat uw prints een leven lang meegaan.

- **Verbeterde productiviteit**

Transformeer printworkflows met eenvoudigere media-ondersteuning en vereenvoudigde instellingen. Verbeter de efficiëntie met twee rollen, automatisch laden van media, gespiegelde inktverdeling en een hoge printsnelheid. Met de nieuwe monitoringfunctie van de printkop en automatische aanpassing van de uitlijning kunnen er probleemloos meesterwerken worden gecreëerd.

- **Verhoogde duurzaamheid**

Bescherm het milieu door minder stroom te gebruiken tijdens het gebruik en bij het uitschakelen. De printer heeft een EPEAT Gold-classificering⁵ en de verpakking bevat 89,5% minder polystyreen (piepschuim)⁶.

¹ PANTONE™ is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van Pantone LLC.

² De dekingsgraad van het kleurengamma van PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated is 96% voor de GP-6600S/4600S/2600S, bij gebruik van premium halfglanzend papier 2 met de imagePROGRAF-printerdriver ingesteld op [Hoog] [Kleurcorrectie uit]; de dekingsgraad is 82% bij gebruik van zwaar gecoat papier HG met de imagePROGRAF-printerdriver ingesteld op [Hoog] [Kleurcorrectie uit]

³ Vijf van de zeven inkten zijn nieuw ontwikkeld. De matzwarte en oranje inkten zijn dezelfde als de inkten die worden gebruikt met de imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ Bij gebruik van Canon zwaar gecoat papier HG 145 g/m². Geschatte waarde berekend in overeenstemming met de testmethode voor lichtbestendigheid binnenshuis en de criteria voor levensduurvaluatie van de evaluatiemethode voor het behoud van digitale fotografische kleurenprints (JEITA CP-3901B) gepubliceerd door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵ EPEAT Gold-registratie in de VS

⁶ 58,9% minder polystyreen (piepschuim) in verpakking als tweede rol is inbegrepen.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF GP-6600S

PRINTERTECHNOLOGIE

| | |
|---|--|
| Printertype | 7-kleuren 60-inch |
| Printtechnologie | Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop) |
| Printresolutie | 2400 x 1200 dpi |
| Aantal spuitopeningen | 18.432 spuitopeningen (MBK/C/M/Y/O: 1536 spuitopeningen x2, PBK/GY: 1536 spuitopeningen x1) |
| Lijnnauwkeurigheid | ±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. |
| Pitch van spuitopeningen | 600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitmond |
| Groote inktdruppels | minimaal 4 pl per kleur |
| Inktcapaciteit | Meegeleverde inktstarterset: 2310 ml (330 ml voor elke kleur) Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml |
| Inktype | Pigmentinkten: 7 kleuren (matzwart, fotozwart, cyaan, magenta, geel, grijs, oranje) |
| Compatibiliteit besturingssystemen | 32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 |
| Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken | Apple AirPrint |
| Printertalen | PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02) |
| Standaardinterfaces | USB A-poort: USB-geheugenstick (direct printen) voor PDF-/JPEG-bestanden USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN*: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
| GEHEUGEN | |
| Standaardgeheugen | 3 GB Uitbreidingsleuf: nee |
| Harde schijf | 500 GB (gecodeerde HDD-gegevens) |
| PRINTSNELHEID | |
| | Normaal papier (A0): 0:48 (niveau 5) Gecoat papier (A0) 1:24 (Snel) 2:24 (Standaard) Glossy Photo Paper (A0) 2:56 (Snel) 4:44 (Standaard) |
| MEDIAVERWERKING | |
| Media-invoer en -uitvoer | Bovenste rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Onderste rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media) |
| Mediabreedte | Rol papier: 152,4 - 1524 mm Losse vellen: 152,4 - 1524 mm |
| Mediadikte | Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm |
| Minimale printbare lengte | Rol papier: 101,6 mm (cross- en canvaspapier: 200 mm) Los vel: 203,2 mm |
| Maximale printbare lengte | Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m |
| Maximale diameter van rol papier | 170 mm |
| Formaat mediakern | Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch |
| Aanbevolen gebied van marges | Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm |

Printbaar gebied van marges

Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm

Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm

Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk
Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk
Losse vellen: 1 vel

Media-invoercapaciteit

Opvang van media-uitvoer

Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.

Breedte zonder witrاند (alleen rollen)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch, 42 inch, 44 inch, 50 inch, 54 inch, 60 inch

[Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints op elk formaat zonder witrاند alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker

Maximaal aantal geleverde prints

Standaardpositie: 1 vel

Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Vermogenverbruik

In gebruik: 94 W of minder
Slaapstand: 2,2 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15-30°C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

In bedrijf: ca. 49 dB (A) (gemeten op basis van ISO 7779 glanzend fotopapier HG/standaard/60 inch)

Stand-by: 35 dB (A) of minder

In gebruik: 6,6 Bel of minder (gemeten op basis van ISO 7779 glanzend fotopapier HG/standaard/60 inch)

Vorschriften

Milieu-certificeringen

CE-markering, UKCA-markering

CB-certificering, EPEAT GOLD²

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht

b x d x h

Hoofdeenheid + onderstel

1999 x 984 x 1168 mm (opvangbak open)

1999 x 766 x 1168 mm (opvangbak gesloten)

169 kg (inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkop)

Printer (hoofdeenheid met pallet): 2227 x 915 x 1025 mm, 218 kg

Roleenheid: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg

Afmetingen en gewicht met verpakking

MEEGELIVERD

Inhoud van de doos:

Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB

Software vanaf internet te downloaden.

Meegeleverde software

OPTIES

Optionele items

2/3-inch rolhouder: RH2-66

Roleenheid: RU-63

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: MBK/Oranje: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Overige: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Printkop: PF-10

Snijmes: CT-07

Onderhoudscassette: MC-30

¹ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

² EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024