



imagePROGRAF GP-6600S

O PALETĂ DE PRECIZIE PENTRU IMAGINI SPLENDIDE

O revoluție în imprimarea de afișe premium pentru lanțurile de magazine și magazinele sub franciză, precum și pentru furnizorii de servicii de imprimare, cu o imprimantă sustenabilă de format mare de 60" – îmbinând precizia cu intensitatea. Produceți un spectru de culori atractiv cu precizie PANTONE™¹ datorită noilor cerneluri inovatoare LUCIA PRO II², în special cernelii portocalii. Obțineți productivitate susținută fără a compromite calitatea și durabilitatea imaginii.

- **Calitate profesională a imaginii**

Pătrundeți într-o lume a culorilor vii și captivante pentru companii, combinate cu o densitate îmbunătățită a tonurilor de negru care conferă mai multă profunzime afișelor premium. imagePROGRAF GP-6600S merge dincolo de cerneală – oferă o acuratețe totală și o gradată perfectă a culorilor și evidențiază o acoperire PANTONE™ largă²

- **Durabilitate sporită**

Păstrați-vă afișele premium timp de 200 de ani⁴ cu o mai bună rezistență la lumină utilizând cerneală cu rezistență ridicată la lumină. Îmbunătățiți robustețea imaginilor cu cerneală foarte rezistentă la zgârieturi, care asigură imprimări ce durează o viață

- **Productivitate îmbunătățită**

Transformați fluxurile de lucru de imprimare cu o manevrare mai ușoară a suporturilor și setări simplificate. Îmbunătățiți eficiența cu două role, încărcarea automată a suporturilor și disponerea în oglindă a cernelii cu imprimare de mare viteză. Cu noua funcție de monitorizare a capului de imprimare și reglarea automată a alinierii, capodoperele sunt create cu încredere, fără deteriorarea imaginii

- **Sustenabilitate îmbunătățită**

Protejați mediul înconjurător utilizând mai puțină energie atât în timpul funcționării, cât și în modul oprit. Dispune de certificare EPEAT Gold⁵ și ambalajul său reduce cu 89,5 % utilizarea polistirenului⁶

¹ PANTONE™ este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Pantone LLC.

² Rata de acoperire a gamei de culori PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated este de 96 % pentru GP-6600S/4600S/2600S când se utilizează hârtie premium semilucioasă 2 cu driverul de imprimantă imagePROGRAF la [Ridicat] [Corecție culori dezactivată]; rata de acoperire este de 82 % când se utilizează hârtie crețată HG cu driverul de imprimantă imagePROGRAF la [Ridicat] [Corecție culori dezactivată]

³ Cinci din cele șapte cerneluri sunt nou dezvoltate. Cernelurile de culoare negru mat și portocalii sunt aceleași cu cele utilizate de imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ Atunci când utilizați hârtie Canon crețată HG de 145 g/mp. Valoarea estimată calculată în conformitate cu metoda de testare a rezistenței la lumină în interior și criteriile de evaluare a duratei de viață ale metodei de evaluare a conservării imaginii la imprimarea fotografiilor digitale color (JEITA CP-3901B) publicate de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵ EPEAT Gold înregistrat în SUA

⁶ Reducere de 58,9% a polistirenului în ambalaje dacă este inclusă a doua rolă.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF GP-6600S

TEHNOLOGIA IMPRIMANTEI

Tip imprimantă	7 culori, 60"
Tehnologie de imprimare	Tip integrat Canon Bubblejet on Demand 12 culori (12 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	18.432 de duze (MBK/C/M/Y/O: 1536 de duze x2, PBK/GY: 1536 de duze x1)
Acuratețe linii	±0,1% sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
Densitate duză	600 dpi x 2, include sistemul de detectare și compensare a duzelor înfundate
Dimensiune picătură de cerneală	minimum 4 pl pe culoare
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 2310 ml (330 ml pentru fiecare culoare) Cerneală din comerț: 160 ml/330 ml/700 ml
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigment: 7 culori (negru mat, negru foto, cyan, magenta, galben, gri, portocaliu)
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Alte protocoale acceptate de trimitere a lucrărilor	Apple AirPrint
Limbaje de imprimare	PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfețe standard	Port USB A: memorie USB (imprimare directă) pentru fișiere PDF/JPEG Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIE

Memorie standard	3 GB
Slot de expansiune: nu	
Unitate hard disk	500 GB (HDD criptat)

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Hârtie simplă (AO):
0:48 (nivelul 5)

Hârtie cretată (AO)
1:24 (modul rapid)
2:24 (standard)

Hârtie foto lucioasă (AO)
2:56 (modul rapid)
4:44 (standard)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă superioară: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie rolă inferioară: o rolă, alimentare prin partea de sus, ieșire frontală Hârtie pretăiată: alimentare prin partea de sus, ieșire frontală (încărcare manuală folosind pârghia de blocare a hârtiei)
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: 152,4 - 1524 mm Hârtie pretăiată: 152,4 - 1524 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,07 - 0,8 mm
Lungime minimă de imprimare	Hârtie rolă: 101,6 mm (hârtie milimetrică și pânăză: 200 mm) Hârtie pretăiată: 203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 18 m (variază în funcție de sistemul de operare și de aplicație) Hârtie pretăiată: 1,6 m
Diametru maxim rolă de hârtie	170 mm
Dimensiuni suport rolă	Diametru intern suport rolă: 2"/3"
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 20 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm; hârtie pretăiată (altele): sus: 20 mm, jos: 20 mm, lateral: 3 mm

Margini pentru suprafața imprimabilă

Capacitate de alimentare cu hârtie

Unitate de preluare a suporturilor rolă

Lățime imprimare fără margini (numai rolă)

Număr maxim de imprimări livrate

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (Putere/Presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și greutatea

Dimensiuni ambalate și greutate

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Hârtie rolă: sus: 3 mm, jos: 3 mm, lateral: 3 mm

Hârtie rolă (fără margini): sus: 0 mm, jos: 0 mm, lateral: 0 mm
Hârtie pretăiată: sus: 3 mm, jos: 12,7 mm, lateral: 3 mm

Role: două role. Comutarea automată este posibilă
Hârtie rolă, hârtie pretăiată: este posibilă comutarea manuală
Hârtie pretăiată: 1 coală

Unitate de preluare a roloilor cu dublă direcție, care permite rularea suprafeței de imprimare pe interiorul sau pe exteriorul rolei

[Recomandat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

[Imprimabil] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

În afară de cele de mai sus, imprimarea fără margini în format liber este acceptată numai pe hârtie rolă printr-o setare definită de utilizator

Poziție standard: 1 coală

Poziție plată: A2 peisaj, hârtie lucioasă sub 10 coli, hârtie cretată sub 20 de coli (exclue hârtia puternic ondulată)

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

În timpul funcționării: 94 W sau mai puțin

Modul inactiv: 2,2 W sau mai puțin

Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute

Oprit: 0,1 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH (fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 49 dB(A) (măsurat conform standardului ISO7779 cu hârtie foto lucioasă HG/standard/60")

Standby: 35 dB(A) sau mai puțin

În timpul funcționării: 6,6 bel sau mai puțin (măsurat conform standardului ISO7779 cu hârtie foto lucioasă HG/standard/60")

Marcaj CE, marcaj UKCA

Certificare CB, EPEAT GOLD²

1 x A x H

Unitate principală + suport

1999 x 984 x 1168 mm (coș deschis)

1999 x 766 x 1168 mm (coș închis)

169 kg (inclusiv suportul de rolă, fără cerneală și capul de imprimare)

Imprimantă (unitate principală cu palet): 2227 x 915 x 1025 mm, 218 kg
Unitate cu rolă: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg

Imprimantă, suport pentru imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă de adresă LFP Eur, fișă cu informații importante, ghid de configurare a suportului imprimantei, notificare pentru PosterArtist WEB

Software disponibil pentru descărcare de pe web.

Suport rolă 2"/3": RH2-66

Unitate rolă: RU-63

Rezervor de cerneală: MBK/portocaliu: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Altele: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Cap de imprimare: PF-10

Lamă de tăiere: CT-07

Cartuș de mentenanță: MC-30

¹ Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

² EPEAT Gold înregistrat în SUA

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024