



imagePROGRAF GP-6600S

PALETË PRECIZIONI, I JAPIM FORMË EKSELENCËS

Një revolucion në printimin e posterave të cilësisë së lartë për dyqanet e shitjeve me pakicë dhe franshizat, si dhe ofruesit e shërbimeve të printimit me një printer të qëndrueshëm 60" me format të madh – ku saktësia bashkohet me vibrancën. Shkyçni spektrin tërheqës të ngjyrave me saktësi PANTONE™¹, falë bojës së re inovative LUCIA PRO II³, veçanërisht bojën portokalli. Përfitoni produktivitet të qëndrueshëm pa bërë kompromis me ngjyrën portokalli dhe jetëgjatësinë.

- **Cilësi profesionale e imazhit**

Zhytuni në një botë ngjyrash të gjalla korporate që magjepsin, të kombinuara me densitetin e shtuar të ngjyrës së zezë që u jep më shumë thellësi afisheve tuaja premium. Printeri imagePROGRAF GP-6600S shkon përtej bojës, ofron saktësi të plotë të ngjyrës, gamë perfekte ngjyrash dhe nxjerr në pah një mbulim të gjerë PANTONE™²

- **Më shumë qëndrueshmëri**

Ruani afishet tuaja premium për 200 vite⁴ me më pak zbehje duke përdorur bojë me rezistencë të lartë ndaj dritës. Përmirësoni qëndrueshmërinë e imazheve me bojë tepër rezistente ndaj gërvishtjeve, e cila ju garanton se printimet tuaja do të zgjasin përjetë

- **Prodhimtari e lartë**

Transformoni rrjedhën e punës në printim me administrim më të thjeshtë të materialeve dhe cilësime më të thjeshta. Rrisni efikasitetin me rule të dyfishtë, ngarkim automatik të materialeve dhe rregullim të pasqyruar të bojës me shpejtësi të lartë printimi. Me funksionin e ri të kokave të printimit dhe rregullimin e drejtvendosjes automatike, krijohen kryevepra me besim dhe pa përkeqësim të imazhit

- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**

Mbroni mjedisin duke përdorur më pak energji gjatë përdorimit dhe fikjes. Ka vlerësim EPEAT Gold⁵ dhe paketimi i tij redukton përdorimin⁶ e polistirenit me 89,5%

¹PANTONE™ është markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e Pantone LLC.

²Norma e mbulimit të gamës së ngjyrave PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated është 96% për GP-6600S/4600S/2600S, kur përdorni letër premium gjysmë me shkëlqim 2 me drajverin e printerit imagePROGRAF në [High] [Color Correction Off]; norma e mbulimit është 82% kur përdorni letër të veshur rëndë HG me drajverin e printerit imagePROGRAF në [High] [Color Correction Off]

³Pesë nga shtatë bojërat janë zhvilluar së fundmi. E zeza pa shkëlqim dhe ngjyra portokalli janë të njëjtat ngjyra që janë përdorur nga imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴Kur përdorni letër të veshur rëndë Canon HG 145 gsm. Vlera e parashikuar e llogaritur sipas metodës së testit të rezistencës ndaj dritës së brendshme dhe kriteret e vlerësimit të jetëgjatësisë së metodës së vlerësimit të ruajtjes së imazhit të printimit fotografik me ngjyra dixhitale (JEITA CP-3901B) të publikuar nga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

⁶Reduktim prej 58,9% i shumës së polistirenit në paketim nëse përfshihet njëسيا e dytë e rullit.

Canon

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

imagePROGRAF GP-6600S

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	7 ngjyra 60 inç
Teknologjia e printimit	Tipi i integruar Canon Bubblejet on Demand me 12 ngjyra (12 cipe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400×1200 dpi
Numri i spërkatësve	18 432 spërkatëse (MBK/C/M/Y/O: 1536 spërkatëse x2, PBK/G/Y: 1536 spërkatëse x1)
Përpikmëria e vizës	±0.1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohjë me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i spërkatës	600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 4 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 2310 ml (330 ml për secilën ngjyrë) Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipi i bojës	Bojë me pigment: 7 ngjyra (e zezë pa shkëlqim, e zezë fotografike, e kaltër, rozë, e verdhë, gri, portokalli)
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	Apple AirPrint
Gjuhët e printerit	PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqet standarde	Fole USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) për skedarët PDF/JPEG Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standarde	3 GB Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (disk HDD i enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

	Letër e thjeshtë (A0): 0:48 (Niveli 5)
	Letër me veshje (A0) 1:24 (i shpejtë) 2:24 (Standard)
	Letër fotografike me shkëlqim (A0) 2:56 (i shpejtë) 4:44 (Standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja	Letra e rullit të sipërm: një rul, ngarkimi lart, dalja përpara Letra e rullit të poshtëm: një rul, ngarkimi lart, dalja përpara Letra e prerë: ngarkimi lart, dalja përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Rul letre: 152,4 - 1524 mm Letër e prerë: 152,4 - 1524 mm
Trashësia e materialit	Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Rul letre: 101,6 mm (Letër e kombinuar dhe kanavace: 200 mm) Letër e prerë: 203,2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit të përdorimit dhe përdorimit) Letër e prerë: 1,6 m
Diametri maksimal i rullit të materialit	170 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë (të tjera): Lart: 20 mm, Poshtë: 20 mm, Anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

	Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Rul letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm Letër e prerë: Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur Rul letre, letër e prerë: Ndërrimi manual është i mundur Letra e prerë: 1 fletë
Njësia e rullit të marrjes së materialit	Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblidhet brenda ose jashtë rullit
Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm rull)	[E rekomandueshme] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60" [E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Konsumi i energjisë	Funkionimi: 94 W e poshtë Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta Fikja: 0,1 W e poshtë
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)
Zhurma (fuqia/presioni)	Gjatë punës: afro 49 dB(A) (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me luster HG/Standard/60°) Pritje: 35 dB(A) ose më pak
Rregulloret	Funkionimi: 6,6 Bel ose më pak (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me luster HG/Standard/60°)
Certifikatat mjedisore	Shenja CE, shenja UKCA Certifikim CB, EPEAT GOLD ²

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha	Gj x Th x L Njësia kryesore + mbështetësja 1999×984×1168 mm (kosh i hapur) 1999×766×1168 mm (kosh i mbyllur) 169 kg (me kompletin e mbajtëses së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit) Printeri (njësia kryesore me paletë): 2227 x 915 x 1025 mm, 218 kg Njësia e rullit: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg
Përmasat e paketimit dhe pesha	

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?	Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalojie e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB Softueri ofrohet për shkarkim nga interneti.
Softueri i përfshirë	

OPSIONET

Elementet opsionale	Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-66 Njësia e rullit: RU-63
PJESËT E KONSUMIT	
Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozita e bojës: MBK/Portokalli: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/ PFI-2700 (700 ml) Të tjera: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/ PFI-3700 (700 ml) Koka e printimit: PF-10 Thika e prerjes: CT-07 Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

¹Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

²EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " dhe ": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërs), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024