



imagePROGRAF PRO-2600

КЪДЕТО ВАШАТА ВИЗИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА ВЪВ ВЕЧНА ПРЕЦИЗНОСТ

Превърнете фотографските умения и изискванията на клиентите в изкуство, което остава за цял живот, на материални носители с изключителна яснота и прецизност. За всеки фотограф или гоставчик на печатни услуги, отгледан на занаята си, това не е просто принтер – това е източник на увереност, който ви дава възможност да реализирате артистичния потенциал с всяка разпечатка.

- Първокласно качество на изображението**
 Осигурява съвършенство на печата с изключителна градация на цветовете за впечатляващи снимки и произведения на изкуството. Модерният комплект мастила LUCIA PRO II с 12 цвята¹ с Chroma Optimizer подобрява плътността на тъмните цветове и създава по-наситени черни цветове с прецизност
- Повишена издръжливост**
 Подсигурете бъдещето на своето изкуство с imagePROGRAF PRO-2600. Подобрете устойчивостта на изображението с мастило с висока устойчивост на надраскване и защитете работата си с подобрена устойчивост на избледняване с помощта на пигментно мастило с висока устойчивост на светлина за 200 години². Насладете се на ненадмината издръжливост и задайте еталона за дълготрайност при печат
- Безпроблемни работни процеси**
 Трансформирайте работните процеси за печат с по-лесна работа с печатни носители и опростени настройки. Подобрете ефективността с двете ролки, автоматично зареждане на носители, практична интериорна LED светлина и индикатор за размер на ролкови носители. С новата функция за наблюдение на печатащата глава и автоматичната настройка на погравняването се създават шедеври без влошаване на качеството на изображението
- Подобрена устойчивост**
 Защитете околната среда, като използвате по-малко мощност по време на работа и при изключено захранване. imagePROGRAF PRO-2600 е оценен с EPEAT Gold³, а опаковката му не съдържа експандиран полистирен

¹Единадесет от дванадесетте мастила са новоразработени. Матовото черно мастило е същото като това, което се използва в imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Когато използвате фотокартията Pro Platinum на Canon. Очаквана стойност, изчислена в съответствие с метода за изпитване на устойчивост на светлина на закрито и критериите за оценка на живота на метода за оценка на запазването на изображенията на цифрови цветни фотографски разпечатки (JEITA CP-3901B), публикуван от JEITA (Японска асоциация на производителите на електроника и информационни технологии).

³EPEAT Gold регистриран в САЩ

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-2600

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

| | |
|--|---|
| Тип принтер | 12 цвята 24" |
| Технология на печат | Canon Bubblejet on Demand, 12 цвята, интегриран тит (12 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава) |
| Разделителна способност на печат | 2400 x 1200 dpi |
| Брой глази | 18 432 глази (1536 глази x 12 цвята) |
| Прецизност на линията | ±0.1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките. |
| Стъпка на гюзата | 600 dpi x 2 Включва система за разпознаване и компенсация на неработещи глази |
| Размер на капката мастило | минимум 4 pl на цвят |
| Капацитет за мастило | Стартов комплект патрони с мастило: 1920 ml (160 ml за всеки цвят) Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml |
| Тип мастило | Пигментни мастила: 12 цвята (матово черно, фоточерно, циан, магентна, жълто, сиво, фотоциан, фотомагентна, фотосиво, червено, синьо, Chroma Optimiser) |
| Съвместимост с ОС | 32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13 |
| Други поддържани протоколи за изпращане на задания | Apple AirPrint |
| Езици за принтери | PDF (Версия 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02) |
| Стандартни интерфейси | USB порт A: (директен печат) от USB памет на PDF/JPEG файлове USB В порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN* мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| ПАМЕТ | |
| Стандартна памет | 3 GB Слот за разширяване: не |
| ТВърд диск | 500 GB (криптиран HDD) |
| СКОРОСТ НА ПЕЧАТ | Обикновена хартия (A1): 0:58 (бърза) 1:38 (стандартен) Хартия с покритие (A1) 1:38 (стандартен) 3:11 (високо качество) Гланцирана фотохартия (A1) 3:11 (стандартен) 5:02 (високо качество) |
| РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ | |
| Подаване на носители и изход | Горна ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Долна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя) |
| Ширина на печатния носител | Ролка: 152,4 – 610 mm Форматирана хартия: 152,4 – 610 mm |
| Дебелина на печатния носител | Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm |
| Минимална гължина на печат | Ролна хартия: 101,6 mm (кръст и хартия канава: 200 mm) Форматирана хартия: 203,2 mm |
| Максимална гължина на печат | Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m |
| Максимален диаметър на ролката | 170mm |
| Размер на ядрото на ролката | Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3" |
| Препоръчителни бели полета | Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm |

Бели полета на печатаемата зона

Капацитет за подаване на хартия

Блок за поемане на печатен носител

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Нива на шума (звукова мощност/звукowo налягане)

Резултати

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Размери и тегло с опаковка

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Ролна хартия: 96 ролки. Възможно е автоматично прекъсване.
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно прекъсване
Листове хартия: 1 лист

Двулосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

[Препоръчителен] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Подлежащо на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиницията на потребителя

Стандартна позиция - 1 лист
Плоска позиция: А2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо озъване)

AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Работа: 85 W или по-малко

Режим на покой: 2,2 W или по-малко

Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прибл. 5 минути

Изключен: 0,1 W или по-малко

Температура: 15 – 30°C, Влажност: 10 – 80% RH (без конденз)

Работа: прибл. 46 dB(A) (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")

В готовност: 35 dB (A) или по-малко

Работа: 6,4 бела или по-малко (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")

CE маркировка, UKCA маркировка

Сертификат CB, EPEAT GOLD²

Ш x Д x В

Основен модул + стойка

1110 x 984 x 1168 mm (отворен кош)

1110 x 766 x 1168 mm (затворен кош)

102 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Принтер (основен модул с памет): 1324 x 912 x 1139 mm, 157 kg

Ролка: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер

2"/3" гържач за ролка: RH2-29

Ролка: RU-23

Патрони с мастило: MBK: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Други: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)
Печатаща глава: PF-10
Нож: CT-07
Патрон за поддръжка: MC-30

¹ Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа.

² EPEAT Gold регистриран в САЩ

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024