



imagePROGRAF PRO-2600

VAŠE VIZE SE STÁVÁ NADČASOVOU PŘESNOSTÍ

Proměňte fotografické dovednosti a požadavky klientů v hmatatelné umění v provedení s výjimečnou čistotou a přesností, které si budete moci uchovat po zbytek života. Pro každého fotografa nebo poskytovatele tiskových služeb, který se věnuje svému řemeslu, to není jen tiskárna – je to zdroj důvěry, který vám umožní realizovat umělecký potenciál každého výtisku.

- **Prémiová kvalita obrazu**

Zajistíte dokonalý tisk s výjimečnou gradací barev, která vám pomůže vytisknout působivé fotky i umělecká díla. Špičková 12barevná inkoustová sada LUCIA PRO II¹ s optimalizátorem sytosti barev zvyšuje hustotu tmavých odstínů a přináší sytější a přesnější černou.

- **Zvýšená odolnost**

S tiskárnou imagePROGRAF PRO-2600 bude vaše umění zachováno i do budoucna. Vylepšete odolnost obrazu pomocí inkoustu s vysokou odolností proti poškrábání a zachovejte svou práci díky lepší odolnosti vůči světlu. Pomůže vám pigmentový inkoust s vysokou odolností proti světlu, který vydrží až 200 let.² Dopřejte si bezkonkurenční odolnost a nastavte měřítko pro dlouhou životnost tisku

- **Plynulé pracovní procesy**

Změňte pracovní postupy tisku pomocí snadnější manipulace s médii a zjednodušenému nastavení. Zvyšte efektivitu díky dvěma rolím, automatickému vkládání médií, praktickému vnitřnímu LED světlu a indikátoru velikosti média v roli. Díky nové funkci sledování tiskové hlavy a automatickému nastavení zarovnání jsou mistrovská díla vytvořena bez zhoršení kvality obrazu

- **Vylepšená udržitelnost**

Chraňte životní prostředí používáním menšího množství energie během provozu a při vypnutí. Model imagePROGRAF PRO-2600 má hodnocení EPEAT Gold³ a obal neobsahuje pěnový polystyren.

¹Jedenáct ze dvanácti inkoustů je nově vyvinuto. Matný černý inkoust je stejný jako u tiskáren imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Při použití fotografického papíru Canon Photo Paper Pro Platinum. Předpokládaná hodnota vypočítaná v souladu s metodou testování odolnosti vůči interiérovému osvětlení a kritérií hodnocení životnosti podle metody hodnocení zachování digitálního barevného fotografického tisku (JEITA CP-3901B), kterou vydala asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF PRO-2600

TECHNOLOGIE TISKÁRNÝ

Typ tiskárny	24 palců, 12 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 12 barev, integrovaný typ (12 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi
Počet trysek	18 432 trysek (1 536 trysek × 12 barev)
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysek	600 dpi × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Velikost kapiček inkoustu	minimálně 4 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 1 920 ml (160 ml pro každou barvu) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 12 barev (fotografický černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý, fotografický azurový, fotografický purpurový, šedý, fotografický šedý, červený, modrý, optimalizátor sytosti)
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint
Jazyky tiskárny	PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02)
Standardní rozhraní	Port USB A: paměťové zařízení USB (přímý tisk) pro soubory PDF/JPEG Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
PAMĚŤ	
Standardní paměť	3 GB Slot pro rozšíření: ne
Pevný disk	500 GB (šifrovaný pevný disk)
RYCHLOST TISKU	Běžný papír (A1): 0:58 (rychlý) 1:38 (standardní) Křídlový papír (A1) 1:38 (standardní) 3:11 (vysoká kvalita) Lesklý fotografický papír (A1) 3:11 (standardní) 5:02 (vysoká kvalita)
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Podávání a výstup médií	Horní role papíru: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Dolní role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Šířka média	Papír v roli: 152,4 až 610 mm Rezané listy: 152,4 až 610 mm
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07–0,8 mm
Minimální tiskitelná délka	Papír v roli: 101,6 mm (křížený a plátěný papír: 200 mm) Rezané listy: 203,2 mm
Maximální tiskitelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Rezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	170 mm
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Okraje tisknutelné oblasti

Kapacita pro podávání médií

Jednotka pro navijení média

Šířka bezokrajového tisku (Pouze role)

Maximální počet dodaných výtisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Příkon

Provozní prostředí

Akustický hluk (napájení/tlak)

Předpisy

Certifikace pro prostředí

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost balení

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm

Rezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm

Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání.

Papír v roli, rezané listy: možnost manuálního přepínání

Rezané listy: 1 list

Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navijet potíštěným povrchem dovnitř nebo ven

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2),

594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele

Standardní poloha: 1 list

Pozice na plochu: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, papír s povrchovou vrstvou méně než 20 listů (nelze použít silně zvlhčený papír)

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Provoz: 85 W nebo méně

Režim spánku: 2,2 W nebo méně

Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut

Vypnutí: 0,1 W nebo méně

Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Provoz: přibližně 46 dB(A) (měřeno podle normy ISO 7779 Lesklý fotografický papír HG/Standard/24")

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně

Provoz: 6,4 dB nebo méně (měřeno podle normy ISO 7779 Lesklý fotografický papír HG/Standard/24")

Značka CE, značka UKCA

Certifikace CB, EPEAT GOLD²⁾

Š × H × V

Hlavní jednotka + stojan

1110 × 984 × 1168 mm (koš otevřený)

1110 × 766 × 1168 mm (koš zavřený)

102 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)

Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 1 324 × 912 × 1 139 mm, 157 kg

Jednotka role: 1 244 × 562 × 461 mm, 26 kg

Tiskárna, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB

Software je k dispozici ke stažení z webu

Držák 2"/3" roli: RH2-29

Jednotka role: RU-23

Zásobník inkoustu: MBK: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml), PFI-2700 (700 ml)
Další: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml), PFI-3700 (700 ml)

Tisková hlava: PF-10

Nůž řezačky: CT-07

Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

¹⁾Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

²⁾Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2024