

imagePROGRAF PRO-2600

HVOR JERES VISION BLIVER TIDLØS PRÆCISION

Omdan fotografiske færdigheder og kundebehov til håndgribelig kunst, der holder livet ud, med enestående klarhed og præcision. For enhver fotograf eller printleverandør, der er engageret i deres håndværk, er det ikke kun en printer – det er en kilde til tillid, der giver jer mulighed for at realisere det kunstneriske potentiale i hvert print.

- **Førsteklasses billedkvalitet**
  Levér perfekt print med enestående farveovergange til iøjnefaldende fotos og kunstværker. Det banebrydende 12-farvede LUCIA PRO II-blæksæt[1] med Chroma Optimiser forbedrer den mørke tæthed og giver dybere sorte nuancer med præcision
- **Øget holdbarhed**
  Fremtidssikr jeres kunst med imagePROGRAF PRO-2600. Gør billeder mere robuste med ridsefast blæk, og bevar jeres arbejde i 200 år[2] med bedre lysægthed ved hjælp af pigmentblæk med høj lysbestandighed. Nyd uovertruffen holdbarhed, og sæt standarden for printets levetid
- **Problemfri workflows**
  Transformér printworkflows med nemmere mediehåndtering og forenklede indstillinger. Øg effektiviteten med dobbelte ruller, automatisk medieindføring, praktisk indvendig LED-lampe og indikator for medieformat. Med den nye funktion til overvågning af printhovedet og automatisk opretning/justering kan der skabes mesterværker uden billedforringelse
- **Forbedret bæredygtighed**
  Beskyt miljøet ved at bruge mindre strøm under drift og slukning. imagePROGRAF PRO-2600 er EPEAT Gold-klassificeret[3], og emballagen er fri for ekspanderet polystyren.

[1] Elleve ud af de tolv blækbeholdere er nyudviklede. Det matsorte blæk er det samme som det, der bruges af imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2] Når I bruger Canon Photo Paper Pro Platinum. Forventet tid beregnet i overensstemmelse med testmetoden for indendørs lysægthed og vurderingskriterierne for evalueringsmetoden til billedbevarelse af digitale farvefotoprint (JEITA CP-3901B) udgivet af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3] EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-2600

PRINTERTEKNOLOGI	
Printertype	12 farver 24"
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 12 farver, integreret type (12 chips pr. printhoved x 1 printhoved)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)
Linjepræcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationssystem
Blækdråbestørrelse	Minimum 4 pl pr. farve
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 1.920 ml (160 ml for hver farve) Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml
Blæktype	Pigmentbaseret blæk: 12 farver (matsort, fotosort, cyan, magenta, gul, grå, fotocyan, fotomagenta, fotogrå, rød, blå, Chroma Optimiser)
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint
Printersprog	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardinterface	USB A-port: USB Memory (Direct Print) for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
HUKOMMELSE	
Standardhukommelse	3 GB Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	500 GB (krypteret HDD)
PRINTHASTIGHED	Almindeligt papir (A1): 0:58 (Fast) 1:38 (Standard) Coated papir (A1) 1:38 (Standard) 3:11 (Høj kvalitet) Glossy Photo Paper (A1) 3:11 (Standard) 5:02 (Høj kvalitet)
MEDIEHÅNDTERING	
Indføring af medie og output	Trådløst LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Nederste rullemedie: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra printerens forside (manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullemedie: 152,4 – 610 mm Enkeltark: 152,4 – 610 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm
Mindste printbare længde	Rullepapir: 101,6 mm (kryds- og canvas-papir: 200 mm) Enkeltark: 203,2 mm
Maksimale printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m
Maksimal diameter af medierulle	170 mm
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm
Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig. Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt Enkeltark: 1 ark
Opsamlingsbakke til rullemedier	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside
Bredde for print til kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Ud over ovenstående understøttes print til kant i valgfrit format kun på rullepapir efter brugerdefinition
Maks. antal leverede print	Standardposition – 1 ark Flad position: A2 liggende, glossy papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)
STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Strømforsyning	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Strømforbrug	I drift: 85 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Akustisk støj (strøm/tryk)	I drift: Ca. 46 dB(A) (målt baseret på ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24") Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,4 Bel eller mindre (målt på baggrund af ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")
Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke
Miljøcertifikater	CB-certificering, EPEAT GOLD[2]
MÅL OG VÆGT	
Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed + stativ 1.110 x 984 x 1.168 mm (med åben kurv) 1.110 x 766 x 1.168 mm (med lukket kurv) 102 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhoved)
Mål og vægt (emballeret)	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.324 × 912 × 1.139 mm, 157 kg Rulleenhed: 1.244 × 562 × 461 mm, 26 kg
HVAD FØLGER MED?	
Kassens indhold	Printer, printerstativ, 1 printhoved, strømkabel, 1 sæt startblækbeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/ standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelprinterstanderen, bemærkning til PosterArtist WEB
Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet
TILBEHØR	
Tilvalg	2"/3" rulleholder: RH2-29 Rulleenhed: RU-23
FORBRUGSSTOFFER	
Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/ PFI-2700 (700 ml) andre: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/ PFI-3700 (700 ml) Printhoved: PF-10 Skæreblad: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30

[1] Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

[2] EPEAT Gold-registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2025